Collecter les informations de manière passive

Contexte et Importance

Dans le domaine de la cybersécurité, identifier les vulnérabilités au sein d'un système d'information est une étape cruciale. Pour cela, il est essentiel de commencer par la collecte d'informations sur la cible. Cette phase permet de mieux comprendre le système en question et d'anticiper les potentielles failles de sécurité.

Introduction et contexte

1. Définition de la collecte d'informations passive vs active

La **collecte d'informations passive** consiste à rechercher des informations disponibles publiquement sans interagir directement avec la cible, tandis que la **collecte active** implique une interaction, comme des requêtes envoyées aux systèmes de la cible, pouvant déclencher des alertes de sécurité.

Exemple : La consultation de données via les moteurs de recherche est passive, tandis que l'utilisation de Nmap pour scanner un réseau est active.

2. Contexte législatif

La collecte passive soulève des questions éthiques et légales, particulièrement en ce qui concerne le respect de la vie privée et les données sensibles publiquement disponibles. Des législations comme le **RGPD** en Europe ou le **California Consumer Privacy Act (CCPA)** encadrent l'utilisation de certaines données. Chaque praticien doit s'assurer que la collecte d'informations respecte les lois locales et internationales.

---

1. Moteurs de recherche

1.1 La reconnaissance passive via les moteurs de recherche

Les moteurs de recherche sont une source précieuse d'informations dans une campagne de reconnaissance passive. Il est possible de découvrir des informations sensibles via des recherches ciblées ou des opérateurs avancés.

1.2 Les moteurs de recherche : Google

Google reste l'outil le plus utilisé pour la collecte d'informations passive. Voici quelques exemples d'opérateurs avancés pour des recherches spécifiques :

Opérateur	Description	Exemple d'utilisation
site:	Recherche sur un site spécifique	site:example.com
intitle:	Recherche de mots dans le titre de pages	intitle:"index of"
filetype:	Recherche de fichiers d'un certain type	filetype:pdf confidential
inurl:	Recherche de mots spécifiques dans les URL	inurl:login
cache:	Affiche la version en cache d'une page	cache:example.com

Étude de cas : Utilisation de Google Dorking

Google Dorking permet de découvrir des informations sensibles indexées par erreur, comme des fichiers non sécurisés ou des pages de connexion. Par exemple, une recherche comme filetype:xls "mot de passe" peut révéler des fichiers Excel contenant des mots de passe non protégés.