T01 — 원본과 개발 환경

기록 시점: 2026-10-29 KST. 공식 원본 준비와 기본 빌드 검증을 완료하였음.

요구사항과 선택

HugoBlox/kit 공식 Download ZIP과 제공 준비 스크립트 3.1을 사용함. 상위 **basicproj**와 독립된 제출 저장소를 구성하며 시스템 전역 도구 설정을 바꾸지 않기 위해 실행 도구는 무시되는 **.local/tools/**에 준비하였음.

실제 수행

1. 기존 인계 파일과 계획서를 보존하였음.

2. 공식 ZIP SHA-256 **00a2ccd9e240b2ba4504d95d119d7264ed989805a909cbf954ba70fc1a7998b7**을 확인하였음.

3. 임시 원본에서 **identify()**의 **exact=true**, **snapshot_matches=true**를 확인하였음.

4. 제공 스크립트를 원본 루트에서 실행하여 종료 코드 0과 **site/**·워크플로 생성을 확인한 뒤 충돌 없이 작업 폴더로 복사하였음.

5. 독립 Git 루트를 초기화하고 origin을 **studentnoname/website_proj**로 설정하였음. 상위 origin은 변경하지 않았음.

6. 기존 Git 작성자 설정을 사용하였음. 보고서 개인정보로 덮어쓰지 않았음.

도구

Python 3.12.10, Node 24.20.0, npm 11.19.0, Git 2.55.0.windows.5, Hugo 0.167.0 Extended, Go 1.27.1, Dart Sass 1.105.0.

실제 OS 조회 결과는 Windows 11 Home 10.0.22631임. 인계서에 적힌 Windows 10과 달라 현재 실행 환경에는 이 값을 사용함.

Claude Code 2.1.287의 로그인과 도구 없는 실제 호출에서 **READY** 응답을 확인하였음. 인증 세부 정보는 기록하지 않음.

실행 근거

docs/evidence/T01/에 원본 식별·해시·준비 실행 로그를 보존하였음. 기본 빌드의 실제 결과와 수정 후 재검증은 아래에 기록하였음.

실제 검증 결과

- 최초 빌드: 종료 코드 0, EN 93페이지, 홈페이지 생성, 프로젝트 경로 보정 66개 파일.

- I001: 과제 docs 제외 규칙을 수정하고 일반 stage 포함을 확인하였음.

- I002: 보조 도구 npm prefix를 격리하고 root package.json의 원본 유지와 재설치 성공을 확인하였음.

- 수정 후 빌드: 종료 코드 0, EN 93페이지, 총 8.109초, 프로젝트 경로 보정 66개 파일.

- **scripts/windows-env.ps1**은 현재 세션에만 도구 경로를 추가함. **scripts/build.ps1**은 프로젝트 루트에서 제공 빌드 스크립트를 호출함.

- 원본 테마의 imaging 설정에 대한 Hugo 폐기 예정 경고는 남아 있으며 개인화 설정 시 정리함. 경고를 빌드 실패로 기록하지 않음.