

## [SRC\_BBP\_RFC\_READ\_TABLE\_v2.2] 説明資料

### 1. 機能概要

当機能は、SAP BAPI Activityを使用し、BBP\_RFC\_READ\_TABLEを実行する機能です。  
他のWorkflowからInvokeして使用されることを想定しています。

### 2. 機能イメージ

#### ◆ 機能概要

1. UiPath.SAP.BAPI.Activitiesで、汎用モジュール“BBP\_RFC\_READ\_TABLE”を実行します。

### 3. 使用方法

- ・SRC\_Commonフォルダに保存してください。

#### <Input>

| プロパティ名           | データ型               | 説明                                                     | 必須入力 |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------|
| in_SAPService    | IConnectionService | SAP接続情報                                                | ○    |
| in_QueryTableStr | String             | 汎用モジュール“BBP_RFC_READ_TABLE”のInput<br>パラメータへ入力する「テーブル名」 | ○    |

#### <Input / Output>

| プロパティ名        | データ型      | 説明                                        |
|---------------|-----------|-------------------------------------------|
| io_dt_Data    | DataTable | 汎用モジュール“BBP_RFC_READ_TABLE”のテーブル「DATA」    |
| io_dt_Fields  | DataTable | 汎用モジュール“BBP_RFC_READ_TABLE”のテーブル「FIELDS」  |
| io_dt_Options | DataTable | 汎用モジュール“BBP_RFC_READ_TABLE”のテーブル「OPTIONS」 |