

【SRC_SetGridValues】説明資料

1. 機能概要

当機能は、GUIからデータ登録するWorkflowの中で共通に必要な、テキストボックス、コンボボックス等で構成されるグリッドへの入力コントロールの判定を行います。
他のWorkflowからInvokeして使用されることを想定しています。

2. 機能イメージ

◆ 機能概要

1. Input Fileに"#SKIP#"が入力されていた場合、項目をスキップ（マスタ等から初期値表示されている場合、削除せずそのままマスタ項目が入力されます）します。
2. 処理を行う項目のセクター情報を元にテキストボックス、コンボボックス、チェックボックス、ラジオボタンの入力コントロール判定を行います。

3. 使用方法

<Input>

プロパティ名	データ型	説明	必須入力
in_TargetSelector	DataRow	処理を行う項目のセクター情報	○
in_TargetValue	DataRow[]	処理を行う項目への登録する値	○
in_NullException	Boolean	in_TargetSelectorの情報が画面に存在しなかった場合でも、Exceptionにしていけない場合に使用します。 (例：品目マスタ登録時、選択するビューにより組織情報の項目が異なる。読み込むデータファイルに不要な組織情報が入力されていても、Exceptionとせず、必要なビューだけ選択し、次画面遷移させる場合等に使用しています。)	
in_StartIndex	Int32	開始インデックス	○
in_EndIndex	Int32	終了インデックス	○
in_DelayTime	Int32	処理を行う項目の入力前後待機時間	

<Output>

プロパティ名	データ型	説明
out_dt_Selectors	DataTable	処理を行うグリッドのセクター情報

4. 注意事項

- ・SRC_Commonフォルダに保存してください。
- ・Gridで指定するセクタ情報（in_TargetSelectorで指定するセクタ情報）は、[X,Y]を利用したセクタであること。
 - 正しい例
<wnd app='saplogon.exe' /> <sap id='usr/tblAAAA/ctxtBBBB[0,0]' />
<wnd app='saplogon.exe' /> <sap id='usr/tblAAAA/ctxtBBBB[0,4]' />
 - 誤り例
<wnd app='saplogon.exe' /> <sap id='usr/tblAAAA/' tableCol='0' tableRow='0' />
<wnd app='saplogon.exe' /> <sap id='usr/tblAAAA/' tableCol='4' tableRow='0' />