

תוכנית מימוש – Entry Onboarding

085aa23 HEAD · 26.09.2026 · Teamder · שלב 1 מתוך תהליך המימוש

נקראו חמש תמונות ה-Reference במלואן והושוו ל-HEAD. לא שונה קוד. מסמך זה הוא התוכנית שלפני מימוש, בהמתנה לאישור.

A. מיפוי ארבעת המסלולים לארכיטקטורה הנוכחית

הבשורה הטובה: הסיגנל שמבדיל בין ארבעת המסלולים כבר קיים ומחושב. App.tsx:444-471 מריץ reportEntrySource פעם אחת בכל cold start, עם אוצר מילים סגור שתואם בדיוק את הבקשה.

מה צריך	ה-PendingAction שנוצר	entry_source הקיים	Reference
bypass	open_game	game_link	2 - קישור למשחק
bypass	open_club	club_link	3 - קישור למועדון
bypass + שימור מזמין	open_invite	personal_invite	4 - הזמנה אישית
Welcome + Intent	אין	organic	1 - הורדה עצמאית

ה-bypass signal - אין צורך ב-entry resolver חדש ואין צורך ב-deep-link resolver מקביל. (src/services/pendingAction.ts:150) (isOpenKind()) כבר מפריד בדיוק את שלושת ה-kinds האלה מכל השאר. זהו

תיקון לדוח הקודם

בדוח ה-audit הקודם דיווחתי ש- entry_source_resolved הוא "קבוע בלי call site". זה היה שגוי. ה-grep שלי כיסה רק את App.tsx, src/ ו-App.tsx יושב בשורש הפרויקט. האירוע מחובר ב- App.tsx:461, עם שני callers (שורות 627 ו-666).

B. מסכים – קיימים מול חדשים

קיימים ונשארים כמות שהם

מסך	תפקידו במסלול החדש
ContextualAuthSheet	שלב 4 בכל ארבעת המסלולים
PostSignInOnboardingScreen	שלב 5 – זהו כבר "זה אתה?" מ-1 Reference
CreateGroupScreen	יעד A intent
PublicGroupsFeedScreen	יעד B intent
GameCreateScreen (orphan)	יעד C intent
GuestHomeScreen	הבית של אורח חוזר

חדשים – שניים בלבד

- hero – WelcomeScreen , "המשחק הבא שלך מתחיל כאן", CTA "יאללה, למגרש"
 - IntentScreen – "איך בא לך להתחיל?", שלושה cards גדולים
- שלושת ה-intents ממופים ליעדים קיימים – אין צורך לבנות flows חדשים:

card	יעד
מקום מועדון עם החברה	CommunitiesCreate
מחפש משחק באזור	CommunitiesFeed (discovery)
רק משחק חד-פעמי	GameCreate במצב orphan

C. Onboarding completion state

מפתח חדש ב- src/services/storage.ts , באותו דפוס של שנים-עשר המפתחות שכבר קיימים שם:

```
footy.entry.onboarded -> boolean
```

למה לא השתמשתי בקיימים

מועמד	למה לא
<code>auth.currentUser.isAnonymous</code>	<code>auth state</code> , לא <code>onboarding state</code> - מאז ה- <code>silent guest</code> כל משתמש לא-מחובר הוא אנונימי
<code>footy.onboarding.done</code> הישן	שייך לקרסולה המתה, ומשתמשים קיימים נושאים אותו <code>true</code> - שימוש בו יסתיר את המסך החדש מכולם

מתי נכתב `true`

1. אחרי בחירת `intent`

2. כשה-`bypass` של `deep link` פועל

3. אחרי אימות מוצלח

`migration-safe`: היעדר המפתח משמעו `fresh install`, וזו ברירת המחדל הנכונה.

D. השינוי המדויק ב-RootNavigator

שער אחד חדש, אחרי שער 413 ולפני 435:

```
407 !userHydrated          -> Splash
413 !currentUser          -> SignIn / Splash
NEW isGuest && !entryOnboarded && !hasOpenPending -> <EntryStack/>
435 !isGuest && !hasCompletedOnboarding         -> PostSignInOnboarding
439 !isGuest && !profileComplete                 -> ProfileSetup
442 !groupHydrated                             -> Splash
447                                              -> MainTabs
```

שלושת התנאים הם בדיוק האינוריאנט שנדרש:

- אורח - משתמש מלא לעולם לא רואה `Welcome`
- שלא עבר - אורח חוזר לא רואה אותו שוב
- ובלי יעד ידוע - `KNOWN INTENT` עוקף

E. איך `deep links` עוקפים את ה-`onboarding`

הם כבר עוקפים, אם השער נבנה נכון. הקישור נשמר כ-`PendingAction` לפני ש-`RootNavigator` מגיע לשער, ו-`hasOpenPending` (דרך `isOpenKind`) מדלג עליו. הצרכן הקיים ב- `RootNavigator.tsx:81` - שכבר מטפל באורחים במפורש - ממשיך ליעד.

נקודת הכשל האמיתית היחידה בתכנון

`readPendingAction()` היא **אסינכרונית**, וה-`PendingAction` נטען לאחר `mount`. אם השער יחליט לפני שהקריאה חזרה, משתמש שהגיע מ-`deep link` יראה את `Welcome` להרף עין לפני שייזרק ליעד.

לכן נדרש **state שלישי** - "עדיין לא יודע" - **שמציג** `Splash`, **לא** `Welcome`. זו הנקודה היחידה בתכנון שאני מסמן מראש כרגישה, ואבנה אותה מפורשות ולא כתופעת לוואי.

F. מה קורה ל-GuestHomeScreen

נשאר, ולא נוגעים בו.

הוא מפסיק להיות ה-`first run` ונשאר הבית של אורח חוזר - בדיוק כפי שנדרש. `homeRouteFor(isGuest)` לא משתנה כלל.

השינוי היחיד בקובץ הוא ההערה בראשו, שכיום אומרת "the Home IS the onboarding" - היא תתוקן כדי שלא תטעה את הקורא הבא, שכן זו בדיוק ההחלטה שאנחנו מבטלים.

G. רשימת קבצים שתשתנה

קובץ	שינוי
<code>src/screens/entry/WelcomeScreen.tsx</code>	חדש
<code>src/screens/entry/IntentScreen.tsx</code>	חדש
<code>src/navigation/EntryStack.tsx</code>	חדש
<code>src/navigation/RootNavigator.tsx</code>	שער אחד + טעינת ה-state
<code>src/services/storage.ts</code>	get/set ל- <code>entry.onboarded</code>
<code>src/services/analyticsService.ts</code>	ארבעה קבועים חדשים
<code>src/screens/home/GuestHomeScreen.tsx</code>	הערה בלבד
<code>tests/entryOnboarding.test.ts</code>	חדש

Analytics

ארבעה קבועים חדשים בלבד: `intent_selected` · `intent_viewed` · `welcome_continued` · `welcome_viewed` (עם `category: create_club / find_game / one_off_game`).

`entry_source` **לא** נוצר מחדש - הוא כבר קיים ומחובר. אין כפילות.

שלוש סתירות בין ה-References לקוד

לא חוסמות את המימוש, אבל דורשות החלטה.

1. "זה אתה?" קיים, ושונה מה-Reference

PostSignInOnboardingScreen אוסף היום **שם + אוטאר**. ה-references מראים גם **עיר** (1 Reference שלב 5, Reference 4 שלב 4).

הוספת עיר היא שינוי לטופס קיים **ולמסמך המשתמש**. ההצעה: להשאיר שם+אוטאר בסבב הזה ולדווח על הפער.

נדרשת החלטה: להוסיף עיר, כן או לא.

2. הבית-של-המזמין לא קיים

Reference 4 שלב 2 מראה בית contextual עם "הגעת דרך אלירן", המועדונים של המזמין, והמשחקים שהוא רשום אליהם. זה מסך שלא קיים. PersonalInviteScreen הנוכחי הוא **דף נחיתה**, לא בית. זהו **הפער הגדול ביותר** בין ה-references לקוד, והוא בנפח של מסך שלם.

ההצעה: לבנות בסבב הזה את שלושת המסלולים האחרים במלואם, ולהשאיר את הבית-של-המזמין כפער מדווח - אחרת הסבב מתפוצץ.

נדרשת החלטה: בסבב הזה או פער מדווח.

3. Assets

ה-illustrations ב-references (דמות השחקן עם הכדור, קבוצת החברים, המגרשים, חדר ההלבשה) הם AI-generated ואינם קיימים בפרויקט. **לא אשים emoji כתחליף אקראי**. אבנה קומפוננטת placeholder מסודרת שמשתמשת ב-design tokens הקיימים, ואדווח בסוף בדיוק אילו קבצי production חסרים ובאילו מידות.

מה לא ישתנה

התשתית כולה נשמרת ולא נבנית מחדש:

silent anonymous bootstrap · PendingAction · draftStore · contextual auth · Google/Apple/Email · anonymous upgrade · profile completion · actionCoordinator · deep links · deferred links · attribution · Joryio identity · join_game · join_club · create_club · create_game · save_availability

אנחנו משנים **שכבת UX אחת מעליהם**, ומוסיפים שער אחד.

אישורים

• לא שונה קוד

- לא בוצע deploy
- לא שונו Firestore rules
- לא הועלה דבר לחנויות
- עצירה לאישור לפני מימוש