

דוח Entry Flow-ו-AUDIT – Onboarding

085aa23 HEAD · 26.09.2026 · Teamder · עץ נקי

נבדק ישירות מול הקוד ב-HEAD, לא מול דוחות קודמים. לא שונה קוד, לא נוצרו קבצים בריפו, לא בוצע commit.

Executive Summary

1. **משתמש חדש לא מגיע ל"בית הרגיל"**. הוא מגיע ל- `GuestHomeScreen` - מסך נפרד לגמרי, שקיים בקוד כ-onboarding עצמו. ההערה בראש הקובץ אומרת זאת מילולית: *"GuestHomeScreen - the Home IS the onboarding"*.
2. **מסך Intent ("למה הגעת ל-Teamder?") לא קיים בקוד. בכלל.** לא כ-screen, לא כ-route, לא כ-copy, לא כ-analytics, לא כ-dead code. אפס תוצאות בכל הריפו.
3. **הבחירה בין "הקם מועדון" ל"צור מחזור" היא בחירת ה-intent** - רק שהיא מומשה כארבעה CTA ישירים במסך הבית במקום כמסך שאלה נפרד. החלטת עיצוב מפורשת, מתועדת בקוד ובקומיט `bdfce44` "The Home is the onboarding".
now.
4. **ה-onboarding הישן מת.** `OnboardingScreen` ו- `OnboardingPreviews` קיימים כקבצים, לא רשומים בשום navigator, לא מיובאים משום מקום. `onboardingDone` עדיין נטען ל-store אבל שום שער לא בודק אותו.
5. **Silent anonymous bootstrap פעיל ומלא.** כל התקנה חדשה מקבלת טשן אנונימי אוטומטית ב- `hydrate()`. לא נוצר מסמך `/users/{uid}` לאורח.
6. **Contextual auth פעיל ומחובר ב-9 נקודות** ברחבי האפליקציה - לא בחלקים בודדים.
7. **PendingAction ו-draftStore הן מערכות חיות**, לא תשתית אינרטית: 6 resumers רשומים, טיטות נשמרות ומשוחזרות בפועל, ויש banner "המשך טיטה" ב-GuestHome.
8. **pendingActionMachine - הוא כן אינרטי.** ה-reducer שלו (`run()` / `step()`) לא נקרא משום מקום בפרודקשן. רק שתי פונקציות עזר קטנות מיובאות ממנו.
9. **אין ולו בדיקה אחת שמרנדרת קומפוננטה.** 84 מתוך 165 קבצי בדיקה הם סריקת טקסט של קוד מקור. אין E2E. אין בדיקה שמוכיחה `Home → Create Club → Auth → Resume`.
10. **הפער המרכזי אינו "ה-onboarding לא מומש"**. הוא מומש - פשוט לא כמסך intent. מה שבאמת חסר הוא מסך בחירת מטרה מפורש, אם זה מה שהאפיון דרש.

```
App launch
| App.tsx – mount, NavigationContainer, RootNavigator
| SplashScreen (first effect) -> userStore.hydrate()
v
hydrate()                                src/store/userStore.ts:217
|- storage.getOnboardingDone()    <- נקרא, אך אף שער לא משתמש בו
\– userService.getCurrentUser()  -> null (אין סשן)
v
startSilentGuest()                  src/store/userStore.ts:129
\– userService.signInAsGuest()    src/services/userService.ts:62
  |- fbSignInAnonymously()
  \– buildGuestUser(uid)          src/services/userService.ts:45
    { name:'', isGuest:true, onboardingCompleted:true }
    (!) נוצר מסמך /users/{uid}
v
store: hydrated=true, currentUser=guest, guestInitFailed=false
v
RootNavigator – B ראה טבלה
v
<MainTabs /> -> ProfileTab -> ProfileStack
v
initialRouteName = homeRouteFor(isGuest=true) = 'GuestHome'
v
*** GuestHomeScreen <- המסך הראשון שהמשתמש רואה
```

B. Navigation Gates – לפי סדר הבדיקה

src/navigation/RootNavigator.tsx

#	שורה	תנאי	תוצאה	אורח חדש
1	407	!userHydrated	☐	עובר (hydrated=true)
2	413	!currentUser + guestInitFailed	☐	עובר (יש guest)
3	417	!currentUser	☐	עובר
4	435	!isGuest && !hasCompletedOnboarding	☐	מדולג – isGuest=true
5	439	!isGuest && !profileComplete	☐	מדולג – isGuest=true
6	442	!groupHydrated	☐	עובר רגעית
7	447	-	☐	כאן הוא נוחת

מצב	מה רואה	השער שקובע
אורח אנונימי	GuestHome	435+439 מדולגים כי isGuest
אין סשן + כשל אנונימי (offline)	SignIn	413
רשום, onboardingCompleted=false	PostSignInOnboarding	435
רשום, שם ריק	ProfileSetup	439
רשום ומלא	Profile (בית רגיל)	homeRouteFor(false)

C. Intent Onboarding

לא קיים. תשובות לפי הסעיפים שנשאלו:

סעיף	תשובה
A. קיים בקוד?	לא
B. איפה?	בשום מקום
C-E. מחובר / נגיש / באילו תנאים?	לא רלוונטי
F-J. אפשרויות / שמירה / analytics / PendingAction?	לא רלוונטי
K. dead code?	לא - גם dead code אין
L.	נכתב במפורש: לא מומש מעולם

ראיות

- 0 - `find src -name "ntent"` קבצים
- 5 - `grep "Intent"` בכל `src + functions + tests` קבצים, כולם לא קשורים: הערות, "Intentionally",
lastIntentfulOpenAt ב-adsService.ts (דיכוי פרסומת), וקובץ proto ב-node_modules
- 0 - `entryIntent / userIntent / onboardingIntent / chooseGoal / goalSelection` תוצאות כל אחד
- 0 - "מה מביא אותך" / "למה הגעת"
- רשימת ה-routes המלאה (50 מסכים) - אין שום route דמוי intent
- אין קבוע analytics לבחירת מטרה

מה כן קיים במקומו

ארבעת ה-CTA ב-GuestHomeScreen, מתועדים בראש הקובץ כ"סדר הערך של המוצר":

- 1 הקם מועדון – המארגן, שמביא את כולם
- 2 צור מחזור – חד-פעמי, למי שלא מוכן לנהל מועדון
- 3 מחפש איפה לשחק? – גילוי
- 4 מתי נוח לך? – זמינות

זהו ה-intent – כפעולה, לא כשאלה.

D. Guest / Anonymous Flow

שאלה	תשובה
נוצר anonymous user אוטומטית?	כן
איפה?	<code>userStore.ts:129</code> (<code>userStore.startSilentGuest()</code>), נקרא מ- <code>hydrate()</code> שורה 251
מתי?	פעם אחת, ב-boot, כש- <code>getCurrentUser()</code> מחזיר null
מי קורא ל- <code>signInAnonymously</code> ?	<code>userService.signInAsGuest()</code> → <code>fbSignInAnonymously()</code>
בכל fresh install?	כן, חוץ ממצב mock - שם <code>guestInitFailed:true</code> בכוונה
מה <code>currentUser</code> מכיל?	<code>{id:uid, name:'', avatarId:random, isGuest:true, onboardingCompleted:true}</code>
נוצר <code>/users/{uid}</code> ?	לא. תיעוד מפורש: <i>"No /users doc is created"</i>
מוסמן <code>isGuest</code> ?	כן
איך <code>RootNavigator</code> מתייחס?	מדלג על שערי 435+439 → <code>MainTabs</code>

שים לב ל- `onboardingCompleted: true` **על אובייקט האורח** (`userService.ts:51`) – ערך פיקטיבי שנועד לגרום ל-`RootNavigator` לדלג. הוא היה גם הסיבה לבאג שתוקן היום: אחרי שדרוג חשבון, אם ה-store לא מתרענן, המשתמש החדש נראה כמי שכבר סיים onboarding.

כשל אנונימי (offline): `guestInitFailed:true` → שער 413 → .

E. Create Club – Trace אמיתי

שלב	קובץ	הוכחה
כניסה	GuestHomeScreen	CTA <code>guestHomeCreateClubCta</code> → <code>navigate('CommunitiesCreate')</code>
שחזור טיוטה	CreateGroupScreen.tsx:98-118	<code>mount</code> , על <code>draftStore.read('club')</code> <code>draftStore.merge</code> על הדיפולטים, <code>logEvent(DraftRestored)</code>
מילוי	GroupWizardForm	אורח ממלא הכל בלי חשבון
Submit	CreateGroupScreen.tsx:128	<code>if (isGuest) →</code> <code>authAction.request({kind:'create_club',</code> <code>draft:{kind:'club'}})</code>
כתיבת טיוטה	actionCoordinator.ts:137	<code>draftStore.write(...)</code> - לפני פתיחת הגיליון
כתיבת PendingAction	actionCoordinator.ts:140	<code>writePendingAction(action)</code>
Auth UI	ContextualAuthSheet	bottom sheet, קופי <code>create_club</code> + "מה שמילאת נשמר"
Google / Apple	useAuthenticatedAction.tsx:97	<code>onAuthenticated → refreshFromSession() →</code> <code>resumePendingAction()</code>
מייל	ContextualAuthSheet.tsx:126	<code>onCancel()</code> + <code>navigate('EmailAuth')</code> גיליון - מסך מלא, לא
resume	actionResumers.ts:174	<code>registerResumer('create_club', ...)</code> קורא - <code>merge</code> , יוצר טיוטה,
ניקוי	actionCoordinator.ts:284,290	<code>clearPendingAction() +</code> <code>draftStore.consume('club')</code> - רק בתוצאה סופית

תשובות ישירות

- אורח פותח את כל הטופס לפני `auth` - כן
- `auth` מופיע ב-**Submit** בלבד
- `Google/Apple` = bottom sheet · מייל = **ניווט למסך מלא** (פיצול אמיתי)
- הטיטה נשמרת ב-`AsyncStorage` לפני הגיליון, בכוונה
- אחרי `auth` הפעולה **מתחדשת אוטומטית** דרך ה-`resumer` - לא צריך ללחוץ שוב
- משתמש חדש: `onboardingCompleted:false` → שער 435 → `PostSignInOnboardingScreen` → ה-`resume`
נדחה ל- `RootNavigator.tsx:276` (boot pass)

F. Create Game – Trace

זהה במבנה (`GameCreateScreen.tsx:544`), עם שני הבדלים מתועדים:

- `targetId: isOrphan ? undefined : selectedGroup?.id` - משחק חד-פעמי לא נושא קבוצה, כי ה-`resumer` מקצה קבוצה אישית תחת ה-`uid` האמיתי; קבוצה שנוצרה לסשן אנונימי אסור שתחזיק משחק
- שחזור דרך (`GameCreateScreen.tsx:356`) `draftStore.restoreGameValues` - שמסרב לערכים שאינם תקפים עוד

G. Auth & Profile – שני ה-traces

A. ספק חדש → משתמש חדש

`{status:'linked', isNewAccount:true}` → → מצליח `upgradeAnonymous` → `linkWithCredential`
`onAuthenticated` → `refreshFromSession()` → `currentUser.onboardingCompleted=false` → `if`
`return (isNewAccount)` → שער 435 → `PostSignInOnboardingScreen` → שמירה → `boot pass` מריץ `resume`.

B. ספק ששייך לחשבון קיים → משתמש חוזר

`credential-already-in-use` → fallback `signInWithCredential` → נכשל `linkWithCredential`
`{status:'switched', isNewAccount:false}` → `refreshFromSession()` → `resumePendingAction()` מיד.
מסלול המייל שונה משניהם - הגיליון נסגר ומנווט, ו-`onAuthenticated` לא נקרא כלל. עד `085aa23` זה היה מבוא סתום.

H. PendingAction Wiring

פונקציה	call site	מתי	reachable
<code>writePendingAction</code>	<code>actionCoordinator.ts:140</code>	כשאורח מבקש פעולה מגודרת	כן
<code>readPendingAction</code>	<code>RootNavigator.tsx:88</code>	צריכת <code>deep link</code>	כן
<code>readPendingAction</code>	<code>RootNavigator.tsx:298</code>	קביעת <code>organic entry</code>	כן
<code>readPendingAction</code>	<code>PostSignInOnboardingScreen.tsx:53</code>	הצגת ההקשר בפרופיל	כן
<code>readPendingAction</code>	<code>actionCoordinator.ts:207</code>	תחילת <code>resume</code>	כן
<code>clearPendingAction</code>	<code>RootNavigator.tsx:215,247</code>	יעד <code>deep link</code> מת	כן
<code>clearPendingAction</code>	<code>actionCoordinator.ts:284</code>	תוצאה עסקית סופית	כן
<code>clearPendingAction</code>	<code>userStore.ts:140</code>	<code>sign-out</code>	כן
<code>consumePendingAction</code>	-	אין <code>call site</code>	לא

9 שערי UI שיוצרים **PendingAction**: `CreateGroupScreen` · `GameCreateScreen` · `AvailabilityEditScreen` · `GamesListScreen` · `MatchDetailsScreen` (×2: join + filler) · `CommunityDetailsPublicScreen` ·

6 resumers רשומים: `create_game` · `create_club` · `join_club` · `apply_filler` · `join_game` · `save_availability`

מסקנה: `PendingAction` היא מערכת פעילה במסלול המשתמש.

I. Draft Wiring

פעולה	call site	פעיל
write	<code>actionCoordinator.ts:137</code>	club / game / availability - כן
read (שחזור טופס)	<code>CreateGroupScreen.tsx:102</code> , <code>GameCreateScreen.tsx:350</code>	כן
read (banner)	<code>GuestHomeScreen.tsx:113,119</code>	כן - <code>guestHomeResumeClub/Game/Cta</code>
read (resumers)	<code>actionResumers.ts:178,209,278</code>	כן
consume	<code>actionCoordinator.ts:290</code>	כן
discard	<code>userStore.ts:143</code>	כן - ב-sign-out
<code>peekExpired</code>	-	אין call site

TTL של 7 ימים: נאכף ב-`readDraft` (טייטה שפגה לא מוחזרת), אבל `peekExpired` לא נקרא - אין UX שאומר "הטייטה שלך פגה". פג = נעלם בשקט.

J. State Machine Wiring

אינרטי.

`actionCoordinator.ts:36-41` מייבא מהמכונה ארבעה שמות בלבד: `failureReasonFromCode`, `isPresentButUnreadable` ושני טיפוסים. `actionResumers.ts:36` מייבא את אותן שתי פונקציות. ה-reducer עצמו - `step()` (שורה 189) ו-`run()` (שורה 328) - **אין להם ולו call site אחד בפרודקשן**. רק `tests/logic/pendingActionMachine.test.ts`.

המכונה מתארת את התנהגות ה-flow, אבל לא מנהלת אותו. ה-coordinator מממש את אותה לוגיקה בעצמו.

K. Deep Links

`RootNavigator` consumer → `stash` → `parseInviteUrl` `App.tsx:507` (שורה 81).

התנאי הקריטי (`RootNavigator.tsx:81-83`):

```
if (!currentUser) return;
const viewerIsGuest = currentUser.isGuest === true;
if (!viewerIsGuest && (!profileComplete || !hasCompletedOnboarding)) return;
```

אורח כן צורך **deep link** - התנאי מדלג עליו במפורש. ההערה מתעדת שזה היה באג: התנאי הישן דרש `profileComplete`, ושם של אורח ריק בהגדרה, *"so every deep link opened by somebody without an account was stashed, never"*, *"consumed"*.

אורח שמגיע מקישור למשחק אכן מגיע למשחק היום.

L. Push Permission

contextual, לא באתחול.

`Notifications.requestPermissionsAsync()` יושב ב- `notificationsService.ts:832`, בתוך `requestAndRegisterPushToken`. שני `call sites` בלבד:

- `NotificationsSettingsScreen.tsx:203` - המשתמש ביקש
- `NotificationOfferHost.tsx:183` - אחרי פעולה שהושלמה

השרשרת: `NotificationOfferHost` → `announceOfferFor` → `actionCoordinator` → גיליון. הקומיט - `7c8e32e`
"Ask about notifications when the answer is obvious, not on the way in".

M. Analytics

אירוע	קבוע	call sites	מצב
guest_session_started	קיים	1	פעיל
organic_entry_viewed	קיים	1	פעיל
pending_action_saved	קיים	1	פעיל
pending_action_resumed	קיים	2	פעיל
pending_action_failed	קיים	2	פעיל
pending_action_abandoned	חסר	0	לא קיים
draft_saved	קיים	1	פעיל
draft_restored	קיים	3	פעיל
draft_discarded	חסר	0	לא קיים (הערה בקוד: "there is no discard action")
draft_expired	חסר	0	לא קיים
anonymous_upgrade_linked	חסר	0	לא קיים
anonymous_upgrade_fell_back	חסר	0	לא קיים
profile_confirmation_viewed	קיים	2	פעיל
entry_source_resolved	קיים	0	קבוע בלי call site
deferred_deep_link_resolved	קיים	2	פעיל
identity_aliased	קיים	2	פעיל

השדרוג האנונימי כן מדווח - אבל דרך AuthCompleted עם is_existing_account, לא דרך שני האירועים שתוכננו.

N. Tests vs Real Wiring

סוג	מצב
Unit של המודולים	נרחב - pendingActionMachine, pendingAction, draftStore, homeRouting
Wiring tests	קיימים בשם (guestHomeWiring, joinFlowWiring, fillerGuestWiring, personalInviteWiring) - אבל סורקים טקסט מקור, לא מריצים
Component rendering	אפס. אין react-test-renderer, אין @testing-library בכל הריפוי
E2E	אין. אין Detox, אין תיקיית e2e/

84 מתוך 165 קבצי בדיקה משתמשים ב- `readFileSync` - יותר ממחצית הסוויטה מאמתת שהקוד כתוב בצורה מסוימת, לא שהוא עובד.

נכתב במפורש כפי שנתבקש: יש עשרות בדיקות ל-PendingAction, ואין וולו בדיקה אחת שמוכיחה ש-Create Club → Home Auth → Resume → עובד. הדרך היחידה שזה נבדק היא הרצה ידנית - וכך בדיוק נמצאו שני באגי הלולאה היום.

O. Git / Implementation History

יש גישה מלאה להיסטוריה. כרונולוגית:

HEAD-ב	סוג	מה עשה	commit
כן	תשתית	תשתית guest: מראה ציבורית, stash, זהות	ffcba25
כן	wiring	”silent guest” - Arriving no longer costs an account” + הסרת השערים	0f8a037
כן	wiring	contextual auth ברגע שצריך	7d986f7
כן	wiring	חמש הפעולות המגודרות	5372e0a
כן	תיקון	תיקוני קיפאון במסלול האורח	266d139
כן	UX	”The Home is the onboarding now” - GuestHomeScreen	bdfce44
כן	wiring	ייחוס הזמנות	af048d5
כן	UX	push contextual	7c8e32e
כן	תיקון	availability מעדכנת state	9c2eee6
כן	תיקון	תיקון שחזור טיוטה	1da0a16
כן	תיקון	הפיד יכול היה להצטרף בלי לשאול	4fbf441
כן	wiring	מסעות הזמנה ו-deep link	5b8f55c
כן	תיקון	sign-out מחזיר אורח	4e80745
כן	תיקון	רענון store אחרי שדרוג	35f4878
כן	תיקון	מסלול המייל מסיים את הפעולה	085aa23

מה שתוכנן בדוחות ולא מומש: מסך intent. הוא לא מופיע באף commit.

P. Planned vs Implemented

סימונים: [V] פעיל · [~] חלקי · [X] לא ממומש · [O] קיים אך לא מחובר

מה המשתמש רואה	Reachable	Wired	Code exists	Planned	Feature
כלום – לא קיים	[X]	[X]	[X]	כן	Intent selection
נכנס בלי חשבון	[V]	[V]	[V]	כן	Silent guest bootstrap
אין קרוסלה	[V]	[V]	[V]	כן	הסרת onboarding ישן
GuestHome עם 4 CTA	[V]	[V]	[V]	כן	Home לאורח
גיליון בשמירה	[V]	[V]	[V]	כן	Contextual auth sheet
link → fallback	[V]	[V]	[V]	כן	Anonymous upgrade
שם + אווטאר לחדש	[V]	[V]	[V]	כן	PostSignIn profile
טופס מלא ואז auth	[V]	[V]	[V]	כן	Create club כאורח
זהה	[V]	[V]	[V]	כן	Create game כאורח
פעולה מתחדשת	[V]	[V]	[V]	כן	PendingAction
הטופס חוזר	[V]	[V]	[V]	כן	Drafts
GuestHome-ב banner +	[V]	[V]	[V]	כן	Draft restore
פעיל	[V]	[V]	[V]	כן	Resume after auth
פעיל	[V]	[V]	[V]	כן	Join game
3 כניסות	[V]	[V]	[V]	כן	Join club
פעיל	[V]	[V]	[V]	כן	Availability
אורח מגיע ליעד	[V]	[V]	[V]	כן	Deep links
אחרי פעולה	[V]	[V]	[V]	כן	Push contextual
קיים, לא מחובר	[O]	[O]	[V]	כן	State machine
טיוטה פגה בשקט	[O]	[O]	[V]	כן	peekExpired
קבוע בלי call site	[O]	[O]	[V]	כן	entry_source_resolved
call site אחד שרד	[~]	[~]	[V]	-	ensureNotGuest הישן
לא קיימים	[X]	[X]	[X]	כן	analytics 4 אירועי
טוסט + celebration; אין מסך הצלחה ייעודי	[~]	[~]	[~]	לא ברור	Success / share moment

Q. Root Cause

למה משתמש חדש רואה בית עם "צור מועדון" / "צור מחזור":

שתי עובדות נפרדות, שתיהן מכוונות.

1. `userStore.hydrate()` מייצר ששן אנונימי, ואובייקט האורח נושא `isGuest: true`. שני השערים היחידים שיכלו לעצור אותו - 435 (`PostSignInOnboarding`) ו-439 (`ProfileSetup`) - פותחים שניהם ב-`!isGuest`. לכן הם מדולגים, ו-`RootNavigator` מגיע ל-.

2. `ProfileStack` בוחר `initialRouteName={homeRouteFor(isGuest)}`, ש-`homeRouting.ts:24` מחזיר `'GuestHome'` לאורח. זה לא הבית הרגיל - זה מסך ייעודי שנכתב כ-`onboarding`.

מה שנתפס כ"אין `onboarding`" הוא ה-`onboarding`. ההחלטה המתועדת הייתה להחליף מסך שאלה במסך פעולה: "So this screen asks it back, in the product's own order of value".

מה שבאמת חסר הוא מסך `Intent` מפורש - והוא לא "נשבר" ולא "לא חובר". הוא מעולם לא נכתב. אין לו קובץ, `route`, `copy`, קבוע או `commit`.

סתירה שיש לציין: `docs/אפי 11-Teamder.md` (שונה לאחרונה 16.07.2026, לפני כל הריפקטור) עדיין מתאר בשורה 48 `onboardingDone -> OnboardingScreen`. הקוד מנצח - המסך הזה `dead`. המסך מתעד את המצב שלפני, לא אפיון של מה שתוכן.

R. Missing Work

רשימה בלבד, בלי הצעות מימוש:

1. מסך `Intent` - אם הוא עדיין רצוי כשלב נפרד
2. `pendingActionMachine` מחובר, או הסרתו כ-`dead infrastructure`
3. UX - `peekExpired` לטיוטה שפגה
4. ארבעת אירועי ה-`analytics` החסרים, `call site` ל-`entry_source_resolved`
5. `call site` אחרון של `CommunityDetailsScreen.tsx:424` (`ensureNotGuest`) - עדיין קורא `signOut()` בסגנון הישן
6. בדיקת `wiring` אמיתית לשרשרת `Home -> Create -> Auth -> Resume`
7. מסך או רגע הצלחה ייעודי אחרי יצירה, אם תוכנן
8. עדכון או סימון `docs/אפי 11-Teamder.md` כמיושן

S. Evidence

קובץ	מה הוא מוכיח
src/navigation/RootNavigator.tsx:407-447	רצף השערים; 435+439 פותחים ב- !isGuest
src/navigation/homeRouting.ts:24	homeRouteFor מחזיר 'GuestHome'
src/screens/home/GuestHomeScreen.tsx:1-26	"the Home IS the onboarding" + ארבעת ה-CTA
src/store/userStore.ts:129-200, 217-252	startSilentGuest, hydrate
src/services/userService.ts:45-68	"buildGuestUser", "No /users doc is created"
src/hooks/useAuthenticatedAction.tsx:97-146	refreshFromSession → isNewAccount → resume
src/components/auth/ContextualAuthSheet.tsx:126-130	מייל מנווט החוצה מהגיליון
src/services/actionCoordinator.ts:137,140,284,290	כתיבה וניקוי של טיוטה ו-PendingAction
src/services/actionResumers.ts:74-278	ששת ה-resumers
src/utils/pendingActionMachine.ts:189,328	call sites - step / run
src/services/analyticsService.ts:347-364, 412	קבועים קיימים וחסרים
src/utils/guestGate.ts:39-58	השער הישן ששרד
docs/אפרי-Teamder.md:48,50	מסמך מיושן שסותר את הקוד