

Phase 0.3B — Correct Auth-Link Probe

25.09.2026 · PASS · אין deploy · אפס שארית בפרודקשן

השאלה נסגרה

אחרי קישור ספק אמיתי, ה־token ID מדווח `sign_in_provider = password` —

לא `anonymous`

ועל אותו UID בדיוק

. זהו ה־property היחיד ש־ `isFullAccount()` נשען עליו, והוא מאומת כעת מול Identity Platform של פרודקשן ולא רק מול ה־emulator. הפער שחסם את ה־deploy סגור.

הדוח

בדיקה	תוצאה
anonymous account created	PASS
endpoint used	POST /v1/accounts:signUp returnSecureToken + email + password + idToken עם
provider before	anonymous
link	PASS
provider after	password
UID continuity	PASS — אותו UID, לא השתנה
isFullAccount() expected result	true
before / after /users	absent / absent
before / after /usersPublic	absent / absent
Auth cleanup	PASS — נמחק, ואומת נעדר ב־admin lookup
net production residue	no
candidate hash unchanged	yes — 25eb0589a8676558... לפני ואחרי
git status	נקי · 5d899e5

מה בדיוק רץ

1. accounts:signUp { returnSecureToken } provider = anonymous	→ 200 uid: XXXX...(28)
2. GET /users/{uid} GET /usersPublic/{uid}	→ 404 absent → 404 absent
3. accounts:signUp { idToken, email, password, returnSecureToken } provider = password localId = ללא שינוי	→ 200 ← ה־LINK
4. GET /users/{uid}	→ 404 absent

GET /usersPublic/{uid} → 404 absent
5. accounts:delete { idToken } → 200
6. accounts:lookup { localId } → אין רשומה
GET /users, /usersPublic → 404 absent

לא הודפסו ולא נשמרו UID מלא, אימייל, סיסמה, ID token או refresh token.

ההבדל מ-Phase 0.3 המקורי

0.3 (שגוי)	0.3B (נכון)
accounts:update updateEmailPassword	accounts:signup linkEmailPassword
endpoint מה זה באמת	idToken עם מה ש-linkWithCredential קורא לו
שני אימייל — updateEmailPassword	קישור — linkEmailPassword, מה ש-linkWithCredential קורא לו
תוצאה	provider = password, 200 OPERATION_NOT_ALLOWED

שתי הפונקציות חולקות פורמט בקשה זהה ופוגעות ב-endpoints שונים — וזה מה שהטעה בסבב הקודם.

אימות אי-השארית — שלוש מדידות

המדידה	אחרי	לפני
סה"כ חשבונות Auth	1,105	1,105
נוצרו ב-30 הדקות האחרונות	0	—
/users	708	708
/usersPublic	708	708

סריקת ה-Auth הייתה מלאה — כל העמודים, לא רק הראשון.

Google / Apple — היקף ההוכחה

מה ה-probe הזה מוכיח, ומה לא

ה-probe מוכיח את ה-

property

ש- isFullAccount() נשען עליו אחרי קישור ספק מוצלח:

הטוקן המוחזר מדווח sign_in_provider != anonymous, ועל אותו UID.

המימוש של Google ו-Apple משתמש

באותו רעיון קישור של Firebase

— הצמדת ספק לחשבון אנונימי קיים תוך שמירת ה-UID — אבל דרך

endpoint וספק שונים

: accounts:signInWithIdp עם idToken, כפי שהוכח מקריאת מקור ה-SDK (OAuthCredential._linkToIdToken).

לא ביצענו E2E production verification ל-Google ול-Apple

Checkpoint

פריט	מצב
Phase 0.1 — rules baseline	PASS · 268 / 265 / 3
Phase 0.2 — mirror integrity	PASS · 708/708, אפס ממצאים חוסמים
Phase 0.3B — auth link	PASS · provider = password, UID נשמר
Phase 1 — הארטיפקט	hunks 3 · בנוי 25eb0589a8676558...
Phase 2 — בדיקות	9 בדיקות חדשות עוברות מול שני ה-rulesets 3 / 274 / 277
Phase 3 — הוכחת ה-diff	10 תאים שונים מ-60, כולם בשתי הנקודות המאושרות
Phase 4 — deploy	לא בוצע. ממתין לאישור נפרד.
rollback target	867bea46-48ed-45c9-9a3b-57d693443bbf · אומת חי

כל שלושת ה-preflights עברו. אין חוסם פתוח שידוע לי.