

ⓘ Esta información tiene un carácter meramente informativo. Para obtener asesoramiento o diagnóstico médicos, consulta a un profesional.

Guía de Integración Paso a Paso: Login de Google y Correos con Resend

Esta guía detalla el proceso exacto para configurar la infraestructura externa de Mathsoluis, conectar el inicio de sesión real de Google y habilitar el envío de correos transaccionales.

FASE 1: Obtener el `Client ID` de Google

Ya tienes el proyecto "Mathsoluis" creado en Google Cloud. Ahora, sigue estos pasos exactos en el menú lateral izquierdo de tu consola:

Paso 1.1: Configurar la Pantalla de Consentimiento

Antes de pedir credenciales, Google exige que le digamos cómo se llama la app que pedirá permisos.

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en **APIs y servicios > Pantalla de consentimiento de OAuth**.
2. En *User Type* (Tipo de usuario), selecciona **Externo** y haz clic en **Crear**.
3. Llena la **Información de la aplicación**:
 - **Nombre de la aplicación**: Mathsoluis
 - **Correo electrónico de asistencia**: (Tu correo de Studio Pixel o el de soporte).
 - **Logotipo**: (Opcional por ahora, puedes subir el icono de la marca).
4. Baja hasta **Información de contacto del desarrollador**, pon tu correo y dale a **Guardar y Continuar**.
5. En las siguientes pantallas (*Permisos* y *Usuarios de prueba*), simplemente baja y dale a **Guardar y Continuar** hasta llegar al Resumen.

Paso 1.2: Crear las Credenciales (Client ID)

Ahora sí, vamos a generar la llave que pondremos en nuestro código.

1. En el menú lateral izquierdo, ve a **APIs y servicios > Credenciales**.
2. Arriba en la pantalla, haz clic en **+ CREAR CREDENCIALES** y selecciona **ID de cliente de OAuth**.
3. En *Tipo de aplicación*, selecciona **Aplicación web**.

4. En *Nombre*, pon algo como "Login E-commerce Mathsoluis".
5. **(¡MUY IMPORTANTE!) Orígenes autorizados de JavaScript:** Haz clic en "+ AGREGAR URI". Aquí debes poner las URLs exactas desde donde probarás la web.
 - Para desarrollo local en VS Code, pon: `http://127.0.0.1:5500` (o el puerto que use tu Live Server, a veces es `http://localhost:3000`).
 - Para cuando la web esté pública, añade otra URI con el dominio real:
`https://www.mathsoluis.cl` (o el dominio final).
6. Haz clic en **Crear**.

🔑 **¡Listo!** Te aparecerá una ventana con tu **ID de cliente** (termina en `.apps.googleusercontent.com`). Cópialo y guárdalo en un bloc de notas. (El *Secreto del cliente* ignóralo, para el frontend de Google Identity solo usamos el ID).

FASE 2: Obtener la API Key de Resend

Ahora prepararemos el sistema para enviar los correos (Bienvenida, Confirmación de Pedido, etc.).

1. Ingresa a <https://resend.com> y créate una cuenta gratuita (puedes usar tu cuenta de Google de Studio Pixel o Github).
2. Al entrar al panel principal, verás un botón que dice **"Add API Key"** (Crear API Key).
3. Ponle un nombre (ej. "Mathsoluis Web") y dale a **Add**.
4. Te mostrará una clave larga que empieza con `re_...` **CÓPIALA de inmediato**, ya que por seguridad Resend no te la volverá a mostrar. Guárdala en tu bloc de notas.

(Nota: Para enviar correos de prueba desde Resend a cualquier persona que no seas tú mismo, te pedirán verificar el dominio de la tienda en su panel agregando unos registros DNS en Cloudflare. Mientras estemos en pruebas, los correos solo te llegarán a la dirección con la que creaste la cuenta en Resend).

FASE 3: Conectar las Claves a nuestro Proyecto

Una vez que tengas tu **Google Client ID** y tu **Resend API Key**, daremos el paso final en el código.

3.1: Frontend (`login.html` y `index.html`)

Buscaremos en el código HTML de nuestra ventana de login esta línea: `<div id="g_id_onload_auth" data-client_id="TU_CLIENT_ID_AQUI" data-callback="handleGoogleLogin"></div>` Y reemplazaremos `"TU_CLIENT_ID_AQUI"` por la clave que sacaste en la FASE 1.

3.2: Backend (Cloudflare Secrets)

No escribiremos la clave de Resend directamente en el código de `index.js` por seguridad.

Iremos a la terminal de VS Code y ejecutaremos: `npx wrangler secret put RESEND_API_KEY`

Pegaremos ahí la clave `re_...` de la FASE 2.

3.3: Actualización del Cerebro (API)

Crearemos las nuevas funciones en el Backend para:

1. Recibir el token de Google y guardarlo en la Base de Datos D1.
2. Disparar los correos electrónicos utilizando la API de Resend.