

```
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ echo text text text > task1
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ ll
total 12
drwxrwxr-x  2 bk bk 4096 июл 10 17:54 ./
drwxr-x--- 19 bk bk 4096 июл 10 17:53 ../
-rw-rw-r--  1 bk bk   15 июл 10 17:54 task1
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ cat task1
text text text
```

Файл создан

```
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ cat /etc/* 2>> task1-errors
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ ll
total 20
drwxrwxr-x  2 bk bk 4096 июл 10 18:03 ./
drwxr-x--- 19 bk bk 4096 июл 10 17:53 ../
-rw-rw-r--  1 bk bk   15 июл 10 17:54 task1
-rw-rw-r--  1 bk bk 4693 июл 10 18:02 task1-errors
```

Ошибки в отдельный файл

```
bk@bazarov-linux:~$ ll | cut -b 1-10
total 124
drwxr-x---
drwxr-xr-x
-rw-----
-rw-r--r--
-rw-r--r--
drwx-----
drwx-----
drwx-----
-rw-----

[bk@bazarov-linux:~$ ll | cut -d ' ' -f 1 | sort | uniq
-rw-----
-rw-r-----
-rw-r--r--
-rw-rw-r--
drwx-----
drwxr-x---
drwxr-xr-x
drwxrwx---
drwxrwxr-x
. . .
```

Отрезано, отсортировано, отфильтровано

```
root@bazarov-linux:/home/bk# sudo nano /etc/ssh/sshd_config

GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config *
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

root@bazarov-linux:/home/bk# systemctl restart ssh
root@bazarov-linux:/home/bk#
```

Снятие и возвращение пароля

Restart останвливает службу и заново запускает.
Reload даёт команду службе перечитать файлы конфигурации без остановки работы.
Не все службы поддерживают reload.

```
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ cat > task3.2
text in task 3.2bk@bazarov-linux:~/lesson4$ cat task3.2
text in task 3.2bk@bazarov-linux:~/lesson4$ ll
total 24
drwxrwxr-x  2 bk bk 4096 июл 10 18:51 ./
drwxr-x--- 19 bk bk 4096 июл 10 17:53 ../
-rw-rw-r--  1 bk bk   15 июл 10 17:54 task1
-rw-rw-r--  1 bk bk 4693 июл 10 18:02 task1-errors
-rw-rw-r--  1 bk bk   16 июл 10 18:51 task3.2
bk@bazarov-linux:~/lesson4$
```

Файл создан, ctrl+d как-то странно приклеил приглашение в конец строки O)

```
      4889 pts/2    Ss      0:00      \_ -bash
      5803 pts/2    S+      0:00          \_ mc
      5805 pts/0    Ss      0:00          \_ bash -rcfile .bashrc
      5828 pts/0    S+      0:00          \_ mc
      5833 pts/0    R+      0:00          \_ ps afx
      5189 ?        Ss      0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 o
$ kill -9
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec
ll -l [sigspec]
$ kill -9 5828
Killed
bk@bazarov-linux:~/lesson4$ kill -9 5803Killed
bk@bazarov-linux:~/lesson4$
```

mc убит