МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут **КНІТ** Кафедра **ПЗ**

3BIT

До лабораторної роботи N 2

3 дисципліни: "Програмування в Інтернет" **На тему:** "РНР як засіб написання сценаріїв"

Лектор:
викл. каф. ПЗ
Степанов Д. С.

Виконав:
ст. гр. ПЗ-22
Чаус Олег
Прийняла:
ст. викл. каф. ПЗ
Грицай О. Д.

Тема роботи: РНР як засіб написання сценаріїв.

Мета роботи: Засвоїти елементи програмування серверної частини застосувань мовою РНР.

ЗАВДАННЯ

Розробити 2 складові частини проекту:

- Сайт з формою, що надсилає на сервер дані студента
- Серверна частина перевіряє чи наявні та коректні всі поля і повертає інформацію у json форматі
- Сайт реагує на відповіді. Якщо прийшла помилка відображає, якщо немає помилки додає у таблицю студента.

ХІД ВИКОНАННЯ

1. При додаванні/редагуванні студента сторінка надсилає файл JSON на сервер:

```
{
    "action":"add",
    "student": {
        "group":null,
        "name":"",
        "surname":"",
        "gender":null,
        "birthday":"",
        "id":"48686"
        }
}
```

2. Серверна частина перевіряє та валідує вхідні дані:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
    $errors = array();
    $valid = true;
    $student = $data["student"];
    foreach ($student as $key => $value) {
        if (empty($value)) {
            array_push($errors, "Please enter <span class=\"text-bg-danger
fw-bold\">{$key}</span><br>");
        $valid = false;
    }
```

```
else {
          if ($key == "name" || $key == "surname") {
               if (!preg_match("/^[\p{L}\-\p{Zs}]+$/", $value)) {
                   array_push($errors, "The <span class=\"text-bg-danger</pre>
fw-bold\">{$key}</span> <span class=\"text-bg-warning
fw-bold\">\"{$value}\"</span> is invalid.<br>");
                   $valid = false;
           if ($key == "birthday") {
               $birthday = strtotime($value);
               if ((time() - $birthday) < (16 * 31536000)) {</pre>
                   array_push($errors, "The age is invalid.<br>");
                   $valid = false;
  if($valid) {
       $response = array("status" => "success");
  else {
       $response = array("status" => "error", "errors" => $errors);
  echo json_encode($response);
```

3. Якщо сервер надсилає помилку, сторінка її відображає




Рис. 1. Повідомлення про помилку.

Посилання на репозиторій в GitLab

ВИСНОВКИ

Під час виконання даної лабораторної роботи я засвоїв основні елементи програмування серверної частини веб-додатків за допомогою мови РНР. Я навчився створювати динамічні веб-сторінки, використовуючи основні конструкції РНР та методи взаємодії з формами на веб-сторінках.