### How about Potato

## 목차

01. HAP

개발환경 설계 구현내용 마무리

### 개발환경



OS - Windows 7



DB Client - Oracle 19.1.0



IDE – sts 3.9.10



Build Tool - Maven



DB Modeling Tool - eXERD



front making - vs code




Image Making - mangoboard




GitHub.com

### 설계 exerd 구조



## 설계 알고리즘



#### -ID중복확인 구현내용 1-1 회원가입 -E-mail중복확인 reCAPTCHA기능 HAP 회원 가입 양식 (\* 은 필수입력 항목입니다.) 사진 파일 선택 선택된 파일 없음 \*아이디 ID 중복확인 user1 \*010101 ID 중복확인 Enter 아이디 user1은(는) 중복된 아이디입니다. 다른 아이디를 입력해주세요. "이름 Enter OJE "비밀변호 Enter 비밀번호 \*E-mail E-mail 중복확인 user1@user1 "비밀변호확인 Enter 비밀번호 확인 user1@user1은(는) 중복된 이메일입니다. 다른 이메일을 입력해주세요. \*생년월양 Enter 생년월일 \*전화번호 Enter 전화변호 \*로봇 확인 리캡챠 확인 ✓ 로봇이 아닙니다. \*E-mail E-mail 중복확인 reCAPTCHA Enter E-mail 개인정보 보호 - 약관 "로봇 확인 리캡챠 확인 로봇이 아닙니다. NCAPTONA localhost:8000 내용: 가만등보보고-약관 자동 가입 방지 봇 통과 확인

## 구현내용 1-1 회원가입

#### -reCAPTCHA기능

\*로봇 확인

로봇이 아닙니다.

reCAPTCHA
개인정보보호·약관

-reCAPTCHA기능

#### - reCAPTCHA코드

```
<acript are='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></acript>
ent)
.ready(
function() (
                          stion() ,
$("#test_btn")
.click(
function() {
                                                          -ajax({
    url : '/webtest/VerifyRecaptcha',
    type : 'post',
    data : {
                                                                   recaptcha: $(
    "#g-recaptcha-response")
    .val()
                                                               success | function(
                                                                        data) (
                                                                   .getElementsByTagName('Integer')[0].childNodes[0].nodeValue;
switch (parseInt(result)) {
                                                                   case 0:
                                                                        alert("자들 가열 빨지 볼 몰래-);
                                                                        check = 1;
                                                                        breaki
                                                                   case 1:
                                                                        alert("지를 가장 많지 모든 하면 한뒤 전혀 해 주세요.");
                                                                        brenks
                                                                   default:
                                                                        alert("No no wo wo we as as a say we saud. [Error bot Code : "
                                                                                 + Number(data)
+ "]");
                                                        )); )
                                             1)1
                      1))
</script>
```

localhost:8000 내용: 자동 가입 방지 봇 통과

### 구현내용 1-2 로그인 기능


How About Potato 비밀번호 로그인 ● 카카오계정으로 로그인 N 네이버로 로그인 아이디 찾기 비번 찾기 회원가입

- -카카오 계정으로 로그인
- -네이버 계정으로 로그인
- -아이디 찾기
- -비밀번호 찾기



다중파일로 저장된 상세 캠핑장 이미지를 확인할 수 있고, 객실의 정보를 확인할 수 있다.

# 구현내용 1-3 회원가입기능 - 일반회원이 카카오혹은 네이버로 회원가입







카카오계정으로 로그인 및 네이버로 로그인 클릭시 각각의 서비스로 회원가입이 가능하다.

### 구현내용 1-4회원가입등록 - 네이버기능 (로그인시 자동회원가입)

```
public class NeverloginD0 {
    private final static String CLERT_ID = "jile930%AlFokeOlmil";
    private final static String CLERT_SECRET = "quCvaqc101";
    private final static String SEDIRECT_ORI = "http://localhost.8000/webtest/member_hap/callback";
    private final static String SEDIRECT_ORI = "http://localhost.8000/webtest/member_hap/callback";
    private final static String MOVIEE_BP_LOWI = "https://lopenapi.naver.com/vi/sid/me";

public String getAuthorizationW1(NttpSession Session) {
    String stata = generateRandasString();
    SetSession(session, state);
    OAuth20Service oauthService = max ServiceBuilder().apiRey(CLIENT_ID).apiSecret(CLIENT_SECRET)
    .callback(SEDIRECT_ORI).state(state)
    .build(NeverloginApi.instance());
    return omathService.petAuthorizationW1();
}
```

#### 네이버 세션 통신 함수

토큰값 저장 함수

#### 세션 데이터 저장 / 가져오기 / 프로필 API 호출

```
public class NaverLoginApi extends DefaultApi20 {
    protected NaverLoginApi() {
    }

    private static class InstanceHolder {
        private static final NaverLoginApi INSTANCE = new NaverLoginApi();
    }

    public static NaverLoginApi instance() {
        return InstanceHolder.INSTANCE;
    }

    @Override
    public String getAccessTokenEndpoint() {
        return "https://nid.naver.com/oauth2.0/token?grant_type=authorization_code";
    }

    @Override
    protected String getAuthorizationBaseUrl() {
        return "https://nid.naver.com/oauth2.0/authorize";
    }
}
```

데이터 통신을 위한 DTO이다.

## 구현내용 1-4회원가입등록 - 네이버기능 (로그인시 자동회원가입)

- 파일 업로드

```
<div class="login-btn">
   <div id="naverIdLogin"></div>
   <div id="naver id login">
        <button onclick="location.href='${url }'" type="button"</pre>
            class="btn-naver">
                네이버로 로그인
            </button>
   </div>
</div>
```

버튼 클릭시 동작하는 함수이다.

```
<script type="text/javascript"</pre>
   src="https://static.nid.naver.com/js/naveridlogin js sdk 2.0.0.js"
   charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript">
   var naverLogin = new naver.LoginWithNaverId(
            clientId: "BXMDz85NBcpraqKToWuU",
            callbackUrl: "http://localhost:8000/webtest/member_hap/callback",
            isPopup: false,
            loginButton: {color: "green", type: 3, height: 60}
   );
   naverLogin.init();
   </script>
(style)
```

```
<div class="container">
   (br)
   <form class="form-inline" action="#" method="post">
      <div class="form-group">
          <h3>네이버 아이디로 회원가입 완료</h3>
          아이다는 네이버 닉네임으로 적용됩니다.
          <button type="button" onclick="location.href=../">歯인 細이지 가기</button>
       </div>
   </form>
</div>
```

동작 성공 시 뜨는 페이지이다.

```
#RequestMapping(value = "/member hap/login", method = { RequestMethod.GET })
public String login(HttpServletRequest request, HttpSession session, Model model) {
   String c_member_id = "";
   String c_member_id_val = "";
   Cookie[] cookies = request.getCookies();
   Cookie cookie = null;
   if (cookies != null) {
       for (int i = 0; i < cookies.length; i++) {
           cookie = cookies[i];
           if (cookie.getName().equals("c_member_id")) {
               c_member_id = cookie.getValue();
           } else if (cookie.getName().equals("c_member_id_val")) {
               c_member_id_val = conkie.getValue();
   String naverAuthUrl = naverLoginBO.getAuthorizationUrl(session);
   System.out.println("HOH:" + naverAuthUrl);
   sodel.addAttribute("url", saverAuthUrl);
   request.setAttribute("c_member_id", c_member_id);
   request.setAttribute("c_member_id_val", c_member_id_val);
   return "/member_hap/login";
```

```
questHapping(value = "/member_hop/callback", method = { RequestMethod.GET, RequestMethod.POST }}
public String callback(Model model, @RequestParam String code, @RequestParam String state, HttpSesalen session
       HttpServletRequest request) throws 10Esception, PerseEsception (
   OAuth2AccessToken cauthToken;
   oauthToken = neverlogis60.getAccessTokee(session, code, state);
   apiResult = neverLoginSU.getUserProfile(oauthToken); // StringSUSU jaconSUSU
   250MParser person a new 250MParser();
   Object obj = parser.parse(aptResult);
   350MObject jsomObj = (350MObject) objj
   250MObject response_obj = (250MObject) jsonObj.get("response");
   String michage = (String) response obj.get("mickage");
   System.out.printlo(nickname);
   if (apiResult (s.mull) (
       Member_hapOTO dto = new Member_hapOTO();
       350W0bject treatel * response_obji
       Member_hap010 flag = mapper.member_pread(nickname);
       if (flag to null) (
           request.setAttribute("str", "NON HORES #238 SIGE AUG.");
           return "/wesber_hap/preproc";
      ) slas (
           Object nember_exail - createl.get("exail");
           Object member_birth = createl.get("birthday");
           Object member rame w createl.get("mama");
```

json 객체로 네이버에서 정보를 받아와 추출후 저장해주는 코드이다.

## 구현내용 1-5회원가입등록 - 카카오기능(로그인시회원가입창이동

- 파일 업로드

```
<div class="login-btn">
    <div id="kakao id login">
        <button id="custom-login-btn" type="button" class="btn-kakao"</pre>
            onclick="loginWithKakao()">
                 <i class="fas fa-comment"></i></i></i></or>
                 카카오게장으로 로그인
            </button>
   </div>
</div>
```

버튼 클릭시 동작하는 함수이다.

```
Kakao.init( 40c7acb685fb1a07ba5cb37a10f4029e
function loginWithKakso() {
 Kakao.Auth.login({
   success: function(authObj) {
        Kakao.API.request({
             url: '/v1/user/me',
             success: function(res) {
               console.log(JSON.stringify(res.kaccount_email));
                console.log(JSON.stringify(res.id));
                console.log(JSON.stringify(res.properties.profile_image))
                console.log(JSON.stringify(res.properties.nickname));
                function sendPost(action, params) {
                 var form = document.createElement('form');
                  form.setAttribute('method', 'post');
                  form.setAttribute('action', action);
                 document.charset = "utf-8";
                 for ( var key in params) {
                     var hiddenField = document.createElement('input');
                     hiddenField.setAttribute('type', 'hidden');
                     hiddenField.setAttribute('name', key);-
                     hiddenField.setAttribute('value', params[key]);
                    form.appendChild(hiddenField);
                  document.body.appendChild(form);
                 form.submit();
              sendPost('member_kakao_create',{
                 'name': res.properties.nickname,
                 'email' : res.kaccount email,
                 'id' : res.id.
                 'fname': res.properties.profile image})
        1);[
   fail: function(err) {
     alert(JSON.stringify(err));
```

kakao와 통신하는 토큰 값

```
if (request.getParameter("set").equals("Kakao")) {
   int sizeF = (int) dto.getMember_backfileMF().getSize();
   dto.setMember fname(request.getParameter("member fname"));
   if (sizeF > 0) {
       dto.setMember backfile(Utility.saveFileSpring(dto.getMember backfileMF(), basePathF));
   } else {
       dto.setMember_backfile("back.jpg");
   int flag = mapper.member_create(dto);
   if (flag == 1) {
       return "redirect:/";
   } else {
       model.addAttribute("str", '알 수 없는 이유로 화원가입에 실패하였습니다.");
```

kakao 함수 호출 시 동작 코드

```
@RequestMapping("/member hap/member create")
public String member create(HttpServletRequest request, Model model) {
    if (request.getParameter("id") != null) {
        String kakao id = request.getParameter("id");
        String kakao email = request.getParameter("email");
        String kakao_fname = request.getParameter("fname");
        String kakao name = request.getParameter("name");
        model.addAttribute("kakao id", kakao id);
        model.addAttribute("kakao email", kakao email);
        model.addAttribute("kakao fname", kakao fname);
        model.addAttribute("kakao name", kakao name);
        return "/member hap/member create";
    } else {
        return "/member hap/member create";
```

#### kakao 정보를 받아온다.

## 구현내용 1-6 메뉴 구분 바

- 비회원 메인 화면 상태

HOW ABOUT POTATO

Home 공지사항 질문과 답변 방 예약 검색 회원가입 로그인

- 관리자 로그인

HOW ABOUT POTATO

Home 공지사항 질문과 답변 방 예약 내역 내 프로필 로그아웃 승인 대기

ALWAYS BAPPY

- 일반 회원 로그인

Home


HOW ABOUT POTATO 공지사항 질문과 답변 방 예약 내역 내 프로필 로그아읏

## 구현내용 2-1 공지사항

- 주요 공지사항은 상단에 고정기능
- 삭제 수정은 작성자와 관리자만

fi.w.	세목	작성자	날짜	<b>亚朝</b> 수
17	123	관리자	2019-12-20	1
8	개함들다	관리자	2019-12-20	7
7	공지사항 상단1	관리자	2019-12-20	2
6	공지사항 상단2	관리자	2019-12-18	3
1	공지사항 상단	콘리자	2019-12-18	12
16	123	관리자	2019-12-20	174
15	123	판리자	2019-12-20	3
14	123	콘리자	2019-12-20	3
13	123	관리자	2019-12-20	ō
12	1	콘리자	2019-12-20	20
11	1	관리자	2019-12-20	0
10	1243	준리자	2019-12-20	17
9	123	관리자	2019-12-20	0
5	공지사항 테스트	관리자	2019-12-18	8
4	경지사항 테스트	관리자	2019-12-18	48

공지사항 게시판 화면




관리자 계정만 보이는 화면 - 회원 / 비회원의 경우 등록 수정 삭제 불가능

## 구현내용<sub>2-2 QNA</sub>

- 주요 공지사항은 상단에 고정기능
- 삭제 수정은 작성자와 관리자만

번호	제목	조회수	작성자
6	공지사항입니다.	1	관리자
4	QNA 작성 요령	3	관리자
3	QNA 게시판입니다	3	관리자
5	질문입니다.	3	비회원
2	테스트	1	user1
1	테스트	2	user1

질문 / 답변 게시판 화면



관리자 계정만 보이는 화면 - 회원 / 비회원의 경우 등록 수정 삭제만 가능

## 구현내용 3-1 숙소 목록

- -주소로 검색 기능 (클릭 시 원하는 곳 선택)
- -(관리자)업소정보 수정, 업소 삭제기능
- -상단에 고정숙소 (유료 결제 시)























## 구현내용<sub>3-2 숙소 등록</sub>

- -숙소 이름 중복체크
  - -카카오 우편번호 api사용 db에 저장



```
<script src="http://dmaps.daum.net/map js init/postcode.v2.js"></script>
<script>
   function sample6 execDaumPostcode() {
        new daum.Postcode({
            oncomplete : function(data) {
               var addr = ''; // 주소 변수
                var extraAddr = ''; // 참고함목 변수
                if (data.userSelectedType === 'R') { // 사용자가 도로열 주소를 선택했을 결약
                    addr = data.roadAddress;
               } else { // 사용자가 지번 주소를 선택했을 걸우(J)
                    addr = data.jibunAddress;
                if (data.userSelectedType === 'R') {
                    if (data.bname !== '' && /[፷|͡፰[フォ]$/g.test(data.bname)) {
                       extraAddr += data.bname;
                   if (data.buildingName !== '' && data.apartment === 'Y') {
                       extraAddr += (extraAddr !== '' ? ', '
                               + data.buildingName : data.buildingName);
                    if (extraAddr !== '') {
                        extraAddr = ' (' + extraAddr + ')';
                } else {
                document.getElementById('board_zipcode').value = data.zonecode;
                document.getElementById("board address1").value = addr;
                document.getElementById("board address2").focus();
        }).open();
</script>
```

## 구현내용 3-3 숙소 상세 정보



-방 사진들 슬라이드 쇼



방 등록

-관리자 계정 권한 방등록, 정보수정, 삭제

 수정/삭제

 방정보수정

 방사진수정

 방삭제

### 구현내용 3-3 숙소 상세 정보 - 위치



지도에 위치와 숙소이름을 표시 -숙소 등록시 입력한 주소를 카카오 API를 이용해 검 색,

script type="text/javascript" src="//dapi.kakap.com/v2/maps/sdk.js?appkey=a3cb1a887ea201052c452feb4c0f8edb&libraries=services,clusterer.drawing"></script> div class="read-map"> (h1) 44 95 (/h1) <div class="read-map" id="map" style="width: 188%; height: 350px;"> var mapContainer = document.getElementById('map'), // NE≣ HAE div center : new kakao.maps.LatLng(33.450701, 126.570667), // 지도의 중심좌표 level: 3 }; var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption); var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder(); geocoder .addressSearch( '\${dto.board address1}', function(result, status) { if (status === kakao.maps.services.Status.OK) { var coords = new kakao.maps.Lating( result[0].y, result[0].x); var marker = new kakao.maps.Marker( map : map, position : coords }); var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow( content: '<div style="width:150px;text-align:center;padding:6px 0;">\${dto.board name}</div>' infowindow.open(map, marker); map.setCenter(coords); }); </script>

숙소 위치 상세 보기 코

드

-관리자 계정 권한 방등록, 정보수정, 삭제

수정/삭제

방정보수정

방사진수정

방삭제

### 구현내용 3-3 숙소 상세 정보 - 리뷰

리뷰 등록	
48	
발점 ( 아래 를 골릭 해주세요 !! )	
****	
	등록 취소

리뷰 등록하는 화면



리뷰가 등록된 화면

```
var board_num + "$(board_num)";
var sno = "$(sno)";
var eno = "$(eno)";
var replytt. = $(".chet"):
showList();
function showList() (
    replyService
             .getList(
                         board_num : board_num,
                         500 | 500,
                         eno : emo
                     function(Elst) {
                         wer str = "
                         if (list -- mull
                                 | list.length = \theta) {
                              returns
                         for (var i = 0, len + list.length || 0; i < len; i++) {
                             str == "(li class='list-group-item' deta-ra_num="*+list[i].ra_num="')";
                             if (list[i].member frame
                                      .includes("http")) {
                                  str -- "edivordiv class-'beader' volivoring src-\""- list[i].nember_framer"\" alt-\"six uzw-height-\"100px\" width-\"100px\"/>i/divocstrong class-'primary-font' volichname)"
                                         + list[i].member_id
                                          + "c/mickname>c/strong>"i
                                 str += "dividiv cleas" beader > div>cing sr:-\"$(root)/images/"= list[i] member frames"\" alt-\"## ### height-\"100ps\" width-\"100ps\"/>c/div>cstrong cleas="primary-funt">cnickname>
                                         + list[i].mmber_id
                                          + "s/nickname>c/strong>"s
                             str -- "camell class"pull-right text-mated")"
                                     + list[i].rw date
+ "</small></div>+ "</small></div>/*
                             str == replaceAll(
                                     list[i].rw content,
'\n', 'chro')
* "</content></div>chro')
                             atr == "(div>cp>(atrumg)\wZ :c/atrumg>(atar>"
                                     + list[i].rw_star
                                      + "c/staroc/Poc/divoc/lib";
                         replyUL.html(str);
```

리뷰 작성 관련 코드

### 구현내용 3-3 숙소 상세 정보 - 숙소 정보



숙소 정보 화면 로그인 시



#### 숙소 정보 화면 비로그인 시

## 구현내용 4-1예약 및 결제

### - 마이페이지에서 예약취소 가능

	예약정보입력
성명(예약자)	일용자
전화번호	010-0000-0000
E-MAIL	user1@user1
성명(실사용자) *	※ 회원명으로 예약되며, 모든 연락은 실사용자로 진행됩니다.
휴대전화(실사용자) *	
남기실말	
입실일*	연도-월-일
퇴실일*	연도-월-일
총인 원*	2 ※ 기준인원 초과 시 인원추가비용 발생 ※ 영유아 or 방문객 포함 최대인원 초과 시 예약 불가합니다.
결제방식	무통장입금 ※ 반드시 고객센터에서 안내 받으신 후 진행 해주십시오. ※ 결제금액은 유선안내드립니다.
입금계좌정보	기업은행 110-397-167909
입금자명 *	
현금영수중 123	등록된 핸드폰 번호로 처리되며, 변경 시 해당 업소에 연락하시길 바랍니다.
	상담 접수 다시 작성

약관 내역
맨션/콘도/카리반 예약 주의사항에 등의 내용
1. 홈페이지를 통하며 예약 진행시 회원 혜택을 받을 수 있습니다.(현장 직접 예약시 혜택 불가)
2. 당일 예약은 불가하며, 모/일/필요일 이용은 금요일 오후 16시까지 입금확인 시 예약이 판로됩니다.
3. 객실은 입급 성착순 마감됩니다.(입급 안내 문자 전송 후 24시간 이내 미입급 시 예약 자동취소)
4. 기증인원에 대한 객실 요금입니다.(숙박업제 규정 안내사항) (기준인원 조과 시 1인당 인원추가 비용 발생 / 최대 인원 조과 시 예약 완료라도 입실이 거부 될 수 있으며, 예약 금액은 반환되지 않습니다.)
5. 예약 만로 후 취소 시에는 해당 숙박업체의 환율 규정에 따라 취약곱이 발생됩니다.(예약환료 후 변경 시에도 종달 칙용)
G. 고객센터 이용 시간(10시 - 17시) 이외의 요점은 익일로 처리되었니 참고 바랍니다.
7. 해당 녹박 언제별 인/퇴실 시간을 준수해야 합니다.
8. 미성냉자는 예약을 받지 않습니다.
9. 애완용을과 함께 입실 할 수 없습니다.
10. 제휴처는 당사의 사항에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
11. 성수기 / 연휴 기간에는 이용 금액과 환물 규정이 변경 될 수 있습니다.
12. 패밀리와 백서리 이름은 총 월 2회까지 가능합니다.(연박가능 / 1일 2객실 사용물가)
13. 당사는 통신판매 풍개자로 펜션운영은 펜션주의 책임하에 운영되고 있습니다. 펜션 현장에서 일어난 일에 대해서는 당사의 책임이 없습니다.
14. 당사는 숙박상품의 판매대행처로 소득세법과 부가가치세법에 따라 세금계산서 발행이 불가합니다.(단, 현금영수중 발급은 가능)
이용시 뮤의사람에 등의 내용
보 뭐 금액은 기준인원에 대한 책실 요금입니다. 기준인원 조과 시 1인당 인원주가 비용이 발생됩니다. 사전에 함의 되지 않은 발문객 또는 열 유야 포할 취대인원 최과 시에는 예약완료임에도 불구하고 입실이 거부 볼 수 있으며, 예약 금액은 반환되지 않습니다. 보 인원주가비를: 0세 부터 1만원 보 입실시간: 오후 3시, 돼실시간: 오전 11시 (22시 이후의 입설은 사전에 반도시 연락을 주시기 바랍니다.) 보 부대시설: 바베큐 - 바베큐 (숙. 그렇) 2인 15,000원 비 황물 규정 안내 (이용일 기준) 기본 뒤약급 10%, 5일전 90% 함들, 4일전 50% 함들, 5일전 70% 함들, 2일전 50% 함들, 1일전 30% 함들, 당일 함들급에 없음 이용자가 미설년자가 아니며 설인임에 등의 내용
모두 등의합니다

### 예약 기본 약관 화면

예약 하기			
선택하기	예설명	거준인원	최대인원
- 선택	일반설	2명	2份
- 선택	馬公	28	48
전력	<b>平</b> 毛書	28	88

## 구현내용 4-2 예약 확인

- 마이페이지에서 예약취소 가능



비 로그인 시 예약 번호로 조회

예약 내역		
예약번호	67682270	
oloici	user1	
থপ্ৰ	일용자	
어메일	user1@user1	
실사용자(설명)	이제근	
실사용자 연락적 (휴대전화)	010-9995-0547	
W진 내용	14시에 제표인 합니다	
유대전화전로	010-0000-0000	
예약접수날리	2020-01-13	
电焊 经基	test# §	
속박염	장반상	
만살일시	2020-01-13	
화살말시	2929-01-14	
결제 내역		
입금계의		7/일은 및 110-397-167909
입금자명		이작은
입광역		60000 g
현관영수용		010.9995-0547

예약 상세 정보 화면

## 구현내용 4-3 예약 목록(관리자기능) - 마이페이지에서 예약취소 가능

예약 번호	예약 이름	예약 날짜	승인 여부	승인 처리	취소 처리	
67682270	이재근	2020-01-13	예약 요청	[숨인 처리]	[취소 처리]	
62664276	이재근	2020-01-04	예약 요청	[승인 처리]	[취소 처리]	


#### 예약 관리 화면

예약내역	예약취소	예약수정	예약상태
예약번호 : 67682270	예약 취소 요청	예약 수정하기	예약 요청 중
예약자명 : 이재근			
사용인원 : 2			
입실일시 : 2020-01-13			
퇴실입실 : 2020-01-14			
[예약정보 상세보기]			
예약번호 : 62664276	예약 취소 요청	예약 수정하기	예약 요청 중
예약자명 : 이재근			
사용인원 : 2			
입실일시 : 2020-01-04			
퇴실입실 : 2020-01-05			
[예약정보 상세보기]			



### 구현내용 5-1 마이페이지

### - 마이페이지에서 예약취소 가능










4141	Married In	renin di da	100004
Mine Phones Mine I The Mine I The Digital Money I Mine Mine I The	8444.00	*****	*****
METHOD STREETS MATTER TO THE MATTER TO STREET AND	WY No. in S	******	*11.45.9


## 구현내용 6-1 상담 챗봇 - 상담사와

- 상담사와 실시간 채팅 기능

```
<script type="text/javascript">
   tocplusTop = 1150;
   tocplusLeft = 5;
   tocplusMinimizedImage = 'http://kr03.tocplus007.com/img/minimized ko.gif';
    tocplusHAlign = 'right';
   tocplusLocaleFixed = 'ko';
   tocplusWidth = 180;
   tocplusHeight = 220;
   tocplusUserName = '손님은율';
   tocplusFrameColor = '#FFA500';
   tocplusFloatingWindow = true;
   var tocplusHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://"
           : "http://");
   document
            .write(unescape("%"
                   + "3Cscript src='"
                   + tocplusHost
                   + "kr03.tocplus007.com/chatLoader.do?userId=jorney0' type='text/javascript'"
                   + "%" + "3E" + "%" + "3C/script" + "%" + "3E"));
</script>
```

### talk plus 챗봇 코드





챗봇 관리자 화면

## 구현내용 7-1 기타

- 파비콘 기능
- 외부 도메인 연결

<link rel="shortcut icon" href="\${pageContext.request.contextPath }/images/myicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="icon" href="\${pageContext.request.contextPath }/images/myicon.ico" type="image/x-icon">

#### 파비콘 설정코드




외부 도메인 구입





설정할 아이콘



설정된 아이콘



설정된 모습

감사합니다