

1. springboot 的版本: 2.7.15

2. 如果需要对接口的返回值进行自动封装统一结构, 需要实现接口

`WrapperResponseScanPackages` 并注册为bean 对象

3. 自定义错误码枚举 `ErrorCodeEnums`(类名自定义) 并实现接口 `IErrroCode`

同时需要创建文件 `classpath:/META-INF/services/com.base.web.error.IErrroCode` 并将该枚举类的完全限定类名写在里面

这里的作用是检查所定义的错误码是否有重复的code 值, 如果未配置则无法检查错误码重复的问题

约定 code 在 2000_000 以内的数字留给sdk, 业务相关的从 2000_000 开始使用

4. 国际化配置

sdk 中的国际化配置文件目录为 message 如果业务的目录为其他, 则需要将两个目录都配置上, 如下:

```
1 spring:
2   messages:
3     # 要使用MessageSource 我们应该要提供 一个对应 的配置文件 。
4     basename: "messages,i18n/messages"
5     fallback-to-system-locale: false
```

5. 全局异常拦截处理已经添加, 业务异常直接使用 `com.base.web.exception.ExceptionUtil` 即可, 示例如下:

```
1 throw ExceptionUtil.business(BaseWebErrorCodeEnums.SERVICE_ERROR)
```

6. 数据库

1. 支持多数据源以及flywaydb

由于兼容性问题, 需要控制flyway-core 的版本号

```
1 <flyway.version>7.15.0</flyway.version>
2 <dependency>
3   <groupId>org.flywaydb</groupId>
4   <artifactId>flyway-core</artifactId>
5   <version>${flyway.version}</version>
6 </dependency>
```

2. sdk 所需要的用户相关的SQL 存放在目录: `classpath:/sqls/mysql/sys/base`

同时sdk 中的flyway 版本文件名采用格式: `v00_00_00_xxx_xxxxx.sql` 业务相关的版本文件名需要与其区分, 不要冲突了

3. 如果启用flyway 则需要将 sdk 相关的SQL 目录配置上

4. sdk 所使用的数据源为默认数据源, 所以用户相关的数据源需要处理为默认数据源, sql 目录配置也应该配置在默认数据源上面

5. 多数据源配置示例

首先, 必须先禁用掉 Flyway 的自动配置

```

1 spring:
2   flyway:
3     # 系统实现的 FlywayAutoConfiguration 需要禁用掉
4     enabled: false

```

然后添加相关数据源的配置

```

1 base:
2   datasource:
3     hikari:
4       master:
5         jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.8.143:3306/example_master?
        useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convert
        ToNull&useSSL=false&rewriteBatchedStatements=true&serverTimezone=As
        ia/Shanghai
6         username: example_master
7         password: example_master
8         flyway:
9           enabled: true
10          locations:
11            - "sqls/mysql/sys/base"
12            - "sqls/mysql/master"
13       slave:
14         jdbc-url: jdbc:mysql://192.168.8.143:3306/example_slave?
        useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convert
        ToNull&useSSL=false&rewriteBatchedStatements=true&serverTimezone=As
        ia/Shanghai
15         username: example_slave
16         password: example_slave
17         flyway:
18           enabled: true
19           locations:
20             - "sqls/mysql/slave"

```

7. 引入了spring-security 但是没有使用它的用户认证体系，需要将其相关的自动配置排除掉。

添加如下配置项：

```

1 spring:
2   autoconfigure:
3     exclude:
4       # 禁用spring-security 的用户相关的功能
5       # 其主要作用是为 Spring Boot 应用提供默认的用户认证机制
6       -
        org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.UserDetailsService
        eAutoConfiguration

```

8. 日志，使用 logback，直接在配置文件中配置日志目录以及文件名即可。

默认日志文件： `/tmp/unknown.log`

如下配置，日志文件将会生成： `/tmp/app/sys-info.log`

```

1 logging:
2   file:
3     path: "/tmp/app"
4     name: "sys-info"

```

9. swagger 配置

```

1 knife4j:
2   enable: true
3
4   # swagger 页面访问: http://localhost:${server.servlet.context-
   # path}/doc.html
5   springdoc:
6     group-configs:
7       # 分组信息也可以在这里配置, 在代码的配置类里面配置也是可以的。
8       - group: 'ruoyi-system-user'
9         paths-to-match:
10          - "/system/user/**"
11         packages-to-scan:
12          - "com.web.ruoyi.controller"

```

10. 审计日志 (页面操作日志记录, 表: operation_record)

自定义审核枚举, 实现接口 `IAudit`, 参考 `SysWebAuditEnums`

用法: 在需要日志的接口上面添加注解 `@AuditOperation`

具体参考: `SysUserController.edit`

```

1   @AuditOperation("@audit.auditRecord(" +
2
3   "T(com.web.sys.constants.enums.SysWebAuditEnums).SYSTEM_USER_EDIT, " +
4   "#spelReturnValue, #request, #loginUser, " +
5   "#user)")
6   @PostMapping()
7   public AjaxResult edit(
8       @SuppressWarnings("unused") HttpServletRequest request,
9       @Parameter(hidden = true) @CurrLoginUser LoginUser
10      loginUser,
11      @Validated @RequestBody SysUser user)
12  {
13      return toAjax(editUser(loginUser, user));
14  }

```

11. 跳过认证

1. 默认情况下, 有几种接口是不需要认证的, 参考:

`AbstractAuthenticationInterceptor#ignoreAuthPathPatterns`

2. 对于controller 方法, 使用注解 `@Permit(required = false)` 即可。

3. 对于其他路径, 需要实现接口 `IgnoreAuthPathPatternProvider` 并注册为bean 对象。

12. 用户token 密钥配置

如果未配置, 有一个默认的字符串

```
1 sys:
2   web:
3     user:
4       token-secret-key: "r7X9cLp5Z2v8KbJ3n6F7d4H1m9s0Q8w"
```

13. excel 导入导出

参考: `RuoyiExcelUtil`