

整体的使用，参考示例项目：`simple-example-app`

管理员初始帐号/密码：`admin/admin`

1. springboot 的版本：2.7.15

2. 如果需要对接口的返回值进行自动封装统一结构，需要实现接口

`WrapperResponseScanPackages` 并注册为bean 对象

3. 自定义错误码枚举 `ErrorCodeEnums`(类名自定义) 并实现接口 `IErrCode`

同时需要创建文件 `classpath:/META-INF/services/com.base.web.error.IErrCode` 并将该枚举类的完全限定类名写在里面

这里的作用是检查所定义的错误码是否有重复的code 值，如果未配置则无法检查错误码重复的问题

约定 code 在 2,000,000 以内的数字留给sdk，业务相关的从 2,000,000 开始使用

4. 国际化配置

sdk 中的国际化配置文件目录为 message 如果业务的目录为其他，则需要将两个目录都配置上，如下：

```
1 spring:
2   messages:
3     # 要使用MessageSource 我们应该要提供 一个对应 的配置文件 。
4     # 当前SDK 中，使用的目录是: "messages"
5     basename: "messages,i18n/messages"
6     fallback-to-system-locale: false
```

如果配置文件中找不到对应的key，则直接使用代码中枚举对应的msg。

5. 全局异常拦截处理已经添加，业务异常直接使用

`com.base.web.exception.ExceptionUtil`，示例如下：

```
1 throw ExceptionUtil.business(BaseWebErrorCodeEnums.SERVICE_ERROR)
```

6. 数据库

1. 支持多数据源以及flywaydb

由于兼容性问题，需要控制flyway-core 的版本号

```
1 <flyway.version>7.15.0</flyway.version>
2 <dependency>
3   <groupId>org.flywaydb</groupId>
4   <artifactId>flyway-core</artifactId>
5   <version>${flyway.version}</version>
6 </dependency>
```

2. sdk 所需要的用户相关的SQL 存放在目录: `classpath:/sqls/mysql/sys/base`

同时sdk 中的flyway 版本文件名采用格式: `v00_00_00_xxx_xxxxx.sql` 业务相关的版本文件名需要与其区分, **不要冲突了**

3. 如果启用flyway 则需要将 sdk 相关的SQL 目录配置上

4. sdk 所使用的数据源为默认数据源, 所以用户相关的数据源需要处理为默认数据源, sql 目录配置也应该配置在默认数据源上面

5. 多数据源配置示例

首先, 必须先禁用掉 Flyway 的自动配置

```
1 spring:
2   flyway:
3     # 系统实现的 FlywayAutoConfiguration 需要禁用掉
4     enabled: false
```

然后添加相关数据源的配置

```
1 base:
2   datasource:
3     hikari:
4       master:
5         jdbc-url:
6           jdbc:mysql://192.168.8.143:3306/example_master?
7           useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=
8           convertToNull&useSSL=false&rewriteBatchedStatements=true&ser
9           verTimezone=Asia/Shanghai
10          username: example_master
11          password: example_master
12          flyway:
13            enabled: true
14            locations:
15              - "sqls/mysql/sys/base"
16              - "sqls/mysql/master"
17          slave:
18            jdbc-url:
19              jdbc:mysql://192.168.8.143:3306/example_slave?
20              useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=
21              convertToNull&useSSL=false&rewriteBatchedStatements=true&ser
22              verTimezone=Asia/Shanghai
23              username: example_slave
24              password: example_slave
25              flyway:
26                enabled: true
27                locations:
28                  - "sqls/mysql/slave"
```

7. 引入了spring-security 但是没有使用它的用户认证体系, 需要将其相关的自动配置排除掉。

添加如下配置项:

```

1  spring:
2    autoconfigure:
3      exclude:
4        # 禁用spring-security 的用户相关的功能
5        # 其主要作用是为 Spring Boot 应用提供默认的用户认证机制
6        -
org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.UserDetailsServiceAutoConfiguration

```

8. 日志，使用 logback，直接在配置文件中配置日志目录以及文件名即可。

默认日志文件： `/tmp/unknown.log`

如下配置，日志文件将会生成： `/tmp/app/sys-info.log`

```

1  logging:
2    file:
3      path: "/tmp/app"
4      name: "sys-info"

```

9. swagger 配置

```

1  knife4j:
2    enable: true
3
4  # swagger 页面访问: http://localhost:${server.servlet.context-
path}/doc.html
5  springdoc:
6    group-configs:
7      # 分组信息也可以在这里配置，在代码的配置类里面配置也是可以的。
8      - group: 'ruoyi-system-user'
9        paths-to-match:
10         - "/system/user/**"
11        packages-to-scan:
12         - "com.web.ruoyi.controller"

```

10. 审计日志（页面操作日志记录，表：operation_record）

自定义审核枚举，实现接口 `IAudit`，参考 `SysWebAuditEnums`

用法：在需要日志的接口上面添加注解 `@AuditOperation`

具体参考： `SysUserController.edit`

```

1      @AuditOperation("@audit.auditRecord(" +
2
3      "T(com.web.sys.constants.enums.SysWebAuditEnums).SYSTEM_USER_EDIT,
4      " +
5          "#spelReturnValue, #request, #loginUser, " +
6          "#user)")
7      @PutMapping()
8      public AjaxResult edit(
9          @SuppressWarnings("unused") HttpServletRequest request,
10         @Parameter(hidden = true) @CurrLoginUser LoginUser
11         loginUser,
12         @Validated @RequestBody SysUser user)
13     {
14         return toAjax(editUser(loginUser, user));
15     }

```

11. 跳过认证

1. 默认情况下，有几种接口是不需要认证的，参考：

`AbstractAuthenticationInterceptor#ignoreAuthPathPatterns`

2. 对于controller 方法，使用注解 `@Permit(required = false)` 即可。
3. 对于其他路径，需要实现接口 `IgnoreAuthPathPatternProvider` 并注册为bean 对象。

12. 用户token 密钥配置

如果未配置，有一个默认的字符串

```

1 sys:
2   web:
3     user:
4       token-secret-key: "r7X9cLp5Z2v8KbJ3n6F7d4H1m9s0Q8w"

```

13. excel 导入导出

- 导入 (`RuoyiExcelUtil`)
- 导出 (`ExcelExport`)

14. 菜单历史记录

首个版本见：`sys-menu-v0.0.0.txt`

```

1  -- 菜单表数据，用于每次版本升级对菜单调整的对比。
2  SELECT
3      menu_id, menu_name, parent_id, order_num, path, component, query,
4      route_name, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms,
5      icon, remark, menu_key
6  FROM sys_menu
7  ORDER BY
8      menu_id, menu_name, parent_id, order_num, path, component, query,
9      route_name, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms,
10     icon, remark, menu_key;

```

