

企业相关：

输入中参数有*为必须，非必须不修改时请不要传该参数

错误码：

- 7001：请求方式错误
- 7002：操作用户不存在
- 7003：操作用户已在公司内
- 7004：该公司不存在
- 7005：操作用户非管理员
- 7006：目标用户不存在
- 7007：目标用户不在公司内
- 7008：操作用户不在公司内

create_enterprise：用户创建企业 POST

输入：

ParamsBody5CookieHeaderAuth设置前置操作后置操作

none

form-data

x-www-form-urlencoded

json

xml

raw

binary

GraphQL

参数名	参数值	类型	说明
<div><div></div>picture</div>	<div><div>Upload</div></div>	file	头像文件（可有可无，没传则为默认）
<div><div></div>user_id</div>	5	string*	创建者（管理员）id
<div><div></div>name</div>	测测	string*	公司名称
<div><div></div>profile</div>	hihi	string*	公司简介
<div><div></div>address</div>	anywhere	string*	公司地址

输出：

```
{
  "error": 0,
  "msg": 40
}
```

msg：所创企业编号

错误类型：

7001、7002、7003

show_enterprise：展示企业资料 GET

输入：

Params1BodyCookieHeaderAuth设置前置操作后置操作

Query 参数

参数名	参数值	类型	说明
<div><div></div>enterprise_id</div>	40	string*	被查询企业id
<div>添加参数</div>			

输出：

```
{
  "error": 0,
  "data": {
    "name": "测测",
    "profile": "hihi",
    "picture": "/media/enterprise/default.jpg",
    "address": "anywhere",
    "manager_id": 5,
    "manager_name": "wdy",
    "manager_email": "5@qq.com"
  }
}
```

错误类型：

7001, 7004

update_enterprise：修改企业信息

输入：

ParamsBody6CookieHeaderAuth设置前置操作后置操作

none

form-data

x-www-form-urlencoded

json

xml

raw

binary

GraphQL

参数名	参数值	类型	说明
<div>✓</div> user_id	5	string*	管理员id
<div>✓</div> user_be_manager_id		string	新任管理员id
<div>✓</div> name	测测2	string	公司新名
<div>✓</div> profile	测测测测测	string	公司新简历
<div>✓</div> address	京东方v那就吕尼wove看	string	公司新地址
<div>✓</div> picture	<div>Upload</div>	file	公司新头像

输出：

```
{
  "error": 0,
  "msg": "修改成功"
}
```

错误类型：

7001, 7002, 7005, 7006, 7007

delete_enterprise：删除企业 POST

输入：

ParamsBody1CookieHeaderAuth设置前置操作后置操作

none

form-data

x-www-form-urlencoded

json

xml

raw

binary

GraphQL

参数名	参数值	类型	说明
<div>✓</div> user_id	5	string*	管理员id（管理员只能删除自己管理的企业）
<div>添加参数</div>			

输出：

```
{
  "error": 0,
  "msg": "删除成功"
}
```

错误类型：

7001, 7002, 7005

show_enterprise_member：展示企业成员 GET

输入：

Params 1

Body

Cookie

Header

Auth

设置

前置操作

后置操作

Query 参数

参数名	参数值	类型	*	说明
<div><div>✓</div><div>user_id</div></div>	5	string	*	用户id, 只有在企业内用户可查看企业成员
添加参数				

输出：

```
{
  "error": 0,
  "data": [
    {
      "user_id": 5,
      "user_name": "wdy",
      "user_email": "5@qq.com",
      "user_interests": "c",
      "background": "大专"
    },
    {
      "user_id": 3,
      "user_name": "syh",
      "user_email": "1@2.3",
      "user_interests": "1",
      "background": "高中"
    }
  ]
}
```

返回中第一个为管理员

错误类型：

7001, 7002, 7008

show_recruitment_list：企业查看所有招募列表 GET

输入：

Query 参数

参数名	参数值	类型 *	说明
✔ enterprise_id	40	string *	公司id
✔ type	True	string *	招聘信息类型 (招满: False, 未招满: True)

输出:

```
{
  "error": 0,
  "data": [
    {
      "recruit_id": 19,
      "recruit_post": "C开发",
      "recruit_profile": "super C! ",
      "recruit_status": true,
      "recruit_number": 5,
      "recruit_release_time": "2024-06-26",
      "recruit_education": "大专",
      "salary_low": 0,
      "salary_high": 3000,
      "address": "anywhere",
      "experience": "3~5年",
      "requirement": "熟练巴拉巴拉"
    },
    {
      "recruit_id": 20,
      "recruit_post": "Java开发",
      "recruit_profile": "super Java! ",
      "recruit_status": true,
      "recruit_number": 7,
      "recruit_release_time": "2024-06-26",
      "recruit_education": "大专",
      "salary_low": 1000,
      "salary_high": 1000,
      "address": "上海",
      "experience": "无要求",
      "requirement": "无要求"
    }
  ]
}
```

错误类型:

7001, 7004

招聘相关:

错误码:

- 8001: 请求方式错误
- 8002: 操作用户不存在
- 8003: 操作用户非管理员
- 8004: 操作企业不存在

- 8005：薪资设置错误
- 8006：操作招聘不存在
- 8007：需求人数设置错误

publish_recruitment：管理员发布招聘信息 POST

输入：

Params

Body10

Cookie

Header

Auth

设置

前置操作

后置操作

none

form-data

x-www-form-urlencoded

json

xml

raw

binary

GraphQL

参数名	参数值	类型	说明
<div><div></div></div> user_id	5	string*	管理员id
<div><div></div></div> post	Python开发	string*	岗位（由前端决定固定值）
<div><div></div></div> profile	super Python!	string*	岗位简介
<div><div></div></div> number	1	integer	需要人数
<div><div></div></div> education	大专	string	学历要求（由前端决定固定值）
<div><div></div></div> salary_low	1000	integer	最低薪资
<div><div></div></div> salary_high	5000	integer	最高薪资
<div><div></div></div> address	上海	string	工作地址
<div><div></div></div> experience		string	工作经验
<div><div></div></div> requirement		string	工作技能需求

输出

```
{
  "error": 0,
  "msg": 6
}
```

错误类型：

8001, 8002, 8003, 8004, 8005

show_recruitment：展示某招聘具体信息 GET

输入：

Params1

Body

Cookie

Header

Auth

设置

前置操作

后置操作

Query 参数

参数名	参数值	类型	说明
<div><div></div></div> recruit_id	3	string*	招聘信息id
添加参数			

输出：

```
{
  "error": 0,
  "data": {
    "enterprise_id": 44,
    "enterprise_name": "测测",
    "enterprise_manager_id": 5,
    "enterprise_manager_name": "wdy",
    "recruit_id": 21,
  }
}
```

```
    "recruit_post": "Python开发",
    "recruit_profile": "super Python! ",
    "recruit_status": true,
    "recruit_number": 1,
    "recruit_release_time": "2024-06-26",
    "recruit_education": "大专",
    "salary_low": 1000,
    "salary_high": 5000,
    "address": "上海",
    "experience": "无要求",
    "requirement": "无要求"
  }
}
```

错误类型：
8001, 8006

update_recruitmrnt：更新某招聘信息 POST

输入：

Params Body 11 Cookie Header Auth 设置 前置操作 后置操作

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ json ☐ xml ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

参数名	参数值	类型	说明
<input checked="" type="checkbox"/> user_id	5	string *	管理员id
<input checked="" type="checkbox"/> recruit_id	21	string *	修改招聘id
<input checked="" type="checkbox"/> post	C++	string	新岗位
<input checked="" type="checkbox"/> profile	super C++!	string	新简历
<input checked="" type="checkbox"/> number	0	integer	新需求人数
<input checked="" type="checkbox"/> education	中专	string	新学历要求
<input checked="" type="checkbox"/> salary_low	2000	integer	新最低薪资
<input checked="" type="checkbox"/> salary_high	5000	integer	新最高薪资
<input checked="" type="checkbox"/> address	浙江	string	新地址
<input checked="" type="checkbox"/> experience	巴拉巴拉	string	新工作经验要求
<input checked="" type="checkbox"/> requirement	乌拉乌拉	string	新工作技能需求

输出：

```
{
  "error": 0,
  "msg": "修改成功"
}
```

错误类型：
8001, 8002, 8003, 8005, 8006, 8007