

Лаб: Повторения с цикли – for-цикъл

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "[Основи на програмирането](#)" @ СофтУни.

Тествайте решенията си тук: <https://judge.softuni.org/Contests/1173/For-Loop-Lab>

1. Числа от 1 до 100

Напишете програма, която отпечата числата от 1 до 100, всяко на нов ред.

Примерен вход и изход

вход	изход
(няма)	1
	2
	3
	...
	98
	99
	100

Насоки

- Създайте нов проект с име "Numbers1To100".
- Отидете в тялото на метода `main()` и напишете решението на задачата. Можете да си помогнете с кода от картинката по-долу:

```
int main() {  
  
    for(int i = 1; i<=100; i++){  
        cout << i << endl;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

2. Числата от N до 1 в обратен ред

Напишете програма, която чете цяло положително число **n**, въведено от потребителя и печата **числата от n до 1 в обратен ред**. Въведеното число **n**, винаги ще бъде по-голямо от 1.

Примерен вход и изход

вход	изход
2	2 1

вход	изход
3	3 2 1

вход	изход
5	5 4 3 2 1

Насоки

1. Прочетете **едно цяло число** от конзолата – **n**:

```
int n;  
cin >> n;
```

2. Направете **един for цикъл** от **n** до **0**, но вместо да увеличавате променливата **i** с **1**, я намалявайте с **1** при всяка итерация на цикъла:

```
for(int i = n; i>0; i--){  
  
}
```

3. В тялото на цикъла **принтирайте** променливата **i**:

```
int main(){  
    int n;  
    cin >> n;  
  
    for(int i = n; i>0; i--){  
        cout << i;  
    }  
}
```

3. Числата от 1 до N през 3

Напишете програма, която чете число **n**, въведено от потребителя и отпечатва **числата от 1 до n през 3**.

Примерен вход и изход

ВХОД	ИЗХОД
10	1 4 7 10

ВХОД	ИЗХОД
7	1 4 7

ВХОД	ИЗХОД
15	1 4 7 10 13

Насоки

1. Прочетете входните данни от конзолата – **едно цяло число n**:

```
int n;  
cin >> n;
```

2. Направете **for цикъл** от **1** до **n** (**включително**) и задайте **стъпка 3**. Това означава, че при всяка итерация на цикъла, променливата **i** **ще увеличава стойността си с 3, вместо с 1**:

```
for(int i = 1; i<=n; i+=3){  
  
}
```

3. В тялото на цикъла принтирайте променливата i :

```
for(int i = 1; i<=n; i+=3) {
    cout << i << endl;
}
```

4. Четни степени на 2

Да се напише програма, която чете число n , въведено от потребителя, и печата четните степени на 2: $2^0, 2^2, 2^4, 2^6, \dots, 2^n$.

Примерен вход и изход

вход	изход
3	1 4

вход	изход
4	1 4 16

вход	изход
5	1 4 16

вход	изход
6	1 4 16 64

вход	изход
7	1 4 16 64

5. Поток от символи

Напишете програма, която чете **текст** (string), въведен от потребителя и печата всеки символ от текста на отделен ред.

Примерен вход и изход

вход	изход	вход	изход
softuni	s o f t u n i	ice cream	i c e c r e a m

6. Сумиране на гласните букви

Да се напише програма, която чете **текст** (string), въведен от потребителя, и изчислява и отпечатва **сумата от стойностите на гласните букви** според таблицата по-долу:

буква	a	e	i	o	u
стойност	1	2	3	4	5

Примерен вход и изход

вход	изход	коментар
hello	6	$e + o = 2 + 4 = 6$

hi	3	i = 3
bamboo	9	a + o + o = 1 + 4 + 4 = 9
beer	4	e + e = 2 + 2 = 4

Насоки

1. Прочетете входните данни и ги запазете в променлива **word**. Създайте променлива за сумата на буквите.

```
string word;
cin >> word;

int sum = 0;
```

2. Направете **for** цикъл от 0 до **word.length()** (дължината на текста).

```
string word;
cin >> word;

int sum = 0;

for(int i = 0; i < word.length(); i++){
}
```

3. Проверете всяка буква **word[i]** дали е гласна и съответно добавете към сумата стойността ѝ:

```
for(int i = 0; i < word.length(); i++){
    char letter = word[i];

    if(word[i] == 'a'){
        sum++;
    } else if(word[i] == 'e'){
        sum += 2;
    } else if(word[i] == 'i'){
        sum += 3;
    } else if(word[i] == 'o'){
        sum += 4;
    } else if(word[i] == 'u'){
        sum += 5;
    }
}
```

7. Сумиране на числа

Да се напише програма, която **чете n**-на брой **цели числа**, въведени от потребителя **и ги сумира**.

- От първия ред на входа се въвежда броят числа **n**.
- От следващите **n** реда се въвежда по едно цяло число.

Програмата трябва да прочете числата, да ги сумира и да отпечата сумата им.

Примерен вход и изход

вход	изход
2 10 20	30

вход	изход
3 -10 -20 -30	-60

вход	изход
4 45 -20 7 11	43

вход	изход
1 999	999

вход	изход
0	0

Насоки

1. Първо въведете едно число **n** (броят числа, които предстои да бъдат въведени).

```
int n;  
cin >> n;
```

2. Създайте променлива **sum = 0**, която ще държи сумата на числата. (в началото няма още прочетени числа и съответно сумата е равна на 0).

```
int sum = 0;
```

3. В цикъл **n** пъти прочетете по едно цяло число **num** и го прибавете към сумата (**sum = sum + num**).

```
int main() {  
  
    int n;  
    cin >> n;  
  
    int sum = 0;  
  
    for(int i = 0; i < n; i++) {  
        cin >> num;  
        sum += num;  
    }  
    return 0;  
}
```

4. Накрая отпечатайте получената сума.

```
cout << sum;
```

8. Редица цели числа

Напишете програма, която чете **n** на брой цели числа. Принтирайте **най-голямото** и **най-малкото** число сред въведените.

Примерен вход и изход

вход	изход
------	-------

вход	изход
------	-------

5	Max number: 304	6	Max number: 1000
10	Min number: 0	250	Min number: 0
20		5	
304		2	
0		0	
50		100	
		1000	

Насоки

1. Създайте две променливи от тип цяло число, като променливата, в която ще пазите най-голямото число започва от възможно най-малкото число за типа, а променливата, в която ще пазите най-малкото число започва от възможно най-голямото число за типа. Константите `INT_MAX` и `INT_MIN` се намират в библиотеката `<climits>`

```
int maxNumber = INT_MIN;
int minNumber = INT_MAX;
```

2. Създайте променлива `n`, която да чете броя числа, които ще бъдат прочетени.

```
int n;
cin >> n;
```

3. В цикъл `n` пъти прочетете по едно цяло число.

```
for(int i = 0; i < n; i++){
    int num;
    cin >> num;
}
```

4. Проверете дали стойността е по-голяма и по-малка от променливите, които създадохте и ако е, ги презаписвайте. След края на цикъла отпечатайте най-голямото и най-малкото число.

```
for(int i = 0; i < n; i++){
    int num;
    cin >> num;

    if(num > maxNumber){
        maxNumber = num;
    }

    if(num < minNumber){
        minNumber = num;
    }

    cout << "Max number: " << maxNumber;
    cout << "Min number: " << minNumber;
}
```

9. Лява и дясна сума

Да се напише програма, която чете **2 * n-на брой** цели числа, подадени от потребителя, и проверява дали **сумата на първите n числа** (лява сума) е равна на **сумата на вторите n числа** (дясна сума). При равенство печата "Yes, sum = " + сумата; иначе печата "No, diff = " + разликата. Разликата се изчислява като положително число (по абсолютна стойност).

Примерен вход и изход

вход	изход	коментар
2 10 90 60 40	Yes, sum = 100	10+90 = 60+40 = 100

вход	изход	коментар
2 90 9 50 50	No, diff = 1	90+9 ≠ 50+50 Difference = 99-100 = 1

Насоки

1. Въведете n.

```
int n;  
cin >> n;
```

2. Създайте променливи за сумата на лявата и дясната половина.

```
int leftSum = 0;  
int rightSum = 0;
```

3. Направете **цикъл за лявата половина** като прочитате число **num** на всеки ред и го сумирайте към **leftSum**.

```
for(int i = 0; i<n; i++){  
    int num;  
    cin >> num;  
  
    leftSum += num;  
}
```

4. Аналогично направете същото и за дясната половина.

```
for(int i = 0; i<n; i++){  
    int num;  
    cin >> num;  
  
    rightSum += num;  
}
```

5. Изчислете **разликата** между сумите по абсолютна стойност: **abs(leftSum - rightSum)** и проверете ако разликата е **0**, отпечатайте "Yes" + сумата; иначе отпечатайте "No" + разликата.

```
int dif = abs(leftSum - rightSum);
if(dif == 0){
    cout << "Yes, sum = " << leftSum;
}else{
    cout << "No, diff = " << rightSum;
}
```

10. Четна / нечетна сума

Да се напише програма, която чете **n-на брой** цели числа, подадени от потребителя и проверява дали **сумата** от числата на четни позиции е равна на сумата на числата на нечетни позиции.

- Ако сумите са равни да се отпечата два реда: "Yes" и на нов ред "Sum = " + сумата;
- Ако сумите не са равни да се отпечата два реда: "No" и на нов ред "Diff = " + разликата.
Разликата се изчислява по **абсолютна стойност**.

Примерен вход и изход

вход	изход	коментар
4 10 50 60 20	Yes Sum = 70	10+60 = 50+20 = 70

вход	изход	коментар
4 3 5 1 -2	No Diff = 1	3+1 ≠ 5-2 Diff = 4-3 = 1

вход	изход	коментар
3 5 8 1	No Diff = 2	5+1 ≠ 8 Diff = 6-8 = 2

Насоки

- Въведете **n** и направете **цикъл от 1 до n включително** като на всеки ред четете число **num**.

```
int main() {

    int n;
    cin >> n;

    for(int i = 1; i<=n; i++){
        int num;
        cin >> num;
    }

    return 0;
}
```

- Създайте две променливи, които ще съдържат **сумата на четните и нечетните позиции**.


```
int main() {

    int n;
    cin >> n;
    int odd = 0;
    int even = 0;

    for(int i = 1; i<=n; i++){
        int num;
        cin >> num;
    }

    return 0;
}
```

3. Проверете числото дали е на **четна** или **нечетна** позиция и увеличете съответната сума, като имате в предвид, че **променливата i** отговаря на **позицията**.

```
for(int i = 1; i<=n; i++){
    int num;
    cin >> num;

    if(i%2 == 0){
        even += num;
    }else{
        odd += num;
    }
}
```

4. Изчислете **разликата** между сумите по абсолютна стойност: **abs(odd - even)** и проверете ако разликата е **0**, отпечатайте **"Yes"** и на нов ред **"Sum = "** + **сумата**; иначе отпечатайте **"No"** и на нов ред **"Diff = "** + **разликата**.

```
int diff = abs(odd - even);
if(diff == 0){
    cout << "Yes" << endl;
    cout << "Sum = " << odd;
}else{
    cout << "No" << endl;
    cout << "Diff = " << diff;
}
```