

1.哪一個標籤格式才是正確的？

A.<p>hello

=> B,

B.<h1>logo</h1>

A: 沒有結尾標籤 </p>
C: 連結 href 少了雙引號

C.link

2.哪個是行內(inline)標籤？

A.<h3></h3>

B. B

C.<p></p>

D.

3.哪個是區塊(block)標籤？

A.<div></div>

B.

A

C.<i></i>

D.<a>

4. 如何在HTML檔案加上CSS樣式？

A. 載入外部CSS檔, `<link href="xx.css" type="text/css" / >`

B. 寫在 JS 檔案上

A

5.CSS reset可清除瀏覽器的預設css設定(是非)

A.對

B.錯

A

6. 哪個CSS選擇器是錯的？

A. .header

B. #wrap

D

C. .nav h1

D. .nav %kk

7.下面描述 div 與 span 何者為錯？ C

True A.div為區塊排版元素

 標籤 (tag) 是用來當作容器 (container)，用來包裹文字 (text) 或其他行內 (inline) 的 HTML，

<div> 標籤 (tag) 是用來當作容器 (container)，用來包裹其他 HTML，將 HTML 文件的內容整理出不同獨立區塊 (block)

True B.span 為行內排版元素

這兩個的用途是方便給 CSS 做樣式排版或方便給 JavaScript 做互動操作，至於 & <div> 本身沒任何特殊意義也不帶任何標籤語意。舉個例子：

```
<p>My mother has <span class="highlight">blue</span> eyes.</p>
```

我們將 blue 這句文字用 包著，在 上加個 id 或 class 屬性，就可以對這個 span 裡面的內容設定不同樣式啦：

```
.highlight {  
  color: blue;  
}
```

顯示結果：

C.div在語意上不具任何意義，

span 則為列表排版元素

My mother has blue eyes.

span 主要是用作行內 (inline) 容器，如果是要包裹一個區塊 (block) 的情況，則是使用 div。

True D.div 與 span 在語意上不具任何意義，

僅拿來協助排版

8. 如果A div和B div上下間距30px, A需要下什麼語法？

A. padding-bottom:30px

B. margin-bottom:30px

B

C. border:15px solid red

D. line-height:30px

9.此元素的寬度多少？

<http://codepen.io/liao/pen/CkFwe>

A.50px

B.63px

B

C.73px

D.80px

10.如何讓行內元素變成區塊元素？

A.display:inline

B.display:block

B

C.margin: 0 auto

D.position:relative