

# 1.哪一個標籤格式才是正確的？

A.<p>hello

=> B,

B.<h1>logo</h1>

A: 沒有結尾標籤 </p>  
C: 連結 href 少了雙引號

C.<a href=http://www.kimo.com.tw>link</a>

## 2.哪個是行內(inline)標籤？

A.<h3></h3>

B.<span></span> B

C.<p></p>

D.<li></li>

### 3.哪個是區塊(block)標籤？

A.<div></div>

B.<em></em>

A

C.<i></i>

D.<a></a>

## 4. 如何在HTML檔案加上CSS樣式？

A. 載入外部CSS檔, `<link href="xx.css" type="text/css" / >`

B. 寫在 JS 檔案上

A

## 5.CSS reset可清除瀏覽器的預設css設定(是非)

A.對

B.錯

A

## 6. 哪個CSS選擇器是錯的？

A. .header

B. #wrap

D

C. .nav h1

D. .nav %kk

## 7.下面描述 div 與 span 何者為錯？

A.div為區塊排版元素

B.span 為行內排版元素

C.div在語意上不具任何意義，

span 則為列表排版元素

D.div 與 span 在語意上不具任何意義，

僅拿來協助排版

## 8. 如果A div和B div上下間距30px, A需要下什麼語法？

A. padding-bottom:30px

B. margin-bottom:30px

B

C. border:15px solid red

D. line-height:30px



## 9.此元素的寬度多少？

<http://codepen.io/liao/pen/CkFwe>

A.50px

B.63px

B

C.73px

D.80px

# 10.如何讓行內元素變成區塊元素？

A.display:inline

B.display:block

B

C.margin: 0 auto

D.position:relative