Antopäivä: 26.3.2026

Voimaantulopäivä: 31.3.2026

Voimassa: toistaiseksi

Säädösperusta:
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 96 § 1 mom. ja 97 § 2 mom.

Määräyksen vastaisen toiminnan seuraamuksista säädetään:
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 348 § 1 mom.

Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:
Määräys notifioidaan Euroopan komissiolle direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

Muutostiedot:
Muutokset edelliseen määräykseen on lueteltu määräyksen liitteenä olevan taajuusjakotaulukon osana.

Aiemmin 27.3.2025 annettu radiotaajuusmääräys 4 AF/2025M kumotaan.

RADIOTAAJUUSMÄÄRÄYS 4 AG/2026M

1 Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan 100 Hz – 400 GHz:n radiotaajuusspektriin.

Radiotaajuuksilla käytettäväksi tarkoitettujen radiolähettimien on täytettävä tämän määräyksen vaatimukset lähetys- ja vastaanottotaajuuksista, kanavaväleistä, lähetteen leveydestä, dupleksiväleistä, lähetystehoista ja muista vastaavista radio-ominaisuuksista (radiorajapinta).

Radioaaltoja kehittämään tarkoitettua tieteelliseen, teolliseen, lääkinnälliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytettyä muuta sähkölaitetta kuin radiolaitetta (ISM-laite) saa käyttää vain niillä radiotaajuuksilla ja niillä ehdoilla, jotka sille tässä määräyksessä määrätään.

2 Tarkoitus

Radiotaajuuksien tasapuolisen saatavuuden, tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen sekä riittävän häiriöttömän käytön turvaamiseksi radiotaajuuksia käytetään siten kuin tässä määräyksessä määrätään.

3 Määritelmät

Määräykset radiotaajuuksien, taajuusalueiden ja osa-alueiden jakamisesta eri käyttötarkoituksiin ovat liitteenä olevassa Taajuusjakotaulukossa. Taajuusjakotaulukossa on myös 1 kappaleessa tarkoitetut radiorajapintavaatimukset sekä ISM-laitteille määrätyt taajuusalueet ja niiden käyttöä koskevat ehdot.

4 Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 31. päivänä maaliskuuta 2026 ja se on voimassa toistaiseksi.

Tällä määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston 27. maaliskuuta 2025 antama samanniminen määräys (Liikenne- ja viestintävirasto 4 AF/2025M).

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2026

Jarkko Saarimäki
pääjohtaja

Emil Asp
ylijohtaja

Liitteet

Radiotaajuusmääräyksen muutokset

Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, ultralaajakaistaiset laitteet (UWB), laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57–71 GHz:llä, turvaskannerit ja radioamatöörilähettimet

Taajuusjakotaulukko

Määritelmät (Taajuusjakotaulukon liite 1)

Lyhenneluettelo (Taajuusjakotaulukon liite 2)

PMR-laitteiden standardit (Taajuusjakotaulukon liite 3)

Merenkulun HF-kanavataulukot (Taajuusjakotaulukon liite 4)

Radiotaajuusmääräykseen 4 AF/2025M tehdyt muutokset 31.3.2025 jälkeen

---

Kiinteä liikenne

Laajennettu radiolinkkien 8 GHz:n taajuusalueen 56 MHz:n kanavien rasteri kolmesta kanavasta viiteen kanavaan. Taajuusalueen siirrettävien ohjelmansiirtolinkkien käyttö on päättynyt.

Lisätty radiolinkkien 15 GHz:n taajuusalueen 308 MHz:n dupleksivälin 14 MHz:n kanaville huomautus "Ei uusia lupia".

Laajennettu radiolinkkien 23 GHz:n taajuusalueen 56 MHz:n kanavien rasteri kahdesta kanavasta yhdeksään kanavaan.

Poistettu radiolinkkien 38 GHz:n taajuusalueen 3,5 MHz:n, 7 MHz:n ja 14 MHz:n kanavien rasterit.

Siirtyvä maaradioliikenne

Muutettu osa-alueiden käytön nimiä. Nimien muutoksilla on laajennettu osa-alueiden käyttömahdollisuuksia, täsmennetty nykyistä käyttöä ja yksinkertaistettu nimistöä. Muutokset ovat seuraavat:

"Valvonta, hälytys, kaukomittaus, kauko-ohjaus, datasiirto" → "Elinkeinoelämän datasiirto"
"Elinkeinoelämä, harrastus- ja työyhteydet (RHA68)" → "Radiopuhelinliikenne (RHA68)"
"Elinkeinoelämä" → "Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne"
"Taksit" → "Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne"
"Energiahuolto" → "Energiahuollon radiopuhelinliikenne"
"Elinkeinoelämän digitaalinen PMR (DMR, dPMR)" → "Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne"

Lisätty osa-alueelle 78,100–80,000 MHz mahdollisuus myös simpleksikäyttöön, mikä jo oli tämän osa-alueen dupleksiparilla 84,100–86,000 MHz.

Yhdistetty erilliset osa-alueet 75,225–77,750 MHz / 80,225–82,750 MHz yhdeksi osa-alueeksi.

Yhdistetty erilliset osa-alueet 146,80625–148,26875 MHz / 151,40625–152,86875 MHz yhdeksi osa-alueeksi.

Tarkennettu taajuusalueella 154–174 MHz osa-alueiden 154,00625–154,49375 MHz, 154,50625–154,64375 MHz ja 154,65625–154,89375 MHz ensisijainen käyttö "Siirtyvä liikenne" ensisijaiseksi käytöksi "Siirtyvä maaradioliikenne".

Yhdistetty erilliset osa-alueet 448,78125–449,51875 MHz yhdeksi osa-alueeksi.

Siirtyvä ilmailuradioliikenne

Poistettu taajuuden 119,700 MHz käyttötarkoitus "lähi- ja lähestymislennonjohdon valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus".

Satelliittiliikenne

Lisätty ensisijainen Kaukokartoitussatelliittiliikenteen allokaatio osa-alueelle 8025–8400 MHz.

Radioamatöörit

Poistettu radioamatööriliikenteen osa-alueet 433,000–433,375 MHz / 433,3875 MHz sekä 434,600–434,975 MHz / 434,9875 MHz, joilla oli käytössä 1,6 MHz:n dupleksiväli.

Lisätty radioamatööriliikenteen taajuuksille 29,600 MHz, 51,510 MHz, 145,500 MHz ja 433,500 MHz huomautukset radioamatööriliikenteen FM-kutsutaajuudesta.

Lisätty taajuusvälin 1240–1300 MHz huomautuksiin viittaukset GNSS:n suojaamiseen liittyviin ECC:n päätökseen ECC/DEC/(25)01 ja ITUn suositukseen ITU-R M.2164.

Radiotaajuusmääräykseen 4 AF/2025M tehdyt muutokset 31.3.2025 jälkeen

Lyhyen kantaman radiolähettimet

Tehty Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2025/650 mukaiset päivitykset. Laajakaistaisten datasiirtolaitteiden taajuuskaista laajennettu osa-alueelle 916,4–919,4 MHz ja yleisten lyhyen kantaman laitteiden taajuuskaista laajennettu osa-alueelle 916,1–919,4 MHz.

Lisätty viite Euroopan komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2025/913, joka koskee laajakaistaisia datasiirtolaitteita taajuusalueella 5945–6425 MHz.

Viranomaiset

Osoitettu osa-alue 738–753 MHz viranomaiskäyttöön. Kaistan käyttösuunnitelma on vielä valmisteilla.

Sotilaskäyttö

Osa-alueella 230–240 MHz olevan sotilaskäytön vastaava taajuusalueen käyttö "Siirtyvä liikenne" on muutettu toissijaisesta ensisijaiseksi käytöksi.

Yleisradioliikenne

Poistettu taajuusalueelta 230–267 MHz ensisijainen käyttö "Yleisradioliikenne".

Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, ultralaajakaistaiset laitteet (UWB), laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57–71 GHz:llä, turvaskannerit ja radioamatöörilähettimet

1 Induktiiviset laitteet

Euroopassa tyypillisesti käytettävät induktiivisten laitteiden taajuuskaistat taajuusalueella 100 Hz – 30 MHz on lueteltu ECC:n lyhyen kantaman radiolaitteita koskevassa suosituksessa ERC/REC 70-03 (https://cept.org/eco/). Suosituksen ERC/REC 70-03 sekä Euroopan komission päätöksen 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105 mukaisia induktiivisia laitteita saa käyttää Suomessa. Muidenkaan standardin EN 300 330 tai muun vastaavan induktiivisia laitteita koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin vaatimukset täyttävien induktiivisten laitteiden, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 255 §:ssä tarkoitetulla tavalla, käyttöä ei ole Suomessa rajoitettu. Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.

2 NMR-laitteet

Koteloidut ydinmagneetista resonanssia käyttävät laitteet taajuusalueella 9 kHz – 130 MHz komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2025/105 mukaisesti. NMR-laitteita voidaan käyttää esim. materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen. Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.

3 Ultralaajakaistaiset laitteet (UWB) ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57–71 GHz:llä

3.1 Yleinen UWB-käyttö

Taajuuskaista	Käyttöehdot
3,1–4,8 GHz 6,0–9,0 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.2 Tyypin 1 paikannusjärjestelmät (LT1)

Taajuuskaista	Käyttöehdot
6,0–9,0 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.3 Moottoriajoneuvoihin ja raideliikennevälineisiin asennetut UWB-laitteet

3.3.1 Yleinen käyttö

Taajuuskaista	Käyttöehdot
3,1–4,8 GHz 6,0–9,0 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04.

	Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.3.2 Erityiset ajoneuvojen lukitusjärjestelmät

Taajuuskaista	**Käyttöehdot**
3,8–4,2 GHz 6,0–8,5 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.3.3 Muut liikennevälineissä käytettävät sovellukset mukaan lukien ne, joihin liittyy viestintää infrastruktuurista ajoneuvoon ja ajoneuvojen välillä

Taajuuskaista	**Käyttöehdot**
6,0–8,5 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.4 Erityiset paikannus-, jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät 6,0–8,5 GHz:n alueella

3.4.1 Sovellukset, joihin liittyy kiinteitä ulkoasennuksia

Taajuuskaista	**Käyttöehdot**
6,0–8,5 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.4.2 Erityiset isompitehoiset sovellukset sisätilakäyttöön

Taajuuskaista	**Käyttöehdot**
6,0–8,5 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.5 Ilma-aluksissa olevat UWB-laitteet

Taajuuskaista	**Käyttöehdot**
6,0–8,5 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.

	ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.6 Materiaalien tunnistamiseen tarkoitetut UWB-laitteet

Taajuuskaista	Käyttöehdot
2,2–9,0 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(07)01 Standardi EN 302 065 soveltuvin osin. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/785, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2024/1467.

3.7 Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat

Taajuuskaista	Käyttöehdot
4,5–7,0 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Spektrin tehotiheys säiliön ulkopuolella ≤ -41,3 dBm/MHz EIRP. Säteilyteho säiliön sisäpuolella ≤ +24 dBm EIRP. Standardi EN 302 372. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
8,5–10,6 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston Määräys 15. Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Spektrin tehotiheys säiliön ulkopuolella ≤ -41,3 dBm/MHz EIRP. Säteilyteho säiliön sisäpuolella ≤ +30 dBm EIRP. Standardi EN 302 372. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
24,05–27,00 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Spektrin tehotiheys säiliön ulkopuolella ≤ -41,3 dBm/MHz EIRP. Säteilyteho säiliön sisäpuolella ≤ +43 dBm EIRP. Standardi EN 302 372. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
57–64 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Spektrin tehotiheys säiliön ulkopuolella ≤ -41,3 dBm/MHz EIRP. Säteilyteho säiliön sisäpuolella ≤ +43 dBm EIRP. Standardi EN 302 372. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
75–85 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Spektrin tehotiheys säiliön ulkopuolella ≤ -41,3 dBm/MHz EIRP. Säteilyteho säiliön sisäpuolella ≤ +43 dBm EIRP.

	Standardi EN 302 372. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

3.8 Pinnankorkeutta mittaavat tutkat

Taajuuskaista	Käyttöehdot
6,0–8,5 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Standardi EN 302 729. ECC:n päätös ECC/DEC/(11)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
24,05–26,50 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Standardi EN 302 729. ECC:n päätös ECC/DEC/(11)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
57–64 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Standardi EN 302 729. ECC:n päätös ECC/DEC/(11)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
75–85 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, ks. Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Pinnankorkeutta mittaavat tutkat. Standardi EN 302 729. ECC:n päätös ECC/DEC/(11)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

3.9 GPR/WPR-laitteet

Taajuuskaista	Käyttöehdot
30–12400 MHz	Ammattikäyttöön tarkoitetut GPR/WPR- laitteet päätöksen ECC/DEC/(06)08 mukaisesti. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardi EN 302 066.

3.10 Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57–71 GHz:llä

Taajuuskaista	Käyttöehdot
57–71 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 40 dBm EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys enintään 23 dBm/MHz EIRP. Kiinteät ulkoasennukset eivät ole sallittuja. Standardi EN 302 567. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

57–71 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 40 dBm EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys enintään 23 dBm/MHz EIRP ja lähetysteho enintään 27 dBm. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
57–71 GHz	Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 55 dBm EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys enintään 38 dBm/MHz EIRP ja lähetysantennin vahvistus vähintään 30 dBi. Vain kiinteät ulkoasennukset. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

3.11 Turvaskannerit

Taajuuskaista	**Käyttöehdot**
69,8–79,9 GHz	Sisätilassa käytettävät turvaskannerit. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 7 dBm EIRP Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
76,5–80,5 GHz	Sisätilassa käytettävät turvaskannerit. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho (huipputeho) enintään 19 dBm EIRP. Kaistan ulkopuolinen vaimennus vähintään 23 dB. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

3.12 Radioamatöörilähettimet

Radioluvassa voidaan perustellusta syystä oikeuttaa yleisluokan radioamatööri kokeilua varten käyttämään radioamatööriviestintään tarkoitetulla taajuudella suurempaa tehoa kuin taajuusjakotaulukossa määrätään. Radioamatööriluvan ehdoissa voidaan myös poiketa taajuusjakotaulukossa määrätystä muusta radioamatöörilähettimen käyttömääräyksestä.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
8.3 - 9 kHz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE	8.3 - 9 kHz (0.700 kHz) Ilmatieteen radioliikenne		Passiivinen salamaniskuja rekisteröivä järjestelmä.
9 - 11.3 kHz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE	9 - 11.3 kHz (2.300 kHz) Ilmatieteen radioliikenne		Passiivinen salamaniskuja rekisteröivä järjestelmä.
RADIONAVIGOINTI	9 - 11.3 kHz (2.300 kHz) Radionavigointi		
11.3 - 14 kHz RADIONAVIGOINTI	11.3 - 14 kHz (2.700 kHz) Radionavigointi		
14.000 - 19.950 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	14.000 - 19.950 kHz (5.950 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	14.000 - 19.950 kHz (5.950 kHz) Kiinteä liikenne		
19.950 - 20.050 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	19.950 - 20.050 kHz (0.100 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		20 kHz standarditaajuus.
20.050 - 70.000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	20.050 - 70.000 kHz (49.950 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	20.050 - 70.000 kHz (49.950 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
70 - 72 kHz RADIONAVIGOINTI	70 - 72 kHz (2 kHz) Merenkulun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (NL) TX / 0.25 kHz	
72 - 84 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	72 - 84 kHz (12 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	72 - 84 kHz (12 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIONAVIGOINTI	72 - 84 kHz (12 kHz) Radionavigointi		
84 - 86 kHz RADIONAVIGOINTI	84 - 86 kHz (2 kHz) Merenkulun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (NL) TX / 0.25 kHz	
86 - 90 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	86 - 90 kHz (4 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	86 - 90 kHz (4 kHz) Kiinteä liikenne		
RADIONAVIGOINTI	86 - 90 kHz (4 kHz) Radionavigointi		
90 - 110 kHz RADIONAVIGOINTI	90 - 110 kHz (20 kHz) Radionavigointi		Loran C -navigointijärjestelmä (100 kHz +/- 10 kHz). Ei lähetintä Suomessa.
Kiinteä liikenne	90 - 110 kHz (20 kHz) Kiinteä liikenne		
110 - 112 kHz RADIONAVIGOINTI	110 - 112 kHz (2 kHz) Radionavigointi		
KIINTEÄ LIIKENNE	110 - 112 kHz (2 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	110 - 112 kHz (2 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
112 - 115 kHz RADIONAVIGOINTI	112 - 115 kHz (3 kHz) Merenkulun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (NL) TX / 0.25 kHz	
115.000 - 117.600 kHz RADIONAVIGOINTI	115.000 - 117.600 kHz (2.600 kHz) Merenkulun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (NL) TX / 0.25 kHz	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Kiinteä liikenne	115.000 - 117.600 kHz (2.600 kHz) Kiinteä liikenne		
Siirtyvä meriradioliikenne	115.000 - 117.600 kHz (2.600 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
117.600 - 126.000 kHz RADIONAVIGOINTI	117.600 - 126.000 kHz (8.400 kHz) Radionavigointi		
KIINTEÄ LIIKENNE	117.600 - 126.000 kHz (8.400 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	117.600 - 126.000 kHz (8.400 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
126 - 129 kHz RADIONAVIGOINTI	126 - 129 kHz (3 kHz) Merenkulun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (NL) TX	
129 - 130 kHz RADIONAVIGOINTI	129 - 130 kHz (1 kHz) Radionavigointi		
KIINTEÄ LIIKENNE	129 - 130 kHz (1 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	129 - 130 kHz (1 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
130.000 - 148.500 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	130.000 - 148.500 kHz (18.500 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	130.000 - 148.500 kHz (18.500 kHz) Kiinteä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radioamatööriliikenne	135.700 - 137.800 kHz (2.100 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Säteilyteho enintään 1 W EIRP. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
148.500 - 255.000 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	148.500 - 255.000 kHz (106.500 kHz) Yleisradioliikenne	Ääniradio (BC) TX 9 kHz / 10 kHz	Käyttö GE-75-suunnitelman mukaisesti. Ei käyttöä Suomessa.
255.000 - 283.500 kHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	255.000 - 283.500 kHz (28.500 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).
YLEISRADIOLIIKENNE	255.000 - 283.500 kHz (28.500 kHz) Yleisradioliikenne	Ääniradio (BC) TX 9 kHz / 10 kHz	Käyttö GE-75-suunnitelman mukaisesti. Ei käyttöä Suomessa.
283.500 - 315.000 kHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	283.500 - 315.000 kHz (31.500 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 0.5 kHz / 304 Hz Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).
MERENKULUN RADIONAVIGOINTI	283.500 - 315.000 kHz (31.500 kHz) Radiomajakat ja DGPS-lähettimet	Simpleksi Maa-asema (NL) TX 0.5 kHz / 304 Hz	GE-85-suunnitelman mukaiset radiomajakat ja IALA-suunnitelman mukaiset DGPS-lähettimet kaikissa Itämeren valtioissa. Consol-navigointijärjestelmä. Ei lähetintä Suomessa.
315 - 325 kHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	315 - 325 kHz (10 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).
Merenkulun radionavigointi	315 - 325 kHz (10 kHz) Merenkulun radionavigointi		
325 - 405 kHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	325 - 405 kHz (80 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
405 - 415 kHz RADIONAVIGOINTI	405 - 415 kHz (10 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).
	405 - 415 kHz (10 kHz) Merenkulun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (NL) TX 0.5 kHz / 304 Hz	410 kHz alusten suuntimislähettimet. 406,5 - 413,5 kHz merenkulun radiosuuntimisella häiriösuoja (RR 5.76).
415 - 435 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	415 - 435 kHz (20 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) TX 0.5 kHz / A1A, F1B Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Liikkuva asema (MR) RX 0.5 kHz / A1A, F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / A1A, F1B	Käyttö GE-85-suunnitelman mukaisesti. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	415 - 435 kHz (20 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
435 - 495 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	435 - 495 kHz (60 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) TX 0.5 kHz / A1A, F1B Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) RX 0.5 kHz / A1A, F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / A1A, F1B	Käyttö GE-85-suunnitelman mukaisesti. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 490 kHz GMDSS:n NAVTEX. 442,200 - 450,000 kHz ja 456,900 - 457,100 kHz myös luvasta vapautettuja paikannussovelluksia. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
Ilmailun radionavigointi	435 - 495 kHz (60 kHz) Ilmailun radionavigointi		Suuntaamaton radiomajakka (NDB). 442,200 - 450,000 kHz ja 456,900 - 457,100 kHz myös luvasta vapautettuja paikannussovelluksia. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
Radioamatööriliikenne	472 - 479 kHz (7 kHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Säteilyteho enintään 1 W EIRP.
495 - 505 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	495 - 505 kHz (10 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
505.000 - 526.500 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	505.000 - 526.500 kHz (21.500 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) TX 0.5 kHz / A1A, F1B Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) RX 0.5 kHz / A1A, F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / A1A, F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Käyttö GE-85-suunnitelman mukaisesti. 518 kHz NAVTEX MS/RX.
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	505.000 - 526.500 kHz (21.500 kHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 1 kHz / 810 Hz	Suuntaamaton radiomajakka (NDB).
526.500 - 1606.500 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	526.500 - 1606.500 kHz (1080 kHz) Yleisradioliikenne	Ääniradio (BC) TX 9 kHz / 10 kHz	Käyttö GE-75-suunnitelman mukaisesti. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 70.
1606.500 - 1625.000 kHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	1606.500 - 1625.000 kHz (18.500 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	1606.500 - 1625.000 kHz (18.500 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	1607.000 - 1624.500 kHz (17.500 kHz) Teleksi- ja DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 2141.500 - 2160.000 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Käyttö GE-85-suunnitelman mukaisesti. 1621,0 - 1624,5 kHz kansalliset DSC-taajuudet, rannikkoradioaseman TX.
1625 - 1635 kHz RADIOPAIKANNUS	1625 - 1635 kHz (10 kHz) Radiopaikannus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1635 - 1800 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	1635 - 1800 kHz (165 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 2060.000 - 2141.500 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Käyttö GE-85-suunnitelman mukaisesti. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella.
KIINTEÄ LIIKENNE	1635 - 1800 kHz (165 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	1635 - 1800 kHz (165 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
1800 - 1810 kHz RADIOPAIKANNUS	1800 - 1810 kHz (10 kHz) Radiopaikannus		
1810 - 1850 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	1810 - 1850 kHz (40 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
1850 - 2000 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	1850 - 1950 kHz (100 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
KIINTEÄ LIIKENNE	1850 - 2000 kHz (150 kHz) Kiinteä liikenne		
Radioamatööriliikenne	1850 - 2000 kHz (150 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho enintään 15 W. Modulaatiohuipputeho 60 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE	1950 - 2000 kHz (50 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
2000 - 2025 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2000 - 2025 kHz (25 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Parikaistaa ei ole määritelty. 2000,4 - 2024,4 kHz alukset.
KIINTEÄ LIIKENNE	2000 - 2025 kHz (25 kHz) Kiinteä liikenne		
2025 - 2045 kHz Ilmatieteen radioliikenne	2025 - 2045 kHz (20 kHz) Ilmatieteen radioliikenne		Merentutkimus (RR 5.104).
KIINTEÄ LIIKENNE	2025 - 2045 kHz (20 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2025 - 2045 kHz (20 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) TX 3 kHz / 2.8 kHz J3E Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Parikaistaa ei ole määritelty.
2045 - 2160 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	2045 - 2060 kHz (15 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Aluksen radioasema (MS) TX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 2046,4; 2049,4; 2052,4; 2055,4 ja 2058,4 kHz kansainväliset alustaajuudet.
KIINTEÄ LIIKENNE	2045 - 2160 kHz (115 kHz) Kiinteä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	2045 - 2160 kHz (115 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	2060.000 - 2141.500 kHz (81.500 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 1635 - 1800 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
	2141.500 - 2160.000 kHz (18.500 kHz) Teleksi- ja DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 1605.500 - 1625.000 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Käyttö GE-85-suunnitelman mukaisesti. 2156,0 - 2159,5 kHz kansalliset DSC-taajuudet, aluksen TX.
2160 - 2170 kHz RADIOPAIKANNUS	2160 - 2170 kHz (10 kHz) Radiopaikannus	Simpleksi Liikkuva asema (MR) TXRX / 1.5 kHz	
2170.000 - 2173.500 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	2170.000 - 2173.500 kHz (3.500 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) TX Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) RX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
2173.500 - 2190.500 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (Hätä-, turvallisuus- ja kutsuliikenne)	2173.500 - 2190.500 kHz (17 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Taajuusalue on varattu yksinomaan turvallisuusliikenteelle ja kansainväliselle kutsuliikenteelle. 2174,5 kHz hätätaajuus (telex). 2177,0 kHz alusten kansainvälinen DSC-kutsutaajuus. 2182,0 kHz hätä- ja kutsutaajuus (puhe), standardi ETS 300 441. 2187,5 kHz hätätaajuus (DSC). 2189,5 kHz rannikkoasemien kansainvälinen DSC-kutsutaajuus.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
2190.500 - 2194.000 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	2190.500 - 2194.000 kHz (3.500 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) TX Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) RX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
2194 - 2300 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2194 - 2300 kHz (106 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 2196,4 - 2259,4 kHz alukset. 2264,4 - 2297,4 kHz alusten välinen liikenne.
KIINTEÄ LIIKENNE	2194 - 2300 kHz (106 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2194 - 2300 kHz (106 kHz) Radiopaikannus	Simpleksi Liikkuva asema (MR) TXRX	
2300 - 2498 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	2300 - 2498 kHz (198 kHz) Yleisradioliikenne		Käyttörajoituksia (RR 5.113).
KIINTEÄ LIIKENNE	2300 - 2498 kHz (198 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2300 - 2498 kHz (198 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 2300,4 - 2495,4 kHz alusten välinen liikenne. 2339,4 kHz suomalaisten alusten välinen liikenne.
2498 - 2501 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	2498 - 2501 kHz (3 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		2500 kHz standarditaajuus.
2501 - 2502 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	2501 - 2502 kHz (1 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		
Avaruustutkimus	2501 - 2502 kHz (1 kHz) Avaruustutkimus		
2502 - 2625 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2502 - 2578 kHz (76 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Aluksen radioasema (MS) TX 0.5 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
KIINTEÄ LIIKENNE	2502 - 2625 kHz (123 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2578 - 2625 kHz (47 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) RX 0.5 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Myös radiopuhelinliikennettä (läheteluokka 2K80J3E).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
2625 - 2650 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	2625 - 2650 kHz (25 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX F1B, J3E Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX F1B, J3E Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX F1B, J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
MERENKULUN RADIONAVIGOINTI	2625 - 2650 kHz (25 kHz) Merenkulun radionavigointi		
2650 - 2850 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	2650 - 2850 kHz (200 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
KIINTEÄ LIIKENNE	2650 - 2850 kHz (200 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
2850 - 3025 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	2850 - 3025 kHz (175 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 3 kHz / 2.7 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 3023 kHz maailmanlaajuinen yhteistaajuus (etsintä ja pelastus), R ja OR.
3025 - 3155 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	3025 - 3155 kHz (130 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
3155 - 3200 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	3155 - 3200 kHz (45 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Käyttösuositus: Alus (MS) F1B-lähetys.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	3155 - 3200 kHz (45 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
3200 - 3230 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	3200 - 3230 kHz (30 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Parikaistaa ei ole määritelty. 3202,4 - 3229,4 kHz alukset.
KIINTEÄ LIIKENNE	3200 - 3230 kHz (30 kHz) Kiinteä liikenne	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 8 kHz /	
YLEISRADIOLIIKENNE	3200 - 3230 kHz (30 kHz) Yleisradioliikenne		Käyttörajoituksia (RR 5.113).
3230 - 3400 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	3230 - 3400 kHz (170 kHz) Yleisradioliikenne		Käyttörajoituksia (RR 5.113).
KIINTEÄ LIIKENNE	3230 - 3400 kHz (170 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	3230 - 3400 kHz (170 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
3400 - 3500 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	3400 - 3500 kHz (100 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
3500 - 3800 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	3500 - 3800 kHz (300 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	3500 - 3800 kHz (300 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	3500 - 3800 kHz (300 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
3800 - 3900 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	3800 - 3900 kHz (100 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	3800 - 3900 kHz (100 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	3800 - 3900 kHz (100 kHz) Siirtyvä liikenne		
3900 - 3950 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	3900 - 3950 kHz (50 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
3950 - 4000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	3950 - 4000 kHz (50 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
YLEISRADIOLIIKENNE	3950 - 4000 kHz (50 kHz) Yleisradioliikenne		
4000 - 4063 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	4000 - 4063 kHz (63 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz J3E Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 4001,4 - 4061,4 kHz alusten välinen liikenne. 21 meriradion simpleksikanavaa. Suomalaiset alukset käyttävät. Myös cross-band liikenne aluksesta maihin.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	4000 - 4063 kHz (63 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
4063 - 4438 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	4063.300 - 4064.800 kHz (1.500 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 6 kanavaa, merentutkimus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4066.400 - 4144.400 kHz (78 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 4358.400 - 4436.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 4126,4 kHz kansainvälinen hätä- ja kutsutaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4147.400 - 4150.400 kHz (3 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Alusten välinen liikenne ja muu simpleksiliikenne. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4153.5 - 4168.5 kHz (15 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4170.500 - 4180 kHz (9.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 4210.500 - 4216.000 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 4177,5 kHz kansainvälinen hätä- ja pelastustaajuus. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	4181.750 - 4187.750 kHz (6 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Kaistanleveys 2.8 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4190.75 - 4196.75 kHz (6 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4199.7500 - 4205.75 kHz (6 kHz) Dataliikenne	Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4207.500 - 4209.000 kHz (1.500 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 4219.500 - 4220.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 4207,5 kHz kansainvälinen hätätaajuus (simpleksi). 4208,5; 4209,0 ja 4208,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4209.500 - 4216.000 kHz (6.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 4172.500 - 4178.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 4209,5 ja 4210,0 kHz GMDSS/MSI. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	4217.75 - 4219.25 kHz (1.500 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4219.500 - 4220.500 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 4207.500 - 4209.000 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 4219,5; 4220,0 ja 4220,5 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4221 - 4351 kHz (130 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Leveäkaistaiset lähetteet, faksimile, erikoislähetteet. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	4352.400 - 4436.400 kHz (84 kHz) Radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 4066.400 - 4144.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 4418,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
4438 - 4650 kHz Radiopaikannus	4438 - 4488 kHz (50 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	4438 - 4650 kHz (212 kHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	4438 - 4650 kHz (212 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
4650 - 4700 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	4650 - 4700 kHz (50 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 3 kHz / 2.7 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
4700 - 4750 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	4700 - 4750 kHz (50 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
4750 - 4850 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	4750 - 4850 kHz (100 kHz) Yleisradioliikenne		Käyttörajoituksia (RR 5.113).
KIINTEÄ LIIKENNE	4750 - 4850 kHz (100 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	4750 - 4850 kHz (100 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	4750 - 4850 kHz (100 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
4850 - 4995 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	4850 - 4995 kHz (145 kHz) Yleisradioliikenne		Käyttörajoituksia (RR 5.113).
KIINTEÄ LIIKENNE	4850 - 4995 kHz (145 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	4850 - 4995 kHz (145 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
4995 - 5003 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	4995 - 5003 kHz (8 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		5000 kHz standarditaajuus.
5003 - 5005 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	5003 - 5005 kHz (2 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		
Avaruustutkimus	5003 - 5005 kHz (2 kHz) Avaruustutkimus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
5005 - 5060 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	5005 - 5060 kHz (55 kHz) Yleisradioliikenne		Käyttörajoituksia (RR 5.113).
KIINTEÄ LIIKENNE	5005 - 5060 kHz (55 kHz) Kiinteä liikenne		
5060 - 5250 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	5060 - 5250 kHz (190 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	5060 - 5250 kHz (190 kHz) Siirtyvä liikenne		
5250 - 5450 kHz Radiopaikannus	5250 - 5275 kHz (25 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
KIINTEÄ LIIKENNE	5250 - 5450 kHz (200 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	5250 - 5450 kHz (200 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	5351.5 - 5366.5 kHz (15 kHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Säteilyteho enintään 15 W EIRP. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
5450 - 5480 kHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	5450 - 5480 kHz (30 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	5450 - 5480 kHz (30 kHz) Kiinteä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	5450 - 5480 kHz (30 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
5480 - 5680 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	5480 - 5680 kHz (200 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 5680 kHz maailmanlaajuinen yhteistaajuus (etsintä ja pelastus) R ja OR.
5680 - 5730 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	5680 - 5730 kHz (50 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
5730 - 5900 kHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	5730 - 5900 kHz (170 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	5730 - 5900 kHz (170 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
5900 - 5950 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	5900 - 5950 kHz (50 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä ja siirtyvä liikenne rajoitetusti mahdollisia yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.136).
5950 - 6200 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	5950 - 6200 kHz (250 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
6200 - 6525 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	6201.400 - 6222.400 kHz (21 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 6502.400 - 6523.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 6216,4 kHz (kantoaaltotaajuus 6215 kHz) on hätä- ja turvallisuustaajuus (simpleksi) ja kansainvälisen kutsukanavan (dupleksi) aluksen lähetystaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	6225.400 - 6231.400 kHz (6 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Alusten välinen liikenne ja muu simpleksiliikenne. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6234.5 - 6258.5 kHz (24 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6260.250 - 6260.7500 kHz (0.500 kHz) Teleksiliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 10000 kHz standarditaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6261.300 - 6262.500 kHz (1.200 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 6 kanavaa, merentutkimus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6263.000 - 6269.500 kHz (6.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 6314.500 - 6320.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 6268,0 kHz kansainvälinen hätä/telex (TX/RX). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	6271.250 - 6277.250 kHz (6 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6280.25 - 6310.2500 kHz (30 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6312.000 - 6313.500 kHz (1.500 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 6331 - 6332 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 6312,0 kHz kansainvälinen DSC-hätätaajuus. 6312,5; 6313,0 ja 6313,5 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6314.000 - 6321.500 kHz (7.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 6263.000 - 6269.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 6314 kHz GMDSS/MSI (TX/RX). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6323.2500 - 6329.2500 kHz (6 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	6331 - 6332 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 6312.000 - 6313.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 6331,0; 6331,5 ja 6332,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6332.5 - 6501 kHz (168.500 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Leveäkaistaiset lähetteet, faksimile, erikoislähetteet. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	6502.400 - 6523.400 kHz (21 kHz) Radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 6201.400 - 6222.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 6517,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Lähetteen pysyttävä yhden kanavan sisällä. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
6525 - 6685 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	6525 - 6685 kHz (160 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 3 kHz / 2.7 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
6685 - 6765 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	6685 - 6765 kHz (80 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
6765 - 7000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	6765 - 7000 kHz (235 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	6765 - 6795 kHz ISM (RR 5.138).
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	6765 - 7000 kHz (235 kHz) Siirtyvä liikenne		6765 - 6795 kHz ISM (RR 5.138).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
7000 - 7100 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	7000 - 7100 kHz (100 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	7000 - 7100 kHz (100 kHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
7100 - 7200 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	7100 - 7200 kHz (100 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
7200 - 7300 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	7200 - 7300 kHz (100 kHz) Ääniyleisradio		
7300 - 7400 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	7300 - 7400 kHz (100 kHz) Yleisradioliikenne		Siirtyvä ja kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollisia yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.143 ja 5.143B).
7400 - 7450 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	7400 - 7450 kHz (50 kHz) Yleisradioliikenne		Siirtyvä ja kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollisia yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.143B).
7450 - 8100 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	7450 - 8100 kHz (650 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	7450 - 8100 kHz (650 kHz) Siirtyvä liikenne		
8100 - 8195 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	8100 - 8195 kHz (95 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / J3E Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 8102,4 - 8129,4 kHz alusten välinen liikenne. Suomalaiset alukset käyttävät. Myös cross-band-liikenne aluksesta maihin.
KIINTEÄ LIIKENNE	8100 - 8195 kHz (95 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
8195 - 8815 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	8196.400 - 8292.400 kHz (96 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 8720.400 - 8813.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 8256,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus. 8292,4 kHz kansainvälinen hätätaajuus (TX/RX). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8295.400 - 8298.400 kHz (3 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8301.5 - 8337.5 kHz (36 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	8339.25 - 8339.75 kHz (0.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8340.300 - 8341.500 kHz (1.200 kHz) Dataliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 5 kanavaa, merentutkimus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8343.250 - 8358.2500 kHz (15 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Parikaistaa ei ole määritelty. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8361.250 - 8373.250 kHz (12 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8375.00 - 8383.5000 kHz (8.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 8417.00 - 8423.500 kHz F1B Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 8376,5 kHz hätätaajuus (TX/RX). Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	8385.500 - 8406.500 kHz (21 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Parittomat taajuudet. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8409.5 - 8412.5 kHz (3 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8414.500 - 8416.000 kHz (1.500 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 8436.500 - 8437.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 8414,5 kHz kansainvälinen hätätaajuus (TX/RX). 8415,0; 8415,5 ja 8416,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8416.500 - 8423.5000 kHz (7 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 8377.00 - 8383.5000 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 8416,5 kHz GMDSS-turvallisuustaajuus (MSI-lähetykset). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8425.5 - 8434.5 kHz (9 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	8436.500 - 8437.500 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 8414.500 - 8416.000 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 8436,5; 8437,0; ja 8437,5 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8438 - 8707 kHz (269 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Leveäkaistaiset lähetteet, morsesähkötys, faksimile, erikoislähetteet. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8708.400 - 8717.400 kHz (9 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Parikaistaa ei ole määritelty. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	8720.400 - 8813.400 kHz (93 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 8196.400 - 8292.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 8780,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
8815 - 8965 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	8815 - 8965 kHz (150 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
8965 - 9040 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	8965 - 9040 kHz (75 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
9040 - 9400 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	9040 - 9400 kHz (360 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Radiopaikannus	9305 - 9355 kHz (50 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
9400 - 9500 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	9400 - 9500 kHz (100 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollinen yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.146).
9500 - 9900 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	9500 - 9900 kHz (400 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
9900 - 9995 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	9900 - 9995 kHz (95 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
9995 - 10003 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	9995 - 10003 kHz (8 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		10000 kHz standarditaajuus.
10003 - 10005 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	10003 - 10005 kHz (2 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		
Avaruustutkimus	10003 - 10005 kHz (2 kHz) Avaruustutkimus		
10005 - 10100 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	10005 - 10100 kHz (95 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 3 kHz / 2.7 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
10100 - 10150 kHz Radioamatööriliikenne	10100 - 10150 kHz (50 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
KIINTEÄ LIIKENNE	10100 - 10150 kHz (50 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
10150 - 11175 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	10150 - 11175 kHz (1025 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	10150 - 11175 kHz (1025 kHz) Siirtyvä liikenne		
11175 - 11275 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	11175 - 11275 kHz (100 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
11275 - 11400 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	11275 - 11400 kHz (125 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
11400 - 11600 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	11400 - 11600 kHz (200 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
11600 - 11650 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	11600 - 11650 kHz (50 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollinen yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.146).
11650 - 12050 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	11650 - 12050 kHz (400 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
12050 - 12100 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	12050 - 12100 kHz (50 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollinen yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.146).
12100 - 12230 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	12100 - 12230 kHz (130 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
12230 - 13200 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	12231.400 - 12351.400 kHz (120 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 13078.400 - 13198.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 12291,4 kHz kansainvälinen hätätaajuus- ja meripelastuskeskusten kutsutaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	12354.400 - 12366.400 kHz (12 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. Suomalaiset alukset käyttävät kaikkia näitä taajuuksia. 12360,4 kHz kansainvälinen radiopuhelinliikenteen kutsutaajuus (laivat ja rannikkoradioasema). ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12369.5 - 12417.5 kHz (48 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12419.25 - 12419.75 kHz (0.500 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12420.300 - 12421.500 kHz (1.200 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 5 kanavaa, merentutkimus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	12422.0 - 12422.001 kHz (0.001 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 MHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12423.75000 - 12450.7500 kHz (27 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12453.75 - 12474.5 kHz (20.750 kHz) Dataliikenne	Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12476.500 - 12522.500 kHz (46 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 12579.500 - 12624.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 12520,0 kHz kansainvälinen hätätaajuus (TX/RX). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12524.250 - 12575.250 kHz (51 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	12577.000 - 12578.500 kHz (1.500 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 12657 - 12658 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 12577 kHz kansainvälinen DSC-hätätaajuus. 12577,5; 12578 ja 12578,5 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12579.000 - 12624.500 kHz (45.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 12477.00 - 12522.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 12579 kHz kansainvälinen turvallisuustaajuus/MSI (TX/RX). Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12626.25000 - 12653.2500 kHz (27 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12655.000 - 12656.500 kHz (1.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	12657 - 12658 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 12577.500 - 12578.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 12657,0; 12657,5 ja 12658,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	12658.500 - 13077.000 kHz (418.500 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Leveäkaistaiset lähetteet, faksimile, erikoislähetteet. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	13078.400 - 13198.400 kHz (120 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 12231.400 - 12351.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 13138,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Lähetteen pysyttävä yhden kanavan sisällä. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
13200 - 13260 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	13200 - 13260 kHz (60 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
13260 - 13360 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	13260 - 13360 kHz (100 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
13360 - 13410 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	13360 - 13410 kHz (50 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	Suojaus radioastronomialle (RR 5.149).
RADIOASTRONOMIA	13360 - 13410 kHz (50 kHz) Radioastronomia		
13410 - 13570 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	13410 - 13570 kHz (160 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	13410 - 13570 kHz (160 kHz) Siirtyvä liikenne		13553 - 13567 kHz ISM (RR 5.150).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radiopaikannus	13450 - 13550 kHz (100 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	13553 - 13567 kHz (14 kHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Standardi EN 300 330. 13553 - 13567 kHz ISM (RR 5.150).
13570 - 13600 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	13570 - 13600 kHz (30 kHz) Yleisradioliikenne		Siirtyvä ja kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollisia yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.151).
13600 - 13800 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	13600 - 13800 kHz (200 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
13800 - 13870 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	13800 - 13870 kHz (70 kHz) Yleisradioliikenne		Siirtyvä ja kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollisia yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.151).
13870 - 14000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	13870 - 14000 kHz (130 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	13870 - 14000 kHz (130 kHz) Siirtyvä liikenne		
14000 - 14250 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	14000 - 14250 kHz (250 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	14000 - 14250 kHz (250 kHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
14250 - 14350 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	14250 - 14350 kHz (100 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
14350 - 14990 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	14350 - 14990 kHz (640 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	14350 - 14990 kHz (640 kHz) Siirtyvä liikenne		
14990 - 15005 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	14990 - 15005 kHz (15 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		15000 kHz standarditaajuus.
15005 - 15010 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	15005 - 15010 kHz (5 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		
Avaruustutkimus	15005 - 15010 kHz (5 kHz) Avaruustutkimus		
15010 - 15100 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	15010 - 15100 kHz (90 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
15100 - 15600 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	15100 - 15600 kHz (500 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
15600 - 15800 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	15600 - 15800 kHz (200 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollinen yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.146).
15800 - 16360 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	15800 - 16360 kHz (560 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Radiopaikannus	16100 - 16200 kHz (100 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
16360 - 17410 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	16361.400 - 16526.400 kHz (165 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 17243.400 - 17408.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 16421,4 kHz kansainvälinen hätätaajuus- ja meripelastuskeskusten kutsutaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16529.400 - 16547.400 kHz (18 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 16538,4 kHz kansainvälinen radiopuhelinliikenteen kutsutaajuus (alukset ja rannikkoradioasema). ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16550.5 - 16613.5 kHz (63 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	16615.2500 - 16616.7500 kHz (1.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16617.300 - 16618.500 kHz (1.200 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 5 kanavaa, merentutkimus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16620.25 - 16680.25 kHz (60 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16682 - 16698.5 kHz (16.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 16807 - 16821.5 kHz F1B Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 16695,0 kHz kansainvälinen hätätaajuus (TX/RX). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16700.50 - 16802.50 kHz (102 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	16804.500 - 16806.000 kHz (1.500 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 16903 - 16904 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 16804,5 kHz kansainvälinen DSC-hätätaajuus (simpleksi). 16805,0; 16805,5 ja 16806,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16806.500 - 16821.500 kHz (15 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 16683.500 - 16698.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 16806,5 kHz kansainvälinen turvallisuuskanava (MSI). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16823.2500 - 16838.2500 kHz (15 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16841.25 - 16901.25 kHz (60 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	16903 - 16904 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 16804.500 - 16806.000 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 16903,0; 16903,5 ja 16904,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	16904.500 - 17242.000 kHz (337.500 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Leveäkaistaiset lähetteet, morsesähkötys, faksimile, erikoislähetteet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	17243.400 - 17408.400 kHz (165 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 16361.400 - 16526.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 17303,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
17410 - 17480 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	17410 - 17480 kHz (70 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
17480 - 17550 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	17480 - 17550 kHz (70 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollinen yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.146).
17550 - 17900 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	17550 - 17900 kHz (350 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
17900 - 17970 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	17900 - 17970 kHz (70 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 3 kHz / 2.7 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
17970 - 18030 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	17970 - 18030 kHz (60 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
18030 - 18052 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	18030 - 18052 kHz (22 kHz) Kiinteä liikenne		
18052 - 18068 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	18052 - 18068 kHz (16 kHz) Kiinteä liikenne		
Avaruustutkimus	18052 - 18068 kHz (16 kHz) Avaruustutkimus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
18068 - 18168 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	18068 - 18168 kHz (100 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	18068 - 18168 kHz (100 kHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
18168 - 18780 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	18168 - 18780 kHz (612 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	18186 - 18780 kHz (594 kHz) Siirtyvä liikenne		
18780 - 18900 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	18781.400 - 18823.400 kHz (42 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 19756.400 - 19798.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 18796,4 kHz kansainvälinen radiopuhelinliikenteen kutsutaajuus, paritaajuus 19771,4 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	18826.400 - 18844.400 kHz (18 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	18847.5 - 18871.5 kHz (24 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	18873.500 - 18880.00 kHz (6.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 19684.00 - 19690.500 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	18881.75 - 18893.75 kHz (12 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	18896.75 - 18896.751 kHz (0.001 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	18898.500 - 18899.500 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 19703.500 - 19704.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 18898,5; 18899,0 ja 18899,5 kHz kansainväliset DSC-kutsutaajuudet, keskitaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
18900 - 19020 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	18900 - 19020 kHz (120 kHz) Yleisradioliikenne		Kiinteä liikenne rajoitetusti mahdollinen yleisradioliikennettä häiritsemättä (RR 5.146).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
19020 - 19680 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	19020 - 19680 kHz (660 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
19680 - 19800 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	19680.5 - 19680.501 kHz (0.001 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	19682.25 - 19682.251 kHz (0.001 kHz) Dataliikenne	Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	19684.00 - 19691.000 kHz (7 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 18873.500 - 18880.00 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	19692.75 - 19701.75 kHz (9 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	19703.500 - 19704.500 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 18898.500 - 18899.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 19703,5; 19704,0 ja 19704,5 kHz kansainväliset DSC-kutsutaajuudet, keskitaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	19705 - 19755 kHz (50 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Leveäkaistaiset lähetteet, faksimile, erikoislähetteet. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	19756.400 - 19798.400 kHz (42 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 18781.400 - 18823.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 19771,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus, paritaajuus on 18796,4 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
19800 - 19990 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	19800 - 19990 kHz (190 kHz) Kiinteä liikenne		
19990 - 19995 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	19990 - 19995 kHz (5 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		
Avaruustutkimus	19990 - 19995 kHz (5 kHz) Avaruustutkimus		
19995 - 20010 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	19995 - 20010 kHz (15 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		20000 kHz standarditaajuus.
20010 - 21000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	20010 - 21000 kHz (990 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne	20010 - 21000 kHz (990 kHz) Siirtyvä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
21000 - 21450 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	21000 - 21450 kHz (450 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	21000 - 21450 kHz (450 kHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
21450 - 21850 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	21450 - 21850 kHz (400 kHz) Yleisradioliikenne	Simpleksi Ääniradio (BC) TX / 10 kHz	
21850 - 21870 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	21850 - 21870 kHz (20 kHz) Kiinteä liikenne		
21870 - 21924 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	21870 - 21924 kHz (54 kHz) Kiinteä liikenne		
21924 - 22000 kHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	21924 - 22000 kHz (76 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 3 kHz / 2.7 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
22000 - 22855 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	22001.400 - 22157.400 kHz (156 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 22697.400 - 22853.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 22061,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus, paritaajuus on 22757,4 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	22160.400 - 22178.400 kHz (18 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22181.5 - 22238.5 kHz (57 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22240.300 - 22241.500 kHz (1.200 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 3 kanavaa, merentutkimus. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22243.25 - 22288.25 kHz (45 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22290.00 - 22299.00 kHz (9 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 22382.5 - 22389.00 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	22300.750 - 22372.750 kHz (72 kHz) Dataliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22374.500 - 22375.500 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 22444 - 22445 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 22374,5; 22375,0 ja 22375,5 kHz kansainväliset kutsutaajuudet, 3 kanavanpuolikasta, (aluksen TX). Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22376 - 22376.001 kHz (0.001 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22377.75 - 22380.75 kHz (3 kHz) Dataliikenne	Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22382.5 - 22389 kHz (6.500 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 22290.5 - 22297 kHz F1B Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX 0.5 kHz / F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	22390.75 - 22441.75 kHz (51 kHz) Dataliikenne	Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22443.500 - 22443.501 kHz (0.001 kHz) Teleksiliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Dupleksi Aluksen radioasema (MS) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22444 - 22445 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 22374.500 - 22375.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 22444,0; 22444,5 ja 22445,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22445.500 - 22696.000 kHz (250.500 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Leveäkaistaiset lähetteet, faksimile, erikoislähetteet. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	22697.400 - 22853.400 kHz (156 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 22001.400 - 22157.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 22757,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus, paritaajuus on 22061.4 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
22855 - 23000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	22855 - 23000 kHz (145 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
23000 - 23200 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	23000 - 23200 kHz (200 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
Siirtyvä liikenne (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne (R))	23000 - 23200 kHz (200 kHz) Siirtyvä liikenne		
23200 - 23350 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	23200 - 23350 kHz (150 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	23200 - 23350 kHz (150 kHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
23350 - 24000 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	23350 - 24000 kHz (650 kHz) HF-linkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	23350 - 24000 kHz (650 kHz) Siirtyvä liikenne		
24000 - 24890 kHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	24000 - 24890 kHz (890 kHz) Siirtyvä maaradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	24000 - 24890 kHz (890 kHz) Kiinteä liikenne		
Radiopaikannus	24450 - 24600 kHz (150 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
24890 - 24990 kHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	24890 - 24990 kHz (100 kHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	24890 - 24990 kHz (100 kHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
24990 - 25005 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	24990 - 25005 kHz (15 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		25000 kHz standarditaajuus.
25005 - 25010 kHz STANDARDITAAJUUS JA AIKAMERKKI	25005 - 25010 kHz (5 kHz) Standarditaajuus ja aikamerkki		
Avaruustutkimus	25005 - 25010 kHz (5 kHz) Avaruustutkimus		
25010 - 25070 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	25010 - 25070 kHz (60 kHz) Siirtyvä meriradioliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	25010 - 25070 kHz (60 kHz) Siirtyvä liikenne		
25070 - 25210 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	25071.400 - 25098.400 kHz (27 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz / 2.8 kHz 26146.400 - 26173.400 kHz J3E Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 25098,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus, paritaajuus on 26173.4 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	25101.400 - 25119.400 kHz (18 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 3 kHz / 2.8 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. ITU-R. M.1798 mukaiset digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Aluksen radioasema 1,5 kW, rannikkoradioasema 10 kW. Kaistanleveys 2.8 kHz. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	25122.5 - 25176.5 kHz (54 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	25179.500 - 25206.500 kHz (27 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Rannikkoradioasema (FC) TXRX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	25208.500 - 25209.500 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz 26121 - 26122 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 25208,5; 25209,0 ja 25209,5 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
25210 - 25550 kHz KIINTEÄ LIIKENNE	25210 - 25550 kHz (340 kHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	25210 - 25550 kHz (340 kHz) Siirtyvä liikenne		
25550 - 25670 kHz RADIOASTRONOMIA	25550 - 25670 kHz (120 kHz) Radioastronomia		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
25670 - 26100 kHz YLEISRADIOLIIKENNE	25670 - 26100 kHz (430 kHz) Yleisradioliikenne		
26100 - 26175 kHz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	26100.500 - 26102.500 kHz (2 kHz) Teleksiliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX 0.5 kHz / 0.304 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 26100,5 kHz GMDSS-turvallisuustaajuus (MSI-lähetykset), TX/RX. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	26104.25 - 26119.25 kHz (15 kHz) Dataliikenne	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Aluksen radioasema (MS) RX 3 kHz /	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Useita vierekkäisiä kanavia voi yhdistää. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	26121 - 26122 kHz (1 kHz) DSC-liikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 0.5 kHz / 0.304 kHz 25208.500 - 25209.500 kHz F1B	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 26121,0; 26121,5 ja 26122,0 kHz kansainväliset kutsutaajuudet. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	26122.500 - 26145.000 kHz (22.500 kHz) Leveäkaistaiset ja erikoislähetteet	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavaväliä ja parikaistaa ei ole määritelty. Leveäkaistaiset lähetteet, faksimile, erikoislähetteet. Digitaaliset lähetteet sallittuja aiheuttamatta häiriötä muulle meriradioliikenteelle. Liikennemuodot A1A ja A1B sallittu. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.
	26146.400 - 26173.400 kHz (27 kHz) Merenkulun radiopuhelinliikenne	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX 3 kHz / 2.8 kHz 25071.400 - 25098.400 kHz J3E	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kantoaaltotaajuus 1,4 kHz keskitaajuuden alapuolella. 26173,4 kHz kansainvälinen kutsutaajuus, paritaajuus on 25098,4 kHz. Tarkempi käyttöohjeistus RR App 17.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
26175 - 27500 kHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	26175 - 26815 kHz (640 kHz) Sotilaskäyttö		
Radiopaikannus	26200 - 26350 kHz (150 kHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	26825 - 27255 kHz (430 kHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 10 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähettimen teho enintään 500 mW. Säteilyteho enintään 100 mW ERP. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. 26957 - 27283 kHz ISM (RR 5.150). Pienoismallien kauko-ohjaus. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	26957 - 27283 kHz (326 kHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Ei kanavointia. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105. 26957 - 27283 kHz ISM (RR 5.150).
	26965 - 27225 kHz (260 kHz) LA	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 10 kHz / 7 kHz	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähettimen lähtöteho saa olla enintään 5 W, laitteen yhteyteen rakennetulla antennilla (integraaliantennilla) varustetun lähettimen säteilyteho (ERP) saa olla enintään 1 W. Ainoastaan 31.12.1992 tai sitä ennen käyttöönotettuja LA-puhelimia saa hallussapitää ja käyttää. 26957 - 27283 kHz ISM (RR 5.150).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	26965 - 27405 kHz (440 kHz) CB ja PR-27	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 10 kHz / 7 kHz	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähettimen teho (integraaliantennilaitteilla ERP) enintään: FM: 4 W. AM: kantoaaltoteho 4 W, standardit EN 300 433. SSB: modulaatiohuipputeho 12 W, standardit EN 300 433. ECC:n päätös ECC/DEC/(11)03. 26957 - 27283 kHz ISM (RR 5.150).
	26965 - 27490 kHz (525 kHz) Henkilöhaku	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 10 kHz / 7 kHz	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Ei uusille laitteille. Lähettimen teho (integraaliantennilla ERP) saa olla enintään 5W. Standardi EN 300 224. 26957 - 27283 kHz ISM (RR 5.150).
27.500 - 28.000 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	27.500 - 27.990 MHz (0.490 MHz) Henkilöhaku	Simpleksi Tukiasema (FB) TX Liikkuva (ML) RX 10 kHz / 7 kHz	27,720 - 27,940 MHz henkilöhaku. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähettimen teho (integraaliantennilla ERP) saa olla enintään 5W. Standardi EN 300 224.
28.000 - 29.700 MHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	28.000 - 29.700 MHz (1.700 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 29,600 MHz radioamatööriliikenteen FM-kutsutaajuus. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	28.000 - 29.700 MHz (1.700 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 120 W ja yleisluokassa enintään 1500 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	29.520 - 29.590 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.070 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 10 kHz / 8 kHz +0.1 MHz 29.620 - 29.690 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
	29.620 - 29.690 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.070 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 10 kHz / 8 kHz -0.1 MHz 29.520 - 29.590 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
29.700 - 47.000 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	29.710 - 29.800 MHz (0.090 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 100 mW ERP / 10 kHz /	Elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	29.810 - 29.940 MHz (0.130 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 0.5 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 0.5 W ERP / 10 kHz / Kiinteä asema (FX) TXRX, 0.5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	29.950 - 30.010 MHz (0.060 MHz) Sotilaskäyttö		
	30.000 - 37.500 MHz (7.500 MHz) (SRD) Pienitehoiset lääketieteelliset implantit verenpainemittauksiin		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 1 mW ERP. Toimintasuhde enintään 10 %. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 302 510. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	30.020 - 30.300 MHz (0.280 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX 15 kHz /	Säteilyteho pääsääntöisesti enintään 200 mW ERP. Ei uusia käyttäjiä. Kanavat myös 20 kHz:n välein. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 30,300 MHz luvasta vapautettuja henkilöhakulaitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15, lähettimen teho (integraaliantennilla ERP) saa olla enintään 5 W, lähetteen leveys enintään 25 kHz. Standardi EN 300 224.
	30.325 - 34.325 MHz (4 MHz) Sotilaskäyttö		31,100; 32,100; 32,900 ja 33,500 MHz langattomat kaiuttimet, korvamonitorit, kuulokkeet, kuunteluapuvälineet, kypäräpuhelimet, radiomikrofonit. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 200 kHz. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
	34.350 - 34.950 MHz (0.600 MHz) Sotilaskäyttö		
	34.995 - 35.225 MHz (0.230 MHz) (SRD) Pienoisilma-alusten kauko-ohjaus	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW ERP. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)11. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
	35.250 - 40.660 MHz (5.410 MHz) Sotilaskäyttö		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	35.350 - 40.550 MHz (5.200 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	36,700 ja 37,100 MHz langattomat kaiuttimet, korvamonitorit, kuulokkeet, kuunteluapuvälineet, kypäräpuhelimet, radiomikrofonit. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 200 kHz. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Ei uutta PMR-käyttöä.
Radiopaikannus	39.000 - 39.500 MHz (0.500 MHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	40.660 - 40.700 MHz (0.040 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Ei kanavointia. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 40,660 - 40,700 MHz ISM (RR 5.150). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	40.660 - 40.790 MHz (0.130 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähettimen teho enintään 500 mW. Säteilyteho enintään 100 mW ERP. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. 40,680 MHz henkilöhaku, lähettimen teho (integraaliantennilla ERP) saa olla enintään 5 W. Standardi EN 300 224. 40,660 - 40,700 MHz ISM (RR 5.150). Pienoismallien kauko-ohjaus. SRD-suositus ERC/REC/70-03. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)12.
	40.800 - 42.375 MHz (1.575 MHz) Sotilaskäyttö		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radiopaikannus	42.000 - 42.500 MHz (0.500 MHz) Radiopaikannus		Radiopaikannus vain merentutkimuksen tutkille (RR Res 612).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	42.400 - 43.600 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (1.200 MHz) (SRD) Kapeakaistaiset analogiset radiolähettimet puheensiirtoon	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Langattomat kaiuttimet, korvamonitorit, kuulokkeet, kuunteluapuvälineet, kypäräpuhelimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 200 kHz. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin.
	42.400 - 43.600 MHz (1.200 MHz) (SRD) Radiomikrofonit		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 200 kHz. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
	43.625 - 46.975 MHz (3.350 MHz) Sotilaskäyttö		
47 - 68 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	47 - 68 MHz (21 MHz) Sotilaskäyttö		67,500 MHz harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varattu RHA68-kanava. Luvasta vapautettuja laitteita. Tukiasemat eivät ole sallittuja RHA68-kanavalla. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
YLEISRADIOLIIKENNE	47 - 68 MHz (21 MHz) TV-lähetykset	Televisio (BT) TX 7 MHz / 7 MHz	TV-kanavat 2, 3 ja 4 (alue I), TV-käyttö Suomessa päättynyt.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	50.000 - 50.500 MHz (0.500 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Radioamatöörilähettimen aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän Federaation ja Suomen välisellä rajalla 10 m korkeudessa ei saa ylittää tasoa +6 dBuV/m yli 10 % ajasta. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 200 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatööriliikenne	50.500 - 52.000 MHz (1.500 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Radioamatöörilähettimen aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän Federaation ja Suomen välisellä rajalla 10 m korkeudessa ei saa ylittää tasoa +6 dBuV/m yli 10 % ajasta. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 51,510 MHz radioamatööriliikenteen FM-kutsutaajuus. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 200 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
	51.210 - 51.390 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.180 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 20 kHz / +0.6 MHz 51.810 - 51.990 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavat RF81 - RF99. Radioamatöörilähettimen aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän Federaation ja Suomen välisellä rajalla 10 m korkeudessa ei saa ylittää tasoa +6 dBuV/m yli 10 % ajasta.
	51.810 - 51.990 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.180 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 20 kHz / -0.6 MHz 51.210 - 51.390 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavat RF81 - RF99. Radioamatöörilähettimen aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän Federaation ja Suomen välisellä rajalla 10 m korkeudessa ei saa ylittää tasoa +6 dBuV/m yli 10 % ajasta.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
68.000 - 74.800 MHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	68.025 - 71.000 MHz (2.975 MHz) Radiopuhelinliikenne (RHA68)	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varatut RHA68-kanavat: 68,100 MHz tiepalvelu, 68,300 ja 68,525 MHz autourheilu, 68,225 ja 68,425 MHz vapaaehtoinen pelastuspalvelu. 68,050; 68,175; 68,375; 68,575; 70,200 MHz harrastus- ja työyhteydet. Luvasta vapautettuja laitteita. Tiepalvelun, autourheilun ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanavilla tukiasemat ovat luvanvaraisia. Muilla RHA68-kanavilla tukiasemat ovat sallittuja vain rajoitetusti. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	68.025 - 71.000 MHz (2.975 MHz) Sotilaskäyttö		
Radioamatööriliikenne	70.000 - 70.050 MHz (0.050 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatöörimajakka (ATM) TX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Alueellisia käyttörajoituksia: a) Radioamatöörilähettimiä ei saa käyttää seuraavien kuntien alueella: Lieksa, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Nurmes, Valtimo, Kuhmo, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Ristijärvi ja Sotkamo. b) Lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Venäjän Federaation ja Suomen välisestä valtakunnanrajasta lähetysantennin pääsäteilykeila ei saa osoittaa suuntaan 0 - 180 astetta ja suurin sallittu lähetysteho on 25 W. c) Lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Norjan ja Suomen välisestä valtakunnanrajasta suurin sallittu lähetysteho on 25 W. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho enintään 25 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	70.050 - 70.250 MHz (0.200 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Alueellisia käyttörajoituksia: a) Radioamatöörilähettimiä ei saa käyttää seuraavien kuntien alueella: Lieksa, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Nurmes, Valtimo, Kuhmo, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Ristijärvi ja Sotkamo. b) Lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Venäjän Federaation ja Suomen välisestä valtakunnanrajasta lähetysantennin pääsäteilykeila ei saa osoittaa suuntaan 0 - 180 astetta ja suurin sallittu lähetysteho on 25 W. c) Lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Norjan ja Suomen välisestä valtakunnanrajasta suurin sallittu lähetysteho on 25 W. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W ja yleisluokassa enintään 100 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.
	70.250 - 70.300 MHz (0.050 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Alueellisia käyttörajoituksia: a) Radioamatöörilähettimiä ei saa käyttää seuraavien kuntien alueella: Lieksa, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka, Nurmes, Valtimo, Kuhmo, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Ristijärvi ja Sotkamo. b) Lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Venäjän Federaation ja Suomen välisestä valtakunnanrajasta lähetysantennin pääsäteilykeila ei saa osoittaa suuntaan 0 - 180 astetta ja suurin sallittu lähetysteho on 25 W. c) Lähempänä kuin 50 km:n etäisyydellä Norjan ja Suomen välisestä valtakunnanrajasta suurin sallittu lähetysteho on 25 W. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa ja yleisluokassa enintään 25 W. Lukuarvo tarkoittaa modulaatiohuipputehoa, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Muissa tapauksissa lukuarvo tarkoittaa kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	71.025 - 72.100 MHz (1.075 MHz) Radiopuhelinliikenne (RHA68)	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	71,025; 71,050; 71,100; 71,175; 71,350; 71,375; 71,425; 71,475; 71,550; 71,575; 71,600; 71,625; 71,750; 71,900 MHz, harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varattuja RHA68-kanavia. Luvasta vapautettuja laitteita. Tukiasemat ovat sallittuja RHA68-kanavilla vain rajoitetusti. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	72.125 - 72.700 MHz (0.575 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	72,200 MHz myyntiesittely. 72,325 MHz harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varattu RHA68 kanava. Luvasta vapautettuja laitteita. Tukiasemat eivät ole sallittuja RHA68-kanavalla. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	72.125 - 72.700 MHz (0.575 MHz) Sotilaskäyttö		
	72.725 - 72.975 MHz (0.250 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	73.000 - 73.475 MHz (0.475 MHz) Sotilaskäyttö		
	73.500 - 74.000 MHz (0.500 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Käyttösuunnitelma valmisteilla. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	74.025 - 74.800 MHz (0.775 MHz) Sotilaskäyttö		Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
74.800 - 75.200 MHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	74.800 - 75.200 MHz (0.400 MHz) Mittarilaskeutumisjärjestelmä (ILS)	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 50 kHz / 2.6 kHz A2AAN	75,000 MHz merkkimajakkataajuus ja sen suojakaista.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
75.200 - 87.500 MHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	75.225 - 77.750 MHz (2.525 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +5 MHz 80.225 - 82.750 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 77,200 MHz myyntiesittely, simpleksi liikkuvat asemat. 77,200/82,200 MHz myyntiesittely.
	77.775 - 77.825 MHz (0.050 MHz) Energiahuollon radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 15 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	77.850 - 78.075 MHz (0.225 MHz) Energiahuollon radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / +6 MHz 83.850 - 84.075 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	78.100 - 80.000 MHz (1.900 MHz) Energiahuollon radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / +6 MHz 84.100 - 86.000 MHz Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 15 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	80.025 - 80.200 MHz (0.175 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	80.225 - 82.750 MHz (2.525 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -5 MHz 75.225 - 77.750 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 82,200/77,200 MHz myyntiesittely.
	82.775 - 83.550 MHz (0.775 MHz) Sotilaskäyttö		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	83.575 - 83.825 MHz (0.250 MHz) Energiahuollon radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 15 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	83.850 - 84.075 MHz (0.225 MHz) Energiahuollon radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / -6 MHz 77.850 - 78.075 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	84.100 - 86.000 MHz (1.900 MHz) Energiahuollon radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / -6 MHz 78.100 - 80.000 MHz Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 15 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 85,325, 85,350 ja 85,375 MHz energiahuollon yhteiskäyttökanavia.
	86.025 - 87.100 MHz (1.075 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	87.125 - 87.475 MHz (0.350 MHz) Sotilaskäyttö		
87.500 - 108.000 MHz YLEISRADIOLIIKENNE	87.500 - 108.000 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (20.500 MHz) Ääniyleisradio	Simpleksi Ääniradio (BC) TX 100 kHz / 300 kHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 70. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. Alue II, käytetään Geneve 84 -sopimuksen mukaisesti. Standardi EN 302 018. Cenelec EN 50067 (RDS). Osa-alueella on suuren häiriöriskin radiolähettimiä.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	87.500 - 108.000 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (20.500 MHz) (SRD) Pienitehoiset FM-lähettimet	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 50 nW ERP. Kanavan leveys enintään 200 kHz. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 301 357. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
108.000 - 117.975 MHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	108.000 - 117.975 MHz (9.975 MHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Käyttö rajoitettu vain tunnettujen kansainvälisten ilmailustandardien mukaisesti toimiviin järjestelmiin (RR 5.197A). Taajuusalue 108 - 112 MHz GBAS (RR 5.197A). 113,250 MHz VDL Mode 4:n signalointikanava (CSC) ja suojakaista 113,225 - 113,275 MHz; ei GBAS.
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	108.100 - 111.950 MHz (3.850 MHz) Mittarilaskeutumisjärjestelmä (ILS)	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 50 kHz / 2.04 kHz A8XXF	ILS (Suuntasäde). (RR 5.197A).
	111.975 - 117.975 MHz (6 MHz) VHF-monisuuntamajakka (VOR)	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 50 kHz / 20.9 kHz A9WWF	VHF-monisuuntamajakka (VOR). 113,250 MHz VDL Mode 4:n signalointikanava (CSC) ja suojakaista 113,225 - 113,275 MHz; ei GBAS. (RR 5.197A).
117.975 - 137.000 MHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	118.000 - 121.450 MHz (3.450 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
	118.000 - 121.466666 MHz (3.466666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	121.475 - 121.525 MHz (0.050 MHz) Ilmailun hätäliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX Maa-asema (TE) TX 25 kHz / 6 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 121,500 MHz ilmailun valtakunnallinen hätätaajuus ja sen suojakaista. Standardi EN 300 152.
	121.550 - 121.975 MHz (0.425 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. Kansainvälinen ja kansallinen lentoasemien pintaliikenne.
	121.550 - 121.991666 MHz (0.441666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. Kansainvälinen ja kansallinen lentoasemien pintaliikenne.
	122.000 - 123.050 MHz (1.050 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. Ilmailun valtakunnallisia yhteiskäyttötaajuuksia: 122,200 MHz palo- ja pelastus, 122,300 MHz lentokoulutus, 122,925 MHz moottorilento, 122,025; 122,750 MHz purjelentokilpailut, 122,950 MHz laskuvarjohyppy- ja riippuliito (myös riippuliitimen hinauksen yhteydessä, lähettimen teho enintään 5 W).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	122.000 - 123.066666 MHz (1.066666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. Ilmailun valtakunnallisia yhteiskäyttötaajuuksia: 122,200 MHz palo- ja pelastus, 122,300 MHz lentokoulutus, 122,925 MHz moottorilento, 122,025; 122,750 MHz purjelentokilpailut, 122,950 MHz laskuvarjohyppy- ja riippuliito (myös riippuliitimen hinauksen yhteydessä, lähettimen teho enintään 5 W).
	123.075 - 123.125 MHz (0.050 MHz) Ilmailun etsintä- ja pelastusliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 123,100 MHz ilmailun etsintä- ja pelastustaajuus ja sen suojakaista sekä hätätaajuuden 121,500 MHz varataajuus.
	123.150 - 123.675 MHz (0.525 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 123,500 MHz purjelennon yhteiskäyttökanava koko Suomen alueella.
	123.150 - 123.691666 MHz (0.541666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 123,500 MHz purjelennon yhteiskäyttökanava koko Suomen alueella.
	123.700 - 129.675 MHz (5.975 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	123.700 - 129.691666 MHz (5.991666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
	129.700 - 130.875 MHz (1.175 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
	129.700 - 130.891666 MHz (1.191666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
	130.900 - 136.491666 MHz (5.591666 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 8.333 kHz / 5.6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93.
	130.900 - 136.675 MHz (5.775 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. 133,325 MHz miehittämättömien ilma-alusten (drone/RPA/UA) lennättäjien valtakunnallinen yhteiskäyttötaajuus. Vain analogiset puhe- ja audiosovellukset sallittuja.
	136.700 - 136.975 MHz (0.275 MHz) Ilmailuradioliikenne	Simpleksi Ilmailuasema (FA) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 6 kHz	Kansainvälinen ja kansallinen ilmailuradioliikenne. Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. Varattu digitaaliselle tiedonsiirrolle (VDL).
137 - 138 MHz ILMATIETEEN SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	137 - 138 MHz (1 MHz) Sääsatelliitit	Avaruusasema (EM) TX Maa-asema (TM) RX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	137 - 138 MHz (1 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	Ensisijaisin oikeuksin kaistoilla 137,000 - 137,025 MHz ja 137,175 - 137,825 MHz.
SATELLIITTIEN OHJAUSLIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	137.025 - 138 MHz (0.975 MHz) Satelliittien ohjausliikenne	Avaruusasema (ET) TX Maa-asema (TT) RX	Lyhytaikaikaiset (korkeintaan kolme vuotta) ei-geostationääriset satelliittijärjestelmät.
138 - 144 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	138 - 144 MHz (6 MHz) Sotilaskäyttö		142,250 MHz pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet sekä turvapuhelimet. Säteilyteho enintään 1 mW ERP. Lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 25 kHz. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin.
	138.200 - 138.450 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.250 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW ERP. Toimintasuhde enintään 10 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (OR)	139 - 143 MHz (4 MHz) Sotilaskäyttö		
144 - 146 MHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	144 - 146 MHz (2 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 145,500 MHz radioamatööriliikenteen FM-kutsutaajuus. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Taajuusalueella 144,000 - 144,150 MHz saa yleisluokassa läheteluokalla A1A sekä digitaalisilla lähetelajeilla, joiden kaistanleveys on enintään 3 kHz, käyttää 600 W kantoaaltotehoa.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	144 - 146 MHz (2 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Taajuusalueella 144,000 - 144,150 MHz saa yleisluokassa läheteluokalla A1A sekä digitaalisilla lähetelajeilla, joiden kaistanleveys on enintään 3 kHz, käyttää 600 W kantoaaltotehoa.
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	144.9750 - 145.1875 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.2125 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 12.5 kHz / +0.6 MHz 145.5750 - 145.7875 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavat RV48 - RV63.
	145.000 - 145.175 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.175 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 25 kHz / +0.6 MHz 145.600 - 145.775 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavat RV48 - RV62.
	145.5750 - 145.7875 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.2125 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 12.5 kHz / -0.6 MHz 144.9750 - 145.1875 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavat RV48 - RV63.
	145.600 - 145.775 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.175 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 25 kHz / -0.6 MHz 145.000 - 145.175 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Kanavat RV48 - RV62.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	145.800 - 146.000 MHz (0.200 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
146.000 - 149.900 MHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	146.00625 - 146.29375 MHz (0.2875 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 12.5 kHz / FM 1/146	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	146.30625 - 146.79375 MHz (0.4875 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	146.80625 - 148.26875 MHz (1.4625 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +4.6 MHz 151.40625 - 152.86875 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 147,100 MHz (25 kHz) elinkeinoelämän yhteiskäyttökanava koko Suomen alueella. Simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP. 151,41875/146,81875 MHz, 151,44375/146,84375 MHz ja 151,49375/146,89375 MHz energiahuollon yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella.
Siirtyvä satelliittiliikenne (maasta satelliittiin)	148.000 - 149.900 MHz (1.900 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (TU) TX Avaruusasema (EU) RX	Käyttö RR 5.221 mukaisesti. Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
SATELLIITTIEN OHJAUSLIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	148.000 - 149.900 MHz (1.900 MHz) Satelliittien ohjausliikenne	Maa-asema (TT) TX Avaruusasema (ET) RX	Lyhytaikaikaiset (korkeintaan kolme vuotta) ei-geostationääriset satelliittijärjestelmät. Suurin sallittu kaistanleveys 50 kHz.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	148.28125 - 149.39375 MHz (1.1125 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +4.6 MHz 152.88125 - 153.99375 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. Lyhytaikaiset tapahtumat, digitaaliset tai analogiset järjestelmät: dupleksikanavat 148,28125/152,88125 MHz, 148,81875/153,41875 MHz ja 149,33125/153,93125 MHz, simpleksikanavat 148,33125 MHz, 148,83125 MHz ja 149,34375 MHz. Käytettävät kanavat myönnetään tapauskohtaisesti. 149,35625 MHz, poronhoito poronhoitoalueilla, simpleksi, liikkuvat asemat.
	149.40625 - 149.89375 MHz (0.4875 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +4.6 MHz 154.00625 - 154.49375 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
149.900 - 150.050 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	149.900 - 150.050 MHz (0.150 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (TU) TX Avaruusasema (EU) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
150.050 - 154.000 MHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	150.050 - 150.29375 MHz (0.24375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
	150.30625 - 150.86875 MHz (0.5625 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +4.6 MHz 154.90625 - 155.46875 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
	150.88125 - 151.39375 MHz (0.5125 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	151.40625 - 152.86875 MHz (1.4625 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -4.6 MHz 146.80625 - 148.26875 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 151,41875/146,81875 MHz, 151,44375/146,84375 MHz ja 151,49375/146,89375 MHz energiahuollon yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella. 152,050 ja 152,100 MHz (25 kHz) elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella. Simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP.
	152.88125 - 153.99375 MHz (1.1125 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -4.6 MHz 148.28125 - 149.39375 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. Lyhytaikaiset tapahtumat, digitaaliset tai analogiset järjestelmät: dupleksikanavat 152,88125/148,28125 MHz, 153,41875/148,81875 MHz ja 153,93125/149,33125 MHz, simpleksikanavat 152,93125 MHz, 153,43125 MHz ja 153,94375 MHz. Käytettävät kanavat myönnetään tapauskohtaisesti. 153,95625 MHz, poronhoito poronhoitoalueilla, simpleksi, liikkuvat asemat.
154 - 174 MHz SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	154.00625 - 154.49375 MHz (0.4875 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -4.6 MHz 149.40625 - 149.89375 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
	154.50625 - 154.64375 MHz (0.1375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	154.65625 - 154.89375 MHz (0.2375 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. 154,65625 MHz, 154,68125 MHz, 154,71875 MHz, 154,76875 MHz, 154,79375 MHz, 154,81875 MHz, 154,85625 MHz ja 154,89375 MHz elinkeinoelämän DMR/dPMR-yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	154.90625 - 155.46875 MHz (0.5625 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -4.6 MHz 150.30625 - 150.86875 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. Myös jäljitys- ja seurantalähettimet: 155,400; 155,425; 155,450; 155,475 MHz. Säteilyteho enintään 2 W ERP. Kanavan leveys enintään 25 kHz. Toimintasuhde enintään 10 %. Jäljitys- ja seurantalähettimet luvasta vapautettuja. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Taajuuksilla myös muuta käyttöä, jäljitysjärjestelmille ei anneta häiriösuojaa.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	155.48125 - 155.81875 MHz (0.3375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	155.500 - 155.825 MHz (0.325 MHz) Veneily	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Standardi EN 300 162. Standardi EN 301 025. Standardi EN 301 178. Standardi EN 301 925. 155,500; 155,525 ja 155,650 MHz yhteispohjoismaiset huvivenekanavat (L-kanavat). 155,625; 155,775 ja 155,825 MHz yhteispohjoismaiset kalastuskanavat (F-kanavat). Myös jäljitys- ja seurantalähettimet: 155,500; 155,525 MHz. Säteilyteho enintään 2 W ERP. Kanavan leveys enintään 25 kHz. Toimintasuhde enintään 10 %. Jäljitys- ja seurantalähettimet luvasta vapautettuja. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Taajuuksilla myös muuta käyttöä, jäljitysjärjestelmille ei anneta häiriösuojaa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE	155.850 - 155.875 MHz (0.025 MHz) Viranomaiset	Dupleksi Tukiasema (FB) RX Liikkuva (ML) TX 25 kHz / +4.6 MHz 160.450 - 160.475 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	
	155.900 - 156.000 MHz (0.100 MHz) Viranomaiset	Dupleksi Tukiasema (FB) RX Liikkuva (ML) TX 25 kHz / +4.6 MHz 160.500 - 160.600 MHz	
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	156.025 - 156.350 MHz (0.325 MHz) Rannikkoradioasemat	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Satamatoimen asema (FP) RX Tukiasema (FB) RX 25 kHz / 16 kHz +4.6 MHz 160.625 - 160.950 MHz Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 16 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Standardi EN 300 162. Standardi EN 301 025. Standardi EN 301 178. 156,025 MHz GOFREP-järjestelmä, Suomen taajuus, alusten lähetystaajuus. Simpleksi, vain taajuudella 156,300 MHz (alusten välinen liikenne, kanava 6). Katso meri-VHF-kanavaryhmittely Viestintäviraston julkaisusta Rannikkolaivurin radio-opas tai RR AP18.
	156.375 - 156.875 MHz (0.500 MHz) Rannikkoradioasemat	Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Satamatoimen asema (FP) TXRX Tukiasema (FB) TXRX 25 kHz / 16 kHz Simpleksi Aluksen radioasema (MS) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 16 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Standardi EN 300 162. Standardi EN 301 025. Standardi EN 301 178. 156,400 ja 156,625 MHz kanavat 8 ja 72 vain alusten välinen liikenne. 156,525 MHz kanava 70 kansainvälinen DSC-taajuus. 156,775 ja 156,825 MHz kanavat 75 ja 76 ovat kanavan 16 suojakanavia ja satelliitti-AIS-kanavia. Radiopuhelinkäytössä teho enintään 1 W. AIS-käytössä katso ITU-R M.1371. 156,800 MHz kanava 16 kansainvälinen merenkulun hätätaajuus. Suojakaista +/- 37,5 kHz. 156,875 MHz vain alusten välinen liikenne, kanava 77.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE	156.900 - 157.425 MHz (0.525 MHz) Rannikkoradioasemat	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) RX Satamatoimen asema (FP) RX Tukiasema (FB) RX 25 kHz / 16 kHz +4.6 MHz 161.500 - 162.025 MHz Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Satamatoimen asema (FP) TXRX Tukiasema (FB) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 25 kHz / 16 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Standardi EN 300 162. Standardi EN 301 025. Standardi EN 301 178. 157,025 MHz GOFREP-järjestelmä, Suomen varataajuus, alusten lähetystaajuus. Simpleksi, vain taajuuksilla 157,375 MHz (kanava 87) ja 157,425 MHz (kanava 88).
	157.450 - 158.800 MHz (1.350 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +4.6 MHz 162.050 - 163.400 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	158.825 - 160.425 MHz (1.600 MHz) Viranomaiset	Dupleksi Tukiasema (FB) TX 25 kHz / +4.6 MHz 163.425 - 165.025 MHz Dupleksi Tukiasema (FB) RX 25 kHz / +4.6 MHz 163.425 - 165.025 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	160,250, 160,275 ja 160,300 MHz elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella. Simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP.
	160.450 - 160.475 MHz (0.025 MHz) Viranomaiset	Dupleksi Tukiasema (FB) TX Liikkuva (ML) RX 25 kHz / -4.6 MHz 155.850 - 155.875 MHz	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	160.500 - 160.600 MHz (0.100 MHz) Viranomaiset	Dupleksi Tukiasema (FB) TX Liikkuva (ML) RX 25 kHz / -4.6 MHz 155.900 - 156.000 MHz	
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	160.625 - 160.950 MHz (0.325 MHz) Rannikkoradioasemat	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Satamatoimen asema (FP) TX Tukiasema (FB) TX 25 kHz / 16 kHz -4.6 MHz 156.025 - 156.350 MHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Standardi EN 300 162. Standardi EN 301 025. Standardi EN 301 178. 160,625 MHz GOFREP-järjestelmä, Suomen taajuus, rannikkoaseman lähetystaajuus.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	160.975 - 161.150 MHz (0.175 MHz) Viranomaiset		
	161.175 - 161.375 MHz (0.200 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX Liikkuva (ML) TX 25 kHz / +4.6 MHz 165.775 - 165.975 MHz	Käyttösuunnitelma valmisteilla.
	161.4125 - 161.4625 MHz (0.050 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 2 W ERP / 25 kHz / FM 1/161	Toimintasuhde enintään 10 %. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE	161.500 - 162.025 MHz (0.525 MHz) Rannikkoradioasemat	Dupleksi Rannikkoradioasema (FC) TX Satamatoimen asema (FP) TX Tukiasema (FB) TX 25 kHz / 16 kHz -4.6 MHz 156.900 - 157.425 MHz Simpleksi Rannikkoradioasema (FC) TXRX Satamatoimen asema (FP) TXRX Tukiasema (FB) TXRX Aluksen radioasema (MS) TXRX 25 kHz / 16 kHz	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Standardi EN 300 162. Standardi EN 301 025. Standardi EN 301 178. AIS1=161,975 MHz ja AIS2=162,025 MHz kansainväliset AIS-kanavat. AIS-käytössä katso ITU-R M.1371. 161,625 MHz GOFREP-järjestelmä, Suomen varataajuus, rannikkoasemien lähetystaajuus. Simpleksi, vain taajuudet 161,975 MHz (AIS1) ja 162,025 MHz (AIS2).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	162.050 - 163.400 MHz (1.350 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 157.450 - 158.800 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	163.425 - 165.025 MHz (1.600 MHz) Viranomaiset	Dupleksi Tukiasema (FB) RX Liikkuva (ML) TX 25 kHz / -4.6 MHz 158.825 - 160.425 MHz Dupleksi Tukiasema (FB) TX Liikkuva (ML) RX 25 kHz / -4.6 MHz 158.825 - 160.425 MHz Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX	Säteilyteho pääsääntöisesti enintään 25 W ERP. 163,675; 164,525; 164,575 ja 164,600 MHz poronhoito poronhoitoalueilla, simpleksi liikkuvat asemat.
	165.050 - 165.275 MHz (0.225 MHz) Viranomaiset		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	165.300 - 165.750 MHz (0.450 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +4.6 MHz 169.900 - 170.350 MHz	
	165.775 - 165.975 MHz (0.200 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 161.175 - 161.375 MHz	Käyttösuunnitelma valmisteilla.
	166.000 - 167.675 MHz (1.675 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / +4.6 MHz 170.600 - 172.275 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 167,650/172,250 MHz myyntiesittely.
	167.700 - 168.550 MHz (0.850 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / +4.6 MHz 172.300 - 173.150 MHz Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +4.6 MHz 172.300 - 173.150 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	168.575 - 169.400 MHz (0.825 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / +4.6 MHz 173.175 - 174.000 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	169.400 - 169.475 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.075 MHz) (SRD) Lyhyen kantaman radiolaitteet		Mittarinluentajärjestelmät, kuunteluapuvälineet ja yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho mittarinluentajärjestelmillä ja yleisillä lyhyen kantaman radiolähettimillä enintään 500 mW ERP. Mittarinluentajärjestelmillä toimintasuhde < 10 %. Yleisillä lyhyen kantaman radiolähettimillä toimintasuhde < 1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. Kuunteluapuvälineillä säteilyteho enintään 500 mW ERP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	169.4000 - 169.4875 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.0875 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	169.4875 - 169.5875 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.100 MHz) (SRD) Lyhyen kantaman radiolaitteet		Kuunteluapuvälineet ja yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Kuunteluapuvälineillä säteilyteho enintään 500 mW ERP ja kanavanleveys enintään 50 kHz. Yleisillä lyhyen kantaman radiolähettimillä säteilyteho enintään 10 mW ERP ja toimintasuhde enintään 0,001 % paitsi kello 00.00 - 06.00 välisenä aikana toimintasuhde enintään 0,1 %. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	169.5875 - 169.8125 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.225 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)02. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	169.61875 - 169.80625 MHz (0.1875 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Jäljitysjärjestelmät, henkilöhaku, PMR. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)02. Henkilöhaku. Standardi EN 300 224.
	169.625 - 169.800 MHz (0.175 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Jäljitysjärjestelmät, henkilöhaku, PMR. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Henkilöhaku. Standardi EN 300 224. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)02.
	169.825 - 169.875 MHz (0.050 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	169.900 - 170.350 MHz (0.450 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 165.300 - 165.750 MHz	
	170.375 - 170.575 MHz (0.200 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 170,425 ja 170,450 MHz elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella, simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	170.600 - 172.275 MHz (1.675 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 166.000 - 167.675 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 172,250/167,650 MHz myyntiesittely. 172,250 MHz myyntiesittely, simpleksi liikkuvat asemat.
	172.300 - 173.150 MHz (0.850 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 167.700 - 168.550 MHz Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 167.700 - 168.550 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	173.175 - 174.000 MHz (0.825 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / -4.6 MHz 168.575 - 169.400 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	173.965 - 174.015 MHz (0.050 MHz) (SRD) Kuunteluapuvälineet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Luvasta vapautus koskee laitteita, joissa käyttäjän valittavissa on ainoastaan määräyksen 15 mukaisia yhteistaajuuksia. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
174 - 230 MHz Siirtyvä liikenne	174 - 195 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (21 MHz) (SRD) Radiomikrofonit, kuunteluapuvälineet, korvamonitorit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Toissijainen käyttö, häiriöttömyyttä ei taata. Säteilyteho pääsääntöisesti enintään 50 mW ERP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	174 - 225 MHz (51 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Kaistan käyttöä rajoittaa Geneve 06 -suunnitelman mukaiset digitaalisen televisio- ja ääniradiokäytön ehdot.
	195 - 216 MHz (21 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne		Määräaikainen langattoman viestinnän sovellusten tuotekehitys- ja testaustoiminta 31.12.2024 saakka.
	216 - 225 MHz (9 MHz) (SRD) Radiomikrofonit, kuunteluapuvälineet, korvamonitorit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Toissijainen käyttö, häiriöttömyyttä ei taata. Säteilyteho pääsääntöisesti enintään 50 mW ERP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	225 - 230 MHz (5 MHz) Sotilaskäyttö		
230 - 235 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	230 - 235 MHz (5 MHz) Sotilaskäyttö		Eiscat-vastaanotin Enontekiön kunnassa taajuusalueella 230,016 - 236,544 MHz. 230 - 231 MHz (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet, luvasta vapautettuja ennen 31.12.1998 käyttöönotettuja laitteita. Kaistan käyttöä rajoittaa Wiesbaden 95 -suunnitelman (Constanta 2007) mukaiset digitaalisen televisio- ja ääniradiokäytön ehdot.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
235 - 267 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	235 - 240 MHz (5 MHz) Sotilaskäyttö		Kaistan käyttöä rajoittaa Wiesbaden 95 -suunnitelman (Constanta 2007) mukaiset digitaalisen televisio- ja ääniradiokäytön ehdot. Eiscat-vastaanotin Enontekiön kunnassa taajuusalueella 230,016 - 236,544 MHz.
KIINTEÄ LIIKENNE	240 - 267 MHz (27 MHz) Sotilaskäyttö		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	240 - 267 MHz (27 MHz) Sotilaskäyttö		243 MHz ilmailun ja merenkulun hätä- ja pelastustaajuus.
267 - 272 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	267 - 272 MHz (5 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	267 - 272 MHz (5 MHz) Sotilaskäyttö		
272 - 273 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	272 - 273 MHz (1 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	272 - 273 MHz (1 MHz) Sotilaskäyttö		
273 - 322 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	273 - 308 MHz (35 MHz) Sotilaskäyttö		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	273 - 308 MHz (35 MHz) Sotilaskäyttö		
	308 - 319 MHz (11 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	308 - 319 MHz (11 MHz) Sotilaskäyttö		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	319 - 322 MHz (3 MHz) Sotilaskäyttö		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	319 - 322 MHz (3 MHz) Sotilaskäyttö		
322.000 - 328.600 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	322.000 - 328.000 MHz (6 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	322.000 - 328.000 MHz (6 MHz) Sotilaskäyttö		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	328.000 - 328.600 MHz (0.600 MHz) ILS-suojakaista		
328.600 - 335.400 MHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	328.600 - 335.400 MHz (6.800 MHz) Mittarilaskeutumisjärjestelmä (ILS)	Simpleksi Maa-asema (AL) TX 50 kHz / 300 Hz A8XXF	ILS (Liukupolku).
335.400 - 339.000 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	335.400 - 336.000 MHz (0.600 MHz) ILS-suojakaista		
KIINTEÄ LIIKENNE	335.400 - 336.000 MHz (0.600 MHz) ILS-suojakaista		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	336.000 - 339.000 MHz (3 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	336.000 - 339.000 MHz (3 MHz) Sotilaskäyttö		
339.000 - 380.000 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	339.000 - 358.500 MHz (19.500 MHz) Sotilaskäyttö		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	339.000 - 358.500 MHz (19.500 MHz) Sotilaskäyttö		
	358.500 - 378.000 MHz (19.500 MHz) Sotilaskäyttö		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	358.500 - 378.000 MHz (19.500 MHz) Sotilaskäyttö		
	378.000 - 380.000 MHz (2 MHz) VIRVE-suojakaista		VIRVE-suojakaista.
KIINTEÄ LIIKENNE	378.000 - 380.000 MHz (2 MHz) VIRVE-suojakaista		VIRVE-suojakaista.
380.000 - 399.900 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	380.0125 - 384.9875 MHz (4.975 MHz) Viranomaisverkko (VIRVE)	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / 25 kHz +10 MHz 390.0125 - 394.9875 MHz	Viranomaisverkkoon (VIRVE) kuuluvat päätelaitteet luvasta vapaita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Harmonisoidut suorakanavat (DMO): 380,0125-380,1375 MHz ja 390,0125-390,1375 MHz. Harmonisoidut Air-Ground-Air (AGA) kanavat: 384,125-384,9875 MHz ja 394,8125-394,9875 MHz. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)05. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)19. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)05.
	385.0125 - 389.9875 MHz (4.975 MHz) Elinkeinoelämän TETRA	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / 25 kHz +10 MHz 395.0125 - 399.8875 MHz	Viranomaisverkkoon (VIRVE) kuuluvat päätelaitteet luvasta vapaita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. 395,0125 - 395,9875 / 385,0125 - 385,9875 MHz viranomaisverkon (VIRVE) laajennuskaista suorakanavakäyttöön (DMO). Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)05.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	390.0125 - 394.9875 MHz (4.975 MHz) Viranomaisverkko (VIRVE)	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / 25 kHz -10 MHz 380.0125 - 384.9875 MHz	Viranomaisverkkoon (VIRVE) kuuluvat päätelaitteet luvasta vapaita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Harmonisoidut suorakanavat (DMO): 380,0125-380,1375 MHz ja 390,0125-390,1375 MHz. Harmonisoidut Air-Ground-Air (AGA) kanavat: 384,125-384,9875 MHz ja 394,8125-394,9875 MHz. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)05. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)19. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)05.
	395.0125 - 399.8875 MHz (4.875 MHz) Elinkeinoelämän TETRA	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / 25 kHz -10 MHz 385.0125 - 389.9875 MHz	Viranomaisverkkoon (VIRVE) kuuluvat päätelaitteet luvasta vapaita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. 395,0125 - 395,9875 / 385,0125 - 385,9875 MHz viranomaisverkon (VIRVE) laajennuskaista suorakanavakäyttöön (DMO). Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)05.
399.900 - 400.050 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	399.900 - 400.050 MHz (0.150 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (TU) TX Avaruusasema (EU) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardi EN 301 721.
400.050 - 400.150 MHz STANDARDITAAJUUS- JA AIKAMERKKISATELLIITTI-LIIKENNE	400.050 - 400.150 MHz (0.100 MHz) Standarditaajuus- ja aikamerkkisatelliitit	Avaruusasema (EE) TX Maa-asema (UE) RX Avaruusasema (EY) TX Maa-asema (UY) RX	400,100 MHz standarditaajuus.
400.150 - 401.000 MHz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE	400.150 - 401.000 MHz (0.850 MHz) Sondit	Simpleksi Liikkuva asema (SA) TX Tukiasema (SM) RX	ITU-R Rec. RS.1165-2 mukainen käyttö. Standardi EN 302 054.
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	400.150 - 401.000 MHz (0.850 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
401 - 406 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	401 - 402 MHz (1 MHz) Pienitehoiset lääketieteelliset implantit	Simpleksi 25 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 0,025 mW ERP ja soveltuva liikennöintiprotokolla tai toimintasuhde < 0,1 %. Kanavanleveys enintään 100 kHz. Standardi EN 302 537. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)17. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
ILMATIETEEN SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	401 - 403 MHz (2 MHz) DCP-sääasemat	Maa-asema (TM) TX Avaruusasema (EM) RX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Argos-satelliittijärjestelmän seurantalähettimet taajuudella 401,650 MHz, +/- 30 kHz.
KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	401 - 403 MHz (2 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne	Maa-asema (TW) TX Avaruusasema (EW) RX	
ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE	401 - 406 MHz (5 MHz) Sondit	Simpleksi Liikkuva asema (SA) TX Tukiasema (SM) RX	ITU-R Rec. RS.1165-2 mukainen käyttö. Standardi EN 302 054.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	402 - 405 MHz (3 MHz) Pienitehoiset lääketieteelliset implantit	Simpleksi 25 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 0,025 mW ERP. Kanavanleveys enintään 300 kHz. Standardi EN 301 839. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)17. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	405 - 406 MHz (1 MHz) Pienitehoiset lääketieteelliset implantit	Simpleksi 25 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 0,025 mW ERP ja soveltuva liikennöintiprotokolla tai toimintasuhde < 0,1 %. Kanavanleveys enintään 100 kHz. Standardi EN 302 537. ERC:n päätös ERC/DEC/(01)17. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
406.000 - 406.100 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	406.000 - 406.100 MHz (0.100 MHz) Pelastuspalvelu	Maa-asema (TE) TX Avaruusasema (EI) RX	Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. EPIRB- ja ELT-lähetykset maasta COSPAS-SARSAT-satelliitteihin. Standardi EN 300 152.
406.100 - 410.000 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	406.125 - 406.600 MHz (0.475 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Ei uusia lupia kiinteän tai siirtyvän liikenteen asemille taajuusalueella 406,100 - 406,200 MHz.
	406.625 - 406.925 MHz (0.300 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 25 kHz / FM 1/406	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	406.950 - 407.000 MHz (0.050 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	407.0125 - 407.4875 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.475 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 150 kHz /, 100 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	407.525 - 408.550 MHz (1.025 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 407,525; 407,575; 408,375 ja 408,400 MHz elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella, simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP.
	408.575 - 409.000 MHz (0.425 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / 12.5 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	409.0125 - 409.9750 MHz (0.9625 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 12.5 kHz / FM 1/409	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
410 - 420 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	410.0125 - 410.8875 MHz (0.875 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +10 MHz 420.0125 - 420.8875 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
KIINTEÄ LIIKENNE	410.975 - 412.850 MHz (1.875 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, / 25 W 125 kHz / 100 kHz +10 MHz 420.975 - 422.850 MHz FM4/419	Kanavat B2a - B13a. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	412.925 - 413.975 MHz (1.050 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, / 25 W 25 kHz / 16 kHz +10 MHz 422.925 - 423.975 MHz FM1/420	Kanavat C65a - C107a. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	414.0125 - 416.3375 MHz (2.325 MHz) Elinkeinoelämän TETRA	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / 25 kHz +10 MHz 424.0125 - 426.3375 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. 416,2375 MHz DMO, koko Suomi. 415,6125/425,6125 MHz myyntiesittely.
	416.350 - 417.500 MHz (1.150 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX +10 MHz 426.350 - 427.500 MHz	Kanavan leveys 6,25 - 200 kHz. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
	417.525 - 417.900 MHz (0.375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +10 MHz 427.525 - 427.900 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	417.925 - 419.125 MHz (1.200 MHz) Elinkeinoelämän digitaaliset leveäkaistaiset PMR-verkot	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / +10 MHz 427.925 - 429.125 MHz	Kanavan leveys 25 - 200 kHz. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	419.150 - 419.525 MHz (0.375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +10 MHz 429.150 - 429.525 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 429,3625/419,3625 MHz ja 429,4625/419,4625 siirrettävät tukiasemat lyhytaikaiseen käyttöön.
	419.55625 - 419.71875 MHz (0.1625 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 12.5 kHz / +10 MHz 429.55625 - 429.71875 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
KIINTEÄ LIIKENNE	419.750 - 420.000 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.250 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 150 kHz /, 100 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Keskitaajuudet 419,825 MHz (150 kHz kanavanleveys) ja 419,950 (100 kHz kanavanleveys).
420 - 430 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	420.0125 - 420.8875 MHz (0.875 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -10 MHz 410.0125 - 410.8875 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
KIINTEÄ LIIKENNE	420.975 - 422.850 MHz (1.875 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, / 25 W 125 kHz / 100 kHz -10 MHz 410.975 - 412.850 MHz FM4/419	Kanavat B2b - B13b. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	422.925 - 423.975 MHz (1.050 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, / 25 W 25 kHz / 16 kHz -10 MHz 412.925 - 413.975 MHz FM1/420	Kanavat C65b - C107b. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	424.0125 - 426.3375 MHz (2.325 MHz) Elinkeinoelämän TETRA	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / 25 kHz -10 MHz 414.0125 - 416.3375 MHz Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. 426,2375 MHz DMO, koko Suomi. 415,6125/425,6125 MHz myyntiesittely.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	426.350 - 427.500 MHz (1.150 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX -10 MHz 416.350 - 417.500 MHz	Kanavan leveys 6,25 - 200 kHz. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
	427.525 - 427.900 MHz (0.375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -10 MHz 417.525 - 417.900 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	427.925 - 429.125 MHz (1.200 MHz) Elinkeinoelämän digitaaliset leveäkaistaiset PMR-verkot	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / -10 MHz 417.925 - 419.125 MHz	Kanavan leveys 25 - 200 kHz. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
	429.150 - 429.525 MHz (0.375 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -10 MHz 419.150 - 419.525 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 429,3625/419,3625 MHz ja 429,4625/419,4625 siirrettävät tukiasemat lyhytaikaiseen käyttöön.
	429.55625 - 429.71875 MHz (0.1625 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 12.5 kHz / -10 MHz 419.55625 - 419.71875 MHz	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
	429.750 - 430.000 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.250 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 150 kHz /, 100 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Keskitaajuudet 429,825 MHz (150 kHz kanavanleveys) ja 429,950 (100 kHz kanavanleveys).
430 - 432 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	430 - 432 MHz (2 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lääketieteelliset tiedonkeruujärjestelmät (kapseliendoskopia). Säteilytehon tehotiheys enintään -50 dBm/100 kHz ERP ja kokonaisteho enintään -40 dBm/10MHz. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	430.025 - 431.975 MHz (1.950 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 430,025; 430,050; 430,075; 430,100 ja 430,125 MHz liikkuvien ja siirrettävien datasiirtojärjestelmien yhteiskäyttökanavat, koko Suomi, säteilyteho enintään 0,5 W ERP, kanavanleveys 12,5 kHz tai 25 kHz. 430,150; 430,200; 430,225 ja 430,250 MHz yhteiskäyttökanavat liikkuville ja siirrettäville DGNSS-korjaussignaalilähettimille ja datasiirtojärjestelmien myyntiesittelyyn, koko Suomi, säteilyteho enintään 10 W ERP, kanavanleveys 12,5 kHz tai 25 kHz. 430,300; 430,325; 430,350 ja 430,375 MHz yhteiskäyttökanavat liikkuville ja siirrettäville datasiirtojärjestelmille ja DGNSS-korjaussignaalilähettimille, koko Suomi, säteilyteho enintään 10 W ERP, kanavan leveys 12,5 kHz tai 25 kHz.
432 - 438 MHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	432 - 435 MHz (3 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. 433,500 MHz radioamatööriliikenteen FM-kutsutaajuus. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Taajuusalueella 432,000 - 432,150 MHz saa yleisluokassa läheteluokalla A1A sekä digitaalisilla lähetelajeilla, joiden kaistanleveys on enintään 3 kHz, käyttää 600 W kantoaaltotehoa.
Siirtyvä liikenne	432 - 438 MHz (6 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lääketieteelliset tiedonkeruujärjestelmät (kapseliendoskopia). Säteilytehon tehotiheys enintään -50 dBm/100 kHz ERP ja kokonaisteho enintään -40 dBm/10MHz. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	432.5000 - 432.5875 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.0875 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 12.5 kHz / +2.0 MHz 434.5000 - 434.5875 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
	432.600 - 432.975 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.375 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 25 kHz / +2.0 MHz 434.600 - 434.975 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
	432.6000 - 432.9875 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.3875 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 12.5 kHz / +2.0 MHz 434.6000 - 434.9875 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
Siirtyvä liikenne	433.050 - 434.790 MHz (1.740 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. Toimintasuhde < 10 %, voimassa 1.4.2003 alkaen. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	433.050 - 434.790 MHz (1.740 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 1 mW ERP. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	433.075 - 433.150 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.075 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 12.5 kHz / +5 MHz 438.0625 - 438.1625 MHz Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) RX 25 kHz / +5 MHz 438.075 - 438.150 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
Siirtyvä liikenne	434.040 - 434.790 MHz (0.750 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Kanavaväli enintään 25 kHz. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	434.5000 - 434.5875 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.0875 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 12.5 kHz / -2.0 MHz 432.5000 - 432.5875 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
	434.600 - 434.975 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.375 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 25 kHz / -2.0 MHz 432.600 - 432.975 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	435 - 438 MHz (3 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	436 - 438 MHz (2 MHz) Radioamatööriliikenne	Simpleksi Amatööriasema (AT) TXRX	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Laajakaistaiset datalähetteet ovat sallittuja.
438 - 440 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	438 - 440 MHz (2 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lääketieteelliset tiedonkeruujärjestelmät (kapseliendoskopia). Säteilytehon tehotiheys enintään -50 dBm/100 kHz ERP ja kokonaisteho enintään -40 dBm/10MHz. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
Radioamatööriliikenne	438.075 - 438.150 MHz (osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet) (0.075 MHz) Radioamatööriliikenne	Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 12.5 kHz / -5 MHz 433.0625 - 433.1625 MHz Dupleksi Amatööritoistinasema (ATT) TX 25 kHz / -5 MHz 433.075 - 433.150 MHz	Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	438.16875 - 439.99375 MHz (1.825 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 12.5 kHz / FM 1/448	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	438.175 - 439.975 MHz (1.800 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 25 kHz / FM 1/448	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
440 - 450 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	440.0125 - 440.5875 MHz (0.575 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	440.60625 - 440.89375 MHz (0.2875 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	440.90625 - 441.18125 MHz (0.275 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 12.5 kHz / FM 1/441	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	441.200 - 441.575 MHz (0.375 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 25 kHz / FM 1/441	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	441.600 - 442.750 MHz (1.150 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 25 kHz / FM 1/442	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	442.775 - 443.000 MHz (0.225 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 442,850; 442,875, 442,900; 442,925; 442,950 ja 442,975 MHz yhteiskäyttöiset nostotyön ohjauksessa käytettävän radiopuhelimen kanavat koko Suomen alueella, säteilyteho enintään 1 W ERP, kanavaleveys 25 kHz. 442,84375; 442,85625; 442,86875; 442,88125; 442,89375; 442,90625; 442,91875, 442,93125; 442,94375; 442,95625; 442,96875 ja 442,98125 MHz yhteiskäyttöiset nostotyön ohjauksessa käytettävän radiopuhelimen kanavat koko Suomen alueella, säteilyteho enintään 1 W ERP, kanavaleveys 12.5 kHz.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	443.025 - 444.000 MHz (0.975 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 443,125; 443,500; 443,550 ja 443,800 MHz elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella, simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP. 443,525 MHz savusukelluskanava koko Suomen alueella, simpleksi liikkuvat asemat. 443,975 MHz myyntiesittely, simpleksi liikkuvat asemat.
	444.01875 - 444.66875 MHz (0.650 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 444,075; 444,150 ja 444,300 MHz mittarinlukutaajuuksia koko Suomen alueella, säteilyteho enintään 500 mW ERP, toimintasuhde enintään 10 %, kanavanleveys 25 kHz.
	444.675 - 444.975 MHz (0.300 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 150 kHz / 100 kHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	445 - 446 MHz (1 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 445,200 ja 445,675 MHz elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella, simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP. 445,750 MHz erikoiskuljetukset maanteillä, koko Suomi. 445,850 MHz sähkölaitosten masto- ja linjatyöt, koko Suomi.
	446.000 - 446.200 MHz (0.200 MHz) Analoginen PMR446	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 500 mW ERP / 12.5 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. 12,5 kHz kanavajaolla toimivat laitteet: 446,00625 MHz + (0…15) x 12,5 kHz Standardi EN 300 296. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)05. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	446.000 - 446.200 MHz (0.200 MHz) Digitaalinen PMR446	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 500 mW ERP /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähetteen kokonaiskaistanleveys 6,25 kHz tai 12,5 kHz. 6,25 kHz kanavajaolla toimivat laitteet: 446,003125 MHz + (0…31) x 6,25 kHz Standardi EN 301 166. 12,5 kHz kanavajaolla toimivat laitteet: 446,00625 MHz + (0…15) x 12,5 kHz Standardi EN 300 113. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)05. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	446.21875 - 446.99375 MHz (0.775 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 12.5 kHz / FM 1/446	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	447.00625 - 447.29375 MHz (0.2875 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02. 447,00625; 447,05625; 447,08125; 447,15625; 447,18125; 447,20625; 447,23125; 447.28125 MHz elinkeinoelämän DMR/dPMR-yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella. Simpleksi, liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP.
	447.30625 - 447.70625 MHz (0.400 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	447.71875 - 448.76875 MHz (1.050 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / 12.5 kHz /	448,35625 MHz raideliikenteen ratatyön turvallisuusjärjestelmät koko Suomen alueella. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	448.78125 - 449.51875 MHz (0.7375 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 12.5 kHz / FM 1/448	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	449.53125 - 449.98125 MHz (0.450 MHz) Elinkeinoelämän digitaalinen radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 12.5 kHz /	Yhdellä 12,5 kHz:n kanavalla voi käyttää 12,5 kHz:n tai 6,25 kHz:n kanavaa tai kahta 6,25 kHz:n kanavaa, joiden etäisyydet keskitaajuudesta määrätään radioluvassa. Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. ECC:n päätös ECC/DEC/(19)02.
450 - 470 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	450.000 - 450.300 MHz (0.300 MHz) Henkilöhaku	Simpleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 5 W ERP / Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 5 W ERP / 25 kHz / +12.2 MHz 462.200 - 462.500 MHz	Kanavan leveys 12,5 kHz tai 25 kHz. Standardi EN 300 224. Taajuudet 450,175 MHz ja 450,200 MHz luvasta vapautetuille asiakaskutsujärjestelmille, joiden efektiivinen säteilyteho on enintään 2 W ERP, kanavanleveys enintään 25 kHz ja toimintasuhde enintään 10 %. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
	450.325 - 452.475 MHz (2.150 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / +9.7 MHz 460.025 - 462.175 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Osakaistalla 452,425 - 452,475 MHz alueellisia käyttörajoituksia digitaalisen laajakaistaisen 450-matkaviestinverkon vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. 451,175/460,875 MHz myyntiesittely.
	452.425 - 456.925 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (4.500 MHz) Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko	Dupleksi Tukiasema (FB) RX Liikkuva (ML) TX +10 MHz 462.425 - 466.925 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Osakaistalla 452,425 - 453,700 MHz alueellisia käyttörajoituksia elinkeinoelämän PMR-käytön vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	452.525 - 452.975 MHz (0.450 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +10 MHz 462.525 - 462.975 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Osakaistalla alueellisia käyttörajoituksia digitaalisen laajakaistaisen 450-matkaviestinverkon vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	453.0125 - 453.6625 MHz (0.650 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +10 MHz 463.0125 - 463.6625 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Osakaistalla alueellisia käyttörajoituksia digitaalisen laajakaistaisen 450-matkaviestinverkon vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	456.9625 - 457.4625 MHz (0.500 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +10 MHz 466.9625 - 467.4625 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.
	457.500 - 458.100 MHz (0.600 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +10 MHz 467.500 - 468.100 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 457,525; 457,550 ja 457,575 MHz alusten sisäinen radioliikenne, simpleksi ja dupleksi TX, kanavaväli 25 kHz, max. 2 W ERP, läheteluokka G3E, (RR 5.287). 457,600 MHz alusten sisäinen radiopuhelinliikenne, säteilyteho max. 2 W ERP, simpleksi ja dupleksi TX. 457,525; 457,5375; 457,550; 457,5625 ja 457,575 MHz alusten sisäinen radioliikenne, simpleksi ja dupleksi TX, kanavaväli 12.5 kHz, max 2 W ERP, analogiset ja digitaaliset lähetteet, (RR 5.287). 457,515625; 457,521875; 457,528125; 457,534375; 457,540625; 457,546875; 457,553125; 457,559375; 457,565625; 457,571875; 457,578125 ja 457,584375 MHz alusten sisäinen radioliikenne, simpleksi ja dupleksi TX, kanavaväli 6.25 kHz, max 2 W ERP, digitaaliset lähetteet, (RR 5.287). Standardi EN 300 720.
	458.125 - 459.000 MHz (0.875 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 458,250; 458,850 ja 458,900 MHz elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavia koko Suomen alueella, simpleksi liikkuvat asemat, säteilyteho enintään 5 W ERP. 458,600; 458,625; 458,725 ja 458,800 MHz matkustaja-alusten sisäinen radioliikenne, säteilyteho max 1 W ERP sekä autokoulut, säteilyteho max. 5 W ERP.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	459.025 - 460.000 MHz (0.975 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / +9.7 MHz 468.725 - 469.700 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Lyhytaikaiset tapahtumat, digitaaliset tai analogiset järjestelmät: simpleksikanavat 459,250; 459,275; 459,550; 459,600; 459,625; 459,675; 459,750 ja 459,775 MHz. Käytettävät kanavat myönnetään tapauskohtaisesti.
	460.025 - 462.175 MHz (2.150 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 15 W ERP / 25 kHz / -9.7 MHz 450.325 - 452.475 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 460,875/451,175 MHz myyntiesittely.
	462.200 - 462.500 MHz (0.300 MHz) Henkilöhaku	Dupleksi Tukiasema (FB) RX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) TX, 5 W ERP / 25 kHz / -12.2 MHz 450.000 - 450.300 MHz Simpleksi Tukiasema (FB) TX	Standardi EN 300 224. Osakaistalla 462,425 - 462,500 MHz alueellisia käyttörajoituksia digitaalisen laajakaistaisen 450-matkaviestinverkon vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	462.425 - 466.925 MHz (4.500 MHz) Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko	Dupleksi Tukiasema (FB) TX Liikkuva (ML) RX -10 MHz 452.425 - 456.925 MHz	Osakaistalla 462,425 - 463,700 MHz alueellisia käyttörajoituksia elinkeinoelämän PMR-käytön vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	462.525 - 462.975 MHz (0.450 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -10 MHz 452.525 - 452.975 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Osakaistalla alueellisia käyttörajoituksia digitaalisen laajakaistaisen 450-matkaviestinverkon vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	463.0125 - 463.6625 MHz (0.650 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -10 MHz 453.0125 - 453.6625 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Osakaistalla alueellisia käyttörajoituksia digitaalisen laajakaistaisen 450-matkaviestinverkon vuoksi. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	466.9625 - 467.4625 MHz (0.500 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -10 MHz 456.9625 - 457.4625 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	467.500 - 468.100 MHz (0.600 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -10 MHz 457.500 - 458.100 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 467,525; 467,550 ja 467,575 MHz alusten sisäinen radioliikenne, simpleksi ja dupleksi RX, kanavaväli 25 kHz, säteilyteho max. 2 W ERP, lähetelaji G3E, (RR 5.287). 467,600 MHz alusten sisäinen radiopuhelinliikenne, säteilyteho max. 2 W ERP, simpleksi ja dupleksi RX. 467,525; 467,5375; 467,550; 467,5625 ja 467,575 MHz alusten sisäinen radioliikenne, simpleksi ja dupleksi RX, kanavaväli 12.5 kHz, max 2 W ERP, analogiset ja digitaaliset lähetteet, (RR 5.287). 467,515625; 467,521875; 467,528125; 467,534375; 467,540625; 467,546875; 467,553125; 467,559375; 467,565625; 467,571875; 467,578125 ja 467,584375 MHz alusten sisäinen radioliikenne, simpleksi ja dupleksi RX, kanavaväli 6,25 kHz, säteilyteho max. 2 W ERP, digitaaliset lähetteet, (RR 5.287). Standardi EN 300 720.
	468.125 - 468.700 MHz (0.575 MHz) Elinkeinoelämän datasiirto	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX, 2 W ERP / Liikkuva (ML) TXRX, 2 W ERP / Kiinteä asema (FX) TXRX, 25 W ERP / 25 kHz / FM 1/468	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. 468,200 MHz yleiset lyhyen kantaman laitteet (SRD) luvasta vapautettuja. Uusien laitteiden viimeinen käyttöönottopäivä oli 31.12.2007. Lähettimen teho ja säteilyteho (ERP) enintään 500 mW, lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 25 kHz. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin.
	468.725 - 469.700 MHz (0.975 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX, 25 W ERP / Liikkuva (ML) RX, 15 W ERP / 25 kHz / -9.7 MHz 459.025 - 460.000 MHz	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3. Lyhytaikaiset tapahtumat, digitaaliset tai analogiset järjestelmät: simpleksikanavat 468,950; 468,975; 469,250; 469,300; 469,325; 469,375; 469,450 ja 469,475 MHz. Käytettävät kanavat myönnetään tapauskohtaisesti.
	469.725 - 469.975 MHz (0.250 MHz) Elinkeinoelämän radiopuhelinliikenne	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX, 5 W ERP / 25 kHz /	Katso PMR-laitteiden standardit tämän taulukon liitteestä 3.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
470 - 694 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	470 - 694 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (224 MHz) (SRD) Radiomikrofonit, kuunteluapuvälineet, korvamonitorit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Toissijainen käyttö, häiriöttömyyttä ei taata, alueellisia käyttörajoituksia. Radiomikrofonijärjestelmää saa käyttää ainoastaan taajuudella, jota radiomikrofonin käyttöpaikkakunnalla ei ole osoitettu televisio- tai radiotoimintaan. Säteilyteho pääsääntöisesti enintään 50 mW ERP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105. Tv-kanavilla 21 ja 23 myös luvanvaraiset yleisradioyhtiöiden reportteriyhteydet taajuuksilla 470,500; 473,250; 474,250; 474,750; 476,500; 477,250; 486,500; 489,250; 490,250; 490,750; 492,500 ja 493,250 MHz. TV-kanavan 21 taajuudet 470,500; 473,250; 474,250; 474,750; 476,500 ja 477,250 MHz ovat yhteiskäytössä liikkuville ääniohjelmansiirtolinkeille. Standardi EN 300 454. Nämä taajuudet eivät ole muiden radiomikrofonijärjestelmien käytettävissä.
YLEISRADIOLIIKENNE	470 - 694 MHz (224 MHz) Televisio	Simpleksi Televisio (BT) TX 8 MHz / 8 MHz	TV-kanavat 21 - 48. Digitaalinen tv-käyttö Geneve 06 -suunnitelman mukaan. Tv (DVB): standardit EN 300 744, EN 302 304 ja EN 302 755. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 70. Osa-alueella on suuren häiriöriskin radiolähettimiä.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	470 - 694 MHz (224 MHz) Kognitiiviset radioverkot		Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
694 - 791 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	698 - 703 MHz (5 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Euroopan komission päätös 2016/687/EU.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	703 - 733 MHz (30 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) RX +55 MHz 758 - 788 MHz	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Euroopan komission päätös 2016/687/EU. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	733 - 736 MHz (3 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Euroopan komission päätös 2016/687/EU.
	738 - 753 MHz (15 MHz) Viranomaiset		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Euroopan komission päätös 2016/687/EU.
	753 - 758 MHz (5 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Euroopan komission päätös 2016/687/EU.
	758 - 788 MHz (30 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) TX -55 MHz 703 - 733 MHz	Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)01. Euroopan komission päätös 2016/687/EU.
	788 - 791 MHz (3 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Euroopan komission päätös 2016/687/EU.
791 - 862 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	791 - 821 MHz (30 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) TX +41 MHz 832 - 862 MHz	Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)03. Euroopan komission päätös 2010/267/EY.
	821.5 - 826 MHz (4.500 MHz) (SRD) Radiomikrofonit, kuunteluapuvälineet, korvamonitorit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 20 mW EIRP, asusteisiin kiinnitettävillä radiomikrofoneilla enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	826 - 832 MHz (6 MHz) (SRD) Radiomikrofonit, kuunteluapuvälineet, korvamonitorit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	832 - 862 MHz (30 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) RX -41 MHz 791 - 821 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)03. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Euroopan komission päätös 2010/267/EY. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
862 - 960 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	862 - 863 MHz (1 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 %. Kanavanleveys enintään 350 kHz. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	863 - 865 MHz (2 MHz) (SRD) Langattomat audiosovellukset	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Langattomat kaiuttimet, korvamonitorit, kuulokkeet, kuunteluapuvälineet, kypäräpuhelimet. Standardi EN 301 357. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	863 - 865 MHz (2 MHz) (SRD) Radiomikrofonit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	863 - 865 MHz (2 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	863 - 868 MHz (5 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Kanavanleveys vähintään 600 kHz ja enintään 1 MHz. Toimintasuhde keskusasemille enintään 10 % ja muille verkon laitteille enintään 2,8 %. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	864.150 - 868.050 MHz (3.900 MHz) Johdottomat puhelimet (CT 2)	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 100 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 20 mW EIRP. Standardi EN 301 797. ECC:n päätös ECC/DEC/(01)02. Uusien laitteiden käyttöönotto ei ole sallittu 31.12.2004 jälkeen.
	864.800 - 865.000 MHz (0.200 MHz) (SRD) Kapeakaistaiset analogiset radiolähettimet puheensiirtoon	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX 50 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. Säteilyteho enintään 10 mW EIRP. Lähetteen kokonaiskaistanleveys enintään 50 kHz. SRD-suositus ERC/REC/70-03.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	865 - 868 MHz (3 MHz) (SRD) Etätunnistuslaitteet (RFID)	200 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardiin EN 302 208-2 V1.1.1 perustuvat laitteet. 865,000 - 865,600 MHz säteilyteho enintään 100 mW ERP. 865,600 - 867,600 MHz säteilyteho enintään 2 W ERP. 867,600 - 868,000 MHz säteilyteho enintään 500 mW ERP. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/804/EY.
	865 - 868 MHz (3 MHz) (SRD) Etätunnistuslaitteet (RFID)	200 kHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lukijalaitteella (interrogator) ainoastaan seuraavat osakaistat: 865,600 - 865,800 MHz säteilyteho enintään 2 W ERP. 866,200 - 866,400 MHz säteilyteho enintään 2 W ERP. 866,800 - 867,000 MHz säteilyteho enintään 2 W ERP. 867,400 - 867,600 MHz säteilyteho enintään 2 W ERP. Standardi EN 302 208. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/804/EY. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	865 - 868 MHz (3 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 1 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	865 - 868 MHz (3 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Dataverkot. Lähetteet on sallittu ainoastaan taajuuksilla: 865,600 - 865,800 MHz 866,200 - 866,400 MHz 866,800 - 867,000 MHz 867,400 - 867,600 MHz Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW ERP. Kanavan leveys enintään 200 kHz. Toimintasuhde keskusasemille enintään 10 % ja muille verkon laitteille enintään 2,5 %. Automaattinen tehonsäätö (APC) tai vastaava häiriönlievennystekniikka. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	868.000 - 868.600 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.600 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 1 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105. 868,150 - 868,650 MHz (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet, luvasta vapautettuja ennen 31.12.1998 käyttöönotettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW ERP.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	868 - 870 MHz (2 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Seuraavat osakaistat eivät kuulu mukaan, koska nämä osakaistat on osoitettu pienitehoisten valvonta- ja hälytyslaitteiden sekä turvapuhelinten käyttöön: 868,600 - 868,700 MHz 869,200 - 869,250 MHz 869,250 - 869,300 MHz 869,300 - 869,400 MHz 869,650 - 869,700 MHz Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	868.600 - 868.700 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.100 MHz) (SRD) Lyhyen kantaman radiolaitteet	25 kHz /	Pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet sekä turvapuhelimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Toimintasuhde enintään 1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	868.700 - 869.200 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.500 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	869.200 - 869.250 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 MHz) (SRD) Lyhyen kantaman radiolaitteet	25 kHz /	Ainoastaan turvapuhelimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	869.250 - 869.300 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 MHz) (SRD) Lyhyen kantaman radiolaitteet	25 kHz /	Pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet sekä turvapuhelimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Toimintasuhde enintään 0,1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	869.300 - 869.400 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.100 MHz) (SRD) Pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet sekä turvapuhelimet	25 kHz /	Pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet sekä turvapuhelimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Toimintasuhde enintään 1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	869.400 - 869.650 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.250 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW ERP. Toimintasuhde enintään 10 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	869.650 - 869.700 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 MHz) (SRD) Lyhyen kantaman radiolaitteet	25 kHz /	Pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet sekä turvapuhelimet. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Toimintasuhde enintään 10 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	869.700 - 870.000 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.300 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 5 mW ERP. Säteilyteho enintään 25 mW ERP, jos toimintasuhde < 1 % tai käytetään soveltuvaa liikennöintiprotokollaa. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	870 - 873 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (3 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Kanavan leveys enintään 600 kHz. Toimintasuhde enintään 1 %. Standardi EN 300 220 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
	870.000 - 874.400 MHz (4.400 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW ERP. Kanavan leveys enintään 200 kHz. Toimintasuhde keskusasemille enintään 10 % ja muille verkon laitteille enintään 2,5 %. Automaattinen tehonsäätö (APC) tai vastaava häiriönlievennystekniikka. Standardi EN 303 204. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
	870 - 876 MHz (6 MHz) Siirtyvä liikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) RX +45 MHz 915 - 921 MHz	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	874 - 874.4 MHz (0.400 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW ERP. Kanavan leveys enintään 200 kHz. Toimintasuhde keskusasemille enintään 10 % ja muille verkon laitteille enintään 2,5 %. Automaattinen tehonsäätö (APC) tai vastaava häiriönlievennystekniikka. Standardi EN 303 204. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1538, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2022/172 ja (EU) 2025/650.
	874.400 - 879.900 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (5.500 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. ECC:n päätös ECC/DEC/(20)02. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1730, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2026/291. Rautateiden radiojärjestelmät.
	880.100 - 914.900 MHz (34.800 MHz) Digitaaliset matkaviestinverkot	Dupleksi Tukiasema (FB) RX +45 MHz 925.100 - 959.900 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ERC:n päätös ERC/DEC/(94)01. ERC:n päätös ERC/DEC/(95)01. ERC:n päätös ERC/DEC/(97)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)13. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/173. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	914.0125 - 914.9875 MHz (0.975 MHz) Johdottomat puhelimet (CT 1)	Dupleksi Tukiasema (FB) RX 25 kHz / 16 kHz +45 MHz 959.0125 - 959.9875 MHz	Toissijainen käyttö, häiriöttömyyttä ei taata. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Standardi EN 301 796. ECC:n päätös ECC/DEC/(01)01. Uusien laitteiden käyttöönotto ei ole sallittu 31.12.2003 jälkeen.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	915.000 - 919.400 MHz (4.400 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Kanavan leveys enintään 600 kHz. Toimintasuhde enintään 1 %. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
	915 - 921 MHz (6 MHz) Siirtyvä liikenne	Dupleksi Tukiasema (FB) TX -45 MHz 870 - 876 MHz	
	916.100 - 918.900 MHz (2.800 MHz) (SRD) Etätunnistuslaitteet (RFID)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lukijalaitteen (interrogator) keskitaajuudet: 916,300 MHz 917,500 MHz 918,700 MHz Säteilyteho enintään 4 W ERP. Kanavaleveys enintään 400 kHz. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1538, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2022/172 ja (EU) 2025/650.
	916.1 - 919.4 MHz (3.300 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Kanavan leveys enintään 600 kHz. Toimintasuhde enintään 1 %. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1538, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2022/172 ja (EU) 2025/650.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	916.400 - 919.400 MHz (3 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW ERP. Kanavanleveys vähintään 600 kHz ja enintään 1 MHz. Toimintasuhde keskusasemille enintään 10 % ja muille verkon laitteille enintään 2,8 %. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1538, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2022/172 ja (EU) 2025/650.
	917.300 - 918.900 MHz (1.600 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Dataverkot. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähetteet on sallittu ainoastaan taajuuksilla 917,300–917,700 MHz ja 918,500–918,900 MHz. Säteilyteho enintään 500 mW ERP. Kanavan leveys enintään 200 kHz. Toimintasuhde keskusasemille enintään 10 % ja muille verkon laitteille enintään 2,5 %. Automaattinen tehonsäätö (APC) tai vastaava häiriönlievennystekniikka. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1538, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2022/172 ja (EU) 2025/650.
	919.400 - 924.900 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (5.500 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. ECC:n päätös ECC/DEC/(20)02. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1730, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2026/291. Rautateiden radiojärjestelmät.
	925.100 - 959.900 MHz (34.800 MHz) Digitaaliset matkaviestinverkot	Dupleksi Tukiasema (FB) TX -45 MHz 880.100 - 914.900 MHz	ERC:n päätös ERC/DEC/(94)01. ERC:n päätös ERC/DEC/(97)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)13. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/173. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	959.0125 - 959.9875 MHz (0.975 MHz) Johdottomat puhelimet (CT 1)	Dupleksi Tukiasema (FB) TX 25 kHz / 16 kHz -45 MHz 914.0125 - 914.9875 MHz	Toissijainen käyttö, häiriöttömyyttä ei taata. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW ERP. Standardi EN 301 796. Uusien laitteiden käyttöönotto ei ole sallittu 31.12.2003 jälkeen.
960 - 1164 MHz SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	960 - 1164 MHz (204 MHz) Siirtyvä ilmailuradioliikenne		Käyttö rajoitettu vain tunnettujen kansainvälisten ilmailustandardien mukaisesti toimiviin järjestelmiin (RR 5.327A).
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	962 - 1024 MHz (62 MHz) Etäisyyden mittauslaitteet (DME)	Dupleksi Maa-asema (AL) TX 1 MHz / 1 MHz +63 MHz 1025 - 1087 MHz	DME. X-kanavat ovat käytössä etäisyyden mittaukseen. Osa-alueen reunataajuudet ovat äärikanavien keskitaajuuksia.
	1025 - 1087 MHz (62 MHz) Etäisyyden mittauslaitteet (DME)	Dupleksi Maa-asema (AL) RX 1 MHz / 1 MHz -63 MHz 962 - 1024 MHz	DME. X-kanavat ovat käytössä etäisyyden mittaukseen. TX=1030 MHz toisiotutkat (SSR). Osa-alueen reunataajuudet ovat äärikanavien keskitaajuuksia.
SIIRTYVÄ ILMAILUN SATELLIITTILIIKENNE (R) (MAASTA SATELLIITTIIN)	1087.700 - 1092.300 MHz (4.600 MHz) Siirtyvä ilmailun satelliittiliikenne	Liikkuva asema (AM) TX	ADS-B.
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	1088 - 1100 MHz (12 MHz) Etäisyyden mittauslaitteet (DME)	Dupleksi Maa-asema (AL) RX 1 MHz / 1 MHz +63 MHz 1151 - 1163 MHz	DME. X-kanavat ovat käytössä etäisyyden mittaukseen. RX=1090 MHz toisiotutkat (SSR). Osa-alueen reunataajuudet ovat äärikanavien keskitaajuuksia.
	1101 - 1150 MHz (49 MHz) Etäisyyden mittauslaitteet (DME)	Dupleksi Maa-asema (AL) RX 1 MHz / 1 MHz +63 MHz 1164 - 1213 MHz	DME. X-kanavat ovat käytössä etäisyyden mittaukseen. Osa-alueen reunataajuudet ovat äärikanavien keskitaajuuksia.
	1151 - 1163 MHz (12 MHz) Etäisyyden mittauslaitteet (DME)	Dupleksi Maa-asema (AL) TX 1 MHz / 1 MHz -63 MHz 1088 - 1100 MHz	DME. X-kanavat ovat käytössä etäisyyden mittaukseen. Osa-alueen reunataajuudet ovat äärikanavien keskitaajuuksia.
1164 - 1215 MHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	1164 - 1213 MHz (49 MHz) Etäisyyden mittauslaitteet (DME)	Dupleksi Maa-asema (AL) TX 1 MHz / 1 MHz -63 MHz 1101 - 1150 MHz	DME. X-kanavat ovat käytössä etäisyyden mittaukseen. Osa-alueen reunataajuudet ovat äärikanavien keskitaajuuksia.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIONAVIGOINTISATELLIIT-TILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	1164 - 1215 MHz (51 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UN) RX Avaruusasema (EN) TX Avaruusasema (EN) RX	(RR 5.328A).
1215 - 1240 MHz RADIONAVIGOINTI	1215 - 1240 MHz (25 MHz) Radionavigointi		
KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE	1215 - 1240 MHz (25 MHz) Aktiiviset sensorit	Avaruusasema (EW) TX Avaruusasema (EW) RX	
RADIONAVIGOINTISATELLIIT-TILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	1215 - 1240 MHz (25 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UN) RX Avaruusasema (EN) TX Avaruusasema (EN) RX	
1240 - 1260 MHz KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE	1240 - 1260 MHz (20 MHz) Aktiiviset sensorit	Avaruusasema (EW) TX Avaruusasema (EW) RX	Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.
RADIONAVIGOINTI	1240 - 1260 MHz (20 MHz) Radionavigointi		Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.
RADIONAVIGOINTISATELLIIT-TILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	1240 - 1260 MHz (20 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UN) RX Avaruusasema (EN) TX Avaruusasema (EN) RX	Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1260 - 1300 MHz RADIOPAIKANNUS	1260 - 1300 MHz (40 MHz) Tutkat		1270 - 1295 MHz taajuusalueella myös ITU-R M.1227 mukainen käyttö. Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.
RADIONAVIGOINTISATELLIIT-TILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	1260 - 1300 MHz (40 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UN) RX Avaruusasema (EN) TX Avaruusasema (EN) RX	Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.
KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE	1260 - 1300 MHz (40 MHz) Aktiiviset sensorit	Avaruusasema (EW) TX Avaruusasema (EW) RX	Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.
RADIONAVIGOINTI	1260 - 1300 MHz (40 MHz) Radionavigointi		Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 - 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi. ECC:n päätös ECC/DEC/(25)01. ITU-R M.2164 mukainen käyttö.
1300 - 1350 MHz RADIOPAIKANNUS	1300 - 1350 MHz (50 MHz) Tutkat		Videolinkkikäyttö 1320 MHz.
RADIONAVIGOINTISATELLIITTI LIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1300 - 1350 MHz (50 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) RX Liikkuva maa-asema (UN) TX	Videolinkkikäyttö 1320 MHz.
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	1300 - 1350 MHz (50 MHz) Ilmailun radionavigointi		Vain maassa olevien tutkien käytössä sekä näiden tutkien lähetteeseen vastaavien transpondereiden käytössä ilma-aluksissa (RR 5.337). Videolinkkikäyttö 1320 MHz.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1350 - 1400 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	1352 - 1359 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (7 MHz) Ääniohjelmansiirto		Käyttösuunnitelma valmisteilla. Myös sotilaskäyttö Inarin alueella.
	1360.750 - 1371.250 MHz (10.500 MHz) Kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät (FWA)	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX 3.5 MHz /	Myös sotilaskäyttö Inarin alueella.
	1362.500 - 1369.500 MHz (7 MHz) Kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät (FWA)	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX 7 MHz /	Myös sotilaskäyttö Inarin alueella.
	1375 - 1400 MHz (25 MHz) Sotilaskäyttö		
1400 - 1427 MHz RADIOASTRONOMIA	1400 - 1427 MHz (27 MHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340). ECC:n päätös ECC/DEC/(11)01.
1427 - 1452 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	1427 - 1452 MHz (25 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) TX	Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(17)06. Euroopan komission päätös 2015/750/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/661. Käyttösuunnitelma valmisteilla.
KIINTEÄ LIIKENNE JA SIIRTYVÄ LIIKENNE	1427 - 1452 MHz (25 MHz) Sotilaskäyttö		Valtioneuvoston asetus 1246/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(17)06. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/661.
1452 - 1492 MHz KIINTEÄ LIIKENNE JA SIIRTYVÄ LIIKENNE	1452 - 1492 MHz (40 MHz) Sotilaskäyttö		Valtioneuvoston asetus 1246/2014. Euroopan komission päätös 2015/750/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/661.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	1452 - 1492 MHz (40 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) TX	Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(13)03. Euroopan komission päätös 2015/750/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/661. Käyttösuunnitelma valmisteilla.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1492 - 1518 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	1492 - 1518 MHz (26 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) TX	Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(17)06. Euroopan komission päätös 2015/750/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/661. Käyttösuunnitelma valmisteilla.
KIINTEÄ LIIKENNE JA SIIRTYVÄ LIIKENNE	1492 - 1518 MHz (26 MHz) Sotilaskäyttö		Valtioneuvoston asetus 1246/2014. ECC:n päätös ECC/DEC/(17)06. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/661.
1518 - 1525 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1518 - 1525 MHz (7 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX 1670 - 1675 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(04)09. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asema ei voi vaatia suojausta kiinteältä liikenteeltä.
KIINTEÄ LIIKENNE	1519.200 - 1524.800 MHz (5.600 MHz) Ääniohjelmansiirto	200 kHz / 300 kHz FMÄ/1500	Kiinteitä yksisuuntaisia ääniohjelmansiirtolinkkejä ja siirrettäviä yksisuuntaisia ääniohjelmansiirtolähettimiä. Standardi EN 300 454.
1525 - 1530 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1525 - 1530 MHz (5 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1626.500 - 1631.500 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
1530 - 1535 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1530 - 1533 MHz (3 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1631.500 - 1634.500 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Merenkulun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.353A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1533 - 1535 MHz (2 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1634.500 - 1636.500 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Merenkulun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.353A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1535 - 1559 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1535 - 1544 MHz (9 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1636.500 - 1645.500 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Merenkulun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.353A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1544 - 1545 MHz (1 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1645.500 - 1646.500 MHz	Ainoastaan hätä- ja pelastusliikenne (RR 5.356). Inmarsat E maa-asemien käyttämä SAR-alue. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1545 - 1555 MHz (10 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1646.500 - 1656.500 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Ilmailun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.362A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1555 - 1559 MHz (4 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX +101.5 MHz 1656.500 - 1660.500 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
1559 - 1610 MHz RADIONAVIGOINTISATELLIIT-TILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	1559 - 1610 MHz (51 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX Avaruusasema (EN) TX Avaruusasema (EN) RX	
1610.000 - 1610.600 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1610.000 - 1610.600 MHz (0.600 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 441. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1610.600 - 1613.800 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1610.600 - 1613.800 MHz (3.200 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 441. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
1613.800 - 1626.500 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1613.800 - 1626.500 MHz (12.700 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)04. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 441. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
Siirtyvä satelliittiliikenne (satelliitista maahan)	1613.800 - 1626.500 MHz (12.700 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(09)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 441. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
1626.500 - 1660.000 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1626.500 - 1631.500 MHz (5 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1525 - 1530 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Merenkulun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.353A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1631.500 - 1636.500 MHz (5 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1530 - 1535 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Merenkulun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.353A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	1636.500 - 1645.500 MHz (9 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1535 - 1544 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Merenkulun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.353A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1645.500 - 1646.500 MHz (1 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1544 - 1545 MHz	Ainoastaan hätä- ja pelastusliikenne (RR 5.375). Inmarsat E maa-asemien käyttämä SAR-alue. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1646.500 - 1656.500 MHz (10 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1545 - 1555 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Ilmailun hätä- ja turvallisuusliikenteellä etusija (RR 5.362A). Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
	1656.500 - 1660.000 MHz (3.500 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1555 - 1559 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.
1660.000 - 1660.500 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1660.000 - 1660.500 MHz (0.500 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX -101.5 MHz 1555 - 1559 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Standardi EN 301 426. Standardi EN 301 444. Standardi EN 301 681. Pätevyystodistus vaaditaan merenkulun turvallisuuslaitteiden käyttäjiltä.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOASTRONOMIA	1660.000 - 1660.500 MHz (0.500 MHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	
1660.500 - 1668.400 MHz RADIOASTRONOMIA	1660.500 - 1668.400 MHz (7.900 MHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	
1668.400 - 1670.000 MHz RADIOASTRONOMIA	1668.400 - 1670.000 MHz (1.600 MHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	
ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE	1668.400 - 1670.000 MHz (1.600 MHz) Sondit	Liikkuva asema (SA) TX Tukiasema (SM) RX	Standardi EN 302 454. ITU-R Rec. RS.1165-2 mukainen käyttö.
1670 - 1675 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1670 - 1675 MHz (5 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX 1518 - 1525 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)09. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01.
Siirtyvä liikenne	1670.0303 - 1674.9697 MHz (4.9394 MHz) Siirtyvä liikenne		
1675 - 1690 MHz ILMATIETEEN SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1675 - 1690 MHz (15 MHz) Sääsatelliitit	Avaruusasema (EM) TX Maa-asema (TM) RX	
	1675 - 1690 MHz (15 MHz) Sondit	Liikkuva asema (SA) RX Tukiasema (SM) RX	Standardi EN 302 454. ITU-R Rec. RS.1165-2 mukainen käyttö.
1690 - 1700 MHz ILMATIETEEN SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1690 - 1700 MHz (10 MHz) Sääsatelliitit	Avaruusasema (EM) TX Maa-asema (TM) RX	
	1690 - 1700 MHz (10 MHz) Sondit	Liikkuva asema (SA) RX Tukiasema (SM) RX	Standardi EN 302 454. ITU-R Rec. RS.1165-2 mukainen käyttö.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
1700 - 1710 MHz ILMATIETEEN SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	1700 - 1710 MHz (10 MHz) Sääsatelliitit	Avaruusasema (EM) TX Maa-asema (TM) RX	
1710 - 1980 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	1710.100 - 1784.900 MHz (74.800 MHz) Digitaaliset matkaviestinverkot	Dupleksi Tukiasema (FB) RX +95 MHz 1805.100 - 1879.900 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ERC:n päätös ERC/DEC/(95)01. ERC:n päätös ERC/DEC/(95)03. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)07. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)13. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)08. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Euroopan komission päätös 2008/294/EY. Euroopan komission päätös 2013/654/EU. Euroopan komission päätös 2016/2317/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/173. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2324 päätöksen 2008/294/EY muuttamisesta. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	1785.000 - 1804.800 MHz (19.800 MHz) (SRD) Radiomikrofonit, kuunteluapuvälineet, korvamonitorit	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 20 mW EIRP, asusteisiin kiinnitettävillä radiomikrofoneilla sekä radiomikrofoneilla, joissa on taajuushaku (SSP), enintään 50 mW EIRP. Standardi EN 300 422 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	1795 - 1800 MHz (5 MHz) (SRD) Langattomat audiosovellukset	Simpleksi Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardi EN 301 357. Säteilyteho enintään 20 mW EIRP. SRD-suositus ERC/REC/70-03.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	1805.100 - 1879.900 MHz (74.800 MHz) Digitaaliset matkaviestinverkot	Dupleksi Tukiasema (FB) TX -95 MHz 1710.100 - 1784.900 MHz	ERC:n päätös ERC/DEC/(95)03. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)07. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)13. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)08. Euroopan komission päätös 2008/294/EY. Euroopan komission päätös 2013/654/EU. Euroopan komission päätös 2016/2317/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/173. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2324 päätöksen 2008/294/EY muuttamisesta. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. Rekisteröitäviä luvasta vapaita aluksiin ja ilma-aluksiin sijoitettavia matkaviestinverkon tukiasemia. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
	1881.792 - 1897.344 MHz (15.552 MHz) DECT	Simpleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX 1.728 MHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 250 mW ERP. Standardi EN 301 406. ERC:n päätös ERC/DEC/(94)03.
	1900 - 1910 MHz (10 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla. ECC:n päätös ECC/DEC/(20)02. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1730. Rautateiden radiojärjestelmät.
	1910 - 1920 MHz (10 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	1920 - 1980 MHz (60 MHz) Digitaaliset matkaviestinverkot	Dupleksi Tukiasema (FB) RX +190 MHz 2110 - 2170 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)07. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. ERC:n suositus ERC/REC/(01)01. Euroopan komission päätös 2008/294/EY. Euroopan komission päätös 2013/654/EU. Euroopan komission päätös 2012/688/EU. Euroopan komission päätös 2016/2317/EU. Komission täytäntöönpanopäätös 2020/667/EU. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2324 päätöksen 2008/294/EY muuttamisesta. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
1980 - 2010 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	1980 - 2010 MHz (30 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX 2170 - 2200 MHz	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)09. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Euroopan komission päätös 2007/98/EY. Euroopan komission päätös 2009/449/EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 626/2008/EY. 13.5.2027 asti: 1980 - 1995 MHz Inmarsat Ventures Limitedin yleiseurooppalainen satelliittivälitteinen matkaviestintäpalvelu. 1995 - 2010 MHz Solaris Mobile Limitedin yleiseurooppalainen satelliittivälitteinen matkaviestintäpalvelu.
2010 - 2025 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	2010 - 2025 MHz (15 MHz) Langattomat kamerat		Langattomat kamerat. Standardi EN 302 064. Euroopan komission päätös 2016/339/EU.
2025 - 2070 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	2025 - 2070 MHz (45 MHz) Sotilaskäyttö		Kirkkonummella kaukokartoitussatelliittiliikenteen lähettävä maa-asema taajuudella 2036,25 MHz. Sodankylän Tähtelässä lähettävä satelliittimaa-asema taajuusalueella 2025-2070 MHz.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
2070 - 2110 MHz SATELLIITTIEN OHJAUSLIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	2070 - 2110 MHz (40 MHz) Satelliittien ohjausliikenne	Maa-asema (TT) TX Avaruusasema (ET) RX 2245 - 2290 MHz Avaruusasema (ET) TX Avaruusasema (ET) RX	
KAUKOKARTOITUSSATEL-LIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	2070 - 2110 MHz (40 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne	Maa-asema (TW) TX Avaruusasema (EW) RX Avaruusasema (EW) TX Maa-asema (TW) RX	
KIINTEÄ LIIKENNE	2070 - 2110 MHz (40 MHz) Langattomat kamerat		Langattomat kamerat, vain tapahtumakäyttö. Standardi EN 302 064. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.
2110 - 2170 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	2110 - 2170 MHz (60 MHz) Digitaaliset matkaviestinverkot	Dupleksi Tukiasema (FB) TX -190 MHz 1920 - 1980 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(06)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)07. ERC:n suositus ERC/REC/(01)01. Euroopan komission päätös 2008/294/EY. Euroopan komission päätös 2013/654/EU. Euroopan komission päätös 2012/688/EU. Euroopan komission päätös 2016/2317/EU. Komission täytäntöönpanopäätös 2020/667/EU. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2324 päätöksen 2008/294/EY muuttamisesta. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. Rekisteröitäviä luvasta vapaita aluksiin ja ilma-aluksiin sijoitettavia matkaviestinverkon tukiasemia. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
2170 - 2200 MHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	2170 - 2200 MHz (30 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX 1980 - 2010 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(06)09. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. Euroopan komission päätös 2007/98/EY. Euroopan komission päätös 2009/449/EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 626/2008/EY. 13.5.2027 asti: 2170 - 2185 MHz Inmarsat Ventures Limitedin yleiseurooppalainen satelliittivälitteinen matkaviestintäpalvelu. 2185 - 2200 MHz Solaris Mobile Limitedin yleiseurooppalainen satelliittivälitteinen matkaviestintäpalvelu.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
2200 - 2245 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	2200 - 2245 MHz (45 MHz) Sotilaskäyttö		Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 2200-2245 MHz.
2245 - 2290 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	2245 - 2290 MHz (45 MHz) Langattomat kamerat		Langattomat kamerat, vain tapahtumakäyttö. Standardi EN 302 064. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.
SATELLIITTIEN OHJAUSLIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	2245 - 2290 MHz (45 MHz) Satelliittien ohjausliikenne	Avaruusasema (ET) TX Maa-asema (TT) RX 2070 - 2110 MHz Avaruusasema (ET) TX Avaruusasema (ET) RX	
2290 - 2300 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	2290 - 2300 MHz (10 MHz) Langattomat kamerat		Langattomat kamerat ja ENG-linkit 2290 - 2400 MHz. Kanavaväli enintään 20 MHz. Kaistalla 2290 - 2320 MHz kanavat osoitetaan tapauskohtaisesti. Kaista 2320 - 2400 MHz on yhteiskäytössä luvanvaraisille langattomille kameroille ja ENG-linkeille. Standardi ETSI ETS 300 638. Standardi EN 302 064. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	2290 - 2300 MHz (10 MHz) Siirtyvä liikenne		
2300.000 - 2483.500 MHz Siirtyvä liikenne	2300 - 2320 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (20 MHz) Paikalliset matkaviestinteknologiaan perustuvat radioverkot	Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX	Esimerkiksi Private-LTE. Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(14)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	2300 - 2400 MHz (100 MHz) Langattomat kamerat		Langattomat kamerat ja ENG-linkit 2290 - 2400 MHz. Kanavaväli enintään 20 MHz. Kaistalla 2290 - 2320 MHz kanavat osoitetaan tapauskohtaisesti. Kaista 2320 - 2400 MHz on yhteiskäytössä luvanvaraisille langattomille kameroille ja ENG-linkeille. Standardi ETSI ETS 300 638. Standardi EN 302 064. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.
Radioamatööriliikenne	2300 - 2400 MHz (100 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	2400 - 2450 MHz (50 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatööriliikenne	2400 - 2450 MHz (50 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE	2400.000 - 2483.500 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (83.500 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 2400 - 2500 MHz ISM (RR 5.150). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	2400.000 - 2483.500 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (83.500 MHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	2400.000 - 2483.500 MHz (83.500 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Efektiivinen säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 328. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	2400.000 - 2483.500 MHz (83.500 MHz) (SRD) Rautateiden automaattinen vaununtunnistus (AVI)		AVI-kanavat 2447; 2448,5; 2450; 2451,5 ja 2453 MHz. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW EIRP. Standardi EN 300 761. SRD-suositus ERC/REC/70-03.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	2446 - 2454 MHz (8 MHz) (SRD) Etätunnistuslaitteet (RFID)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW EIRP. Säteilyteho enintään 4 W EIRP ainoastaan sisätiloissa ja toimintasuhde oltava < 15 % millä tahansa 200 ms jaksolla (eli 30 ms päällä, 170 ms pois päältä). Standardi EN 300 440. Standardi EN 300 761. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 2400 - 2500 MHz ISM (RR 5.150). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
2483.500 - 2500.000 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	2483.500 - 2500.000 MHz (16.500 MHz) (SRD) Pienitehoiset lääketieteelliset implantit	Simpleksi 1 MHz /	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW EIRP. Toimintasuhde enintään 10 % tai soveltuva liikennöintiprotokolla. Taajuusaluetta voidaan käyttää dynaamisesti yhtenä kanavana. Oheislaitteilla ainoastaan sisätilakäyttö. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 301 559. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	2483.500 - 2500.000 MHz (16.500 MHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX 1610.000 - 1626.500 MHz	2483,5 - 2500,0 MHz Globalstar. Standardi EN 301 441. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)02. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. 2400 - 2500 MHz ISM (RR 5.150).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	2483.500 - 2500.000 MHz (16.500 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät	Simpleksi 3 MHz /	Lääketieteellliset tiedonkeruujärjestelmät (MBAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 1 mW ERIP. Toimintasuhde enintään 10 %. Ainoastaan sisätilakäyttö sallittu. Standardi EN 303 203. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	2483.500 - 2500.000 MHz (16.500 MHz) (SRD) Jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät		Lääketieteellliset tiedonkeruujärjestelmät (MBAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 mW EIRP. Toimintasuhde enintään 2 %. Ainoastaan sisätilakäyttö sallittu. Standardi EN 303 203. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	2483.500 - 2500.000 MHz (16.500 MHz) Siirtyvä liikenne		2400 - 2500 MHz ISM (RR 5.150).
RADIOMÄÄRITYS-SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	2483.500 - 2500.000 MHz (16.500 MHz) Radiomäärityssatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UN) RX	
2500 - 2690 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	2500 - 2570 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (70 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Tukiasema (FB) TXRX +120 MHz 2620 - 2690 MHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)05. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Euroopan komission päätös 2008/477/EY. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/636. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
	2570 - 2620 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (50 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Dupleksi Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)05. ECC:n päätös ECC/DEC/(12)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Euroopan komission päätös 2008/477/EY. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/636. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	2620 - 2690 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (70 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Tukiasema (FB) TXRX -120 MHz 2500 - 2570 MHz	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)05. Euroopan komission päätös 2008/477/EY. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/636. Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/340. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014. Rekisteröitäviä luvasta vapaita aluksiin ja ilma-aluksiin sijoitettavia matkaviestinverkon tukiasemia. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.
2690 - 2700 MHz RADIOASTRONOMIA	2690 - 2700 MHz (10 MHz) Radioastronomia		
Siirtyvä liikenne	2690 - 2700 MHz (10 MHz) Siirtyvä liikenne		
2700 - 2900 MHz Radiopaikannus	2700 - 2900 MHz (200 MHz) Tutkat		Säteilytehon huippuarvo enintään 100 dBW. Vain maassa olevien tutkien käytössä sekä näiden tutkien lähetteeseen vastaavien transpondereiden käytössä ilma-aluksissa (RR 5.337).
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	2700 - 2900 MHz (200 MHz) Ilmailun radionavigointi		
Radiopaikannus	2700 - 2900 MHz (200 MHz) Sotilaskäyttö		
2900 - 3100 MHz RADIOPAIKANNUS	2900 - 3100 MHz (200 MHz) Tutkat		Säteilytehon huippuarvo enintään 100 dBW.
RADIONAVIGOINTI	2900 - 3100 MHz (200 MHz) Radionavigointi		
RADIOPAIKANNUS	2900 - 3100 MHz (200 MHz) Sotilaskäyttö		
3100 - 3300 MHz RADIOPAIKANNUS	3100 - 3300 MHz (200 MHz) Tutkat		Säteilytehon huippuarvo enintään 100 dBW.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	3100 - 3300 MHz (200 MHz) Sotilaskäyttö		
3300 - 3400 MHz RADIOPAIKANNUS	3300 - 3400 MHz (100 MHz) Tutkat		Säteilytehon huippuarvo enintään 100 dBW.
	3300 - 3400 MHz (100 MHz) Sotilaskäyttö		
3400 - 4200 MHz Radioamatööriliikenne	3400 - 3408 MHz (8 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
SIIRTYVÄ LIIKENNE JA KIINTEÄ LIIKENNE	3400 - 3800 MHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (400 MHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX Kiinteä asema (FX) TXRX Ala-asema (FXA) TXRX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(11)06. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Euroopan komission päätös 2008/411/EY. Komission täytäntöönpanopäätös 2014/276/EU. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/235 Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	3800 - 4200 MHz (400 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Standardoimattomat maa-asemat ja Very Small Aperture Terminal (VSAT). Standardi EN 301 443.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	3800 - 4200 MHz (400 MHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
4200 - 4400 MHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	4200 - 4400 MHz (200 MHz) Radiokorkeusmittarit	Simpleksi Liikkuva asema (AM) TX / 30 MHz	Säteilyteho enintään 500 mW ERP.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	4200 - 4400 MHz (200 MHz) Lentokoneen sisäinen tiedonsiirto (WAIC)	Ilmailuasema (FA) TXRX	Säteilyteho enintään 20 dBm EIRP.
4400 - 4800 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	4400 - 4500 MHz (100 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	4400 - 4500 MHz (100 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	4500 - 4800 MHz (300 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX 6725 - 7025 MHz	Kiinteän satelliittiliikenteen taajuussuunnitelma, RR AP30B.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	4500 - 4800 MHz (300 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	4500 - 4800 MHz (300 MHz) Sotilaskäyttö		
4800 - 4990 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	4800 - 4990 MHz (190 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	4800 - 4990 MHz (190 MHz) Sotilaskäyttö		
4990 - 5000 MHz RADIOASTRONOMIA	4990 - 5000 MHz (10 MHz) Radioastronomia		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	4990 - 5000 MHz (10 MHz) Sotilaskäyttö		
KIINTEÄ LIIKENNE	4990 - 5000 MHz (10 MHz) Sotilaskäyttö		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
5000 - 5150 MHz RADIONAVIGOINTISATELLIITTI LIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	5000 - 5010 MHz (10 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) RX Liikkuva maa-asema (UN) TX	
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	5000 - 5030 MHz (30 MHz) Ilmailun radionavigointi		
RADIONAVIGOINTISATELLIIT-TILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN, SATELLIITISTA SATELLIITTIIN)	5010 - 5030 MHz (20 MHz) Radionavigointisatelliitit	Avaruusasema (EN) TX Liikkuva maa-asema (UN) RX Avaruusasema (EN) RX	
SIIRTYVÄ ILMAILURADIOLIIKENNE (R)	5030 - 5091 MHz (61 MHz) Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät (RPAS/UAS/UA)		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	5030 - 5150 MHz (120 MHz) Ilmailun radionavigointi	Simpleksi Maa-asema (AL) TX Liikkuva asema (AM) RX	MLS. Ei käytössä Suomessa.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE	5091 - 5150 MHz (59 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Ei-geostationäärisen siirtyvän satelliittiliikenteen syöttöyhteydet (RR 5.444A).
5150 - 5250 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	5150 - 5250 MHz (100 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 200 mW EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys oltava alle 10 mW/1 MHz. Käyttörajoituksia sisä- ja ulkotiloissa, sekä ajoneuvoissa, junissa ja ilma-aluksissa (ks. määräys 15). Standardi EN 301 893. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)08. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/179, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2022/2307.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	5150 - 5250 MHz (100 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Ei-geostationäärisen siirtyvän satelliittiliikenteen syöttöyhteydet (RR 5.447A). 5150 - 5216 MHz (66 MHz) myös satelliitista maahan (RR 5.447B).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	5150 - 5250 MHz (100 MHz) Ilmailun radionavigointi		
5250 - 5350 MHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	5250 - 5350 MHz (100 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 200 mW EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys oltava alle 10 mW/1 MHz. Käyttörajoituksia sisä- ja ulkotiloissa, sekä ajoneuvoissa, junissa ja ilma-aluksissa (ks. määräys 15). Taajuusalueilla 5250 - 5350 MHz ja 5470 - 5725 MHz toimivissa RLAN-laitteissa on käytettävä lähettimen tehonsäätöä, jonka häiriönlieventämiskerroin on vähintään 3 dB järjestelmien suurimmalla lähtöteholla. Mikäli lähettimen tehonsäätöä ei käytetä, suurimman keskimääräisen EIRP:n ja vastaavan keskimääräisen EIRP:n tiheyden rajoituksia taajuusalueilla 5250 - 5350 MHz ja 5470 - 5725 MHz vähennetään 3 dB:llä. Taajuusalueilla 5250 - 5350 MHz ja 5470 - 5725 MHz toimivissa RLAN-laitteissa on käytettävä häiriönlieventämistekniikoita, jotka antavat vähintään saman suojan kuin standardissa EN 301 893 kuvatut havaitsemis-, toiminta- ja vastevaatimukset. Standardi EN 301 893. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)08. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/179, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2022/2307.
Kaukokartoitus-satelliittiliikenne	5250 - 5350 MHz (100 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
5350 - 5725 MHz RADIOPAIKANNUS	5350 - 5400 MHz (50 MHz) Tutkat		
Kaukokartoitus-satelliittiliikenne	5350 - 5460 MHz (110 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOPAIKANNUS	5400 - 5470 MHz (70 MHz) Sotilaskäyttö		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	5470 - 5725 MHz (255 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 1 W EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys oltava alle 50 mW / 1 MHz. Käyttörajoituksia sisä- ja ulkotiloissa, sekä ajoneuvoissa, junissa ja ilma-aluksissa (ks. määräys 15). Taajuusalueilla 5250 - 5350 MHz ja 5470 - 5725 MHz toimivissa RLAN-laitteissa on käytettävä lähettimen tehonsäätöä, jonka häiriönlieventämiskerroin on vähintään 3 dB järjestelmien suurimmalla lähtöteholla. Mikäli lähettimen tehonsäätöä ei käytetä, suurimman keskimääräisen EIRP:n ja vastaavan keskimääräisen EIRP:n tiheyden rajoituksia taajuusalueilla 5250 - 5350 MHz ja 5470 - 5725 MHz vähennetään 3 dB:llä. Taajuusalueilla 5250 - 5350 MHz ja 5470 - 5725 MHz toimivissa RLAN-laitteissa on käytettävä häiriönlieventämistekniikoita, jotka antavat vähintään saman suojan kuin standardissa EN 301 893 kuvatut havaitsemis-, toiminta- ja vastevaatimukset. Standardi EN 301 893. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)08. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/179, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2022/2307. 5480/5570 MHz paikanmääritys (aseman LR TX/RX).
RADIOPAIKANNUS	5470 - 5725 MHz (255 MHz) Tutkat		5480/5570 MHz paikanmääritys (aseman LR TX/RX).
	5500 - 5650 MHz (150 MHz) Säätutkat	Simpleksi Radiopaikallistamisen asema (LR) TX	Säteilytehon huippuarvo enintään 100 dBW.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radioamatöörisatelliitti- liikenne	5650 - 5670 MHz (20 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatööriliikenne	5650 - 5670 MHz (20 MHz) Radioamatööriliikenne		Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOPAIKANNUS	5650 - 5725 MHz (75 MHz) Tutkat	Simpleksi Radiopaikallistamisen asema (LR) TX	Säteilytehon huippuarvo enintään 100 dBW.
Radioamatööriliikenne	5670 - 5725 MHz (55 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
5725 - 5925 MHz Kiinteä liikenne	5725 - 5795 MHz (70 MHz) Kiinteät laajakaistaiset datasiirtolaitteet (BFWA)		Kiinteät laajakaistaiset datasiirtolaitteet (BFWA). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Efektiivinen säteilyteho enintään 4 W EIRP. Spektrin tehotiheys enintään 23 dBm / MHz EIRP. Laitteissa on käytettävä häiriönlieventämistekniikoita, jotka antavat vähintään saman suojan kuin standardissa EN 302 502 kuvatut havaitsemis-, toiminta- ja vastevaatimukset. Standardi EN 302 502. ECC:n suositus ECC/REC/(06)04.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radioamatööriliikenne	5725 - 5830 MHz (105 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	5725 - 5875 MHz (150 MHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW EIRP. Standardi EN 300 440. 5725 - 5875 MHz ISM (RR 5.150) SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
RADIOPAIKANNUS	5795 - 5815 MHz (20 MHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Tietullit sekä ajopiirturi-, paino- ja mittasovellukset. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Taajuuskaistalla 5795-5805 MHz säteilyteho enintään 8 W EIRP ja taajuuskaistalla 5805-5815 MHz enintään 2 W EIRP. Standardi EN 300 674 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
Kiinteä liikenne	5815 - 5850 MHz (35 MHz) Kiinteät laajakaistaiset datasiirtolaitteet (BFWA)		Kiinteät laajakaistaiset datasiirtolaitteet (BFWA). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Efektiivinen säteilyteho enintään 4 W EIRP. Spektrin tehotiheys enintään 23 dBm / MHz EIRP. Laitteissa on käytettävä häiriönlieventämistekniikoita, jotka antavat vähintään saman suojan kuin standardissa EN 302 502 kuvatut havaitsemis-, toiminta- ja vastevaatimukset. Standardi EN 302 502. ECC:n suositus ECC/REC/(06)04.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radioamatöörisatelliittiliikenne (satelliitista maahan)	5830 - 5850 MHz (20 MHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne (satelliitista maahan)		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatööriliikenne	5830 - 5850 MHz (20 MHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	5855 - 5875 MHz (20 MHz) Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n suositus ECC/REC/(08)01. Standardi EN 302 571. Efektiivinen säteilyteho enintään 33 dBm EIRP. Lähetteen spektrin tehotiheys enintään 23 dBm/MHz EIRP. Tehonsäätöalue 3 dBm EIRP asti. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	5875 - 5925 MHz (50 MHz) Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(08)01. Komission täytäntöönpanopäätös 2020/1426/EU. Standardi EN 302 571. Säteilyteho enintään 33 dBm EIRP. Lähetteen spektrin tehotiheys enintään 23 dBm/MHz EIRP. Soveltuva liikennöintiprotokolla.
5925 - 7080 MHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	5925 - 6650 MHz (725 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Very Small Aperture Terminal (VSAT). Standardi EN 301 443.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	5925 - 6725 MHz (800 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat.
Siirtyvä liikenne	5945 - 6425 MHz (480 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Pienitehoiset sisätilakäyttöön tarkoitetut WAS/RLAN-laitteet (LPI WAS/RLAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 23 dBm EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys enintään 10 dBm/MHz EIRP. Käyttörajoituksia sisä- ja ulkotiloissa, sekä ajoneuvoissa, junissa ja ilma-aluksissa (ks. määräys 15). ECC:n päätös ECC/DEC/(20)01. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1067, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/913.
	5945 - 6425 MHz (480 MHz) (SRD) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Erittäin pienitehoiset WAS/RLAN-laitteet (VLP WAS/RLAN). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 14 dBm EIRP, lähetteen spektrin tehotiheys enintään 1 dBm/MHz EIRP tai 10 dBm/MHz EIRP jos kanavanleveys on alle 20 MHz. Jos spektrin tehotiheys on yli 1 dBm/MHz on käytettävä taajuushyppelyä (vähintään 15 hyppykanavaa). Käyttörajoituksia sisä- ja ulkotiloissa, sekä ajoneuvoissa, junissa ja ilma-aluksissa (ks. määräys 15). ECC:n päätös ECC/DEC/(20)01. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1067, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/913.
KIINTEÄ LIIKENNE	5945.200 - 6152.750 MHz (207.550 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 29.65 MHz / 30 MHz +252.04 MHz 6197.240 - 6404.790 MHz 6200/29M65	CEPT-suositus ERC/REC 14-01. Kanavat 1a - 8a. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	5960.025 - 6137.925 MHz (177.900 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 59.3 MHz / +252.04 MHz 6212.065 - 6389.965 MHz 6200/59M3	CEPT-suositus ERC/REC 14-01. Kanavat 1a - 4a. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	6197.240 - 6404.790 MHz (207.550 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 29.65 MHz / 30 MHz -252.04 MHz 5945.200 - 6152.750 MHz 6200/29M65	CEPT-suositus ERC/REC 14-01. Kanavat 1b - 8b. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	6212.065 - 6389.965 MHz (177.900 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 59.3 MHz / -252.04 MHz 5960.025 - 6137.925 MHz 6200/59M3	CEPT-suositus ERC/REC 14-01. Kanavat 1b - 4b. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	6460 - 6740 MHz (280 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 40 MHz / +340 MHz 6800 - 7080 MHz 6800/40M	CEPT-suositus ERC/REC 14-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 8a. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	6475 - 6715 MHz (240 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 60 MHz / +340 MHz 6815 - 7055 MHz 6800/60M	CEPT-suositus ERC/REC 14-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 5a. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN, SATELLIITISTA MAAHAN)	6700 - 7075 MHz (375 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Ei-geostationäärisen siirtyvän satelliittiliikenteen syöttöyhteydet satelliitista maahan (RR 5.458B).
	6725 - 7025 MHz (300 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX 4500 - 4800 MHz	Kiinteän satelliittiliikenteen taajuussuunnitelma, RR AP30B.
KIINTEÄ LIIKENNE	6800 - 7080 MHz (280 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 40 MHz / -340 MHz 6460 - 6740 MHz 6800/40M	CEPT-suositus ERC/REC 14-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 8b. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	6815 - 7055 MHz (240 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 60 MHz / -340 MHz 6475 - 6715 MHz 6800/60M	CEPT-suositus ERC/REC 14-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. Standardi EN 302 217. Lähettimen teho enintään 10 W. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN, SATELLIITISTA MAAHAN)	7025 - 7075 MHz (50 MHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
7080 - 8500 MHz KIINTEÄ LIIKENNE	7121 - 7233 MHz (112 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / +168 MHz 7289 - 7401 MHz 7300/28M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (eri dupleksiväli). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 5a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	7289 - 7401 MHz (112 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / -168 MHz 7121 - 7233 MHz 7300/28M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (eri dupleksiväli). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	7428 - 7540 MHz (112 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / +168 MHz 7596 - 7708 MHz 7600/28M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (taajuus siirretty + 29 MHz). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 5a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	7456 - 7624 MHz (168 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +245 MHz 7701 - 7869 MHz 7600/56M	CEPT-suositus ERC/REC/(02)06. Digitaaliset radiolinkit. Kanavat 1a - 7a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	7501.500 - 7550.500 MHz (49 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7 MHz / +168 MHz 7669.500 - 7718.500 MHz 7600/7M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (taajuus siirretty + 29 MHz, kansallinen alajako). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 13a - 20a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	7505 - 7547 MHz (42 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +168 MHz 7673 - 7715 MHz 7600/14M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (taajuus siirretty + 29 MHz, kansallinen alajako). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 7a - 10a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km.
	7596 - 7708 MHz (112 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / -168 MHz 7428 - 7540 MHz 7600/28M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (taajuus siirretty + 29 MHz). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km. Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 7700–8500 MHz.
	7669.500 - 7718.500 MHz (49 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7 MHz / -168 MHz 7501.500 - 7550.500 MHz 7600/7M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (taajuus siirretty + 29 MHz, kansallinen alajako). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 13b - 20b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km. Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 7700–8500 MHz.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	7673 - 7715 MHz (42 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -168 MHz 7505 - 7547 MHz 7600/14M	ITU-R F.385 mukainen kanavarasteri, muutettu (taajuus siirretty + 29 MHz, kansallinen alajako). Digitaaliset radiolinkit, kanavat 7b - 10b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km. Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 7700–8500 MHz.
	7701 - 7869 MHz (168 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -245 MHz 7456 - 7624 MHz 7600/56M	CEPT-suositus ERC/REC/(02)06. Digitaaliset radiolinkit. Kanavat 1b - 7b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km. Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 7700–8500 MHz.
	7933 - 8157 MHz (224 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +310 MHz 8243 - 8467 MHz 8000/56M	Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 5a. CEPT-suositus ERC/REC/(02)06. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km. Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 7700–8500 MHz.
KAUKOKARTOITUSSATEL- LIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	8025 - 8400 MHz (375 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne	Avaruusasema (EW) TX Maa-asema (TW) RX	Tarkempi käyttöehto määritelty radio-ohjesäännön alahuomautuksessa 5.462A.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	8243 - 8467 MHz (224 MHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -310 MHz 7933 - 8157 MHz 8000/56M	Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. CEPT-suositus ERC/REC/(02)06. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Minimi jännepituus 20 km, suurikapasiteettiset linkit 10 km. Sodankylän Tähtelässä vastaanottava satelliittimaa-asema taajuusalueella 7700–8500 MHz.
8500 - 10000 MHz RADIOPAIKANNUS	8500 - 10000 MHz (1500 MHz) Tutkat		Merenkulun ja ilmailun radiopaikannus. 8860/8960 MHz laivojen nopeuden mittaus, kiinteän aseman TX/RX.
	8500 - 10000 MHz (1500 MHz) Sotilaskäyttö		
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	9200 - 9300 MHz (100 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Tarkemmat käyttöehdot määritelty radio-ohjesäännön alahuomautuksissa 5.473, 5.474, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D.
	9300 - 9800 MHz (500 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Tarkemmat käyttöehdot määritelty radio-ohjesäännön alahuomautuksissa 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A.
RADIOPAIKANNUS	9500 - 9975 MHz (475 MHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
Kaukokartoitus- satelliittiliikenne	9800 - 9900 MHz (100 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Tarkemmat käyttöehdot määritelty radio-ohjesäännön alahuomautuksissa 5.477, 5.478, 5.478A, 5.478B.
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	9900 - 10000 MHz (100 MHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Tarkemmat käyttöehdot määritelty radio-ohjesäännön alahuomautuksissa 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, 5.477, 5.478, 5.479.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
10.000 - 10.450 GHz Radioamatööriliikenne	10.000 - 10.280 GHz (0.280 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
KIINTEÄ LIIKENNE	10.000 - 10.280 GHz (0.280 GHz) Radiolinkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TX Siirrettävä asema (FXS) TX 10000/30M	Yksisuuntaiset videolinkit mukaan lukien ENG/OB-radiolinkit taajuuksilla 10,015 GHz, 10,075 GHz, 10,135 GHz. Taajuudet 10,045 GHz ja 10,105 GHz yhteiskäytössä koko Suomessa. Standardi ETSI ETS 300 638.
KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE	10.000 - 10.400 GHz (0.400 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Tarkemmat käyttöehdot määritelty radio-ohjesäännön alahuomautuksissa 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, 5.479, 5.480.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	10.000 - 10.450 GHz (0.450 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	10.259 - 10.287 GHz (0.028 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +350 MHz 10.609 - 10.637 GHz 10500/14M	ERC:n suositus ERC/REC/12-05. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 2a - 4a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
Radioamatööriliikenne	10.368 - 10.370 GHz (0.002 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	10.406 - 10.450 GHz (0.044 GHz) Radiolinkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TX Siirrettävä asema (FXS) TX	Yksisuuntaiset videolinkit mukaan lukien ENG/OB-radiolinkit. 10,427 GHz videosiirto. Standardi ETSI ETS 300 638. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.
10.450 - 10.500 GHz RADIOPAIKANNUS	10.450 - 10.500 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 500 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
Radioamatööriliikenne	10.450 - 10.500 GHz (0.050 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	10.450 - 10.500 GHz (0.050 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
10.500 - 10.680 GHz RADIOPAIKANNUS	10.500 - 10.550 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja ennen 31.12.1998 käyttöönotettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	10.500 - 10.600 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.100 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW EIRP. Toimintasuhde enintään 10 %. Saa käyttää ainoastaan sisätilassa. Standardi EN 300 440.
	10.5 - 10.6 GHz (0.100 GHz) Viranomaiset		
	10.609 - 10.637 GHz (0.028 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -350 MHz 10.259 - 10.287 GHz 10500/14M	ERC:n suositus ERC/REC/12-05. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 2b - 4b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. ECC:n päätös ECC/DEC/(10)01.
10.680 - 10.700 GHz RADIOASTRONOMIA	10.680 - 10.700 GHz (0.020 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
10.700 - 11.700 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	10.700 - 10.950 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX 12.750 - 13.250 GHz	Kiinteän satelliittiliikenteen taajuussuunnitelma, RR APS30B. Ei käytössä Suomessa, mutta varaus.
	10.700 - 11.700 GHz (1 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. 10,950 - 11,200 GHz ja 11,450 - 11,700 GHz ITU-R Res. 155 mukainen käyttö.
	10.700 - 11.700 GHz (1 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)08. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)02 (LEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(06)03 (HEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(17)04 (NGSO FSS ES). ECC:n päätös ECC/DEC/(05)11 (AES). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)05 (NGSO ESIM). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)04 (GSO ESIM). Standardi EN 301 428. Standardi EN 302 186. Standardi EN 303 980. Standardi EN 302 977. Standardi EN 302 448.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	10.700 - 11.700 GHz (1 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Satellite News Gathering (SNG). Standardi EN 301 430.
	11.200 - 11.450 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX 12.750 - 13.250 GHz	Kiinteän satelliittiliikenteen taajuussuunnitelma, RR APS30B. Ei käytössä Suomessa, mutta varaus.
11.700 - 12.500 GHz YLEISRADIOSATELLIITTILIIKENNE	11.700 - 12.500 GHz (0.800 GHz) Yleisradiosatelliittiliikenne	Avaruusasema (EV) TX Maa-asema (UV) RX 17.300 - 18.100 GHz	Yleisradiosatelliittiliikenteen taajuussuunnitelma, RR AP30, WRC-2000. ERC:n päätös ERC/DEC/(00)08.
Kiinteä satelliittiliikenne (satelliitista maahan)	11.700 - 12.500 GHz (0.800 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)08. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)02 (LEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(06)03 (HEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(17)04 (NGSO FSS ES). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)05 (NGSO ESIM). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)04 (GSO ESIM). Standardi EN 301 428. Standardi EN 303 980. Standardi EN 302 977. Standardi EN 302 448.
	11.700 - 12.500 GHz (0.800 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Ei-geostationäärinen kiinteä satelliittiliikenne. Standardoimattomat maa-asemat.
12.500 - 12.750 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	12.500 - 12.750 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(06)02 (LEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(06)03 (HEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(17)04 (NGSO FSS ES). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)05 (NGSO ESIM). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)04 (GSO ESIM). ECC:n päätös ECC/DEC/(05)11 (AES). Standardi EN 301 428.
	12.500 - 12.750 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. 12,500 - 12,750 GHz ITU-R Res. 155 mukainen käyttö.
	12.500 - 12.750 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Satellite News Gathering (SNG). Standardi EN 301 430.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
12.750 - 13.250 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	12.750 - 13.250 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat.
	12.750 - 13.250 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Satellite News Gathering (SNG). Standardi EN 301 430.
	12.750 - 13.250 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX 10.700 - 10.950 GHz 11.200 - 11.450 GHz	Kiinteän satelliittiliikenteen taajuussuunnitelma, RR AP30B.
KIINTEÄ LIIKENNE	12.7545 - 12.9715 GHz (0.217 GHz) Radiolinkit	Kiinteä asema (FX) TXRX 7 MHz / +266 MHz 13.0205 - 13.2375 GHz 13000/7M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 19a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	12.758 - 12.968 GHz (0.210 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +266 MHz 13.024 - 13.234 GHz 13000/14M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 9a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	12.765 - 12.961 GHz (0.196 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / +266 MHz 13.031 - 13.227 GHz 13000/28M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Kanavat 1a - 4a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	12.779 - 12.835 GHz (0.056 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +266 MHz 13.045 - 13.101 GHz 13000/56M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 3a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3.
	12.989 - 13.003 GHz (0.014 GHz) Radiolinkit		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	13.0205 - 13.2375 GHz (0.217 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7 MHz / -266 MHz 12.7545 - 12.9715 GHz 13000/7M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 19b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	13.024 - 13.234 GHz (0.210 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -266 MHz 12.758 - 12.968 GHz 13000/14M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 9b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	13.031 - 13.227 GHz (0.196 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / -266 MHz 12.765 - 12.961 GHz 13000/28M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Kanavat 1b - 4b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	13.045 - 13.101 GHz (0.056 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -266 MHz 12.779 - 12.835 GHz 13000/56M	CEPT-suositus ERC/REC 12-02E. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 3b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
13.250 - 13.400 GHz ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	13.250 - 13.400 GHz (0.150 GHz) Ilmailun radionavigointi		Määritykseen vain Doppler-menetelmin (RR 5.497).
Kaukokartoitus-satelliittiliikenne	13.250 - 13.400 GHz (0.150 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
13.400 - 13.750 GHz RADIOPAIKANNUS	13.400 - 13.750 GHz (0.350 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	13.400 - 13.750 GHz (0.350 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
13.750 - 14.000 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	13.750 - 14.000 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Satellite News Gathering (SNG). Standardi EN 301 430. Taajuusalueella teho- ja antennikokorajoituksia (RR 5.502 ja RR 5.503).
RADIOPAIKANNUS	13.750 - 14.000 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.250 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 25 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	13.750 - 14.000 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. Taajuusalueella teho- ja antennikokorajoituksia (RR 5.502 ja RR 5.503).
14.000 - 14.500 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	14.000 - 14.250 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)02 (LEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(06)03 (HEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(18)04 (GSO ESIM). Standardi EN 301 428. Standardi EN 303 980. Standardi EN 302 977. Standardi EN 302 448.
	14.000 - 14.500 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(18)05 (NGSO ESIM). ECC:n päätös ECC/DEC/(17)04 (NGSO FSS ES). Taajuusalueella 14,25-14,5 GHz kiinteästi sijoitettujen päätelaitteiden säteilyteho enintään 45 dBW EIRP. Standardi EN 303 980.
Siirtyvä satelliittiliikenne	14.000 - 14.500 GHz (0.500 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (TU) TX Avaruusasema (EU) RX Aluksen maa-asema (TG) TX Avaruusasema (EG) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)11 (AES). Standardi EN 302 186.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	14.000 - 14.500 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Satellite News Gathering (SNG). Standardi EN 301 430.
	14.000 - 14.500 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. 14,000 - 14,470 GHz ITU-R Res. 155 mukainen käyttö.
	14.250 - 14.5 GHz (0.250 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(03)04. Standardi EN 303 978.
14.500 - 15.350 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	14.515 - 14.613 GHz (0.098 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +728 MHz 15.243 - 15.341 GHz 15000/14M	ITU-R F.636 mukainen kanavarasteri. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 8a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	14.627 - 14.921 GHz (0.294 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +308 MHz 14.935 - 15.229 GHz 15000B/14M	ITU-R F.636 mukainen kanavarasteri. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 22a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Ei uusia lupia.
	14.935 - 15.229 GHz (0.294 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -308 MHz 14.627 - 14.921 GHz 15000B/14M	ITU-R F.636 mukainen kanavarasteri. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 22b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Ei uusia lupia.
	15.243 - 15.341 GHz (0.098 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -728 MHz 14.515 - 14.613 GHz 15000/14M	ITU-R F.636 mukainen kanavarasteri. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 8b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
15.350 - 15.400 GHz RADIOASTRONOMIA	15.350 - 15.400 GHz (0.050 GHz) Radioastronomia		VLBI.
15.400 - 15.700 GHz RADIOPAIKANNUS	15.400 - 15.700 GHz (0.300 GHz) Radiopaikannus		
ILMAILUN RADIONAVIGOINTI	15.430 - 15.630 GHz (0.200 GHz) Ilmailun radionavigointi		
15.700 - 17.100 GHz RADIOPAIKANNUS	15.700 - 17.100 GHz (1.400 GHz) Tutkat		
	15.700 - 17.100 GHz (1.400 GHz) Sotilaskäyttö		
17.100 - 17.300 GHz RADIOPAIKANNUS	17.100 - 17.300 GHz (0.200 GHz) (SRD) Radiopaikannus (GBSAR)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 26 dBm EIRP. Soveltuva liikennöintiprotokolla. Standardi EN 303 661. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE	17.100 - 17.300 GHz (0.200 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
RADIOPAIKANNUS	17.100 - 17.300 GHz (0.200 GHz) Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN)		Ei uusille laitteille.
17.300 - 19.300 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	17.300 - 17.700 GHz (0.400 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS). ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04. ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	17.300 - 18.100 GHz (0.800 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EV) RX 11.700 - 12.500 GHz	Käyttö rajattu yleisradiosatelliittiliikenteen syöttömaa-asemille (RR 5.516).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	17.755 - 18.250 GHz (0.495 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 55 MHz / +1010 MHz 18.765 - 19.260 GHz 18700/55M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 10a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN, SATELLIITISTA MAAHAN)	17.800 - 18.600 GHz (0.800 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Ei-geostationäärinen RR 5.484A. ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07.
KIINTEÄ LIIKENNE	17.810 - 18.580 GHz (0.770 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 110 MHz / +1010 MHz 18.820 - 19.590 GHz 18700/110M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 8a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	17.865 - 18.525 GHz (0.660 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 220 MHz / +1010 MHz 188.75 - 19.535 GHz 18700/220M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Standardi EN 302 217. Kanavat 1a - 7a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	18.100 - 18.800 GHz (0.700 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04. ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. 18,1 - 18,4 GHz käyttö rajattu maasta satelliittiin suunnassa yleisradiosatelliittiliikenteen syöttömaa-asemille (RR 5.520).
KIINTEÄ LIIKENNE	18.3325 - 18.4975 GHz (0.165 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 27.5 MHz / +1010 MHz 19.3425 - 19.5075 GHz 18700/27M5	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 23a - 29a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	18.5275 - 18.5725 GHz (0.045 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 15 MHz / +1010 MHz 19.5375 - 19.5825 GHz 18700/15M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. Standardi EN 302 217. ITU-R F.595 mukainen kanavarasteri, muutettu. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 3a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	18.5875 - 18.6475 GHz (0.060 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7.5 MHz / +1010 MHz 19.5975 - 19.6575 GHz 18700/7M5	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. Standardi EN 302 217. ITU-R F.595 mukainen kanavarasteri, muutettu. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 5a - 13a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Taajuuskaistalla 18,6 - 18,8 GHz lähettimen teho enintään 0,5 W.
	18.765 - 19.260 GHz (0.495 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 55 MHz / -1010 MHz 17.755 - 18.250 GHz 18700/55M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 10b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Taajuuskaistalla 18,6 - 18,8 GHz lähettimen teho enintään 0,5 W.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	18.800 - 19.300 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. Ei-geostationäärinen satelliittiliikenne (RR 5.523A). ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04.
KIINTEÄ LIIKENNE	18.820 - 19.260 GHz (0.440 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 110 MHz / -1010 MHz 17.810 - 18.250 GHz 18700/110M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Taajuuskaistalla 18,6 - 18,8 GHz lähettimen teho enintään 0,5 W.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	18.875 - 19.205 GHz (0.330 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 220 MHz / -1010 MHz 17.865 - 18.195 GHz 18700/220M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Standardi EN 302 217. Kanavat 1b - 4b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Taajuuskaistalla 18,6 - 18,8 GHz lähettimen teho enintään 0,5 W.
19.300 - 19.700 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN, SATELLIITISTA MAAHAN)	19.300 - 19.700 GHz (0.400 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. Myös ei-geostationäärisen siirtyvän satelliittiliikenteen syöttöyhteydet (RR 5.523D), myös maasta satelliittiin -suunnassa (RR 5.523B). ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04.
KIINTEÄ LIIKENNE	19.315 - 19.535 GHz (0.220 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 220 MHz / -1010 MHz 18.305 - 18.525 GHz 18700/220M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Kanavat 5b - 7b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	19.3425 - 19.5075 GHz (0.165 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 27.5 MHz / -1010 MHz 18.3325 - 18.4975 GHz 18700/27M5	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 23b - 29b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	19.370 - 19.590 GHz (0.220 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 110 MHz / -1010 MHz 18.360 - 18.580 GHz 18700/110M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. CEPT-suositus ERC/REC 12-03. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 6b-8b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	19.5375 - 19.5825 GHz (0.045 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 15 MHz / -1010 MHz 18.5275 - 18.5725 GHz 18700/5M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. ITU-R F.595 mukainen kanavarasteri, muutettu. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 4b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	19.5975 - 19.6575 GHz (0.060 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7.5 MHz / -1010 MHz 18.5875 - 18.6475 GHz 18700/7M5	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)07. ITU-R F.595 mukainen kanavarasteri, muutettu. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 5b - 13b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
19.700 - 20.100 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	19.700 - 20.100 GHz (0.400 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX 29.500 - 30.000 GHz	Standardi EN 301 459. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS). ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04.
	19.700 - 20.100 GHz (0.400 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS). 19,700 - 20,100 GHz ITU-R Res. 155 mukainen käyttö.
20.100 - 20.200 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	20.100 - 20.200 GHz (0.100 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX 29.500 - 30.000 GHz	Standardi EN 301 459. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS). ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04.
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	20.100 - 20.200 GHz (0.100 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	20.100 - 20.200 GHz (0.100 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS). 20,100 - 20,200 GHz ITU-R Res. 155 mukainen käyttö.
20.200 - 21.200 GHz SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	20.200 - 21.200 GHz (1 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
21.200 - 23.600 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	21.200 - 21.400 GHz (0.200 GHz) Radiolinkit		21,2 - 21,4 GHz ENG/OB-radiolinkit ja valvontakamerat. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.
YLEISRADIOSATELLIITTILIIKENNE	21.400 - 22.000 GHz (0.600 GHz) Yleisradiosatelliittiliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	21.650 - 23.600 GHz (1.950 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		21,650 - 26,650 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Käyttö osakaistalla 21,650 - 23,600 GHz ei ole radio-ohjesäännön liikennelajin mukainen, ja uusien tutkien viimeinen käyttöönottopäivä oli 30.6.2013. UWB-lähetteen spektrin tehotiheys < -41,3 dBm/MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla tehotiheys on < -61,3 dBm/MHz EIRP. 24,05 - 24,25 GHz kapeakaistainen komponentti, huipputeho 20 dBm EIRP. Toimintasuhde <10 % lähetteille, joiden huipputeho on yli -10 dBm EIRP. Standardi EN 302 288. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)10. Euroopan komission päätös 2005/50/EY.
	22.078 - 22.526 GHz (0.448 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 112 MHz / +1008 MHz 23.086 - 23.534 GHz 23000/112M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 5a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	22.078 - 22.526 GHz (0.448 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +1008 MHz 23.086 - 23.534 GHz 23000/56M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 9a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	22.134 - 22.470 GHz (0.336 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 224 MHz / +1008 MHz 23.142 - 23.478 GHz 23000/224M	ERC:n suositus T/R 13-02. Kanavat 1a - 4a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	22.190 - 22.414 GHz (0.224 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / +1008 MHz 23.198 - 23.422 GHz 23000/28M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 9a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
RADIOASTRONOMIA	22.210 - 22.500 GHz (0.290 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	VLBI, satelliitti-VLBI, kontinuumimittaukset, auringon radiosäteily, molekyyliviivat. Vesihöyryn emissioviiva.
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	22.210 - 22.500 GHz (0.290 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	22.435 - 22.505 GHz (0.070 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +1008 MHz 23.443 - 23.513 GHz 23000/14M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 3a - 8a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	22.5155 - 22.5715 GHz (0.056 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7 MHz / +1008 MHz 23.5235 - 23.5795 GHz 23000/7M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 9a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	22.600 - 23.000 GHz (0.400 GHz) Radiolinkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX	ENG/OB-radiolinkit ja valvontakamerat. ERC:n suositus ERC/REC 25-10.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	23.086 - 23.534 GHz (0.448 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 112 MHz / -1008 MHz 22.078 - 22.526 GHz 23000/112M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	23.086 - 23.534 GHz (0.448 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -1008 MHz 22.078 - 22.526 GHz 23000/56M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 9b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	23.142 - 23.478 GHz (0.336 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 224 MHz / -1008 MHz 22.134 - 22.470 GHz 23000/224M	ERC:n suositus T/R 13-02. Kanavat 1b - 4b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	23.198 - 23.422 GHz (0.224 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / -1008 MHz 22.190 - 22.414 GHz 23000/28M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 9b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	23.443 - 23.513 GHz (0.070 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -1008 MHz 22.435 - 22.505 GHz 23000/14M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 3b - 8b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	23.5235 - 23.5795 GHz (0.056 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 7 MHz / -1008 MHz 22.5155 - 22.5715 GHz 23000/7M	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 9b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	23.5935 - 23.5970 GHz (0.0035 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 3.5 MHz / -1008 MHz 22.5855 - 22.589 GHz 23000/3M5	ERC:n suositus T/R 13-02. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 5b - 6b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
23.600 - 24.000 GHz RADIOASTRONOMIA	23.600 - 24.000 GHz (0.400 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		21,650 - 26,650 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Käyttö osakaistalla 23,6 - 24,0 GHz ei ole radio-ohjesäännön liikennelajin mukainen, ja uusien tutkien viimeinen käyttöönottopäivä oli 30.6.2013. UWB-lähetteen spektrin tehotiheys < -41,3 dBm/MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla tehotiheys on < -61,3 dBm/MHz EIRP. 24,05 - 24,25 GHz kapeakaistainen komponentti, huipputeho 20 dBm EIRP. Toimintasuhde <10 % lähetteille, joiden huipputeho on yli -10 dBm EIRP. Standardi EN 302 288. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)10. Euroopan komission päätös 2005/50/EY.
KAUKOKARTOITUS-SATELLIITTILIIKENNE	23.600 - 24.000 GHz (0.400 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
	23.600 - 24.000 GHz (0.400 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		21,650 - 26,650 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Käyttö osakaistalla 23,6 - 24,0 GHz ei ole radio-ohjesäännön liikennelajin mukainen, ja uusien tutkien viimeinen käyttöönottopäivä oli 30.6.2013. UWB-lähetteen spektrin tehotiheys < -41,3 dBm/MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla tehotiheys on < -61,3 dBm/MHz EIRP. 24,05 - 24,25 GHz kapeakaistainen komponentti, huipputeho 20 dBm EIRP. Toimintasuhde <10 % lähetteille, joiden huipputeho on yli -10 dBm EIRP. Standardi EN 302 288. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)10. Euroopan komission päätös 2005/50/EY.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOASTRONOMIA	23.600 - 24.000 GHz (0.400 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340). Vesihöyryn emissioviiva.
24.000 - 24.050 GHz Radiopaikannus	24.000 - 24.050 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 24,000 - 24,250 GHz ISM (RR 5.150).
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	24.000 - 24.050 GHz (0.050 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	24.000 - 24.050 GHz (0.050 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radiopaikannus	24.000 - 24.050 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.050 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 24,000 - 24,250 GHz ISM (RR 5.150).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	24.000 - 24.050 GHz (0.050 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		21,650 - 26,650 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Taajuuskaistan 21,65 - 24,25 GHz tutkien viimeinen käyttöönottopäivä oli 30.6.2013. UWB-lähetteen spektrin tehotiheys < -41,3 dBm/MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla tehotiheys on < -61,3 dBm/MHz EIRP. 24,05 - 24,25 GHz kapeakaistainen komponentti, huipputeho 20 dBm EIRP. Toimintasuhde <10 % lähetteille, joiden huipputeho on yli -10 dBm EIRP. Standardi EN 302 288. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)10. Euroopan komission päätös 2005/50/EY. Euroopan komission päätös 2011/485/EU. Euroopan komission päätös (EU) 2017/2077.
24.050 - 24.250 GHz RADIOPAIKANNUS	24.050 - 24.250 GHz (0.200 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Efektiivinen säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 302 858. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
Radioamatööriliikenne	24.050 - 24.250 GHz (0.200 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOPAIKANNUS	24.050 - 24.250 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.200 GHz) (SRD) Ohjaus-, valvonta- ja hälytystutkat		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 24,000 - 24,250 GHz ISM (RR 5.150).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	24.050 - 24.250 GHz (0.200 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		21,650 - 26,650 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Taajuuskaistan 21,65 - 24,25 GHz tutkien viimeinen käyttöönottopäivä oli 30.6.2013. UWB-lähetteen spektrin tehotiheys < -41,3 dBm/MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla tehotiheys on < -61,3 dBm/MHz EIRP. 24,05 - 24,25 GHz kapeakaistainen komponentti, huipputeho 20 dBm EIRP. Toimintasuhde <10 % lähetteille, joiden huipputeho on yli -10 dBm EIRP. Standardi EN 302 288. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)10. Euroopan komission päätös 2005/50/EY. Euroopan komission päätös 2011/485/EU. Euroopan komission päätös (EU) 2017/2077.
	24.050 - 24.250 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.200 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 300 440. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 24,150 - 24,250 GHz Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jonka voimassa oleva tekninen liite on päätös (EU) 2019/1345.
24.250 - 27.000 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE JA KIINTEÄ LIIKENNE	24.250 - 25.100 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.850 GHz) Paikalliset sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX Kiinteä asema (FX) TXRX Ala-asema (FXA) TXRX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(18)06. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/784. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/590. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	24.250 - 27.000 GHz (2.750 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		21,650 - 26,650 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Käyttö osakaistalla 24,250 - 26,650 GHz ei ole radio-ohjesäännön liikennelajin mukainen. Taajuuskaistan 21,65 - 24,25 GHz tutkien viimeinen käyttöönottopäivä oli 30.6.2013. Taajuuskaistan 24,25 - 26,65 GHz tutkien viimeinen käyttöönottopäivä on 1.1.2018. Taajuuskaistan 24,25 - 26,65 GHz tutkien, jotka on asennettu ajoneuvoon, jonka tyyppihyväksyntä on saatu ennen 1.1.2018, käyttöönotto ei ole sallittua 1.1.2022 jälkeen. UWB-lähetteen spektrin tehotiheys < -41,3 dBm/MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla tehotiheys on < -61,3 dBm/MHz EIRP. 24,05 - 24,25 GHz kapeakaistainen komponentti, huipputeho 20 dBm EIRP. Toimintasuhde <10 % lähetteille, joiden huipputeho on yli -10 dBm EIRP. Standardi EN 302 288. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)10. Euroopan komission päätös 2005/50/EY. Euroopan komission päätös 2011/485/EU. Euroopan komission päätös (EU) 2017/2077.
SIIRTYVÄ LIIKENNE JA KIINTEÄ LIIKENNE	25.100 - 27.000 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (1.900 GHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX Kiinteä asema (FX) TXRX Ala-asema (FXA) TXRX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(18)06. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/784. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/590. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
KAUKOKARTOITUSSATEL-LIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	25.500 - 27.000 GHz (1.500 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne	Avaruusasema (EW) TX Maa-asema (TW) RX	Maa-asemat eivät voi saada suojausta linkki- ja mobiililiikenteeltä (RR 5.536A ja RR 5.536B).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
27.000 - 27.500 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE JA KIINTEÄ LIIKENNE	27.000 - 27.500 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.500 GHz) Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät	Tukiasema (FB) TXRX Liikkuva (ML) TXRX Kiinteä asema (FX) TXRX Ala-asema (FXA) TXRX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(18)06. ECC:n päätös ECC/DEC/(22)01. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/784. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/590. Valtioneuvoston asetukset 1246/2014 ja 1244/2014.
27.500 - 29.500 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	27.5000 - 27.8285 GHz (0.3285 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardi EN 301 360. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01.
	27.500 - 29.500 GHz (2 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Standardi EN 303 978.
KIINTEÄ LIIKENNE	27.9475 - 27.9895 GHz (0.042 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / +1008 MHz 28.9555 - 28.9975 GHz 28000/14M	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01. ERC:n suositus T/R 13-02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 3a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	28.0105 - 28.1505 GHz (0.140 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / +1008 MHz 29.0185 - 29.1585 GHz 28000/28M	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01. ERC:n suositus T/R 13-02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 6a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	28.1925 - 28.4165 GHz (0.224 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +1008 MHz 29.2005 - 29.4245 GHz 28000/56M	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01. ERC:n suositus T/R 13-02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 5a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	28.4445 - 28.8365 GHz (0.392 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardi EN 301 360. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01.
	28.8365 - 28.9485 GHz (0.112 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardi EN 301 360. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01.
KIINTEÄ LIIKENNE	28.9555 - 28.9975 GHz (0.042 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 14 MHz / -1008 MHz 27.9475 - 27.9895 GHz 28000/14M	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01. ERC:n suositus T/R 13-02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 4b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	29.0185 - 29.1585 GHz (0.140 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / -1008 MHz 28.0105 - 28.1505 GHz 28000/28M	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01. ERC:n suositus T/R 13-02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 6b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	29.100 - 29.500 GHz (0.400 GHz) Siirtyvän satelliittiliikenteen syöttöyhteydet	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01.
KIINTEÄ LIIKENNE	29.2005 - 29.4245 GHz (0.224 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -1008 MHz 28.1925 - 28.4165 GHz 28000/56M	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01. ERC:n suositus T/R 13-02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 5b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	29.4525 - 29.5000 GHz (0.0475 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardi EN 301 360. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)01.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
29.500 - 31.000 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	29.500 - 30.000 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(13)01. Standardi EN 303 978. ECC:n päätös ECC/DEC/(15)04.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	29.500 - 30.000 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS). 29,500 - 30,000 GHz ITU-R Res. 155 mukainen käyttö.
	29.500 - 30.000 GHz (0.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX 10.700 - 12.750 GHz 19.700 - 20.200 GHz	Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. ECC:n päätös ECC/DEC/(06)02 (LEST). ECC:n päätös ECC/DEC/(06)03 (HEST). Standardi EN 301 459.
	29.500 - 31.000 GHz (1.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	Standardoimattomat maa-asemat. Ei-geostationäärinen satelliittiliikenne (RR 5.484A).
31.000 - 31.300 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	31.000 - 31.300 GHz (0.300 GHz) Radiolinkit		Tilapäiset ENG/OB-radiolinkit. Käyttösuunnitelma valmisteilla. ERC:n suositus ERC/REC/(02)02.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	31.000 - 31.300 GHz (0.300 GHz) Siirtyvä liikenne		
31.300 - 31.500 GHz RADIOASTRONOMIA	31.300 - 31.500 GHz (0.200 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340). ECC:n päätös ECC/DEC/(10)02.
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE (Passiivinen)	31.300 - 31.500 GHz (0.200 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340). ECC:n päätös ECC/DEC/(10)02.
31.500 - 31.800 GHz KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	31.500 - 31.800 GHz (0.300 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
RADIOASTRONOMIA	31.500 - 31.800 GHz (0.300 GHz) Radioastronomia		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
AVARUUSTUTKIMUS	31.500 - 31.800 GHz (0.300 GHz) Avaruustutkimus		
31.800 - 33.400 GHz RADIONAVIGOINTI KIINTEÄ LIIKENNE	31.800 - 33.400 GHz (1.600 GHz) Radionavigointi		
	31.899 - 32.515 GHz (0.616 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +812 MHz 32.711 - 33.327 GHz 32000/56M	ERC:n suositus ERC/REC/(01)02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 12a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	31.927 - 32.487 GHz (0.560 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 112 MHz / +812 MHz 32.739 - 33.299 GHz 32000/112M	ERC:n suositus ERC/REC/(01)02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 6a. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	32.711 - 33.327 GHz (0.616 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -812 MHz 31.899 - 32.515 GHz 32000/56M	ERC:n suositus ERC/REC/(01)02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 12b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	32.739 - 33.299 GHz (0.560 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 112 MHz / -812 MHz 31.927 - 32.487 GHz 32000/112M	ERC:n suositus ERC/REC/(01)02. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 6b. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
33.400 - 35.500 GHz RADIOPAIKANNUS	33.400 - 35.500 GHz (2.100 GHz) Tutkat		Lyhyen matkan tutkat. Standardi EN 300 440.
35.500 - 36.000 GHz RADIOPAIKANNUS	35.500 - 36.000 GHz (0.500 GHz) Tutkat		Lyhyen matkan tutkat. Standardi EN 300 440.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	35.500 - 36.000 GHz (0.500 GHz) Tutkat		
36 - 37 GHz RADIOASTRONOMIA	36 - 37 GHz (1 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kontinuumimittaukset, aurinkotutkimus.
37.000 - 39.500 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	37.352 - 37.604 GHz (0.252 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / +1260 MHz 38.612 - 38.864 GHz 38000/28M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02. CEPT-suositus T/R 12-01. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 11a - 20a. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	37.500 - 39.500 GHz (2 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02.
KIINTEÄ LIIKENNE	37.646 - 38.150 GHz (0.504 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / +1260 MHz 38.906 - 39.410 GHz 38000/56M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02. CEPT-suositus T/R 12-01. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 11a - 20a. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	38.612 - 38.864 GHz (0.252 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 28 MHz / -1260 MHz 37.352 - 37.604 GHz 38000/28M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02. CEPT-suositus T/R 12-01. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 11b - 20b. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	38.906 - 39.410 GHz (0.504 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 56 MHz / -1260 MHz 37.646 - 38.150 GHz 38000/56M	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02. CEPT-suositus T/R 12-01. Standardi EN 302 217. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 11b - 20b. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
39.500 - 40.500 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	39.500 - 40.500 GHz (1 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	39.500 - 40.500 GHz (1 GHz) Siirtyvä liikenne		
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	39.500 - 40.500 GHz (1 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	ERC:n päätös ERC/DEC/(00)02.
40.500 - 42.500 GHz YLEISRADIOLIIKENNE	40.500 - 42.500 GHz (2 GHz) Yleisradioliikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	40.500 - 42.500 GHz (2 GHz) Radiolinkit		ERC:n suositus ERC/REC/(01)04. Standardi EN 302 217.
YLEISRADIOSATELLIITTILIIKE NNE	40.500 - 42.500 GHz (2 GHz) Yleisradiosatelliittiliikenne	Avaruusasema (EV) TX Maa-asema (UV) RX	
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	40.500 - 42.500 GHz (2 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(02)04.
SIIRTYVÄ MAARADIOLIIKENNE	40.5 - 42.5 GHz (2 GHz) Siirtyvä maaradioliikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
KIINTEÄ LIIKENNE	40.606 - 41.838 GHz (1.232 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 112 MHz / +1500 MHz 42.106 - 43.338 GHz 42000/112M	Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 12a. ERC:n suositus ERC/REC/(01)04. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	40.662 - 41.782 GHz (1.120 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 224 MHz / +1500 MHz 42.162 - 43.282 GHz 42000/224M	Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 6a. ERC:n suositus ERC/REC/(01)04. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	42.106 - 43.338 GHz (1.232 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 112 MHz / -1500 MHz 40.606 - 41.838 GHz 42000/112M	Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 12b. ERC:n suositus ERC/REC/(01)04. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
	42.162 - 43.282 GHz (1.120 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 224 MHz / -1500 MHz 40.662 - 41.782 GHz 42000/224M	Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 6b. ERC:n suositus ERC/REC/(01)04. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 4. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB.
42.500 - 43.500 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	42.500 - 43.500 GHz (1 GHz) Radiolinkit		ERC:n suositus ERC/REC/(01)04. Standardi EN 302 217.
RADIOASTRONOMIA	42.500 - 43.500 GHz (1 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	VLBI, kontinuumimittaukset, aurinkotutkimus.
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	42.500 - 43.500 GHz (1 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) RX Maa-asema (TC) TX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne)	42.5 - 43.5 GHz (1 GHz) Siirtyvä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
43.500 - 47.000 GHz RADIONAVIGOINTI	43.500 - 47.000 GHz (3.500 GHz) Radionavigointi		
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE	43.500 - 47.000 GHz (3.500 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	43.500 - 47.000 GHz (3.500 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIONAVIGOINTI- SATELLIITTILIIKENNE	43.500 - 47.000 GHz (3.500 GHz) Radionavigointisatelliitit		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
47.000 - 47.200 GHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	47.000 - 47.200 GHz (0.200 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	47.000 - 47.200 GHz (0.200 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
47.200 - 50.200 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	47.200 - 47.500 GHz (0.300 GHz) Stratosfääriasemat		(RR 5.552A).
	47.200 - 50.200 GHz (3 GHz) Radiolinkit		ERC:n suositus ERC/REC 12-11.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	47.200 - 50.200 GHz (3 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	47.200 - 50.200 GHz (3 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	47,2 - 49,2 GHz yleisradiosatelliittien syöttöyhteydet (RR 5.552).
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	47.500 - 47.900 GHz (0.400 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS).
KIINTEÄ LIIKENNE	47.900 - 48.200 GHz (0.300 GHz) Stratosfääriasemat		(RR 5.552A).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN) RADIOASTRONOMIA	48.200 - 48.540 GHz (0.340 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS).
	48.940 - 49.040 GHz (0.100 GHz) Radioastronomia		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	49.440 - 50.200 GHz (0.760 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	ECC:n päätös ECC/DEC/(05)08 (HDFSS).
50.200 - 50.400 GHz AVARUUSTUTKIMUS	50.200 - 50.400 GHz (0.200 GHz) Avaruustutkimus		
50.400 - 51.400 GHz KIINTEÄ LIIKENNE KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	50.400 - 51.400 GHz (1 GHz) Radiolinkit		
	50.400 - 51.400 GHz (1 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	
51.400 - 52.600 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	51.400 - 52.600 GHz (1.200 GHz) Radiolinkit		Digitaaliset radiolinkit. ERC:n suosituksen ERC/REC/12-11 mukainen kanavarasteri otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa. Standardi EN 302 217.
52.600 - 55.780 GHz AVARUUSTUTKIMUS	52.600 - 55.780 GHz (3.180 GHz) Avaruustutkimus		
55.780 - 57.000 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	55.780 - 57.000 GHz (1.220 GHz) Radiolinkit		Digitaaliset radiolinkit. ERC:n suosituksen ERC/REC/12-12 mukainen kanavarasteri otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa. Taajuuskaistalla 55,780 - 56,260 GHz lähettimen teho enintään 4 dBm / MHz. Standardi EN 302 217.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
57.000 - 58.200 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	57.000 - 58.200 GHz (1.200 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Lähettimen teho enintään 10 dBm. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 305 550. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	57.000 - 58.200 GHz (1.200 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
KIINTEÄ LIIKENNE	57.200 - 58.200 GHz (1 GHz) Radiolinkit	Simpleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 100 MHz / 58000/100M	Digitaaliset radiolinkit. ERC:n suosituksen ERC/REC/12-09 liitteen A kohdan a) mukainen kanavarasteri, kanavat 3 - 12. Käyttö ilman taajuussunnittelua. Ennen 1.2.2009 käyttöönotetuille laitteille. Ei uusia lupia. Standardi EN 302 217. Laiteluokka A. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 32 dBi. Minimi ristipolarisaatiovaimennus 27 dB. Käyttösuunnitelma valmisteilla.
58.200 - 59.000 GHz KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	58.200 - 59.000 GHz (0.800 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.
KIINTEÄ LIIKENNE	58.200 - 59.000 GHz (0.800 GHz) Kiinteä liikenne		Käyttösuunnitelma valmisteilla.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	58.200 - 59.000 GHz (0.800 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Lähettimen teho enintään 10 dBm. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 305 550. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	58.200 - 59.000 GHz (0.800 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
AVARUUSTUTKIMUS	58.200 - 59.000 GHz (0.800 GHz) Avaruustutkimus		
59.000 - 59.300 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	59.000 - 59.300 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.300 GHz) Radiolinkit		Kiinteät radiolinkit (59 - 63 GHz). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 55 dBm EIRP. Lähettimen teho enintään 10 dBm ja lähetteen spektrin tehotiheys enintään -10 dBm/MHz. Minimivahvistus 30 dBi. ECC:n suositus ECC/REC/(09)01. Standardi EN 302 217.
RADIOPAIKANNUS	59.000 - 59.300 GHz (0.300 GHz) Radiopaikannus		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	59.000 - 59.300 GHz (0.300 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	59.000 - 59.300 GHz (0.300 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Lähettimen teho enintään 10 dBm. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 305 550. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
59.300 - 64.000 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	59.300 - 63.000 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (3.700 GHz) Radiolinkit		Kiinteät radiolinkit (59 - 63 GHz). Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 55 dBm EIRP. Lähettimen teho enintään 10 dBm ja lähetteen spektrin tehotiheys enintään -10 dBm/MHz. Minimivahvistus 30 dBi. Standardi EN 302 217. ECC:n suositus ECC/REC/(09)01.
RADIOPAIKANNUS	59.300 - 64.000 GHz (4.700 GHz) Radiopaikannus		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	59.300 - 64.000 GHz (4.700 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Lähettimen teho enintään 10 dBm. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 305 550. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	59.300 - 64.000 GHz (4.700 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOPAIKANNUS	61.000 - 61.500 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (0.500 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 305 550. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 61,0 - 61,5 GHz ISM (RR 5.138). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	62 - 63 GHz (1 GHz) Siirtyvä liikenne		CEPT-suositus T/R 22-03. Käyttösuunnitelma valmisteilla.
	63 - 64 GHz (1 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Ajoneuvoihin asennetut laitteet luvasta vapautettuja. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 40 dBm EIRP. Standardi EN 302 686. ECC:n päätös ECC/DEC/(09)01. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105. Laitteet, jotka saatettu markkinoille 1.6.2019 mennessä.
	63.720 - 64.000 GHz (0.280 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Ajoneuvoihin asennetut laitteet luvasta vapautettuja. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 40 dBm EIRP.
64 - 65 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	64 - 65 GHz (1 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
KIINTEÄ LIIKENNE	64 - 65 GHz (1 GHz) Radiolinkit		ECC:n suositus ECC/REC/(05)02. Käyttösuunnitelma valmisteilla.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	64 - 65 GHz (1 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Ajoneuvoihin asennetut laitteet luvasta vapautettuja. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 40 dBm EIRP.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
65 - 66 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	65.000 - 65.88 GHz (0.880 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Ajoneuvoihin asennetut laitteet luvasta vapautettuja. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 40 dBm EIRP.
KIINTEÄ LIIKENNE	65 - 66 GHz (1 GHz) Kiinteä liikenne		ECC:n suositus ECC/REC/(05)02. Käyttösuunnitelma valmisteilla.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	65 - 66 GHz (1 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
66 - 71 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	66 - 71 GHz (5 GHz) Siirtyvä liikenne		Laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz. Luvasta vapautettuja laitteita, katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15 ja radiotaajuusmääräyksen 4 liite Induktiiviset laitteet, NMR-laitteet, erittäin laajakaistaiset laitteet ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 - 71 GHz:lla. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE	66 - 71 GHz (5 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne		
RADIONAVIGOINTI	66 - 71 GHz (5 GHz) Radionavigointi		
RADIONAVIGOINTI-SATELLIITTILIIKENNE	66 - 71 GHz (5 GHz) Radionavigointisatelliitit		
71 - 74 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	71 - 74 GHz (3 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	71 - 74 GHz (3 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	71 - 74 GHz (3 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EI) TX Liikkuva maa-asema (UA) RX	
KIINTEÄ LIIKENNE	71.250 - 75.750 GHz (4.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 250 MHz / +10 GHz 81.250 - 85.750 GHz 80000/250M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 12a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	71.375 - 75.375 GHz (4 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 500 MHz / +10 MHz 81.375 - 85.375 GHz 80000/500M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 6a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	71.625 - 75.125 GHz (3.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1 GHz / +10 GHz 81.625 - 85.125 GHz 80000/1G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 3a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	71.875 - 74.375 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1.5 GHz / +10 MHz 81.875 - 84.375 GHz 80000/1G5	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 2a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	72.125 - 74.625 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 2 GHz / +10 GHz 82.125 - 84.625 GHz 80000/2G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1a - 2a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
74 - 76 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	71.250 - 75.750 GHz (4.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 250 MHz / +10 GHz 81.250 - 85.750 GHz 80000/250M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 12a - 19a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	71.375 - 75.375 GHz (4 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 500 MHz / +10 MHz 81.375 - 85.375 GHz 80000/500M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 6a-9a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	71.625 - 75.125 GHz (3.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1 GHz / +10 GHz 81.625 - 85.125 GHz 80000/1G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 3a - 4a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	71.875 - 74.375 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1.5 GHz / +10 MHz 81.875 - 84.375 GHz 80000/1G5	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanava 2a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	72.125 - 74.625 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 2 GHz / +10 GHz 82.125 - 84.625 GHz 80000/2G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanava 2a. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
YLEISRADIOSATELLIITTILIIKENNE	74.000 - 75.500 GHz (1.500 GHz) Yleisradiosatelliittiliikenne		
Avaruustutkimus (satelliitista maahan)	74.000 - 75.500 GHz (1.500 GHz) Avaruustutkimus		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	74.000 - 75.500 GHz (1.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Avaruusasema (EC) TX Maa-asema (TC) RX	
SIIRTYVÄ LIIKENNE	74.000 - 75.500 GHz (1.500 GHz) Siirtyvä liikenne		
YLEISRADIOLIIKENNE	74.000 - 75.500 GHz (1.500 GHz) Yleisradioliikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
76.000 - 77.500 GHz RADIOPAIKANNUS	76 - 77 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (1 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään: huipputeho 316 W EIRP, keskimääräinen teho 100 W EIRP, keskimääräinen teho pulssitutkille 225 mW EIRP. Standardi EN 301 091 soveltuvin osin. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
Avaruustutkimus (satelliitista maahan)	76 - 77 GHz (1 GHz) Avaruustutkimus		
RADIOPAIKANNUS	76 - 77 GHz (1 GHz) (SRD) Liikenteen telematiikkalaitteet (TTT)		Helikopterien törmäyksenestotutka. Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilytehon huipputeho 30 dBm EIRP ja keskimääräinen spektrin tehotiheys enintään 3 dBm/MHz. Toimintasuhde enintään 56 %/s. Standardi EN 303 360. SRD-suositus ERC/REC/70-03. ECC:n päätös ECC/DEC/(16)01. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
	76 - 77 GHz (1 GHz) (SRD) Radiopaikannus (GBSAR)		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään: keskimääräinen teho 48 dBm EIRP, keskimääräinen tehotiheys 18 dBm/MHz EIRP. Standardi EN 303 661. ECC:n päätös ECC/DEC/(21)02. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radioamatööriliikenne	76.000 - 77.500 GHz (1.500 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	76.000 - 77.500 GHz (1.500 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOASTRONOMIA	76.000 - 77.500 GHz (1.500 GHz) Radioastronomia		
RADIOPAIKANNUS	77.000 - 77.500 GHz (0.500 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		77 - 81 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähetteen spektrin tehotiheys -3 dBm/MHz EIRP ja huipputeho 55 dBm EIRP. Auton ulkopuolella lähetteen spektrin tehotiheys < -9 dBm EIRP. Standardi EN 302 264. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)03. Euroopan komission päätös 2004/545/EY.
77.500 - 78.000 GHz Avaruustutkimus (satelliitista maahan)	77.500 - 78.000 GHz (0.500 GHz) Avaruustutkimus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	77.500 - 78.000 GHz (0.500 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioastronomia	77.500 - 78.000 GHz (0.500 GHz) Radioastronomia		
RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	77.500 - 78.000 GHz (0.500 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOPAIKANNUS	77.500 - 78.000 GHz (0.500 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		77 - 81 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähetteen spektrin tehotiheys -3 dBm/MHz EIRP ja huipputeho 55 dBm EIRP. Auton ulkopuolella lähetteen spektrin tehotiheys < -9 dBm EIRP. Standardi EN 302 264. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)03. Euroopan komission päätös 2004/545/EY.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
78 - 79 GHz RADIOPAIKANNUS	78 - 79 GHz (1 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		77 - 81 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähetteen spektrin tehotiheys -3 dBm/MHz EIRP ja huipputeho 55 dBm EIRP. Auton ulkopuolella lähetteen spektrin tehotiheys < -9 dBm EIRP. Standardi EN 302 264. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)03. Euroopan komission päätös 2004/545/EY.
Radioamatööriliikenne	78 - 79 GHz (1 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioastronomia	78 - 79 GHz (1 GHz) Radioastronomia		
Avaruustutkimus (satelliitista maahan)	78 - 79 GHz (1 GHz) Avaruustutkimus		
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	78 - 79 GHz (1 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOPAIKANNUS	78 - 79 GHz (1 GHz) Radiopaikannus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
79 - 81 GHz RADIOPAIKANNUS	79 - 81 GHz (2 GHz) (SRD) Autojen lyhyen kantaman tutkalaite (SRR)		77 - 81 GHz autojen lyhyen kantaman tutkat (SRR). Luvasta vapautettuja päätelaitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Lähetteen spektrin tehotiheys -3 dBm/MHz EIRP ja huipputeho 55 dBm EIRP. Auton ulkopuolella lähetteen spektrin tehotiheys < -9 dBm EIRP. Standardi EN 302 264. ECC:n päätös ECC/DEC/(04)03. Euroopan komission päätös 2004/545/EY.
RADIOASTRONOMIA	79 - 81 GHz (2 GHz) Radioastronomia		
Radioamatööriliikenne	79 - 81 GHz (2 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Avaruustutkimus (satelliitista maahan)	79 - 81 GHz (2 GHz) Avaruustutkimus		
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	79 - 81 GHz (2 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOPAIKANNUS	79 - 81 GHz (2 GHz) Radiopaikannus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
81 - 84 GHz Radioamatööriliikenne	81.000 - 81.500 GHz (0.500 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. (RR 5.561A).
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	81.000 - 81.500 GHz (0.500 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. (RR 5.561A).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	81 - 84 GHz (3 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	81 - 84 GHz (3 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne	Maa-asema (TC) TX Avaruusasema (EC) RX	
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	81 - 84 GHz (3 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne	Liikkuva maa-asema (UA) TX Avaruusasema (EI) RX	
RADIOASTRONOMIA	81 - 84 GHz (3 GHz) Radioastronomia		
Avaruustutkimus (satelliitista maahan)	81 - 84 GHz (3 GHz) Avaruustutkimus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	81.250 - 85.750 GHz (4.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 250 MHz / -10 GHz 71.250 - 75.750 GHz 80000/250M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 12b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	81.375 - 85.375 GHz (4 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 500 MHz / -10 MHz 71.375 - 75.375 GHz 80000/500M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 6b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	81.625 - 85.125 GHz (3.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1 GHz / -10 GHz 71.625 - 75.125 GHz 80000/1G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 3b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	81.875 - 84.375 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1.5 GHz / -10 MHz 71.875 - 74.375 GHz 80000/1G5	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 2b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	82.125 - 84.625 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 2 GHz / -10 GHz 72.125 - 74.625 GHz 80000/2G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 1b - 2b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
84 - 86 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	81.250 - 85.750 GHz (4.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 250 MHz / -10 GHz 71.250 - 75.750 GHz 80000/250M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 12b - 19b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
	81.375 - 85.375 GHz (4 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 500 MHz / -10 MHz 71.375 - 75.375 GHz 80000/500M	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 6b-9b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	81.625 - 85.125 GHz (3.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1 GHz / -10 GHz 71.625 - 75.125 GHz 80000/1G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanavat 3b - 4b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	81.875 - 84.375 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 1.5 GHz / -10 MHz 71.875 - 74.375 GHz 80000/1G5	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanava 2b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
	82.125 - 84.625 GHz (2.500 GHz) Radiolinkit	Dupleksi Kiinteä asema (FX) TXRX 2 GHz / -10 GHz 72.125 - 74.625 GHz 80000/2G	ECC:n suositus ECC/REC/(05)07. Digitaaliset radiolinkit, kanava 2b. Standardi EN 302 217. Säteilykuvio luokka 3. Minimivahvistus 38 dBi.
SIIRTYVÄ LIIKENNE	84 - 86 GHz (2 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	84 - 86 GHz (2 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
RADIOASTRONOMIA	84 - 86 GHz (2 GHz) Radioastronomia		
86 - 92 GHz RADIOASTRONOMIA	86 - 92 GHz (6 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
92 - 94 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	92 - 94 GHz (2 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	92 - 94 GHz (2 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIOPAIKANNUS	92 - 94 GHz (2 GHz) Radiopaikannus		
RADIOASTRONOMIA	92 - 94 GHz (2 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Spektriviivamittaukset.
94.000 - 94.100 GHz AVARUUSTUTKIMUS (AKTIIVINEN)	94.000 - 94.100 GHz (0.100 GHz) Avaruustutkimus		
KAUKOKARTOITUS- SATELLIITTILIIKENNE	94.000 - 94.100 GHz (0.100 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Satelliiteissa olevat pilvitutkat (RR 5.562).
RADIOPAIKANNUS	94.000 - 94.100 GHz (0.100 GHz) Radiopaikannus		
Radioastronomia	94.000 - 94.100 GHz (0.100 GHz) Radioastronomia		
94.100 - 95.000 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	94.100 - 95.000 GHz (0.900 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	94.100 - 95.000 GHz (0.900 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIOASTRONOMIA	94.100 - 95.000 GHz (0.900 GHz) Radioastronomia		
RADIOPAIKANNUS	94.100 - 95.000 GHz (0.900 GHz) Radiopaikannus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
95 - 100 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	95 - 100 GHz (5 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIONAVIGOINTI	95 - 100 GHz (5 GHz) Radionavigointi		
RADIOASTRONOMIA	95 - 100 GHz (5 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset.
KIINTEÄ LIIKENNE	95 - 100 GHz (5 GHz) Kiinteä liikenne		
RADIOPAIKANNUS	95 - 100 GHz (5 GHz) Radiopaikannus		
RADIONAVIGOINTI- SATELLIITTILIIKENNE	95 - 100 GHz (5 GHz) Radionavigointisatelliitit		
100 - 102 GHz RADIOASTRONOMIA	100 - 102 GHz (2 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	100 - 102 GHz (2 GHz) Avaruustutkimus		
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT- TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	100 - 102 GHz (2 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
102 - 105 GHz RADIOASTRONOMIA	102 - 105 GHz (3 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI.
KIINTEÄ LIIKENNE	102 - 105 GHz (3 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	102 - 105 GHz (3 GHz) Siirtyvä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
105.000 - 109.500 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	105.000 - 109.500 GHz (4.500 GHz) Avaruustutkimus		
RADIOASTRONOMIA	105.000 - 109.500 GHz (4.500 GHz) Radioastronomia	Radioastronomian asema (RA) RX	Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI.
KIINTEÄ LIIKENNE	105.000 - 109.500 GHz (4.500 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	105.000 - 109.500 GHz (4.500 GHz) Siirtyvä liikenne		
109.500 - 111.800 GHz RADIOASTRONOMIA	109.500 - 111.800 GHz (2.300 GHz) Radioastronomia		Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	109.500 - 111.800 GHz (2.300 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	109.500 - 111.800 GHz (2.300 GHz) Avaruustutkimus		Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
111.800 - 114.250 GHz RADIOASTRONOMIA	111.800 - 114.250 GHz (2.450 GHz) Radioastronomia		Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI.
KIINTEÄ LIIKENNE	111.800 - 114.250 GHz (2.450 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	111.800 - 114.250 GHz (2.450 GHz) Siirtyvä liikenne		
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	111.800 - 114.250 GHz (2.450 GHz) Avaruustutkimus		Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI.
114.250 - 116.000 GHz KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	114.250 - 116.000 GHz (1.750 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOASTRONOMIA	114.250 - 116.000 GHz (1.750 GHz) Radioastronomia		Kontinuumi- ja spektriviivamittaukset, aurinkotutkimus, mm. VLBI. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	114.250 - 116.000 GHz (1.750 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
116.000 - 119.980 GHz SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	116.000 - 119.980 GHz (3.980 GHz) Satellittien välinen liikenne		
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	116.000 - 119.980 GHz (3.980 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	116.000 - 119.980 GHz (3.980 GHz) Avaruustutkimus		
119.980 - 122.250 GHz KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	119.980 - 122.250 GHz (2.270 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	119.980 - 122.250 GHz (2.270 GHz) Avaruustutkimus		
SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	119.980 - 122.250 GHz (2.270 GHz) Satellittien välinen liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	122.000 - 122.250 GHz (0.250 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 10 dBm/250 MHz EIRP ja spektrin tehotiheys enintään -48 dBm/MHz yli 30 asteen korotuskulmalla. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 305 550. 122 - 123 GHz ISM (RR 5.138). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
122.250 - 123.000 GHz SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	122.250 - 123.000 GHz (0.750 GHz) Satellittien välinen liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ LIIKENNE	122.250 - 123.000 GHz (0.750 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	122.250 - 123.000 GHz (0.750 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. Standardi EN 305 550. SRD-suositus ERC/REC/70-03. 122 - 123 GHz ISM (RR 5.138). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
Radioamatööriliikenne	122.250 - 123.000 GHz (0.750 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
123 - 130 GHz KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	123 - 130 GHz (7 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	123 - 130 GHz (7 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne		
RADIONAVIGOINTI	123 - 130 GHz (7 GHz) Radionavigointi		
Radioastronomia	123 - 130 GHz (7 GHz) Radioastronomia		
RADIONAVIGOINTI-SATELLIITTILIIKENNE	123 - 130 GHz (7 GHz) Radionavigointisatelliitit		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
130 - 134 GHz SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	130 - 134 GHz (4 GHz) Satellittien välinen liikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	130 - 134 GHz (4 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	130 - 134 GHz (4 GHz) Siirtyvä liikenne		
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (AKTIIVINEN)	130 - 134 GHz (4 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaukokartoitussatelliitit 133,500 - 134,000 GHz (RR 5.562E).
RADIOASTRONOMIA	130 - 134 GHz (4 GHz) Radioastronomia		
134 - 136 GHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	134 - 136 GHz (2 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioastronomia	134 - 136 GHz (2 GHz) Radioastronomia		
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	134 - 136 GHz (2 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
136 - 141 GHz Radioamatööriliikenne	136 - 141 GHz (5 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. (RR 5.149).
RADIOASTRONOMIA	136 - 141 GHz (5 GHz) Radioastronomia		
RADIOPAIKANNUS	136 - 141 GHz (5 GHz) Radiopaikannus		
Radioamatöörisatelliitti-liikenne	136 - 141 GHz (5 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. (RR 5.149).
141.000 - 148.500 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	141.000 - 148.500 GHz (7.500 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	141.000 - 148.500 GHz (7.500 GHz) Siirtyvä liikenne		
148.500 - 151.500 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	148.500 - 151.500 GHz (3 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOASTRONOMIA	148.500 - 151.500 GHz (3 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	148.500 - 151.500 GHz (3 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
151.500 - 155.500 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	151.500 - 155.500 GHz (4 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	151.500 - 155.500 GHz (4 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIOASTRONOMIA	151.500 - 155.500 GHz (4 GHz) Radioastronomia		
RADIOPAIKANNUS	151.500 - 155.500 GHz (4 GHz) Radiopaikannus		
155.500 - 158.500 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	155.500 - 158.500 GHz (3 GHz) Avaruustutkimus		
KIINTEÄ LIIKENNE	155.500 - 158.500 GHz (3 GHz) Kiinteä liikenne		Allokaatio astui voimaan 1.1.2018 (RR 5.562G).
SIIRTYVÄ LIIKENNE	155.500 - 158.500 GHz (3 GHz) Siirtyvä liikenne		Allokaatio astui voimaan 1.1.2018 (RR 5.562G).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	155.500 - 158.500 GHz (3 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Allokaatio voimassa 1.1.2018 asti (RR 5.562F).
RADIOASTRONOMIA	155.500 - 158.500 GHz (3 GHz) Radioastronomia		
158.500 - 164.000 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	158.500 - 164.000 GHz (5.500 GHz) Kiinteä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	158.500 - 164.000 GHz (5.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	158.500 - 164.000 GHz (5.500 GHz) Siirtyvä liikenne		
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	158.500 - 164.000 GHz (5.500 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne		
164 - 167 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	164 - 167 GHz (3 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
RADIOASTRONOMIA	164 - 167 GHz (3 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	164 - 167 GHz (3 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
167.000 - 174.500 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	167.000 - 174.500 GHz (7.500 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	167.000 - 174.500 GHz (7.500 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	167.000 - 174.500 GHz (7.500 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	167.000 - 174.500 GHz (7.500 GHz) Satellittien välinen liikenne		
174.500 - 174.800 GHz SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	174.500 - 174.800 GHz (0.300 GHz) Satellittien välinen liikenne		
KIINTEÄ LIIKENNE	174.500 - 174.800 GHz (0.300 GHz) Kiinteä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE	174.500 - 174.800 GHz (0.300 GHz) Siirtyvä liikenne		
174.800 - 182.000 GHz SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	174.800 - 182.000 GHz (7.200 GHz) Satellittien välinen liikenne		
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	174.800 - 182.000 GHz (7.200 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	174.800 - 182.000 GHz (7.200 GHz) Avaruustutkimus		
182 - 185 GHz RADIOASTRONOMIA	182 - 185 GHz (3 GHz) Radioastronomia		183,310 GHz vesimolekyylin spektriviivamittaus. Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
185 - 190 GHz SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	185 - 190 GHz (5 GHz) Satellittien välinen liikenne		
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	185 - 190 GHz (5 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	185 - 190 GHz (5 GHz) Avaruustutkimus		
190.000 - 191.800 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	190.000 - 191.800 GHz (1.800 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	190.000 - 191.800 GHz (1.800 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
191.800 - 200.000 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	191.800 - 200.000 GHz (8.200 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIONAVIGOINTI-SATELLIITTILIIKENNE	191.800 - 200.000 GHz (8.200 GHz) Radionavigointisatelliitit		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SATELLIITTIEN VÄLINEN LIIKENNE	191.800 - 200.000 GHz (8.200 GHz) Satellittien välinen liikenne		
RADIONAVIGOINTI	191.800 - 200.000 GHz (8.200 GHz) Radionavigointi		
KIINTEÄ LIIKENNE	191.800 - 200.000 GHz (8.200 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE	191.800 - 200.000 GHz (8.200 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne		
200 - 202 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	200 - 202 GHz (2 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	200 - 202 GHz (2 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
RADIOASTRONOMIA	200 - 202 GHz (2 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
202 - 209 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	202 - 209 GHz (7 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	202 - 209 GHz (7 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
RADIOASTRONOMIA	202 - 209 GHz (7 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
209 - 217 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	209 - 217 GHz (8 GHz) Kiinteä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	209 - 217 GHz (8 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
SIIRTYVÄ LIIKENNE	209 - 217 GHz (8 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIOASTRONOMIA	209 - 217 GHz (8 GHz) Radioastronomia		
217 - 226 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	217 - 226 GHz (9 GHz) Avaruustutkimus		
RADIOASTRONOMIA	217 - 226 GHz (9 GHz) Radioastronomia		
KIINTEÄ LIIKENNE	217 - 226 GHz (9 GHz) Kiinteä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	217 - 226 GHz (9 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	217 - 226 GHz (9 GHz) Siirtyvä liikenne		
226.000 - 231.500 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	226.000 - 231.500 GHz (5.500 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT- TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	226.000 - 231.500 GHz (5.500 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
RADIOASTRONOMIA	226.000 - 231.500 GHz (5.500 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
231.500 - 232.000 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	231.500 - 232.000 GHz (0.500 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	231.500 - 232.000 GHz (0.500 GHz) Siirtyvä liikenne		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
Radiopaikannus	231.500 - 232.000 GHz (0.500 GHz) Radiopaikannus		
232 - 235 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	232 - 235 GHz (3 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	232 - 235 GHz (3 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	232 - 235 GHz (3 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
Radiopaikannus	232 - 235 GHz (3 GHz) Radiopaikannus		
235 - 238 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	235 - 238 GHz (3 GHz) Avaruustutkimus		
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT- TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	235 - 238 GHz (3 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	235 - 238 GHz (3 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
238 - 240 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	238 - 240 GHz (2 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	238 - 240 GHz (2 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (SATELLIITISTA MAAHAN)	238 - 240 GHz (2 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
RADIOPAIKANNUS	238 - 240 GHz (2 GHz) Radiopaikannus		

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIONAVIGOINTI	238 - 240 GHz (2 GHz) Radionavigointi		
RADIONAVIGOINTI- SATELLIITTILIIKENNE	238 - 240 GHz (2 GHz) Radionavigointisatelliitit		
240 - 241 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	240 - 241 GHz (1 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	240 - 241 GHz (1 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIOPAIKANNUS	240 - 241 GHz (1 GHz) Radiopaikannus		
241 - 248 GHz Radioamatööriliikenne	241 - 248 GHz (7 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
RADIOASTRONOMIA	241 - 248 GHz (7 GHz) Radioastronomia		
Radioamatöörisatelliitti- liikenne	241 - 248 GHz (7 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
RADIOPAIKANNUS	244 - 246 GHz (osa-alueen ala- ja ylärajataajuudet) (2 GHz) (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet		Luvasta vapautettuja laitteita. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 15. Säteilyteho enintään 100 mW EIRP. SRD-suositus ERC/REC/70-03. Standardi EN 305 550. 244 - 246 GHz ISM (RR 5.138). Euroopan komission päätös 2006/771/EY, jota on täydennetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2025/105.
248 - 250 GHz RADIOAMATÖÖRILIIKENNE	248 - 250 GHz (2 GHz) Radioamatööriliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
Radioastronomia	248 - 250 GHz (2 GHz) Radioastronomia		
RADIOAMATÖÖRISATELLIITTI-LIIKENNE	248 - 250 GHz (2 GHz) Radioamatöörisatelliittiliikenne		Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 6. Pätevyystodistus vaaditaan. Katso Liikenne- ja viestintäviraston määräys 18. Lähettimen teho perusluokassa enintään 30 W. Modulaatiohuipputeho 120 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB. Lähettimen teho yleisluokassa enintään 150 W. Modulaatiohuipputeho 600 W, jos lähetteen kantoaaltoa on vaimennettu vähintään 6 dB.
250 - 252 GHz AVARUUSTUTKIMUS (PASSIIVINEN)	250 - 252 GHz (2 GHz) Avaruustutkimus		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
RADIOASTRONOMIA	250 - 252 GHz (2 GHz) Radioastronomia		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).
KAUKOKARTOITUSSATELLIIT-TILIIKENNE (PASSIIVINEN)	250 - 252 GHz (2 GHz) Kaukokartoitussatelliittiliikenne		Kaikki lähetteet kiellettyjä (RR 5.340).

Taajuusalue **Käyttö Suomessa**	**Osa-alue** **(sen leveys)** **ja käyttö**	**Liikennemuoto** **Asemaluokka ja käyttösuunta, Säteilyteho /** **Lähettimen teho (pääsääntöisesti enintään)** **Kanavanleveys / Lähetteen leveys** **Dupleksiväli ja parikaista** **Läheteluokka** **Tyyppivakio**	**Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia.** **Standardiviittaukset ovat vain informatiivisia.**
252 - 265 GHz SIIRTYVÄ LIIKENNE	252 - 265 GHz (13 GHz) Siirtyvä liikenne		
RADIONAVIGOINTI	252 - 265 GHz (13 GHz) Radionavigointi		
RADIOASTRONOMIA	252 - 265 GHz (13 GHz) Radioastronomia		
KIINTEÄ LIIKENNE	252 - 265 GHz (13 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	252 - 265 GHz (13 GHz) Siirtyvä satelliittiliikenne		
RADIONAVIGOINTI- SATELLIITTILIIKENNE	252 - 265 GHz (13 GHz) Radionavigointisatelliitit		
265 - 275 GHz KIINTEÄ LIIKENNE	265 - 275 GHz (10 GHz) Kiinteä liikenne		
SIIRTYVÄ LIIKENNE	265 - 275 GHz (10 GHz) Siirtyvä liikenne		
KIINTEÄ SATELLIITTILIIKENNE (MAASTA SATELLIITTIIN)	265 - 275 GHz (10 GHz) Kiinteä satelliittiliikenne		
RADIOASTRONOMIA	265 - 275 GHz (10 GHz) Radioastronomia		
275 - 400 GHz (käyttö vielä jakamatta)	275 - 400 GHz (125 GHz) (käyttö vielä jakamatta)		

MÄÄRITELMÄT

Taajuusalue. Käyttö Suomessa

Taajuusalue sekä käytössä oleva tai käyttöön suunniteltu liikennelaji. Taajuusalueet ja liikennelajit perustuvat Radio-ohjesääntöön sekä eurooppalaiseen taajuusjakotaulukkoon (ERC Report 25).

Taajuusjakotaulukossa ensisijaiset liikennelajit on kirjoitettu isoin kirjaimin (esimerkiksi SIIRTYVÄ LIIKENNE) ja toissijaiset liikennelajit on kirjoitettu pienin kirjaimin (esimerkiksi Siirtyvä liikenne).

Osa-alue (sen leveys) ja käyttö

Osa-alueet, niiden leveydet ja käyttötarkoitus. Siirtyvässä ja kiinteässä liikenteessä osa-alueen äärikanavien keskitaajuudet ovat osa-alueen rajoina. Muussa käytössä osa-alueen rajat ovat annetun käytön rajoina.

Liikennemuoto

Osa-alueen liikennemuotona on joko simpleksi (käytetään yhtä taajuutta) tai dupleksi (käytetään kahta taajuutta).

Asemaluokka

Asemaluokat perustuvat Radio-ohjesääntöön. Esimerkiksi siirtyvässä maaradioliikenteessä tukiaseman asemaluokka on FB.

Käyttösuunta

Määrittää käyttösuunnan eli käytetäänkö taajuutta lähetykseen (TX) vai vastaanottoon (RX) vai molempiin (TXRX).

Kanavanleveys

Ilmoittaa vierekkäisten kanavien keskitaajuuksien välisen taajuuseron.

Lähetteen leveys

Ilmoittaa lähetteelle sallitun kaistanleveyden (necessary bandwidth).

Läheteluokka

Läheteluokka määrittelee esimerkiksi modulointityypin ja lähetettävän informaation tyypin.

Dupleksiväli ja parikaista

Parikaistan taajuus on dupleksivälin verran taulukossa ilmoitetun kaistan yläpuolella (+) tai alapuolella (-).

Tyyppivakio

Tyyppivakio määrittelee radiolinkkilaitteen keskeiset ominaisuudet (esimerkiksi DRS 34/18000 = kapasiteetti 34 Mbit/s, taajuusalue 18000 MHz tai FM 4/419 = modulointitapa FM, kapasiteetti 4 puhekanavaa ja taajuusalue 419 MHz).

MÄÄRITELMÄT

Säteilyteho

Radiolähettimen säteilyteho on lähettimen tehon ja antennin vahvistuksen summa vähennettynä siirtolinjojen vaimennuksella. Säteilytehon enimmäismäärä on määrätty W ERP -yksikköinä vertaamalla sitä dipoliantenniin (vahvistus dBd) tai W EIRP -yksikköinä vertaamalla sitä isotrooppiseen antenniin (vahvistus dBi).

Datasiirto

Datasiirrolla tarkoitetaan kaiken muun kuin reaaliaikaisen ihmisten välisen viestinnän siirtoa radioteitse. Reaaliaikaisella ihmisten välisellä viestinnällä tarkoitetaan puhe-, video- tai muuta suoraa vuorovaikutusta, jossa osapuolet vaihtavat tietoa siten, että mahdollinen viive vuorovaikutuksessa aiheutuu vain yhteyden muodostamisessa käytetystä siirtotekniikasta. Datasiirtoa voi olla esimerkiksi telemetriatietojen välitys, etälaitteen ohjaus näköyhteydellä tai ilman näköyhteyttä tai muu vastaava toiminta.

Radio-ohjesääntö, RR

Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan ja yleissopimuksen sitova liite (ITU Radio Regulations).

Radiolinkin lähetysteho

Jos radiolinkille ei ole ilmoitettu enimmäislähetystehoa, sovelletaan standardiviittauksessa annettua arvoa. Radiolinkkiantennin säteilykuviota koskeva standardiviittaus määrittelee vaadittavan enimmäissivukeilavaimennuksen, jota voidaan lieventää radiolinkin käyttöympäristön mukaan.

Standardiviittaukset

Standardiviittaukset ovat ainoastaan informatiivisia eivätkä aseta pakollisia vaatimuksia laitteiden markkinoille saattamiselle. Kun käyttösuunnitelmassa viitataan standardeihin tai muihin vastaaviin spesifikaatioihin, tarkoitetaan niiden käyttöä uuden taajuudenannon häiriötarkastelun oletusarvoina, eri radioliikenteiden yhteensopivuuden tarkastelun teknisenä perustana tai valtioiden välisten koordinaatiosopimusten teknisenä perusteena. Standardiviittauksia käytetään myös määrittelemään eräissä tapauksissa jollakin taajuuskaistalla yksinomaan sallittua kanavanvarausmenettelyä.

Standardiviittaukset on esitetty ilman versiotunnusta. Viittauksella tarkoitetaan uusinta EUn virallisessa lehdessä julkaistua versiota.

Suuren häiriöriskin radiolähettimet

Suuren häiriöriskin aiheuttavia radiolähettimiä, joiden hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan radiolupa, ovat analogiseen radiotoimintaan tarkoitetut ääniradiolähettimet, digitaaliseen televisio- tai radiotoimintaan tarkoitetut televisio- ja radiolähettimet sekä suuritehoiset tutkat.

Suuren häiriöriskin radiolähettimiä ovat edellä tarkoitettujen lisäksi sellaiset radiolähettimet, joiden hallussapitoon ja käyttöön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt radioluvan, vaikka radiolähettimen ei ole varmistettu täyttävän sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 251 §:ssä ja 264 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia.

Suuren häiriöriskin aiheuttavan radiolähettimen lupaehdoissa voidaan määrätä, ettei lähetintä saa ottaa käyttöön, ennen kuin Liikenne- ja viestintävirasto on tarkastuksen

perusteella hyväksynyt käyttöönoton (sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 42 §).

Toimintasuhde

Toimintasuhde tarkoittaa lähettimen suhteellista lähetysaikaa yhden tunnin jaksossa.

LYHENNELUETTELO / TABELL ÖVER FÖRKORTNINGAR / LIST OF ABBREVIATIONS

Termi / Term	Selite / Förklaring / Definition
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance-Broadcast
AVI	Automatic Vehicle Identification
BFWA	Broadband Fixed Wireless Access
CENELEC	European Committee for Electrotechnical Standardization
CEPT	The European Conference of Postal and Telecommunications Administration
DAB	Digital Audio Broadcasting
DEC	Decision
DECT	Digital European Cordless Telecommunication system
DGPS	Differential GPS
DME	Distance Measuring Equipment
DSC	Digital Selective Calling
EC	European Commission
ECA	European Common Allocation
ECC	Electronic Communications Committee
EG	Europeiska kommissionen
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power
EN xxx	European Norm xxx standardit / standarder / standards
ENG/OB	Electronic News Gathering/Outside Broadcasting
EPIRB	Emergency Position-Indicating RadioBeacon
ERC	European Radiocommunications Committee
ERP	Equivalent Radiated Power
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EY	Euroopan yhteisö / Europeiska gemenskapen / European Community
EU	Euroopan unioni / Europeiska unionen / European Union
FM	Frequency Modulation
FWA	Fixed Wireless Access
FWS	Fixed Wireless Systems
GBAS	Ground Based Augmentation System
GMDSS	Global Maritime Distress and safety System
GPS	Global Positioning System
HEST	High EIRP Satellite Terminals
HDFSS	High Density Fixed Satellite Service
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
ILS	Instrument Landing System
IMT-2000	International Mobile Telecommunications
ISM	Industrial, Scientific and Medical applications
ITU-R	International Telecommunication Union - Radiocommunication sector
LA	AM/DSB CB
LEST	Low EIRP Satellite Terminals
LR	Radiolocation Land Station
MLS	Microwave Landing System
MVDS	Multipoint Video Distribution System
MWS	Multimedia Wireless Systems
NDB	Non-Directional Radio Beacon
NMT	Nordic Mobile Telephone
OB	Outside Broadcasting
OR	Off-Route
PMR	Professional / Private Mobile Radio
R	Route
REC	Recommendation
RES	Resolution
RHA68	Radiopuhelinliikenteeseen varatut kanavat taajuusalueella 68–72 MHz / Kanaler reserverade för radiotelefoni i frekvensområdet 68–72 MHz / Channels reserved for radiotelephony in the frequency range 68–72 MHz

LYHENNELUETTELO / TABELL ÖVER FÖRKORTNINGAR / LIST OF ABBREVIATIONS

Termi / Term	Selite / Förklaring / Definition
RLAN	Radio Local Area Network
RR	Radio Regulations
RR AP30B	Appendix 30B of the ITU Radio Regulations
RTTT	Road Transport and Traffic Telematics
SAR	Search And Rescue, Synthetic Aperture Radar
SRD	Short Range Devices
SRR	Short Range Radar
SSR	Secondary Surveillance Radar
TETRA	Terrestrial Trunked Radio
TRAFICOM	Liikenne- ja viestintävirasto Traficom / Transport- och kommunikationsverket Traficom / Finnish Transport and Communications Agency
TV	Television
UWB	Ultra Wideband
VDL	VHF Data Link
VIRVE	Viranomaisverkko / Myndigheternas radionät / Finland’s Public Authority Network, emergency services network
VLBI	Very Long Baseline Interferometry
WLAN	Wireless Local Area Network
WLL	Wireless Local Loop
VOR	VHF Omnidirectional Radio Range

PMR-LAITTEIDEN STANDARDIT

Standardiviittaukset ovat ainoastaan informatiivisia eivätkä aseta pakollisia vaatimuksia laitteiden markkinoille saattamiselle. Kun käyttösuunnitelmassa viitataan standardeihin tai muihin vastaaviin spesifikaatioihin, tarkoitetaan niiden käyttöä uuden taajuudenannon häiriötarkastelun oletusarvoina, eri radioliikenteiden yhteensopivuuden tarkastelun teknisenä perustana tai valtioiden välisten koordinaatiosopimusten teknisenä perusteena. Standardiviittauksia käytetään myös määrittelemään eräissä tapauksissa jollakin taajuuskaistalla yksinomaan sallittua kanavanvarausmenettelyä.

Standardiviittaukset on esitetty ilman versiotunnusta. Viittauksella tarkoitetaan uusinta EU:n Virallisessa lehdessä julkaistua versiota.

1. Radiopuhelimet, joita käytetään pelkästään analogiseen puheensiirtoon

1.1 Radiopuhelintukiasemat
Standardi EN 300 086
Selektiivikutsulla varustetut laitteet: Standardi EN 300 219

1.2 Ajoneuvoon asennettavat radiopuhelimet
Standardi EN 300 086
Selektiivikutsulla varustetut laitteet: Standardi EN 300 219

1.3 Käsiradiopuhelimet

a) Antenniliittimellä varustetut laitteet
Standardi EN 300 086
Selektiivikutsulla varustetut laitteet: Standardi EN 300 219

b) Integraaliantennilaitteet
Standardi EN 300 296
Selektiivikutsulla varustetut laitteet: Standardi EN 300 341

2. Radiopuhelimet, joita käytetään puheen- ja/tai datansiirtoon

2.1 Radiopuhelintukiasemat

a) kanavaväli ≥ 25 kHz:
Standardi EN 300 394-1
Standardi EN 302 561

b) kanavaväli 25 kHz tai 12,5 kHz:
Standardi EN 300 113

c) kanavaväli ≤ 10 kHz:
Standardi EN 301 166

2.2 Ajoneuvoon asennettavat radiopuhelimet

a) kanavaväli ≥ 25 kHz:
Standardi EN 300 394-1
Standardi EN 302 561

b) kanavaväli 25 kHz tai 12,5 kHz:
Standardi EN 300 113

c) kanavaväli ≤ 10 kHz:
Standardi EN 301 166

2.3 Käsiradiopuhelimet

a) kanavaväli ≥ 25 kHz:
Standardi EN 300 394-1
Standardi EN 302 561

b) kanavaväli 25 kHz tai 12,5 kHz:
Antenniliittimellä varustetut laitteet: Standardi EN 300 113
Integraaliantennilaitteet: Standardi EN 300 390

c) kanavaväli ≤ 10 kHz:
Standardi EN 301 166

3. Kauko-ohjaus- ja telemetrialaitteet sekä datasiirtolaitteet

3.1 Standardi EN 300 220 tai EN 302 561 seuraavin tarkennuksin:

Standardeja sovelletaan alle 0,5 W lähetystehoisiin laitteisiin taajuuskaistoilla 29,810–29,940 MHz ja 161,4125–161,4625 MHz sekä taajuuskaistan 406–470 MHz niillä osakaistoilla, jotka Liikenne- ja viestintävirasto on osoittanut tähän käyttöön.

3.2 Muilla kuin edellä mainituilla taajuusalueilla tai laitteisiin, joiden lähettimen teho on yli 0,5 W, sovelletaan standardia EN 300 113 tai EN 302 561.

MERENKULUN HF-KANAVATAULUKOT

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 4 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Keski-taajuus	Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Keski-taajuus
401	4357	4358,4	4065	4066,4	416	4402	4403,4	4110	4111,4
402	4360	4361,4	4068	4069,4	417	4405	4406,4	4113	4114,4
403	4363	4364,4	4071	4072,4	418	4408	4409,4	4116	4117,4
404	4366	4367,4	4074	4075,4	419	4411	4412,4	4119	4120,4
405	4369	4370,4	4077	4078,4	420	4414	4415,4	4122	4123,4
406	4372	4373,4	4080	4081,4	421 [1)]	4417	4418,4	4125	4126,4
407	4375	4376,4	4083	4084,4	422	4420	4421,4	4128	4129,4
408	4378	4379,4	4086	4087,4	423	4423	4424,4	4131	4132,4
409	4381	4382,4	4089	4090,4	424	4426	4427,4	4134	4135,4
410	4384	4385,4	4092	4093,4	425	4429	4430,4	4137	4138,4
411	4387	4388,4	4095	4096,4	426	4432	4433,4	4140	4141,4
412	4390	4391,4	4098	4099,4	427	4435	4436,4	4143	4144,4
413	4393	4394,4	4101	4102,4	428	4351	4352,4	-	-
414	4396	4397,4	4104	4105,4	429	4354	4355,4	-	-
415	4399	4400,4	4107	4108,4					

[1)] Kanava 421 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 4417 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 4125 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.
Kanavan 421 aluksen lähetystaajuus (kantoaaltotaajuus) 4125 kHz on radiopuhelinliikenteen hätä- ja turvallisuustaajuus.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 6 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Keski-taajuus
601	6501	6502,4	6200	6201,4
602	6504	6505,4	6203	6204,4
603	6507	6508,4	6206	6207,4
604	6510	6511,4	6209	6210,4
605	6513	6514,4	6212	6213,4
606 [2)]	6516	6517,4	6215	6216,4
607	6519	6520,4	6218	6219,4
608	6522	6523,4	6221	6222,4

[2)] Kanava 606 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 6516 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 6215 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.
Kanavan 606 aluksen lähetystaajuus (kantoaaltotaajuus) 6215 kHz radiopuhelinliikenteen hätä- ja turvallisuustaajuus.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 8 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus	Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus
801	8719	8720,4	8195	8196,4	820	8776	8777,4	8252	8253,4
802	8722	8723,4	8198	8199,4	821 [1)]	8779	8780,4	8255	8256,4
803	8725	8726,4	8201	8202,4	822	8782	8783,4	8258	8259,4
804	8728	8729,4	8204	8205,4	823	8785	8786,4	8261	8262,4
805	8731	8732,4	8207	8208,4	824	8788	8789,4	8264	8265,4
806	8734	8735,4	8210	8211,4	825	8791	8792,4	8267	8268,4
807	8737	8738,4	8213	8214,4	826	8794	8795,4	8270	8271,4
808	8740	8741,4	8216	8217,4	827	8797	8798,4	8273	8274,4
809	8743	8744,4	8219	8220,4	828	8800	8801,4	8276	8277,4
810	8746	8747,4	8222	8223,4	829	8803	8804,4	8279	8280,4
811	8749	8750,4	8225	8226,4	830	8806	8807,4	8282	8283,4
812	8752	8753,4	8228	8229,4	831	8809	8810,4	8285	8286,4
813	8755	8756,4	8231	8232,4	832	8812	8813,4	8288	8289,4
814	8758	8759,4	8234	8235,4	833 [2)]	8291	8292,4	8291	8292,4
815	8761	8762,4	8237	8238,4	834	8707	8708,4	-	-
816	8764	8765,4	8240	8241,4	835	8710	8711,4	-	-
817	8767	8768,4	8243	8244,4	836	8713	8714,4	-	-
818	8770	8771,4	8246	8247,4	837	8716	8717,4	-	-
819	8773	8774,4	8249	8250,4					

[1)] Kanava 821 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 8779 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 8255 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.

[2)] Kanava 833 (kantoaaltotaajuus 8291 kHz) on radiopuhelinliikenteen hätä- ja turvallisuustaajuus.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 12 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus	Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus
1201	13077	13078,4	12230	12231,4	1222	13140	13141,4	12293	12294,4
1202	13080	13081,4	12233	12234,4	1223	13143	13144,4	12296	12297,4
1203	13083	13084,4	12236	12237,4	1224	13146	13147,4	12299	12300,4
1204	13086	13087,4	12239	12240,4	1225	13149	13150,4	12302	12303,4
1205	13089	13090,4	12242	12243,4	1226	13152	13153,4	12305	12306,4
1206	13092	13093,4	12245	12246,4	1227	13155	13156,4	12308	12309,4
1207	13095	13096,4	12248	12249,4	1228	13158	13159,4	12311	12312,4
1208	13098	13099,4	12251	12252,4	1229	13161	13162,4	12314	12315,4
1209	13101	13102,4	12254	12255,4	1230	13164	13165,4	12317	12318,4
1210	13104	13117,4	12269	12270,4	1231	13167	13168,4	12320	12321,4
1211	13107	13105,4	12257	12258,4	1232	13170	13171,4	12323	12324,4
1212	13110	13108,4	12260	12261,4	1233	13173	13174,4	12326	12327,4
1213	13113	13111,4	12263	12264,4	1234	13176	13177,4	12329	12330,4
1214	13116	13114,4	12266	12267,4	1235	13179	13180,4	12332	12333,4
1215	13119	13120,4	12272	12273,4	1236	13182	13183,4	12335	12336,4
1216	13122	13123,4	12275	12276,4	1237	13185	13186,4	12338	12339,4
1217	13125	13126,4	12278	12279,4	1238	13188	13189,4	12341	12342,4
1218	13128	13129,4	12281	12282,4	1239	13191	13192,4	12344	12345,4
1219	13131	13132,4	12284	12285,4	1240	13194	13195,4	12347	12348,4
1220	13134	13135,4	12287	12288,4	1241	13197	13198,4	12350	12351,4
1221 [3)]	13137	13138,4	12290	12291,4					

[3)] Kanava 1221 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 13137 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 12290 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.
Kanavan 1221 aluksen lähetystaajuus (kantoaaltotaajuus 12290 kHz) on radiopuhelinliikenteen hätä- ja turvallisuustaajuus.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 16 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus	Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus
1601	17242	17243,4	16360	16361,4	1631	17332	17333,4	16450	16451,4
1602	17245	17246,4	16363	16364,4	1632	17335	17336,4	16453	16454,4
1603	17248	17249,4	16366	16367,4	1633	17338	17339,4	16456	16457,4
1604	17251	17252,4	16369	16370,4	1634	17341	17342,4	16459	16460,4
1605	17254	17255,4	16372	16373,4	1635	17344	17345,4	16462	16463,4
1606	17257	17258,4	16375	16376,4	1636	17347	17348,4	16465	16466,4
1607	17260	17261,4	16378	16379,4	1637	17350	17351,4	16468	16469,4
1608	17263	17264,4	16381	16382,4	1638	17353	17354,4	16471	16472,4
1609	17266	17267,4	16384	16385,4	1639	17356	17357,4	16474	16475,4
1610	17269	17270,4	16387	16388,4	1640	17359	17360,4	16477	16478,4
1611	17272	17273,4	16390	16391,4	1641	17362	17363,4	16480	16481,4
1612	17275	17276,4	16393	16394,4	1642	17365	17366,4	16483	16484,4
1613	17278	17279,4	16396	16397,4	1643	17368	17369,4	16486	16487,4
1614	17281	17282,4	16399	16400,4	1644	17371	17372,4	16489	16490,4
1615	17284	17285,4	16402	16403,4	1645	17374	17375,4	16492	16493,4
1616	17287	17288,4	16405	16406,4	1646	17377	17378,4	16495	16496,4
1617	17290	17291,4	16408	16409,4	1647	17380	17381,4	16498	16499,4
1618	17293	17294,4	16411	16412,4	1648	17383	17384,4	16501	16502,4
1619	17296	17297,4	16414	16415,4	1649	17386	17387,4	16504	16505,4
1620	17299	17300,4	16417	16418,4	1650	17389	17390,4	16507	16508,4
1621 [1)]	17302	17303,4	16420	16421,4	1651	17392	17393,4	16510	16511,4
1622	17305	17306,4	16423	16424,4	1652	17395	17396,4	16513	16514,4
1623	17308	17309,4	16426	16427,4	1653	17398	17399,4	16516	16517,4
1624	17311	17312,4	16429	16430,4	1654	17401	17402,4	16519	16520,4
1625	17314	17315,4	16432	16433,4	1655	17404	17405,4	16522	16523,4
1626	17317	17318,4	16435	16436,4	1656	17407	17408,4	16525	16526,4
1627	17320	17321,4	16438	16439,4					
1628	17323	17324,4	16441	16442,4					
1629	17326	17327,4	16444	16445,4					
1630	17329	17330,4	16447	16448,4					

[1)] Kanava 1621 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 17302 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 16420 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.
Kanavan 1621 aluksen lähetystaajuus (kantoaaltotaajuus 16420 kHz) on radiopuhelinliikenteen hätä- ja turvallisuustaajuus.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 18/19 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus
1801	19755	19756,4	18780	18781,4
1802	19758	19759,4	18783	18784,4
1803	19761	19762,4	18786	18787,4
1804	19764	19765,4	18789	18790,4
1805	19767	19768,4	18792	18793,4
1806 [2)]	19770	19771,4	18795	18796,4
1807	19773	19774,4	18798	18799,4
1808	19776	19777,4	18801	18802,4
1809	19779	19780,4	18804	18805,4
1810	19782	19783,4	18807	18808,4
1811	19785	19786,4	18810	18811,4
1812	19788	19789,4	18813	18814,4
1813	19791	19792,4	18816	18817,4
1814	19794	19795,4	18819	18820,4
1815	19797	19798,4	18822	18823,4

[2)] Kanava 1806 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 19770 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 18795 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 22 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus	Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus
2201	22696	22697,4	22000	22001,4	2231	22786	22787,4	22090	22091,4
2202	22699	22700,4	22003	22004,4	2232	22789	22790,4	22093	22094,4
2203	22702	22703,4	22006	22007,4	2233	22792	22793,4	22096	22097,4
2204	22705	22706,4	22009	22010,4	2234	22795	22796,4	22099	22100,4
2205	22708	22709,4	22012	22013,4	2235	22798	22799,4	22102	22103,4
2206	22711	22712,4	22015	22016,4	2236	22801	22802,4	22105	22106,4
2207	22714	22715,4	22018	22019,4	2237	22804	22805,4	22108	22109,4
2208	22717	22718,4	22021	22022,4	2238	22807	22808,4	22111	22112,4
2209	22720	22721,4	22024	22025,4	2239	22810	22811,4	22114	22115,4
2210	22723	22724,4	22027	22028,4	2240	22813	22814,4	22117	22118,4
2211	22726	22727,4	22030	22031,4	2241	22816	22817,4	22120	22121,4
2212	22729	22730,4	22033	22034,4	2242	22819	22820,4	22123	22124,4
2213	22732	22733,4	22036	22037,4	2243	22822	22823,4	22126	22127,4
2214	22735	22736,4	22039	22040,4	2244	22825	22826,4	22129	22130,4
2215	22738	22739,4	22042	22043,4	2245	22828	22829,4	22132	22133,4
2216	22741	22742,4	22045	22046,4	2246	22831	22832,4	22135	22136,4
2217	22744	22745,4	22048	22049,4	2247	22834	22835,4	22138	22139,4
2218	22747	22748,4	22051	22052,4	2248	22837	22838,4	22141	22142,4
2219	22750	22751,4	22054	22055,4	2249	22840	22841,4	22144	22145,4
2220	22753	22754,4	22057	22058,4	2250	22843	22844,4	22147	22148,4
2221 [1)]	22756	22757,4	22060	22061,4	2251	22846	22847,4	22150	22151,4
2222	22759	22760,4	22063	22064,4	2252	22849	22850,4	22153	22154,4
2223	22762	22763,4	22066	22067,4	2253	22852	22853,4	22156	22157,4
2224	22765	22766,4	22069	22070,4					
2225	22768	22769,4	22072	22073,4					
2226	22771	22772,4	22075	22076,4					
2227	22774	22775,4	22078	22076,4					
2228	22777	22778,4	22081	22082,4					
2229	22780	22781,4	22084	22085,4					
2230	22783	22784,4	22087	22088,4					

[1)] Kanava 2221 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 22756 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 22060 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.

Parilliset radiopuhelinkanavat taajuusalueella 25 MHz

Kanava-numero	Rannikkoasemat Kanto-aalto-taajuus	Rannikkoasemat Keski-taajuus	Alukset Kanto-aalto-taajuus	Alukset Keski-taajuus
2501	26145	26146,4	25070	25071,4
2502	26148	26149,4	25073	25074,4
2503	26151	26152,4	25076	25077,4
2504	26154	26155,4	25079	25080,4
2505	26157	26158,4	25082	25083,4
2506	26160	26161,4	25085	25086,4
2507	26163	26164,4	25088	25089,4
2508	26166	26167,4	25091	25092,4
2509	26169	26170,4	25094	25095,4
2510 [2)]	26172	26173,4	25097	25098,4

[2)] Kanava 2510 (rannikkoaseman kantoaaltotaajuus 26172 kHz ja aluksen kantoaaltotaajuus 25097 kHz) on radiopuhelinliikenteen kutsukanava.

Parittomat radiopuhelintaajuudet (J3E) taajuusalueilla 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22 ja 25 MHz

Näitä taajuuksia käytetään alusten väliseen liikenteeseen tai tarvittaessa alusten liikenteeseen rannikkoradioaseman kanssa.

Taajuuksia voivat käyttää simpleksiliikenteessä myös rannikkoradioasemat, joiden lähetysteho ei ylitä 1 kW.

4 MHz f_c	4 MHz f_a	6 MHz f_c	6 MHz f_a	8 MHz f_c	8 MHz f_a	12 MHz f_c	12 MHz f_a
4146	4147,4	6224	6225,4	8294	8295,4	12353	12354,4
4149	4150,4	6227	6228,4	8297	8298,4	12356	12357,4
		6230	6231,4			12359	12360,4
						12362	12363,4
						12365	12366,4

16 MHz f_c	16 MHz f_a	18 MHz f_c	18 MHz f_a	22 MHz f_c	22 MHz f_a	25 MHz f_c	25 MHz f_a
16528	16529,4	18825	18826,4	22159	22160,4	25100	25101,4
16531	16532,4	18828	18829,4	22162	22163,4	25103	25104,4
16534	16535,4	18831	18832,4	22165	22166,4	25106	25107,4
16537	16538,4	18834	18835,4	22168	22169,4	25109	25110,4
16540	16541,4	18837	18838,4	22171	22172,4	25112	25113,4
16543	16544,4	18840	18841,4	22174	22175,4	25115	25116,4
16546	16547,4	18843	18844,4	22177	22178,4	25118	25119,4

f_c = kanavan kantoaaltotaajuus
f_a = kanavan keskitaajuus

Parittomat lisätaajuudet (J3E) kiinteän liikenteen kanssa jaetuilla 4 ja 8 MHz alueilla

Näitä taajuuksia käytetään alusten väliseen liikenteeseen tai tarvittaessa alusten liikenteeseen rannikkoradioaseman kanssa.

4 MHz f_c	4 MHz f_a	4 MHz f_c	4 MHz f_a	8 MHz f_c	8 MHz f_a	8 MHz f_c	8 MHz f_a
4000	4001,3	4033	4034,4	8101	8102,4	8149	8150,4
4003	4004,3	4036	4037,4	8104	8105,4	8152	8153,4
4006	4007,3	4039	4040,4	8107	8108,4	8155	8156,4
4009	4010,3	4042	4043,4	8110	8111,4	8158	8159,4
4012	4013,3	4045	4046,4	8113	8114,4	8161	8162,4
4015	4016,3	4048	4049,4	8116	8117,4	8164	8165,4
4018	4019,3	4051	4052,4	8119	8120,4	8167	8168,4
4021	4022,3	4054	4055,4	8122	8123,4	8170	8171,4
4024	4025,3	4057	4058,4	8125	8126,4	8173	8174,4
4027	4028,3	4060	4061,4	8128	8129,4	8176	8177,4
4030	4031,3			8131	8132,4	8179	8180,4
				8134	8135,4	8182	8183,4
				8137	8138,4	8185	8186,4
				8140	8141,4	8188	8189,4
				8143	8144,4	8191	8192,4
				8146	8147,4		

f_c = kanavan kantoaaltotaajuus
f_a = kanavan keskitaajuus

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 4 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
1	4210,5	4172,5
2	4211	4173
3	4211,5	4173,5
4	4212	4174
5	4212,5	4174,5
6	4213	4175
7	4213,5	4175,5
8	4214	4176
9	4214,5	4176,5
10	4215	4177
11 [1)]	4177,5	4177,5
12	4215,5	4178
13	4216	4178,5

[1)] 4177,5 kHz on teleksiliikenteen hätätaajuus.

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 6 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
1	6314,5	6263
2	6315	6263,5
3	6315,5	6264
4	6316	6264,5
5	6316,5	6265
6	6317	6265,5
7	6317,5	6266
8	6318	6266,5
9	6318,5	6267
10	6319	6267,5
11 [2)]	6268	6268
12	6319,5	6268,5
13	6320	6269
14	6320,5	6269,5

[2)] 6268 kHz on teleksiliikenteen hätätaajuus.

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 8 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
1 [3)]	8376,5	8376,5
2	8417	8377
3	8417,5	8377,5
4	8418	8378
5	8418,5	8378,5
6	8419	8379
7	8419,5	8379,5
8	8420	8380
9	8420,5	8380,5
10	8421	8381
11	8421,5	8381,5
12	8422	8382
13	8422,5	8382,5
14	8423	8383
15	8423,5	8383,5

[3)] 8376,5 kHz on teleksiliikenteen hätätaajuus.

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 12 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
1	12579,5	12477
2	12580	12477,5
3	12580,5	12478
4	12581	12478,5
5	12581,5	12479
6	12582	12479,5
7	12582,5	12480
8	12583	12480,5
9	12583,5	12481
10	12584	12481,5
11	12584,5	12482
12	12585	12482,5
13	12585,5	12483
14	12586	12483,5
15	12586,5	12484
16	12587	12484,5
17	12587,5	12485
18	12588	12485,5
19	12588,5	12486
20	12589	12486,5
21	12589,5	12487
22	12590	12487,5
23	12590,5	12488
24	12591	12488,5
25	12591,5	12489
26	12592	12489,5
27	12592,5	12490
28	12593	12490,5
29	12593,5	12491
30	12594	12491,5
31	12594,5	12492
32	12595	12492,5
33	12595,5	12493
34	12596	12493,5
35	12596,5	12494
36	12597	12494,5
37	12597,5	12495
38	12598	12495,5
39	12598,5	12496
40	12599	12496,5
41	12599,5	12497
42	12600	12497,5
43	12600,5	12498
44	12601	12498,5
45	12601,5	12499
46	12602	12499,5
47	12602,5	12500
48	12603	12500,5
49	12603,5	12501
50	12604	12501,5
51	12604,5	12502
52	12605	12502,5
53	12605,5	12503
54	12606	12503,5
55	12606,5	12504
56	12607	12504,5
57	12607,5	12505
58	12608	12505,5
59	12608,5	12506
60	12609	12506,5

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
61	12609,5	12507
62	12610	12507,5
63	12610,5	12508
64	12611	12508,5
65	12611,5	12509
66	12612	12509,5
67	12612,5	12510
68	12613	12510,5
69	12613,5	12511
70	12614	12511,5
71	12614,5	12512
72	12615	12512,5
73	12615,5	12513
74	12616	12513,5
75	12616,5	12514
76	12617	12514,5
77	12617,5	12515
78	12618	12515,5
79	12618,5	12516
80	12619	12516,5
81	12619,5	12517
82	12620	12517,5
83	12620,5	12518
84	12621	12518,5
85	12621,5	12519
86	12622	12519,5
87 [1)]	12520	12520
88	12622,5	12520,5
89	12623	12521
90	12623,5	12521,5
91	12624	12522
92	12624,5	12522,5

[1)] 12520 kHz on teleksiliikenteen hätätaajuus.

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 16 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
1	16807	16683,5
2	16807,5	16684
3	16808	16684,5
4	16808,5	16685
5	16809	16685,5
6	16809,5	16686
7	16810	16686,5
8	16810,5	16687
9	16811	16687,5
10	16811,5	16688
11	16812	16688,5
12	16812,5	16689
13	16813	16689,5
14	16813,5	16690
15	16814	16690,5
16	16814,5	16691
17	16815	16691,5
18	16815,5	16692
19	16816	16692,5
20	16816,5	16693
21	16817	16693,5
22	16817,5	16694
23	16818	16694,5
24 [1)]	16695	16695
25	16818,5	16695,5
26	16819	16696
27	16819,5	16696,5
28	16820	16697
29	16820,5	16697,5
30	16821	16698
31	16821,5	16698,5

[1)] 16695 kHz on teleksiliikenteen hätätaajuus.

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 18/19 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
7	19684	18873,5
8	19684,5	18874
9	19685	18874,5
10	19685,5	18875
11	19686	18875,5
12	19686,5	18876
13	19687	18876,5
14	19687,5	18877
15	19688	18877,5
16	19688,5	18878
17	19689	18878,5
18	19689,5	18879
19	19690	18879,5
20	19690,5	18880

Parilliset teleksitaajuudet (NBDP) 22 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)
13	22382,5	22290,5
14	22383	22291
15	22383,5	22291,5
16	22384	22292
17	22384,5	22292,5
18	22385	22293
19	22385,5	22293,5
20	22386	22294
21	22386,5	22294,5
22	22387	22295
23	22387,5	22295,5
24	22388	22296
25	22388,5	22296,5
26	22389	22297

Parittomat teleksitaajuudet (NBDP) 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22 ja 25 MHz

Kaikki taajuudet ovat keskitaajuuksia.

Teleksiliikenteen lisäksi näitä taajuuksia voidaan käyttää morsesähkötyksen (A1A) työskentelytaajuuksina.
Taajuudet on tarkoitettu ensisijaisesti alusten väliseen liikenteeseen.
Niitä voidaan käyttää myös aluksen ja rannikkoradioaseman välisessä liikenteessä aluksen lähetystaajuuksina.

Kanava-numero	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)	Alus TX (kHz)
1	4170,5	6260,25	8339,25	12419,25	16615,25	19961	22290	26101
2	4171	6260,75	8339,75	12419,75	16615,75		22297,5	26101,5
3	4171,5	63221	8375	12422	16616,25		22298	26102
4	4172	6321,5	8375,5	12476,5	16616,75		22298,5	26102,5
5	4179		8376	12655	16682		22299	
6	4179,5			12655,5	16682,5		22443,5	
7	4180			12656	16683			
8				12656,5				

Datalähetystaajuudet [1)]
4-8 MHz

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)		Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)		Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)	
1		4153,5	3) 4)		6234,5	3) 4)		8301,5	3) 4)
2		4156,5	3) 4)		6237,5	3) 4)		8304,5	3) 4)
3		4159,5	3) 4)		6240,5	3) 4)		8307,5	3) 4)
4		4162,5	3) 4)		6243,5	3) 4)		8310,5	3) 4)
5		4165,5	3) 4)		6246,5	3) 4)		8313,5	3) 4)
6		4168,5	3) 4)		6249,5	3) 4)		8316,5	3) 4)
7	4199,75	4181,75			6252,5	3) 4)		8319,5	3) 4)
8	4202,75	4184,75			6255,5	3) 4)		8322,5	3) 4)
9	4205,75	4187,75			6258,5	3) 4)		8325,5	3) 4)
10	4190,75	4190,75	2) 3)	6323,25	6271,25			8328,5	3) 4)
11	4103,75	4193,75	2) 3)	6326,25	6274,25			8331,5	3) 4)
12	4196,75	4196,75	2) 3)	6329,25	6277,25			8334,5	3) 4)
13	4217,75	4217,75	2)	6380,25	6280,25	2) 3)		8337,5	3) 4)
14				6283,25	6283,25	2) 3)	8409,5	8343,25	
15				6286,25	6286,25	2) 3)	8412,5	8346,25	
16				6289,25	6289,25	2) 3)	8425,5	8349,25	
17				6292,25	6292,25	2) 3)	8428,5	8352,25	3)
18				6295,25	6295,25	2) 3)	8431,5	8355,25	3)
19				6298,25	6298,25	2) 3)	8434,5	8358,25	3)
20				6301,25	6301,25	2) 3)	8361,25	8361,25	2) 3)
21				6304,25	6304,25	2) 3)	8364,25	8364,25	2) 3)
22				6307,25	6307,25	2) 3)	8367,25	8367,25	2) 3)
23				6310,25	6310,25	2) 3)	8370,25	8370,25	2) 3)
24							8373,25	8373,25	2) 3)
25							8385,25	8385,25	2) 3)
26							8388,25	8388,25	2) 3)
27							8391,25	8391,25	2) 3)
28							8394,25	8394,25	2) 3)
29							8397,25	8397,25	2) 3)
30							8400,25	8400,25	2) 3)
31							8403,25	8403,25	2) 3)
32							8406,25	8406,25	2) 3)

12-18 MHz

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)		Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)		Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)	
1		12369,5	3) 4)		16550,5	3) 4)		18847,2	3) 4)
2		12372,5	3) 4)		16553,5	3) 4)		18850,5	3) 4)
3		12375,5	3) 4)		16556,5	3) 4)		18853,5	3) 4)
4		12378,5	3) 4)		16559,5	3) 4)		18856,5	3) 4)
5		12381,5	3) 4)		16562,5	3) 4)		18859,5	3) 4)
6		12384,5	3) 4)		16565,5	3) 4)		18862,5	3) 4)
7		12387,5	3) 4)		16568,5	3) 4)		18865,5	3) 4)
8		12390,5	3) 4)		16571,5	3) 4)		18868,5	3) 4)
9		12393,5	3) 4)		16574,5	3) 4)		18871,5	3) 4)
10		12396,5	3) 4)		16577,5	3) 4)	19682,25	18881,75	
11		12399,5	3) 4)		16580,5	3) 4)	19692,75	18884,75	
12		12402,5	3) 4)		16583,5	3) 4)	19695,75	18887,75	3)
13		12405,5	3) 4)		16586,5	3) 4)	19698,75	18890,75	3)
14		12408,4	3) 4)		16589,5	3) 4)	19701,75	18893,75	3)
15		12411,5	3) 4)		16592,5	3) 4)	18896,75	18896,75	2)
16		12414,5	3) 4)		16595,5	3) 4)			
17		12417,5	3) 4)		16598,5	3) 4)			
18	12626,25	12423,75			16601,5	3) 4)			
19	12629,25	12426,75			16604,5	3) 4)			
20	12632,25	12429,75			16607,5	3) 4)			
21	12635,25	12432,75			16610,5	3) 4)			
22	12638,25	12435,75			16613,5	3) 4)			

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)		Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)	
23	12641,25	12438,75		16841,25	16620,25	
24	12644,25	12441,75		16844,25	16623,25	
25	12647,25	12444,75		16847,25	16626,25	
26	12650,25	12447,75		16850,25	16629,25	
27	12653,25	12450,75		16853,25	16632,25	
28	12453,75	12453,75	2) 3)	16856,25	16635,25	
29	12456,75	12456,75	2) 3)	16859,25	16638,25	
30	12459,75	12459,75	2) 3)	16862,25	16641,25	
31	12462,75	12462,75	2) 3)	16865,25	16644,25	
32	12465,75	12465,75	2) 3)	16868,25	16647,25	3)
33	12468,75	12468,75	2) 3)	16871,25	16650,25	3)
34	12471,75	12471,75	2) 3)	16874,25	16653,25	3)
35	12474,75	12474,75	2) 3)	16877,25	16656,25	3)
36	12524,25	12524,25	2) 3)	16880,25	16659,25	3)
37	12527,25	12527,25	2) 3)	16883,25	16662,25	3)
38	12530,25	12530,25	2) 3)	16886,25	16665,25	3)
39	12533,25	12533,25	2) 3)	16889,25	16668,25	3)
40	12536,25	12536,25	2) 3)	16892,25	16671,25	3)
41	12539,25	12539,25	2) 3)	16895,25	16674,25	3)
42	12542,25	12542,25	2) 3)	16898,25	16677,25	3)
43	12545,25	12545,25	2) 3)	16901,25	16680,25	3)
44	12548,25	12548,25	2) 3)	16700,5	16700,5	2) 3)
45	12551,25	12551,25	2) 3)	16703,5	16703,5	2) 3)
46	12554,25	12554,25	2) 3)	16706,15	16706,15	2) 3)
47	12557,25	12557,25	2) 3)	16709,5	16709,5	2) 3)
48	12560,25	12560,25	2) 3)	16712,5	16712,5	2) 3)
49	12563,25	12563,25	2) 3)	16715,5	16715,5	2) 3)
50	12566,25	12566,25	2) 3)	16718,5	16718,5	2) 3)
51	12569,25	12569,25	2) 3)	16721,5	16721,5	2) 3)
52	12572,25	12572,25	2) 3)	16724,5	16724,5	2) 3)
53	12575,25	12575,25	2) 3)	16727,5	16727,5	2) 3)
54				16730,5	16730,5	2) 3)
55				16733,5	16733,5	2) 3)
56				16736,5	16736,5	2) 3)
57				16739,5	16739,5	2) 3)
58				16742,5	16742,5	2) 3)
59				16745,5	16745,5	2) 3)
60				16748,4	16748,4	2) 3)
61				16751,5	16751,5	2) 3)
62				16754,5	16754,5	2) 3)
63				16757,5	16757,5	2) 3)
64				16760,5	16760,5	2) 3)
65				16763,5	16763,5	2) 3)
66				16766,5	16766,5	2) 3)
67				16769,5	16769,5	2) 3)
68				16772,5	16772,5	2) 3)
69				16775,5	16775,5	2) 3)
70				16778,5	16778,5	2) 3)
71				16781,5	16781,5	2) 3)
72				16784,5	16784,5	2) 3)
73				16787,5	16787,5	2) 3)
74				16790,5	16790,5	2) 3)
75				16793,5	16793,5	2) 3)
76				16796,5	16796,5	2) 3)
77				16799,5	16799,5	2) 3)
78				16802,5	16802,5	2) 3)
79				16823,5	16823,5	2) 3)
80				16826,5	16826,5	2) 3)
81				16829,5	16829,5	2) 3)
82				16832,5	16832,5	2) 3)
83				16835,5	16835,5	2) 3)
84				16838,5	16838,5	2) 3)

22-25 MHz

Kanava-numero	Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)		Rannikko-asema TX (kHz)	Alus TX (kHz)	
1		22181,5	3) 4)		25122,5	3) 4)
2		22184,5	3) 4)		25125,5	3) 4)
3		22187,5	3) 4)		25128,5	3) 4)
4		22190,5	3) 4)		25131,5	3) 4)
5		22193,5	3) 4)		25134,5	3) 4)
6		22196,5	3) 4)		25137,5	3) 4)
7		22199,5	3) 4)		25140,5	3) 4)
8		22202,5	3) 4)		25143,5	3) 4)
9		22205,5	3) 4)		25146,5	3) 4)
10		22208,5	3) 4)		25149,5	3) 4)
11		22211,5	3) 4)		25152,5	3) 4)
12		22214,5	3) 4)		25155,5	3) 4)
13		22217,5	3) 4)		25158,5	3) 4)
14		22220,5	3) 4)	26104,25	25161,5	
15		22223,5	3) 4)	26107,25	25164,5	
16		22226,5	3) 4)	26110,25	25167,5	
17		22229,5	3) 4)	26113,25	25170,5	3)
18		22232,5	3) 4)	26116,25	25173,5	3)
19		22235,5	3) 4)	26119,25	25176,5	3)
20		22238,5	3) 4)	25179,5	25179,5	2) 3)
21	22390,75	22243,25		25182,5	15182,5	2) 3)
22	22393,75	22246,25		25185,5	25185,5	2) 3)
23	22396,75	22249,25		25188,5	25188,5	2) 3)
24	22399,75	22252,25		25191,5	25191,5	2) 3)
25	22402,75	22255,25		25194,5	25194,5	2) 3)
26	22405,75	22258,25		25197,5	25197,5	2) 3)
27	22408,75	22261,25	3)	25200,5	25200,5	2) 3)
28	22411,75	22264,25	3)	25203,5	25203,5	2) 3)
29	22414,75	22267,25	3)	25206,5	25206,5	2) 3)
30	22417,75	22270,25	3)			
31	22420,75	22273,25	3)			
32	22423,75	22276,25	3)			
33	22426,75	22279,25	3)			
34	22429,75	22282,25	3)			
35	22432,75	22285,25	3)			
36	22435,75	22288,25	3)			
37	22300,75	22300,75	2) 3)			
38	22303,75	22303,75	2) 3)			
39	22306,75	22306,75	2) 3)			
40	22309,75	22309,75	2) 3)			
41	22312,75	22312,75	2) 3)			
42	22315,75	22315,75	2) 3)			
43	22318,75	22318,75	2) 3)			
44	22321,75	22321,75	2) 3)			
45	22324,75	22324,75	2) 3)			
46	22327,75	22327,75	2) 3)			
47	22330,75	22330,75	2) 3)			
48	22333,75	22333,75	2) 3)			
49	22336,75	22336,75	2) 3)			
50	22339,75	22339,75	2) 3)			
51	22342,75	22342,75	2) 3)			
52	22345,75	22345,75	2) 3)			
53	22348,75	22348,75	2) 3)			
54	22351,75	22351,75	2) 3)			
55	22354,75	22354,75	2) 3)			
56	22357,75	22357,75	2) 3)			
57	22360,75	22360,75	2) 3)			
58	22363,75	22363,75	2) 3)			
59	22366,75	22366,75	2) 3)			
60	22369,75	22369,75	2) 3)			
61	22372,75	22372,75	2) 3)			
62	22438,75	22377,75				
63	22441,75	22380,75				

[1] Datalähetyksen pitäisi olla suosituksen ITU-R M.1798 uusimman version mukaista.

[2] Vain pariton simpleksikäyttö.

[3] Voidaan käyttää laajakaistaiseen käyttöön yhdistämällä useita vierekkäisiä 3 kHz:n kanavia.

[4] Voidaan käyttää parikanavana saman taajuusalueen laajakaistaisten rannikkoasemakanavien kanssa.