

CSS属性

排版

- 盒模型
 - 标准盒模型 —— box-sizing: content-box
 - 怪异盒模型 —— box-sizing: border-box
- 行内元素display: inline-block, inline-flex, inline-grid, inline-table
- 块级元素display: block, flex, grid, table
- BFC
 - float
 - visible != hidden
 - display: block, flex, grid, table
 - position != static
 - clear
- IFC

绘制

- 几何图形
 - border
 - border-radius
 - width
 - height
 - margin
 - padding
 - border-shadow
 - background
 - 颜色
 - 函数, 类似于 linear-gradient
 - clip
- 文字
 - font
 - text-decoration
 - color
 - line-height
 - word-wrap
 - vertical-align
 - text-align
 - text-shadow
 - text-indent
 - text-overflow
 - word-spacing
 - letter-spacing
- 位图background-image
- 动画
 - @keyframes
 - transition
 - transition-property 要变换的属性
 - transition-duration 变换的时长
 - transition-timing-function 时间曲线
 - animation
 - animation-name 时间曲线
 - animation-duration 动画的时长
 - animation-timing-function 动画的时间曲线
 - animation-delay 动画开始前的延迟
 - animation-iteration-count 动画的播放次数
 - animation-direction 动画的方向
- 颜色
 - 枚举值, 如红色
 - RGB立体坐标
 - rgb(r_int, g_int, b_int)
 - rgba(r_int, g_int, b_int, 透明度)
 - HSL圆柱坐标
 - hsl(色相, 饱和度, 明度)
 - hsla, 跟rgba一样可以增加一个透明度的参数
 - 十六进制#000