

# GET directory/search person

De Base de Datos de Conocimiento

## Contenido

- 1 Descripción general
- 2 Formatos de respuesta
- 3 URL del recurso
- 4 Autenticación
- 5 Ejemplo de consulta
- 6 Versión del API
- 7 Parámetros
- 8 Ejemplo de respuesta
- 9 Errores de servicio

## Descripción general

Este método busca una persona en el directorio, si no se encuentra en el momento de la consulta hará una búsqueda en los diferentes sistemas integrados hasta encontrar un resultado. En caso de no conseguir ninguna persona que coincida con la solicitada devolverá una lista vacía.

## Formatos de respuesta

Este método provee la respuesta en los siguientes formatos:

JSON - *JavaScript Object Notation* [1] (<http://es.wikipedia.org/wiki/Json>)

## URL del recurso

`http://api.uptos.edu.ve/1/directory/search_person.<format>`

*<format>* Debe ser sustituido por alguno de los formatos disponibles para este método, por defecto JSON.

## Autenticación

Este método puede ser invocado por su URL sin suministrar ningún tipo de información de sesión o de autenticación de usuario.

## Ejemplo de consulta

```
GET http://api.uptos.edu.ve/1/directory/search_person.json?pin=V14008541
GET http://api.uptos.edu.ve/1/directory/search_person.json?pin=14008541
GET http://api.uptos.edu.ve/1/directory/search_person.json?firstnames=JOSE
GET http://api.uptos.edu.ve/1/directory/search_person.json?firstnames=JUAN&lastnames=LARA
```

## Versión del API

Versión 1

## Parámetros

A continuación se muestra la lista de parámetros admitidos por este punto de servicio:

Método	Nombre	Descripción	Requerido
GET	<b>pin</b>	Número de cédula o RIF de la persona registrada en directorio. Puede contener o no la letra que indica el tipo de persona, eje.: V (Venezolano), E (Extranjero) y P (Pasaporte).	<b>No</b>
GET	<b>customcode</b>	Código de carnet de la persona.	<b>No</b>
GET	<b>firstnames</b>	Parte del nombre de la persona a buscar, eje.: 'JOSE' buscará todas las personas registradas en	<b>No</b>

		directorio que tengan como parte de su nombre 'JOSE'	
GET	<b>lastnames</b>	Parte del apellido de la persona a buscar, eje.: 'LAREZ' buscará todas las personas registradas en directorio que tengan como parte de su nombre 'LAREZ'	<b>No</b>
GET	<b>sex</b>	Sexo de la persona en directorio. Los valores permitidos son M para Masculino y F para femenino.	<b>No</b>
GET	<b>type</b>	Tipo de personal. Jubilado, Docente, Administrativo, Obrero y Estudiantil; como 8, 6, 4 y 2, 1, así como sus posibles combinaciones 4+1 = Obrero y Estudiante.	<b>No</b>
GET	<b>status</b>	Estado de la persona en el sistema, 1 para Activo y 0 para Inactivo.	<b>No</b>

## Ejemplo de respuesta

A continuación se muestra la respuesta del servicio a una solicitud trivial:

```
[{
  "data": [{
    "profile_id": "34",
    "profile_id_str": "000034",
    "customcode": null,
    "nationality": "V",
    "nationality_str": "Venezolano",
```

```
    "pin": "14008387",
    "pin_str": null,
    "fullname": "SOULBERTO LORENZO TORRES",
    "firstnames": "SOULBERTO",
    "lastnames": "LORENZO TORRES",
    "sex": "M",
    "sex_str": "Masculino",
    "type": "4",
    "type_str": "Administrativo",
    "profile_image_url": "http://imgs.iutcumana.edu.ve/images/570a291fe95d2ab67b9b2e355cc522fc",
    "status": "1",
    "status_str": "Activo",
    "create": "2013-01-11 13:39:06.069924",
    "create_str": "vie 11 2013, 13:39pm",
    "last_update": "2013-01-11 13:39:06.069924",
    "last_update_str": "vie 11 2013, 13:39pm",
    "status_str": "Activo"
  }
}
```

## Errores de servicio

Vea la sección GET/POST\_Errores

Obtenido de «[http://conocimiento.uptos.edu.ve/index.php?title=GET\\_directory/search\\_person&oldid=455](http://conocimiento.uptos.edu.ve/index.php?title=GET_directory/search_person&oldid=455)»

Categorías: Desarrollo de Aplicaciones | REST | API versión 1 | Directory

- Esta página fue modificada por última vez el 22 jul 2013, a las 14:48.
- Esta página ha sido visitada 52 veces.
- El contenido está disponible bajo los términos de la Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.