My API `v1` `OAS3`

/swagger/v1/swagger.json

Products   ⌄

GET   `/api/Products`

Parameters	Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Success	*No links*

POST   `/api/Products`

Parameters	Try it out

No parameters

Request body application/json ⌄

Example Value | Schema

```json
{
  "productId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	*No links*

Media type

text/plain ⌄

Controls `Accept` header.

Example Value | Schema

```json
{
  "productId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0
}
```

GET `/api/Products/{productid}`

Parameters Try it out

Name	Description
productid * required `integer($int32)` *(path)*	productid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	*No links*

Media type

```
text/plain                    ⌄
```

Controls `Accept` header.

Example Value │ Schema

```
{
  "productId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0
}
```

DELETE **/api/Products/{productid}**

Parameters

Try it out

Name	Description

Name	Description
productid * required `integer($int32)` *(path)*	productid

Responses

Code	Description		Links
200	Success		*No links*

Media type

```
text/plain ▾
```

Controls `Accept` header.

Example Value │ Schema

```
{
  "productId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0
}
```

PUT	**/api/Products/{productid}**

Parameters   Try it out

Name	Description

Name	Description

productid * required
integer($int32)
(path)

productid

Request body

application/json ⌄

Example Value | Schema

```json
{
  "productId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	*No links*

Media type

text/plain ⌄

Controls `Accept` header.

Example Value | Schema

```json
{
  "productId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0
}
```

Schemas

Product >