

Entrega 5 - Dynamic Testing

Ángel David Suescun Romero
asuescunr@unal.edu.co

Laura Camila Perilla Torres
lperillat@unal.edu.co

Juan Pablo Rodríguez Briceño
jrodirguezbr@unal.edu.co

Wilson Franco Martinez
wfrancom@unal.edu.co

Asignatura: Ingeniería de software I

Docente: Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

Bogotá D.C
Colombia

TABLA DE CONTENIDOS

Herramientas Utilizadas.....	3
Desactivación de usuarios (UserDeactivateService) - Angel Suescun.....	3
Validación de Stock antes de venta(SaleService) - Wilson Franco.....	7

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Desactivación exitosa de un usuario.....	4
Figura 2: Desactivación exitosa de un usuario.....	5
Figura 3: Desactivación exitosa de un usuario.....	5
Figura 4: Desactivación exitosa de un usuario.....	6
Figura 5: Cobertura obtenida.....	7
Figura 6: Test Exitoso.....	7
Figura 7 : creación de cotización de venta de producto con stock suficiente.....	8
Figura 8: Rechazo de petición por stock insuficiente	9
Figura 9 : Previene que las ventas realizadas se modifiquen.....	10
Figura 10: cobertura obtenida.....	11
Figura 11: Texts Exitosos.....	11

Herramientas Utilizadas

- JUnit 5
- Mockito
- Maven

- JaCoCo

Desactivación de usuarios (UserDeactivateService) - Angel Suescun

Caso 1: Desactivación exitosa de un usuario

Objetivo: Verificar que un usuario existente pueda ser desactivado correctamente por un usuario con los permisos adecuados.

Resultado esperado: El usuario es desactivado y enviado al repositorio para su persistencia.

Caso límite cubierto: Verificación de que el usuario objetivo sea diferente del usuario autenticado, evitando falsos positivos en la validación de auto-desactivación.

```

@Test
public void shouldDeactivateUserSuccessfully() {

    User user = new UserBuilder()
        .setId(2)
        .setName("Test User")
        .setEmail("test@gmail.com")
        .setState(new ActiveState())
        .setRole(new Role( id: 1, name: "ADMIN_EMPRESA"))
        .build();

    when(userReadRepository.findById(user.getId())).thenReturn(Optional.of(user));

    when(activeSessionService.getActiveToken()).thenReturn( t: "token");

    when(jwtService.extractUserId( token: "token")).thenReturn( t: 1);

    when(userWriteRepository.save(any(User.class)))
        .thenAnswer( InvocationOnMock invocation -> invocation.getArgument( t: 0));

    User result = userDeactivateService.deactivateUser(user.getId());

    assertNotNull(result);

    verify(userWriteRepository).save(user);
}

```

Figura 1: Desactivación exitosa de un usuario

Caso 2: Usuario no encontrado

Objetivo: Verificar el comportamiento del sistema cuando se intenta desactivar un usuario inexistente.

Resultado esperado: El sistema lanza una excepción (NoSuchElementException).

Caso límite cubierto: Identificador de usuario inexistente o no registrado en el sistema.

```

@Test
public void shouldThrowExceptionWhenUserNotFound() {

    when(userReadRepository.findById(999)).thenReturn( Optional.empty());

    assertThrows(NoSuchElementException.class, () -> userDeactivateService.deactivateUser( userId: 999));
}

```

Figura 2: Desactivación exitosa de un usuario

Caso 3: Usuario ya inactivo

Objetivo: Verificar que el sistema impida desactivar nuevamente un usuario que ya se encuentra inactivo.

Resultado esperado: El sistema lanza una excepción (IllegalStateException).

Caso límite cubierto: Intento de aplicar una transición de estado inválida sobre un usuario previamente desactivado.

```

@Test
public void shouldThrowExceptionWhenUserIsAlreadyInactive() {

    User user = new UserBuilder()
        .setId(2)
        .setName("Test User")
        .setEmail("test@gmail.com")
        .setState(new InactiveState())
        .setRole(new Role( id: 1, name: "ADMIN_EMPRESA"))
        .build();

    when(userReadRepository.findById(user.getId())).thenReturn(Optional.of(user));

    when(activeSessionService.getActiveToken()).thenReturn( Optional.of("token"));

    when(jwtService.extractUserId( token: "token")).thenReturn( Optional.of(1));

    assertThrows(IllegalStateException.class, () -> userDeactivateService.deactivateUser(user.getId()));
}

```

Figura 3: Desactivación exitosa de un usuario

Caso 4: Intento de auto-desactivación

Objetivo: Verificar que un usuario no pueda desactivar su propia cuenta mientras se encuentra autenticado.

Resultado esperado: El sistema lanza una excepción (IllegalArgumentException).

Caso límite cubierto: El identificador del usuario objetivo coincide exactamente con el identificador del usuario autenticado.

```
@Test
public void shouldThrowExceptionWhenTryingToDeactivateCurrentUser() {

    User user = new UserBuilder()
        .setId(1)
        .setName("Current User")
        .setEmail("current@gmail.com")
        .setState(new ActiveState())
        .setRole(new Role( id: 1, name: "ADMIN_EMPRESA"))
        .build();

    when(userReadRepository.findById(user.getId())).thenReturn(Optional.of(user));

    when(activeSessionService.getActiveToken()).thenReturn( t: "token");

    when(jwtService.extractUserId( token: "token")).thenReturn(user.getId());

    assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> userDeactivateService.deactivateUser(user.getId()));
}
```

Figura 4: Desactivación exitosa de un usuario

Cobertura obtenida:

Se utilizó JaCoCo para medir la cobertura de las pruebas implementadas.

- Cobertura de líneas: **100%**
- Cobertura de métodos: **100%**

UserDeactivateService

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods
deactivateUser(Integer)		100%		n/a	0	1	0	6	0	1
UserDeactivateService(UserReadRepository, UserWriteRepository, AuthorizationService, JwtService, ActiveSessionService)		100%		n/a	0	1	0	7	0	1
validateNotCurrentUser(User)		100%		100%	0	2	0	4	0	1
lambda\$deactivateUser\$0()		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
Total	0 of 64	100%	0 of 2	100%	0	5	0	17	0	4

Created with JaCoCo 0.8.

Figura 5: Cobertura obtenida

```
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.775 s -- in com.unerp.service.user.UserDeactivateServiceTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] --- jacoco:0.8.13:report (report) @ unerp ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\Familia_Suescun\Desktop\Semestre 2026-2\IngeSoft-I\project-backend\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle '' with 44 classes
[WARNING] Classes in bundle '' do not match with execution data. For report generation the same class files must be used as at runtime.
[WARNING] Execution data for class com/unerp/service/user/UserCreateService does not match.
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 7.205 s
[INFO] Finished at: 2026-06-13T17:50:36-05:00
[INFO]
```

Figura 6: Test Exitoso

Validación de Stock antes de venta(SaleService) - Wilson Franco

Caso 1: Creación exitosa de cotización con stock suficiente.

Objetivo: Verificar que un empleado pueda crear una cotización de venta cuando hay stock suficiente de los productos.

Resultado esperado: La cotización se crea exitosamente , el stock disminuye correctamente y se calcula el total de la venta.

Caso límite cubierto: Verificación de que la cantidad solicitada no supere el stock disponible, evitando falsos positivos en la validación del inventario.

```

@Test
public void shouldCreateSaleWhenStockIsSufficient() {

    Product product = new Product();
    product.setId(id: 1);
    product.setName(name: "Laptop Gamer");
    product.setStock(stock: 10);
    product.setPrice(new BigDecimal(val: "2500000"));

    SaleProduct saleProduct = new SaleProduct();
    saleProduct.setProductId(productId: 1);
    saleProduct.setQuantity(quantity: 5);
    saleProduct.setUnitPrice(new BigDecimal(val: "2450000"));

    Sale sale = new Sale();
    sale.setCustomerId(customerId: 1);
    sale.setStatus(SaleStatus.por_enviar);
    sale.setProducts(List.of(saleProduct));

    when(productService.getProductById(id: 1)).thenReturn(product);
    when(saleRepository.save(any(Sale.class))).thenAnswer(invocation -> invocation.getArgument(0));

    Sale result = saleService.createSale(sale);

    assertNotNull(result);
    verify(productService, times(1)).updateStock(eq(1), eq(-5));
    verify(saleRepository, times(1)).save(any(Sale.class));
}

```

Figura 7 : creación de cotización de venta de producto con stock suficiente.

Caso 2:Rechazo de cotización por stock insuficiente.

Objetivo: Verificar que el sistema rechace la creación de una cotización cuando el stock disponible es menor a la cantidad solicitada.

Resultado esperado: El sistema lanza una excepción `IllegalStateException` y no permite la creación de la cotización.

Caso límite cubierto: Intento de vender más unidades de las disponibles en inventario, previniendo ventas sin disponibilidad de productos.

```

@Test
public void shouldRejectSaleWhenStockIsInsufficient() {

    Product product = new Product();
    product.setId(id: 1);
    product.setName(name: "Laptop Gamer");
    product.setStock(stock: 10);
    product.setPrice(new BigDecimal(val: "2500000"));

    SaleProduct saleProduct = new SaleProduct();
    saleProduct.setProductId(productId: 1);
    saleProduct.setQuantity(quantity: 15);
    saleProduct.setUnitPrice(new BigDecimal(val: "2450000"));

    Sale sale = new Sale();
    sale.setCustomerId(customerId: 1);
    sale.setStatus(SaleStatus.por_enviar);
    sale.setProducts(List.of(saleProduct));

    when(productService.getProductById(id: 1)).thenReturn(product);

    IllegalStateException exception = assertThrows(IllegalStateException.class, 0 -> {
        | saleService.createSale(sale);
    });

    assertTrue(exception.getMessage().contains(s: "Stock insuficiente"));
    verify(saleRepository, never()).save(any(Sale.class));
}

```

Figura 8: Rechazo de petición por stock insuficiente .

Caso 3: Prevención de modificación de venta entregada.

Objetivo: verificar que el sistema impida modificar una venta que ya ha sido entregada.

Resultado esperado: El sistema lanza una excepción `IllegalStateException` y no permite modificar la venta.

Caso límite cubierto: intento de aplicar una transición de estado inválida sobre una venta previamente entregada (entregado -> cualquier otro estado)

```

@Test
public void shouldRejectSaleWhenStockIsZero() {

    Product product = new Product();
    product.setId(id: 2);
    product.setName(name: "Producto Sin Stock");
    product.setStock(stock: 0);
    product.setPrice(new BigDecimal(val: "50000"));

    SaleProduct saleProduct = new SaleProduct();
    saleProduct.setProductId(productId: 2);
    saleProduct.setQuantity(quantity: 1);
    saleProduct.setUnitPrice(new BigDecimal(val: "50000"));

    Sale sale = new Sale();
    sale.setCustomerId(customerId: 1);
    sale.setStatus(SaleStatus.por_enviar);
    sale.setProducts(List.of(saleProduct));

    when(productService.getProductById(id: 2)).thenReturn(product);

    IllegalStateException exception = assertThrows(IllegalStateException.class, () -> {
        saleService.createSale(sale);
    });

    assertTrue(exception.getMessage().contains(s: "Stock insuficiente"));
    verify(saleRepository, never()).save(any(Sale.class));
}

```

Figura 9 : Previene que las ventas realizadas se modifiquen.

Cobertura obtenida:

Se utilizó JaCoCo para medir la cobertura de las pruebas implementadas.

- Cobertura de líneas: **100%**
- Cobertura de métodos: **100%**

createSale(Sale)		100%		100%	0	4	0	15	0	1	
SaleService(SaleRepository, ProductService)		100%		n/a	0	1	0	4	0	1	
lambda\$createSale\$0(SaleProduct)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1	
Total		107 of 200	46%	8 of 14	42%	11	17	21	40	7	10

Figura 10: cobertura obtenida.

```
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 14.77 s -- in com.unerp.UnerpApplicationTests
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 25.451 s
[INFO] Finished at: 2026-06-14T21:14:47-05:00
[INFO] -----
```

Figura 11: Texts Exitosos.