

DATE: 04/10/2025

DEVIS 20

client: MBF Mobile

OFFRE POUR UN ASCENSEUR 630KG GEARLESS

ADRESSE: JEMMEL



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Type de bâtiment	RESIDENCE				
Nombre d'unités	01				
Charge / Capacité	630Kg / 08 personnes				
Vitesse	1 m/s				
Course de levage	1.00m				
Nombre d'arrêts	12				
Nombre d'accès	01				
Nombre de faces de service	01				
Type d'entraînement Machine	GEARLESS				
type de motor 800KG	Machine Eker MADE IN TURKEY				
Cable	7 cable Ø 6.5 mm				
Norme applicable	EN81				
Norme handicapé	EN81-70				
Alimentation nécessaire	400 V, 50 Hz				
Eclairage	220 V				
Démarrages par heure	240				
Position Machine et Contrepoids	sans local des machines MRL				
Type de gaine	Béton				
Dimensions de la gaine	Largeur 2.00 m / Profondeur 1.80 m				
Profondeur de la cuvette *	1.50 m				
Hauteur sous dalle du niveau haut *	4.20 m Du niveau fini				
Tolérance construction de la gaine	+25/-25 mm				
Dimensions de la cabine Hauteur : 2.16m	Largeur : 1.20 m, Profondeur : 1.20m,				



EQUIPEMENTS ET DÉCORATION:

Décoration cabine Parois létales / arrière	cabine INOX BROSSEE				
Plafond	Acier INOXYDABLE 304				
Eclairage	Led				
Plinthes	Acier inoxydable304				
Sol	GRANITE				
Main courante arrière	En acier inoxydable sur les parois				
Tableau de commandes cabine d'étage avec Symboles	En acier inoxydable, Indicateur				
Bouton	BUTKON 7 SEGMENT				
Face avant de cabine	MIROIR				
Porte de cabine l'INOX BROSSE 304	portes automatique ouverture CENTRAL				
DIMENSION DE LA PORTE	largeur 0.80 m/hauteur 2.00m				
Détection de porte	Radar de protection infrarouge				
Seuil de porte	ALLUMINUIM				
Version de portes centrale	Cadre sans calfeutrement				
Portes palières	LATERALE inoxydable 304				
Classement au feu E120	Protection Incendie EN81-58 /				
Seuils de porte	aluminium				
Bouton de commande	BUTKON 7 SEGMENT				
Afficheur direction à tous les Niveaux.	Affichage de position et de				
FOLIPEMENTS DE MANŒLIVRE Ontions : (Incluses) Evacuation automatique en					

EQUIPEMENTS DE MANŒUVRE Options : (Incluses) Evacuation automatique en cas de coupure de Courant onduleur ; Contrôle de surcharge et de plein de charge en Cabine ; Manœuvre de secours NS21 ; Option de mise hors service de l'ascenseur ; ALARME ET COMMUNICATION Sirène d'alarme



TABLEAU RECAPITULATIF DE PRIX (TND)

FOURNITURE

Type ascenseur	CHARG E KG	NB ETA GE	COUR SE METR E	PRIX UNITAIRE HT	QTE	TOTAL HT	TVA19% FOURNITU RE	PRIX TOTAL T.T.C
ASCENSE UR	630K G	12	6m	83.180	01	83.180	15.82	99.000

OFFRE MARCHE TOTAL 83.180

TOTAL TVA 19%

15.82

OFFFER MARCHE 99.000
TOTAL TTC



Validité de l'offre

Notre offre est valable pour 15 jours

Garantie du matériel : 24 mois

GARANTIE MOTEUR 3 AN

Gratuite d'entretien : un an à compter de la date de

mise en service de L'appareil.

Termes & conditions de Paiement Net, par chèque /virement bancaire

* 40 % à la signature du contrat

* 40 % à la livraison sur chantier

* 10% Démarrage des travaux électrique

* 10 % à la réception provisoire (contre attestation de garantie)

<u>Livraison</u>

DISPONIBLE APRES 15 JOURS D'AVANCE

JEMMEL LE	
-----------	--