

Nama : Sudrajat
Kelas : TI-24-PA2
NPM : 242310013

Praktikum 3

Latihan 1: Melanjutkan Screen Latihan 3

Tujuan: Menambahkan minimal 6 isian data personal yang memiliki tipe data berbeda (String, Number, Boolean, Array, dan Object).

Penjelasan Kode

Objek `personalData` diperbarui untuk menampung variasi tipe data:

```
const personalData = {  
  name: "Sudrajat",  
  nim: 242310013,  
  email: "242310013@student.ibik.ac.id",  
  phone_number: "081234567890",  
  address: "Bogor, Indonesia",  
  isCommittee: true,  
  hobbies: ["Astrophotography", "Gaming", "Networking"],  
  organization: {  
    club1: "Hima TI",  
    club2: "Kesatuan English Club",  
  },  
};
```

Karena elemen `TextInput` di React Native hanya menerima nilai berupa String, data bertipe Array dan Object dikonversi menjadi String menggunakan metode `.join()` untuk array dan *template literals* untuk object sebelum dimasukkan ke dalam atribut `value` pada `TextInput`. Data Boolean diproses menggunakan *ternary operator* untuk menampilkan "Yes" atau "No".

Latihan 2: Memanfaatkan Komponen Container Lainnya

Tujuan: Mengganti pembungkus utama aplikasi menggunakan komponen `` dan ``, serta menganalisis perbedaannya dengan ``.

Implementasi Kode

Untuk memastikan latar belakang menutupi seluruh layar dan isian form dapat digulir jika melebihi tinggi layar, form dibungkus dengan urutan hierarki sebagai berikut:

```
<ImageBackground  
  source={require("../assets/background/bg.jpg")}  
  style={styles.bgContainer}  
>  
  <ScrollView contentContainerStyle={styles.container}>  
    <Image
```

```
source={require("../assets/avatars/avatar.png")}  
style={styles.headers.img_avatar}  
/>
```

Perbedaan View, ScrollView, dan ImageBackground

Berdasarkan eksperimen pada kode, berikut adalah perbedaan mendasar dari ketiga komponen container tersebut:

1. View: Berfungsi sebagai container standar untuk mengatur layout menggunakan Flexbox. Sifatnya statis. Jika konten di dalam View melebihi tinggi layar perangkat, maka sisa konten tidak akan terlihat dan layar tidak bisa di-*scroll*.
2. ScrollView: Merupakan container yang memungkinkan komponen di dalamnya untuk digulir (scroll) secara vertikal atau horizontal. Sangat penting digunakan pada aplikasi form panjang agar pengguna dapat mengakses seluruh inputan.
3. ImageBackground: Berfungsi mirip dengan View, namun memiliki fitur khusus untuk menampilkan gambar (dari local assets atau URL) sebagai latar belakang dari seluruh komponen child di dalamnya.

Screenshot Aplikasi

