

Grupo do Telegram com Tópicos

Como organizar conversas com seu assistente por assunto — Materiais de apoio do curso "Construa seu Assistente Executivo com IA" por Suellen Romero

Por que criar um grupo com tópicos

No chat direto com o bot, todas as conversas ficam numa lista só: trabalho, pessoal, reuniões — tudo misturado. Com um grupo com tópicos, você separa por assunto: Trabalho, Pessoal, Reuniões, Finanças, Time, etc.

O assistente responde em qualquer tópico e a memória é compartilhada entre eles.

Passo 1 — Configurar o bot no BotFather

No Telegram, abra **@BotFather** e selecione seu bot. Vá em **Bot Settings** e configure os 3 itens abaixo:

Allow Groups → Ativado

(permite o bot ser adicionado em grupos)

Group Privacy → Desativado

(o bot recebe todas as mensagens, não só menções)

Group Admin Rights → Ativado

(permite o bot funcionar como admin no grupo)

Atenção: se o Group Privacy ficar ativado, o bot só vai receber mensagens quando você mencionar @nomedobot ou usar comandos com /.

Passo 2 — Criar o grupo e adicionar o bot

1. No Telegram, crie um **novo grupo**.
2. Na hora de adicionar membros, busque pelo **username do seu bot** (exemplo: @AssistenteCEO_bot).
3. Adicione o bot e finalize a criação do grupo.
4. **Promova o bot a administrador** do grupo.
5. Ative tópicos: Configurações do grupo → Tópicos → **Ativar**.
6. Crie os tópicos que fizerem sentido pra você.

Sugestões de tópicos: Trabalho, Pessoal, Reuniões, Finanças, Time, Projetos, Ideias.

Importante: o bot precisa ser adicionado na **criação** do grupo. Adicionar depois pode não funcionar — se acontecer, recrie o grupo.

Passo 3 — Pegar o ID do grupo

1. Acesse **web.telegram.org** no navegador e faça login.
2. Entre no grupo que você criou.

3. Olhe a barra de endereço — o ID aparece no formato:

```
web.telegram.org/a/#-100XXXXXXXXXX
```

4. O ID do grupo é o número que começa com **-100** (incluindo o sinal de menos).

Exemplo: se a URL é *web.telegram.org/a/#-1003788891421*, o ID é **-1003788891421**.

Anote esse ID — você vai usar no próximo passo.

Passo 4 — Autorizar o grupo no Claude Code

Essa parte é feita no Claude Code rodando dentro da sua VPS. Não dá pra fazer pelo Telegram, porque o bot ainda não está autorizado a responder no grupo.

1. Abra o **Terminal** (Mac: Cmd+Espaço → "Terminal") ou **PowerShell** (Windows) e conecte na VPS:

```
ssh root@SEU_IP_DA_VPS
```

Digite a senha quando pedir (ela não aparece enquanto digita — é normal).

2. Mude para o usuário assistente:

```
su - assistente
```

3. Abra o Claude Code:

```
claude
```

4. Dentro do Claude Code, digite os 2 comandos abaixo (um de cada vez), substituindo o ID pelo seu:

```
/telegram:access group add -100XXXXXXXXXX
```

Esse comando autoriza o grupo no allowlist.

```
/telegram:access group mention false
```

Esse desativa a necessidade de mencionar o bot — sem isso, ele só responde quando você manda @nomedobot.

5. Saia do Claude Code:

```
/exit
```

6. Reinicie o bot pra as configurações fazerem efeito:

```
tmux kill-session -t assistente 2>/dev/null  
tmux new-session -d -s assistente "while true; do cd ~/assistente-executivo && claude --dang
```

Passo 5 — Testar

Mande uma mensagem em qualquer tópico do grupo. O assistente deve responder normalmente, sem precisar ser mencionado com @.

A memória é compartilhada: você pode usar o chat direto pra coisas rápidas e o grupo com tópicos pra conversas mais longas — o assistente responde nos dois e lembra de tudo.

Se der errado

Os pontos mais comuns que travam:

- **Group Privacy** ainda ativado no BotFather — volte no @BotFather e desative.
- Bot foi adicionado **depois** da criação do grupo — recrie o grupo já com o bot.
- Bot não é **administrador** do grupo — promova nas configurações.
- **ID errado** — confere se começa com -100 e tem 13 dígitos no total.
- **Não reiniciou** o bot depois de autorizar — rode o comando do tmux do Passo 4.6.
- **Comando digitado fora do Claude Code** — os comandos `/telegram:access` só funcionam dentro do Claude (depois de digitar *claude* no terminal).