

# Sistema Libertadores — Firebase + Netlify

App de gestão de colportagem (React + Vite) com persistência no **Firebase Firestore**.

## Estrutura

```
sistema-libertadores-firebase/  
├─ index.html  
├─ package.json  
├─ vite.config.js  
├─ netlify.toml  
├─ .gitignore  
└─ src/  
    ├─ main.jsx          # entrada (carrega o storage antes do app)  
    ├─ firebase.js       # conexão com o Firebase + CRUD por coleção  
    ├─ storage.js        # adaptador: window.storage -> Firestore  
    └─ sistema.jsx       # o app completo
```

Como funciona: o app grava tudo via `window.storage`. O `storage.js` reimplementa essa API em cima do Firestore, então **todo o app passa a usar o Firebase** sem reescrever nada. Cada chave vira um documento na coleção `appState`.

---

## 1) Configurar o Firestore (uma vez)

1. Acesse o [Console do Firebase](#) → projeto **acompanhamento-libertadores**.
2. Menu **Build** → **Firestore Database** → **Criar banco de dados**.
3. Escolha **iniciar em modo de teste** (libera leitura/escrita por ~30 dias) e uma região (ex.: `southamerica-east1`).
4. (Recomendado depois) Em **Regras**, defina o acesso. Para começar:

```
rules_version = '2';  
service cloud.firestore {  
  match /databases/{database}/documents {  
    match /{document=**} {  
      allow read, write: if true;    // MODO DE TESTE  
    }  
  }  
}
```

```
}  
}
```

Em produção, proteja com **Firestore Authentication** (login) antes de permitir escrita.

---

## 2) Rodar localmente

Pré-requisito: **Node.js 18+**.

```
npm install  
npm run dev
```

Abra o endereço que o Vite mostrar (ex.: `http://localhost:5173` ). Para testar a versão de produção:

```
npm run build  
npm run preview
```

---

## 3) Publicar no Netlify

### Opção A — pelo Git (recomendado, faz deploy automático a cada push)

1. Suba a pasta para um repositório no **GitHub** (ou GitLab/Bitbucket):

```
git init  
git add .  
git commit -m "Sistema Libertadores + Firebase"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/SEU_USUARIO/SEU_REPO.git  
git push -u origin main
```

2. Entre no [Netlify](#) → **Add new site** → **Import an existing project**.

3. Escolha o provedor (GitHub) e selecione o repositório.

4. O Netlify lê o `netlify.toml` e já preenche:

- **Build command:** `npm run build`
- **Publish directory:** `dist`

5. Clique em **Deploy site**. Pronto — a cada `git push` ele republica sozinho.

## Opção B — arrastar e soltar (deploy manual rápido)

1. Gere a build local:

```
npm install
npm run build
```

2. No Netlify, vá em **Sites** e **arraste a pasta** `dist` para a área de deploy (“Drag and drop your site output folder here”).

3. O site fica no ar em segundos. (Para atualizar, refaça o build e arraste a `dist` de novo.)

## Opção C — Netlify CLI

```
npm install -g netlify-cli
npm run build
netlify deploy --prod --dir=dist
```

---

## 4) Liberar o domínio no Firebase (Auth, se usar)

Se mais tarde você ativar o **Firebase Authentication**, adicione o domínio do Netlify (ex.: `seu-site.netlify.app`) em **Authentication** → **Settings** → **Authorized domains**. Só para Firestore (sem Auth) isso não é necessário.

---

## Observações

- A `apiKey` no `firebase.js` é pública por natureza num app web — a segurança vem das **regras do Firestore**.
- Os dados são compartilhados entre todos os usuários (diretor, líderes e colportores veem a mesma base), que é o comportamento esperado do sistema.
- Quer documentos por registro (ex.: cada colportor num doc próprio) em vez do modelo de “estado por chave”? O `firebase.js` já traz um CRUD (`colportores.create/list/update/remove`) pronto para isso.