إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P





- شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65
- اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم
- أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي
- أقصى تيار للشحن/التفريغ 250A
- 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

البيانات الفنية

الموديل	SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-8K-SG02	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-12K-SG02
بيانات دخل البطارية				
نوع البطارية	رصاص حمضي أو ليثيوم أيون			
نطاق جهد البطارية (V)	40-60			
أقصى تيار شحن (A)	190		220	250
أقصى تيار تفريغ (A)	190		220	250
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم	تكيّف ذاتي مع BMS			
عدد مداخل البطارية	1			
بيانات دخل سلاسل الألواح PV				
أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)	15200	16000	20000	24000
أقصى قدرة دخل PV (W)	12160	12800	16000	19200
أقصى جهد دخل PV (V)	500			
جهد بدء التشغيل (V)	125			
نطاق جهد MPPT (V)	150-425			
جهد دخل PV المقنن (V)	370			
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	32+32		32+32+32	
أقصى تيار قصر لدخل PV (A)	60+60		60+60+60	
عدد متتبعات /MPPT عدد السلاسل لكل متتبع	2/2+2		3/2+2+2	
بيانات دخل/خرج AC				
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	7600	8000	10000	12000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	8360	8800	11000	13200
التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)	34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4
أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)	50		60	
القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)	ضعف القدرة المقننة لمدة 10s			
نطاق ضبط معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر			
جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V)	220/230 0.85Un-1.1Un			
تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65			
طريقة الربط بالشبكة	L+N+PE			
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	أقل من 3% (من القدرة الاسمية)			
تيار حقن DC	أقل من 0.5% In			
الكفاءة				
الكفاءة القصوى	97.6%			
الكفاءة الأوروبية	96.5%			
كفاءة MPPT	>99%			
حماية الجهاز				
حمايات مدمجة	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكوّن DC، مفتاح DC، قاطع دائرة خطأ القوس الكهربائي (اختياري)، حماية ضد التشغيل المنعزل، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي			
مستوى الحماية من التدفق	TYPE II(DC), TYPE II(AC)			
الواجهة				
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN			
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)			
بيانات عامة				
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	60+ °C ~ 40-، خفض القدرة فوق 45 °C			
الرطوبة المحيطة المسموحة	0-100%			
الارتفاع المسموح	2000m			
الضجيج (dB)	أقل من 45			
درجة الحماية (IP)	IP 65			
طوبولوجيا الإنفرتر	غير معزول			
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)			
أبعاد الهيكل (عرض×ارتفاع×عمق (mm	233×670×420 (بدون الموصلات والحوامل)			
الوزن (kg)	35.6			
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي			
الضمان	5 سنوات / 10 سنوات تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان			
معايير الشبكة	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150			
معايير السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2			