# إنفرتر هجين ثلاثي الطور

## SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3
## SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4






- 100 — خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
- اقتران DC و اقتران AC لتحديث الأنظمة القائمة نظام شمسي
- 10 — *أقصى 10 وحدات على التوازي للربط على الشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي
- 100 — أقصى تيار للشحن/التفريغ 100A
- H — بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى
- 6 — 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

# البيانات الفنية

| الموديل | SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **بيانات دخل البطارية** | | | | | |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | | | | |
| نطاق جهد البطارية (V) | 160-800 | | | | |
| أقصى تيار شحن (A) | 50+50 | | | | |
| أقصى تيار تفريغ (A) | 50+50 | | | | |
| عدد مداخل البطارية | 2 | | | | |
| استراتيجية شحن بطارية الليثيوم | تكيّف ذاتي مع BMS | | | | |
| **بيانات دخل سلاسل الألواح PV** | | | | | |
| أقصى قدرة دخل DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| أقصى جهد دخل DC (V) | 1000 | | | | |
| جهد بدء التشغيل (V) | 180 | | | | |
| نطاق MPPT (V) | 150-850 | | | | |
| نطاق جهد DC عند الحمل الكامل (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| جهد دخل DC المقنن (V) | 600 | | | | |
| تيار دخل PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |
| أقصى تيار قصر لدخل PV (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |
| عدد متتبعات MPPT | 3 | | 4 | | |
| عدد السلاسل لكل متتبع | 2+2+2 | | 2+2+2+2 | | |
| **بيانات خرج AC** | | | | | |
| القدرة الفعالة المقننة لخرج AC (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| أقصى قدرة فعالة لخرج AC (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| التيار المقنن لخرج AC (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| أقصى تيار لخرج AC (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| أقصى تيار خرج غير متوازن ثلاثي الطور (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| أقصى تيار تمرير AC مستمر (A) | 200 | | | | |
| القدرة القصوى (خارج الشبكة) | 1.5 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s | | | | |
| دخل المولد / الحمل الذكي / تيار الربط AC (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| نطاق ضبط معامل القدرة | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر | | | | |
| تردد وجهد الخرج | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | | | | |
| نوع الشبكة | ثلاثي الطور | | | | |
| التشوه التوافقي الكلي (THD) | أقل من 3% (من القدرة الاسمية) | | | | |
| حقن تيار DC | أقل من 0.5% In | | | | |
| **الكفاءة** | | | | | |
| الكفاءة القصوى | 97.60% | | | | |
| الكفاءة الأوروبية | 97.00% | | | | |
| كفاءة MPPT | 99.90% | | | | |
| **الحماية** | | | | | |
| حمايات مدمجة | Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, كشف مقاومة العزل، وحدة مراقبة التيار المتبقي، حماية الخرج من زيادة التيار، حماية الخرج من القصر، الحماية من التدفق | | | | |
| فئة الجهد الزائد | DC Type II/AC Type III | | | | |
| **الشهادات والمعايير** | | | | | |
| معايير الشبكة | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | | | | |
| معايير السلامة / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | | | | |
| **بيانات عامة** | | | | | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ +60 °C ، خفض القدرة فوق 45 °C | | | | |
| التبريد | تبريد ذكي | | | | |
| الضجيج (dB) | ≤65 dB | | | | |
| الاتصال مع BMS | RS485; CAN | | | | |
| الوزن (kg) | 80 | | | | |
| أبعاد الهيكل (mm) W×H×D | 527×894×294 (بدون الموصلات والحوامل) | | | | |
| درجة الحماية | IP65 | | | | |
| طريقة التركيب | Wall-mounted | | | | |
| الضمان | 5 سنوات 10) سنوات اختياري) | | | | |

*ملاحظة: ميزة تشغيل عدة وحدات على التوازي متاحة اعتباراً من الربع الأول 2023