إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2





- 100 — خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
- اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم
- 10 — أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي
- 350 — أقصى تيار شحن/تفريغ 350A
- 48 — بطارية جهد منخفض 48V، تصميم بعزل المحول
- 6 — 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

البيانات الفنية

الموديل	SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2	SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية	رصاص حمضي أو ليثيوم أيون				
نطاق جهد البطارية (V)	40-60				
أقصى تيار شحن (A)	260	280	300	330	350
أقصى تيار تفريغ (A)	260	280	300	330	350
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم	تكيّف ذاتي مع BMS				
عدد مداخل البطارية	1				
بيانات دخل سلاسل الألواح PV					
أقصى قدرة دخل (W) PV	21000	22500	24000	27000	30000
أقصى جهد دخل (V) PV	800				
جهد بدء التشغيل (V)	160				
نطاق جهد (V) MPPT	160-650				
جهد دخل PV المقنن (V)	550				
أقصى تيار تشغيل لدخل (A) PV	36+20				
أقصى تيار قصر لدخل (A) PV	54+30				
عدد متتبعات MPPT عدد السلاسل لكل متتبع	2/2+1				
بيانات دخل/خرج AC					
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج (W) AC	14000	15000	16000	18000	20000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج (VA) AC	15400	16500	17600	19800	22000
التيار المقنن لدخل/خرج (A) AC	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
أقصى تيار لدخل/خرج (A) AC	21.3/20.3	22.8/21.8	24.3/23.2	27.3/26.1	30.4/29
أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)	70				
القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)	ضعف القدرة المقننة لمدة 10s				
نطاق ضبط معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un				
تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65				
طريقة الربط بالشبكة	3L+N+PE				
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	أقل من 3% (من القدرة الاسمية)				
تيار حقن DC	أقل من 0.5% In				
الكفاءة					
الكفاءة القصوى	97.6%				
الكفاءة الأوروبية	97.0%				
كفاءة MPPT	>99%				
حماية الجهاز					
حمايات مدمجة	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر خرج AC، حماية حرارية مراقبة معاوقة عزل أطراف DC، مراقبة مكوّن DC، مراقبة تيار أعطال التأريض مراقبة الشبكة، مراقبة الحماية من التشغيل المنعزل، كشف أعطال التأريض، مفتاح دخل DC حماية فصل الحمل عند زيادة الجهد، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من التدفق				
مستوى الحماية من التدفق	TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
الواجهة					
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN				
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	60 °C+ ~ 40- ، خفض القدرة فوق 45 °C				
الرطوبة المحيطة المسموحة	0-100%				
الارتفاع المسموح	3000m				
الضجيج (dB)	<60				
درجة الحماية (IP)	IP 65				
طوبولوجيا الإنفرتر	غير معزول				
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)				
أبعاد الهيكل (mm) W×H×D	268.5×750×456 (بدون الموصلات والحوامل)				
الوزن (kg)	50.6				
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي				
الضمان	5 سنوات / 10 سنوات تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
معايير الشبكة	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105				
معايير السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
Address: No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn