إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3
SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4





- 100 — خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
- اقتران DC و اقتران AC لتحديث الأنظمة القائمة نظام شمسي
- 10 — *أقصى 10 وحدات على التوازي للربط على الشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي
- 100 — أقصى تيار للشحن/التفريغ 100A
- H — بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى
- 6 — 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

البيانات الفنية

الموديل	SUN-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3	SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4	SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية	ليثيوم أيون				
نطاق جهد البطارية (V)	160-800				
أقصى تيار شحن (A)	50+50				
أقصى تيار تفريغ (A)	50+50				
عدد مداخل البطارية	2				
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم	تكيّف ذاتي مع BMS				
بيانات دخل سلاسل الألواح PV					
أقصى قدرة دخل (W) DC	38870	39000	45500	52000	65000
أقصى جهد دخل (V) DC	1000				
جهد بدء التشغيل (V)	180				
نطاق (V) MPPT	150-850				
نطاق جهد DC عند الحمل الكامل (V)	360-850	360-850	360-850	360-850	450-850
جهد دخل DC المقنن (V)	600				
تيار دخل (A) PV	36+36+36	36+36+36	36+36+36	36+36+36+36	
أقصى تيار قصر لدخل (A) PV	55+55+55	55+55+55	55+55+55	55+55+55+55	
عدد متتبعات MPPT	3		4		
عدد السلاسل لكل متتبع	2+2+2		2+2+2+2		
بيانات خرج AC					
القدرة الفعالة المقننة لخرج (W) AC	29900	30000	35000	40000	50000
أقصى قدرة فعالة لخرج (W) AC	29900	33000	38500	44000	55000
التيار المقنن لخرج (A) AC	45.4/43.4	45.5/43.5	53.1/50.8	60.7/58	75.8/72.5
أقصى تيار لخرج (A) AC	45.4/43.4	50/47.8	58.4/55.8	66.7/63.8	83.4/79.7
أقصى تيار خرج غير متوازن ثلاثي الطور (A)	60	60	60	70	83.3
أقصى تيار تمرير AC مستمر (A)	200				
القدرة القصوى (خارج الشبكة)	1.5 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s				
دخل المولد / الحمل الذكي / تيار الربط (A) AC	45.4 / 200 / 45.4	45.5 / 200 / 45.5	53.1 / 200 / 53.1	60.7 / 200 / 60.7	75.8 / 200 / 75.8
نطاق ضبط معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
تردد وجهد الخرج	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac				
نوع الشبكة	ثلاثي الطور				
التشوه التوافقي الكلي (THD)	أقل من 3% (من القدرة الاسمية)				
حقن تيار DC	أقل من 0.5% In				
الكفاءة					
الكفاءة القصوى	97.60%				
الكفاءة الأوروبية	97.00%				
كفاءة MPPT	99.90%				
الحماية					
حمايات مدمجة	حماية ضد التشغيل المنعزل، حماية سلاسل PV من عكس القطبية، كشف مقاومة العزل، وحدة مراقبة التيار المتبقي، حماية الخرج من زيادة التيار، حماية الخرج من القصر، الحماية من التدفق				
فئة الجهد الزائد	DC Type II/AC Type III				
الشهادات والمعايير					
معايير الشبكة	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150				
معايير السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	60 °C+ ~ 40- ، خفض القدرة فوق 45 °C				
التبريد	تبريد ذكي				
الضجيج (dB)	≤65 dB				
الاتصال مع BMS	RS485; CAN				
الوزن (kg)	80				
أبعاد الهيكل (mm) W×H×D	527×894×294 (بدون الموصلات والحوامل)				
درجة الحماية	IP65				
طريقة التركيب	تثبيت على الحائط				
الضمان	5 سنوات 10) سنوات اختياري)				

*ملاحظة: ميزة تشغيل عدة وحدات على التوازي متاحة اعتباراً من الربع الأول 2023