

29.9-50K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(29.9-50)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ

المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضع الشبكة وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة إمداد
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدات متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة Solis STS لـ الأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)

المزايا الفريدة

★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد

★ يدعم تيار إدخال أقصى للسلسلة يبلغ 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة

★ متوافق مع وحدات بطاريات 100–280Ah، مما يقلل من إجمالي تكاليف النظام

★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ

★ منفذا بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة

★ يوفر حملاً زائدًا بنسبة 160% لمدة 2s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة

★ يدعم إدخال المولد عبر نطاق واسع (20%–100% من المقنن للطاقة)، مما يقلل من تكاليف الاستثمار

★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة

★ شاشة صناعية قياس 7 بوصة، توفر واجهة أكبر وسهلة الاستخدام للتشغيل المحلي

شركة GINLONG TECHNOLOGIES المحدودة

t: +86 574 6580 2188 e: sales@ginlong.com
w: solisinverters.com service@ginlong.com

نشرة المواصفات

الطرازات	29.9K	30K	40K	50K
دخل DC (جهة الألواح)				
أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV	59.8 kW	60 kW	80 kW	100 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	59.8 kW	60 kW	80 kW	96 kW
أقصى جهد دخل	1000 V			
الجهد المقنن	600 V			
جهد بدء التشغيل	180 V			
نطاق جهد MPPT	150 - 850 V			
أقصى تيار دخل	40 A / 40 A / 40 A		4 × 40 A	
أقصى تيار قصر	60 A / 60 A / 60 A		4 × 60 A	
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	3 / 6		4 / 8	
البطارية				
نوع البطارية	ليثيوم أيون			
نطاق جهد البطارية	150 - 800 V			
أقصى قدرة شحن / تفريغ	32.1 kW	33 kW	44 kW	55 kW
أقصى تيار شحن / تفريغ	①70 A × 2			
عدد منافذ البطارية	2			
أقصى قدرة شحن / تفريغ لكل مدخل	32.1 kW	33 kW	35 kW	35 kW
الاتصال	CAN / RS485			
خرج AC (جهة الشبكة)				
قدرة الخرج المقننة	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	29.9 kVA	30 kVA	40 kVA	50 kVA
جهد الشبكة المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
تردد الشبكة المقنن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن للشبكة	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
أقصى تيار خرج	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
معامل القدرة	> 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)			
THDi	< 3%			
دخل AC (جهة الشبكة)				
أقصى تيار AC مار	90.8 A / 86.4 A	91.2 A / 86.6 A	121.6 A / 115.4 A	152 A / 144.4 A
جهد الدخل المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
تردد الدخل المقنن	50 Hz / 60 Hz			
دخل المولد				
أقصى قدرة دخل	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
تيار الدخل المقنن	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
جهد الدخل المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
تردد الدخل المقنن	50 Hz / 60 Hz			
خرج AC (الاحتياطي)				
قدرة الخرج المقننة	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	1.6 ضعف القدرة المقننة لمدة 2 s			
زمن التحويل للاحتياطي	< 10 ms			
جهد الخرج المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
التردد المقنن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
THDv عند حمل خطي	< 2%			
الكفاءة				
أقصى كفاءة	97.8%			
الكفاءة الأوروبية	97.4%			
أقصى كفاءة شحن البطارية من PV	98.5%			
أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC	97.5%			
الحماية				
الحماية من التشغيل المنعزل	نعم			
حماية الخرج من زيادة التيار	نعم			
الحماية من القصر	نعم			
مفتاح DC مدمج	نعم			
حماية DC من عكس القطبية	نعم			
الحماية من التدفق المفاجئ	DC Type II / AC Type II			
AFCI 2.0 مدمج	اختياري			
بيانات عامة				
الأبعاد (W × H × D)	530 × 880 × 290 mm			
الوزن	73 kg			
الطوبولوجيا	بدون محوّل			
الاستهلاك الذاتي ليلاً	< 35 W			
نطاق حرارة التشغيل المحيطة	-25 ~ +60°C			
الرطوبة النسبية	0 - 100%			
درجة الحماية	IP66			
طريقة التبريد	تبريد ذكي بالمراوح			
أقصى ارتفاع للتشغيل	4000 m			
معيار الربط بالشبكة	G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022			
معايير السلامة والتوافق EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011			
المميزات				
توصيل PV	قابس توصيل سريع MC4			
توصيل البطارية	موصل أطراف			
توصيل AC	أطراف توصيل			
الشاشة	شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق			
الاتصال	CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN			

① يدعم دخلاً متوازياً حتى 140A.