


# 29.9-50K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

## S6-EH3P(29.9-50)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ

### المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضع الشبكة وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة إمداد
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدات متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة Solis STS لـ الأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)

### المزايا الفريدة

★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد

★ يدعم تيار إدخال أقصى للسلسلة يبلغ 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة

★ متوافق مع وحدات بطاريات 100–280Ah، مما يقلل من إجمالي تكاليف النظام

★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ

★ منفذا بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة

★ يوفر حملاً زائدًا بنسبة 160% لمدة 2s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة

★ يدعم إدخال المولد عبر نطاق واسع (20%–100% من المقنن للطاقة)، مما يقلل من تكاليف الاستثمار

★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة

★ شاشة صناعية قياس 7 بوصة، توفر واجهة أكبر وسهلة الاستخدام للتشغيل المحلي

شركة GINLONG TECHNOLOGIES المحدودة

t: +86 574 6580 2188 e: sales@ginlong.com
w: solisinverters.com service@ginlong.com

# نشرة المواصفات

| الطرازات | 29.9K | 30K | 40K | 50K |
|---|---|---|---|---|
| **دخل DC (جهة الألواح)** | | | | |
| أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV | 59.8 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
| أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام | 59.8 kW | 60 kW | 80 kW | 96 kW |
| أقصى جهد دخل | 1000 V | | | |
| الجهد المقنن | 600 V | | | |
| جهد بدء التشغيل | 180 V | | | |
| نطاق جهد MPPT | 150 - 850 V | | | |
| أقصى تيار دخل | 40 A / 40 A / 40 A | | 4 × 40 A | |
| أقصى تيار قصر | 60 A / 60 A / 60 A | | 4 × 60 A | |
| عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل | 3 / 6 | | 4 / 8 | |
| **البطارية** | | | | |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | | | |
| نطاق جهد البطارية | 150 - 800 V | | | |
| أقصى قدرة شحن / تفريغ | 32.1 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW |
| أقصى تيار شحن / تفريغ | ①70 A × 2 | | | |
| عدد منافذ البطارية | 2 | | | |
| أقصى قدرة شحن / تفريغ لكل مدخل | 32.1 kW | 33 kW | 35 kW | 35 kW |
| الاتصال | CAN / RS485 | | | |
| **خرج AC (جهة الشبكة)** | | | | |
| قدرة الخرج المقننة | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| أقصى قدرة خرج ظاهرية | 29.9 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| جهد الشبكة المقنن | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | | | |
| تردد الشبكة المقنن | 50 Hz / 60 Hz | | | |
| تيار الخرج المقنن للشبكة | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| أقصى تيار خرج | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| معامل القدرة | > 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | | | |
| THDi | < 3% | | | |
| **دخل AC (جهة الشبكة)** | | | | |
| أقصى تيار AC مار | 90.8 A / 86.4 A | 91.2 A / 86.6 A | 121.6 A / 115.4 A | 152 A / 144.4 A |
| جهد الدخل المقنن | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | | | |
| تردد الدخل المقنن | 50 Hz / 60 Hz | | | |
| **دخل المولد** | | | | |
| أقصى قدرة دخل | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| تيار الدخل المقنن | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| جهد الدخل المقنن | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | | | |
| تردد الدخل المقنن | 50 Hz / 60 Hz | | | |
| **خرج AC (الاحتياطي)** | | | | |
| قدرة الخرج المقننة | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| أقصى قدرة خرج ظاهرية | 1.6 ضعف القدرة المقننة لمدة 2 s | | | |
| زمن التحويل للاحتياطي | < 10 ms | | | |
| جهد الخرج المقنن | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | | | |
| التردد المقنن | 50 Hz / 60 Hz | | | |
| تيار الخرج المقنن | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 76 A / 72.2 A |
| THDv عند حمل خطي | < 2% | | | |
| **الكفاءة** | | | | |
| أقصى كفاءة | 97.8% | | | |
| الكفاءة الأوروبية | 97.4% | | | |
| أقصى كفاءة شحن البطارية من PV | 98.5% | | | |
| أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC | 97.5% | | | |
| **الحماية** | | | | |
| الحماية من التشغيل المنعزل | نعم | | | |
| حماية الخرج من زيادة التيار | نعم | | | |
| الحماية من القصر | نعم | | | |
| مفتاح DC مدمج | نعم | | | |
| حماية DC من عكس القطبية | نعم | | | |
| الحماية من التدفق المفاجئ | DC Type II / AC Type II | | | |
| AFCI 2.0 مدمج | اختياري | | | |
| **بيانات عامة** | | | | |
| الأبعاد (W × H × D) | 530 × 880 × 290 mm | | | |
| الوزن | 73 kg | | | |
| الطوبولوجيا | بدون محوّل | | | |
| الاستهلاك الذاتي ليلاً | < 35 W | | | |
| نطاق حرارة التشغيل المحيطة | -25 ~ +60°C | | | |
| الرطوبة النسبية | 0 - 100% | | | |
| درجة الحماية | IP66 | | | |
| طريقة التبريد | تبريد ذكي بالمراوح | | | |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 4000 m | | | |
| معيار الربط بالشبكة | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022 | | | |
| معايير السلامة والتوافق EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | | | |
| **المميزات** | | | | |
| توصيل PV | قابس توصيل سريع MC4 | | | |
| توصيل البطارية | موصل أطراف | | | |
| توصيل AC | أطراف توصيل | | | |
| الشاشة | شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق | | | |
| الاتصال | CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN | | | |

① يدعم دخلاً متوازياً حتى 140A.