solis

75-125K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ

المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضعي التشغيل على الشبكة وخارجها في أقل من 10ms، مما يضمن عدم انقطاع الإمداد بالطاقة
- يدعم التشغيل المتوازي لعدة وحدات حتى 1.25MW (خزانة Solis STS موصى بها للأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)

المزايا الفريدة

★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد

★ يدعم تيار دخل أقصى للسلسلة يبلغ 21A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية القدرة

★ متوافق مع وحدات بطارية بسعة 100–314Ah، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للنظام

★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ 200A

★ منفذا بطارية مستقلان للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة

★ يوفر حملاً زائدًا بنسبة 160% لمدة 200ms في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة

★ يوفر تحكمًا مرنًا لسيناريوهات الشبكة الضعيفة والمولدات الهجينة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار

★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة

★ يدمج PV والتخزين لإدارة الطلب ووظائف منع التدفق العكسي

★ يوفر تعويضًا ديناميكيًا للقدرة غير الفعالة لتحسين عامل قدرة الشبكة وتقليل رسوم القدرة غير الفعالة

★ وظيفة تجاوز الشبكة تسمح بالإمداد المباشر من الشبكة للأحمال الاحتياطية

★ تقنية التبريد الحاصلة على براءة اختراع تضمن التشغيل الموثوق حتى في ظل ظروف درجات الحرارة المرتفعة

شركة GINLONG TECHNOLOGIES المحدودة

t: +86 574 6580 2188
e: sales@ginlong.com
w: solisinverters.com
service@ginlong.com

نشرة المواصفات

الطرازات	**75K**	**80K**	**99.9K**	**100K**	**125K**
دخل DC (جهة الألواح)					
أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV	150 kW	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	150 kW	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
أقصى جهد دخل	1000 V				
الجهد المقنن	600 V				
جهد بدء التشغيل	180 V				
نطاق جهد MPPT	150 - 950 V				
أقصى تيار دخل	10 × 42 A				
أقصى تيار قصر	10 × 60 A				
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	10 / 20				
البطارية					
نوع البطارية	ليثيوم أيون				
نطاق جهد البطارية	300 - 950 V				
أقصى تيار شحن / تفريغ	100 A × 2 / 100 A × 2				
عدد منافذ البطارية	2				
أقصى تيار شحن / تفريغ لكل منفذ	100 A				
الاتصال	CAN / RS485				
خرج AC (الاحتياطي)					
قدرة الخرج المقننة	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	75-100K: 1.6 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s، وضعف القدرة لمدة 200 ms 125K: 1.4 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s، و1.6 ضعف لمدة 200 ms				
زمن التحويل للاحتياطي	< 10 ms				
جهد الخرج المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V				
التردد المقنن	50 Hz / 60 Hz				
THDv عند حمل خطي	< 3%				
دخل AC (جهة الشبكة)					
أقصى تيار دخل	250 A				
دخل AC (المولد)					
أقصى قدرة دخل	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
تيار الدخل المقنن	114.0 A / 108.3 A	121.6 A / 115.5 A	151.8 A / 144.2 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
جهد الدخل المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V				
تردد الدخل المقنن	50 Hz / 60 Hz				
خرج AC (جهة الشبكة)					
قدرة الخرج المقننة	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	75 kVA	80 kVA	99.9 kVA	100 kVA	125 kVA
جهد الشبكة المقنن	3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V				
تردد الشبكة المقنن	50 Hz / 60 Hz				
تيار الخرج المقنن للشبكة	114 A / 108.3 A	121.6 A / 115.5 A	151.8 A / 144.2 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
معامل القدرة	> 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)				
THDi	< 3%				
الكفاءة					
أقصى كفاءة	97.5%				
الكفاءة الأوروبية	96.9%	96.9%	97.1%	97.1%	97.2%
أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC	97.0%				
الحماية					
الحماية من التشغيل المنعزل	نعم				
حماية الخرج من زيادة التيار	نعم				
الحماية من القصر	نعم				
مفتاح DC مدمج	نعم				
حماية DC من عكس القطبية	نعم				
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد	I/ DC II, AC III				
الحماية من التدفق المفاجئ	DC Type II / AC Type II				
AFCI 2.0 مدمج	اختياري (البرازيل: نعم)				
بيانات عامة					
أقصى قدرة لكل طور (الشبكة والاحتياطي)	25 kW	26.66 kW	33.3 kW	33.33 kW	41.66 kW
الأبعاد (W × H × D)	1174 × 814 × 400 mm				
الوزن	170 kg				
الطوبولوجيا	بدون محوّل				
نطاق حرارة التشغيل المحيطة	-25 ~ +60°C				
الرطوبة النسبية	0 - 100%				
درجة الحماية	IP66				
طريقة التبريد	تبريد ذكي بمراوح احتياطية				
أقصى ارتفاع للتشغيل	3000 m				
معيار الربط بالشبكة ①	G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/ UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022; Brazil (75K: ORDINANCE (PORTARIA) NO.140, ORDINANCE NO. 515; 100K/125K: NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116)				
معايير السلامة والتوافق EMC①	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011				
المميزات					
توصيل PV	قابس توصيل سريع MC4				
توصيل البطارية	موصل أطراف				
توصيل AC	أطراف توصيل				
الشاشة	شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق				
واجهات الاتصال	Standard: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS × 2, CAN-Parallel × 2, LAN, RS485-Meter, RS485, DRM, DI × 5, DO × 4; Optional: 4G				

مبدئي

---

① يعرض هذا العمود معايير الاعتماد المخطط لها فقط، يرجى تأكيد موعد الحصول عليها مع الفريق المحلي.