

5-8K

طاقة بلا انقطاع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

طور منقسم | جهد منخفض

- طرق متعددة لتوصيل المولد والتحكم التلقائي به
  مما يتيح تركيباً محلياً مرناً
- يدعم ربط حتى 6 وحدات على التوازي
  لتوسيع سعة النظام
- إدارة ذكية للأحمال تطيل زمن الدعم الاحتياطي
  للأحمال الحرجة
- مستوى احتياطي للبطارية قابل للتخصيص
  لضمان استمرارية الطاقة
- وضع خارج الشبكة بالألواح فقط لتقليل
  تكلفة الاستثمار الأولية
- شاشة لمس صناعية مقاس 7 بوصات توفر
  واجهة أكبر وأسهل للتشغيل المحلي
- درجة حماية IP66 للتكيّف مع الظروف
  المحيطة القاسية

- يدعم مدخل PV حتى 160% من القدرة المقننة للإنفرتر
  لطاقة DC، مما يرفع الاستفادة من الطاقة الشمسية
- يدعم تيار دخل PV حتى 21A، ومتوافق مع
  ألواح PV المستقبلية ذات القدرات الأعلى
- تحميل زائد 200% لمدة 10s في وضع خارج الشبكة
  لضمان تشغيل مستقر للمحركات والمضخات والمكيفات
- تبديل سلس بين وضعي الشبكة وخارجها خلال أقل من 10ms
  مما يضمن إمداداً بالطاقة دون انقطاع
- يدعم خرجاً غير متوازن للطور المنقسم، ويمكن لكل طور
  تقديم حتى 50% من القدرة المقننة للإنفرتر
- خيارات بطاريات أوسع، متوافق مع أي بطارية
  بجهد بين 40V و60V
- يدعم ربط منظومة PV القائمة المتصلة بالشبكة
  للتحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة

شركة GINLONG TECHNOLOGIES المحدودة

t: +86 574 6580 2188 e: sales@ginlong.com
w: solisinverters.com service@ginlong.com

نشرة المواصفات

الطرازات	5K	6K	7.5K	8K
دخل DC (جهة الألواح)				
أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV	10 kW	12 kW	16 kW	16 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	12.8 kW
أقصى جهد دخل	500 V			
الجهد المقنن	330 V			
جهد بدء التشغيل	90 V			
نطاق جهد MPPT	90 - 435 V			
أقصى تيار دخل	21 A / 21 A	21 A / 42 A	42 A / 42 A	
أقصى تيار قصر	24 A / 24 A	24 A / 48 A	48 A / 48 A	
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل	2 / 2	2 / 3	2 / 4	
البطارية				
نوع البطارية	ليثيوم أيون / رصاص حمضي			
نطاق جهد البطارية	40 - 60 V			
أقصى قدرة شحن / تفريغ	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى تيار شحن / تفريغ	112 A	135 A	190 A	190 A
الاتصال	RS485 / CAN			
خرج AC (جهة الشبكة)				
قدرة الخرج المقننة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
جهد الشبكة المقنن	L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
تردد الشبكة المقنن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن للشبكة	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار خرج	22.9 A / 25 A	27.5 A/ 30 A	31.3 A / 34.1 A	36.7 A / 40 A
معامل القدرة	> 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)			
THDi	< 3%			
دخل AC (جهة الشبكة)				
نطاق جهد الدخل	L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
أقصى تيار دخل	35 A	40 A	50 A	50 A
نطاق التردد	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz			
دخل المولد				
أقصى قدرة دخل	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى تيار دخل	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
تردد الدخل المقنن	50 Hz / 60 Hz			
خرج AC (الاحتياطي)				
قدرة الخرج المقننة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s			
زمن التحويل للاحتياطي	< 10 ms			
جهد الخرج المقنن	L1/L2/N(PE), 127 V / 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
التردد المقنن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقنن	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار AC مار	35 A	40 A	50 A	50 A
THDv عند حمل خطي	< 3%			
الكفاءة				
أقصى كفاءة	96.0%			
الكفاءة الأوروبية	94.5%			
أقصى كفاءة شحن البطارية من PV / AC	95.0%			
أقصى كفاءة تفريغ البطارية إلى AC	93.7%			
الحماية				
الحماية من التدفق المفاجئ	نعم			
مراقبة أعطال التأريض	نعم			
AFCI 2.0 مدمج	نعم			
حماية DC من عكس القطبية	نعم			
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد	II / I للألواح والبطارية، III للشبكة والاحتياطي والمولد			
بيانات عامة				
أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار	50%			
الأبعاد (W × H × D)	390 × 620 × 237 mm			
الوزن	28.8 kg			
الطوبولوجيا	بدون محوّل			
الاستهلاك الذاتي ليلاً	< 20 W			
نطاق حرارة التشغيل المحيطة	-25 ~ +60°C			
الرطوبة النسبية	0 - 100%			
درجة الحماية	IP66 (TYPE 4X)			
مستوى الضجيج النموذجي	< 55 dB(A)			
طريقة التبريد	تبريد ذكي بالمراوح			
أقصى ارتفاع للتشغيل	4000 m			
معيار الربط بالشبكة	Inmetro140, IEEE 1547			
معايير السلامة والتوافق EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC			
المميزات				
توصيل DC	قابس MC4 لمنفذ PV / أطراف توصيل لمنفذ البطارية			
توصيل AC	أطراف OT			
الشاشة	شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق			
واجهات الاتصال	Standard: Wi-Fi+LAN+Bluetooth, CAN-BMS, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI, DO×2, Optional: 2G/3G/4G			