

12-20K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(12-20)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ

أداء عالٍ

- يدعم خرجًا غير متوازن ثلاثي الطور، مما يسمح بما يصل إلى 40% من قدرة الإنفرتر المقننة لكل طور
- سعة دخل PV بنسبة 160% لزيادة استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- زمن التحويل < 10ms

إدارة ذكية للطاقة

- إدارة ذكية للشحن والتفريغ بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) بناءً على تعريفات TOU (وقت الاستخدام)
- تكامل سلس مع منصات VPP و EMS لتعزيز أمثلية الطاقة
- تحكم مدمج لمضخات الحرارة الجاهزة لـ SG

إعداد بسيط وسريع

- شاشة كبيرة بحجم 7-inch تستخدم مكونات ZEITLER صناعية أمريكية الصنع ذات درجة جودة
- دعم تطبيق Bluetooth للإعداد السريع والسهل

مرن وقابل للتوسعة

- متوافق مع بطاريات الليثيوم الشائعة
- توسيع سعة النظام بسهولة باستخدام التوصيلات المتوازية والاقتران عبر AC

شركة GINLONG TECHNOLOGIES المحدودة
t: +86 574 6580 2188 e: sales@ginlong.com
w: solisinverters.com service@ginlong.com

نشرة المواصفات

الطرازات	12K	15K	20K
دخل DC (جهة الألواح)			
أقصى حجم موصى به لمصفوفة PV	24 kW	30 kW	40 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	19.2 kW	24 kW	32 kW
أقصى جهد دخل		1000 V	
الجهد المقنن		600 V	
جهد بدء التشغيل		160 V	
نطاق جهد MPPT		200 - 850 V	
أقصى تيار دخل		4 × 20 A	
أقصى تيار قصر		4 × 30 A	
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل		4 / 4	
البطارية			
نوع البطارية		ليثيوم أيون	
نطاق جهد البطارية		120 - 800 V	
أقصى قدرة شحن / تفريغ	12 kW	15 kW	20 kW
أقصى تيار شحن / تفريغ		50 A	
الاتصال		CAN / RS485	
خرج AC (جهة الشبكة)			
قدرة الخرج المقننة	12 kW	15 kW	20 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	12 kVA	15 kVA	20 kVA
جهد الشبكة المقنن		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الشبكة المقنن		50 Hz / 60 Hz	
تيار الخرج المقنن للشبكة	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
أقصى تيار خرج	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
معامل القدرة		> 0.99 (من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)	
THDi		< 3%	
دخل AC (جهة الشبكة)			
نطاق جهد الدخل		304 - 437 V / 320 - 460 V	
أقصى تيار دخل	27.3 A / 26.0 A	34.2 A / 32.5 A	45.6 A / 43.3 A
تردد الشبكة المقنن		50 Hz / 60 Hz	
نطاق التردد		45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz	
دخل المولد			
أقصى قدرة دخل	12 kW	15 kW	20 kW
أقصى تيار دخل	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
تردد الدخل المقنن		50 Hz / 60 Hz	
خرج AC (الاحتياطي)			
قدرة الخرج المقننة	12 kW	15 kW	20 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية		1.6 ضعف القدرة المقننة لمدة 10 s	
زمن التحويل للاحتياطي		< 10 ms	
جهد الخرج المقنن		3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
التردد المقنن		50 Hz / 60 Hz	
تيار الخرج المقنن	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
THDv عند حمل خطي		< 3%	
الكفاءة			
أقصى كفاءة		97.7%	
الكفاءة الأوروبية		97.5%	
أقصى كفاءة شحن البطارية من PV		98.5%	
أقصى كفاءة شحن / تفريغ البطارية إلى AC		97.2%	
الحماية			
الحماية من التشغيل المنعزل		نعم	
حماية الخرج من زيادة التيار		نعم	
الحماية من القصر		نعم	
AFCI 2.0 مدمج		اختياري	
مفتاح DC مدمج		نعم	
حماية DC من عكس القطبية		نعم	
حماية PV من زيادة الجهد		نعم	
حماية البطارية من عكس القطبية		نعم	
بيانات عامة			
أقصى عدم توازن مسموح بين الأطوار		100%	
أقصى قدرة لكل طور (الشبكة والاحتياطي)		40% من القدرة المقننة	
الأبعاد (W × H × D)		563 × 546 × 250 mm	
الوزن		35.2 kg	
الطوبولوجيا		بدون محوّل	
الاستهلاك الذاتي ليلاً		< 25 W	
نطاق حرارة التشغيل المحيطة		-25 ~ +60°C	
الرطوبة النسبية		0 - 100%	
درجة الحماية		IP66	
مستوى الضجيج النموذجي		< 65 dB(A)	
طريقة التبريد		تبريد ذكي بالمراوح	
أقصى ارتفاع للتشغيل		4000 m	
معيار الربط بالشبكة		EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA	
معايير السلامة والتوافق EMC		IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4	
المميزات			
توصيل PV		موصل MC4	
توصيل البطارية		أطراف OT	
توصيل AC		أطراف OT	
الشاشة		شاشة LCD مقاس 7.0 بوصة + Bluetooth + تطبيق	
الاتصال		CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN	