إنفرتر هجين ثلاثي الطور

SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM6



100 خرج غير متوازن بنسبة 100%، لكل طور

اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم

10 أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها
التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي

160 أقصى تيار شحن/تفريغ 160A

H بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية

يدعم تحريك الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

البيانات الفنية

الموديل	SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6
بيانات دخل البطارية			
نوع البطارية	ليثيوم أيون		
نطاق جهد البطارية (V)	160-1000		
أقصى تيار شحن (A)	80+80		
أقصى تيار تفريغ (A)	80+80		
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم	تكيّف ذاتي مع BMS		
عدد مداخل البطارية	2		
بيانات دخل سلاسل الألواح PV			
أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)	120000	150000	160000
أقصى قدرة دخل PV (W)	96000	120000	128000
أقصى جهد دخل PV (V)	1000		
جهد بدء التشغيل (V)	180		
نطاق جهد MPPT (V)	150-850		
جهد دخل PV المقنن (V)	650		
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	36+36+36+36+36+36		
أقصى تيار قصر لدخل PV (A)	54+54+54+54+54+54		
عدد متتبعات MPPT عدد السلاسل لكل متتبع	6/2+2+2+2+2+2		
بيانات دخل/خرج AC			
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	60000	75000	80000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	66000	82500	88000
التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)	91/87	113.7/108.7	121.3/115.9
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	100/95.7	125/119.6	133.4/127.6
أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)	200		
القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)	1.5 ضعف القدرة المقننة لمدة 10s		
نطاق ضبط معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر		
جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un		
تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65		
طريقة الربط بالشبكة	3L+N+PE		
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	أقل من 3% (من القدرة الاسمية)		
تيار حقن DC	أقل من 0.5% In		
الكفاءة			
الكفاءة القصوى	97.60%		
الكفاءة الأوروبية	97.0%		
كفاءة MPPT	>99%		
حماية الجهاز			
حمايات مدمجة	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر خرج AC، مراقبة مكوّن DC، حماية فصل الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار أعطال التأريض، قاطع خطأ القوس (اختياري)، مراقبة الشبكة، مراقبة الحماية من التشغيل المنعزل، كشف أعطال التأريض، مفتاح دخل DC، مراقبة معاوقة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من التدفق		
مستوى الحماية من التدفق	TYPE II(DC), TYPE II(AC)		
الواجهة			
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN		
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)		
بيانات عامة			
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	-40 ~ +60 °C ، خفض القدرة فوق 45 °C		
الرطوبة المحيطة المسموحة	0-100%		
الارتفاع المسموح	3000m		
الضجيج (dB)	≤65		
درجة الحماية (IP)	IP 65		
طوبولوجيا الإنفرتر	غير معزول		
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)		
أبعاد الهيكل (mm) W×H×D	606×927×314 (بدون الموصلات والحوامل)		
الوزن (kg)	97.5		
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي		
الضمان	5 سنوات / 10 سنوات تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان		
معايير الشبكة	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105		
معايير السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		