

فوسفات ليثيوم أيون عالي الجهد نظام تخزين البطارية



H32148-C

وحدة

المعلومات الأساسية

السعة ((kWh))	4.74
الجهد المقنن ((Vdc))	32
السعة الاسمية ((AH))	148
نطاق الجهد ((Vdc))	27~36
عمق التفريغ	95%
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع, mm)	330*628*150.5
الاتصال	RS485/CAN
فئة الحماية	IP20
الوزن ((kg))	47
العمر التشغيلي	+10 سنوات
درجة حرارة التشغيل	0~50°C
درجة حرارة التخزين	-20~60°C
شهادة المنتج	UN38.3/UL9540A/IEC62619/EC63056/UL1973/UL9540A/VDE2510-50VCE/UN38.3



SC1000-200J-C

وحدة

المعلومات الأساسية

منتج ذو صلة	PowerCube-M1C
جهد تشغيل النظام ((Vdc))	0~1000
تيار التشغيل (الأقصى) ((A))	148
استهلاك الطاقة الذاتي-الريلاي مغلق ((W))	6
استهلاك الطاقة الذاتي-الريلاي يعمل ((W))	15
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع, mm)	330*628*150.5
الاتصال	CAN /LANCAN/Ethernet/Modbus TCP/IP/Modbus RTU
فئة الحماية	IP20
الوزن ((kg))	13
العمر التشغيلي	15+
درجة حرارة التشغيل	-20~65
درجة حرارة التخزين	-40~80

Powercube M1C



وحدة

PowerCube-M1C

المعلومات الأساسية

سعة نظام البطارية ((kWh))	4.74*n
جهد نظام البطارية ((Vdc))	32*n
سعة نظام البطارية ((AH))	148
وحدة البطارية	H32148-C
سعة وحدة البطارية ((kWh))	4.74
كمية وحدات البطارية (اختياري)	1~23
الجهد الأعلى لشحن نظام البطارية ((Vdc))	36*n
تيار التشغيل الأقصى / المستمر ((A))	148/74
الجهد الأدنى لتفريغ نظام البطارية ((Vdc))	27*n
الكفاءة	95%
عمق التفريغ	95%
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع, mm)	815*659*2130
الاتصال	CAN/Ethernet/Modbus TCP/IP/Modbus RTU
الوزن ((kg))	120kg+47*n
العمر التشغيلي	+10 سنوات
درجة حرارة التشغيل	10~40°C
درجة حرارة التخزين	-20~60°C
الرطوبة	5%~95%
الارتفاع ((m))	<4000
شهادة المنتج	IEC62619/EC63056/UL1973/UL9540A/VDE2510-50VCE/UN38.3
عمر الدورة	7000