

# إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1

SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1

SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM2



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي



أقصى تيار للشحن/التفريغ 140A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

**Deye**

رمز السهم: 605117.SH

| الموديل                                       | SUN-3K-SG04LP1<br>-24-EU-SM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUN-3K-SG04LP1<br>-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1<br>-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1<br>-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1<br>-EU-SM2 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| بيانات دخل البطارية                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| نوع البطارية                                  | رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                             |                           |                           |
| نطاق جهد البطارية (V)                         | 20-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40-60                     | 40-60                       | 40-60                     | 40-60                     |
| أقصى تيار للشحن (A)                           | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70                        | 90                          | 120                       | 135                       |
| أقصى تيار للتفريغ (A)                         | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70                        | 90                          | 120                       | 135                       |
| استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون          | تكيف ذاتي مع BMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                             |                           |                           |
| عدد مداخل البطارية                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                             |                           |                           |
| بيانات دخل سلسلة PV                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| أقصى قدرة دخول من (V) PV (W)                  | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6000                      | 7200                        | 10000                     | 12000                     |
| أقصى قدرة دخل (W) PV (W)                      | 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4800                      | 5760                        | 8000                      | 9600                      |
| أقصى جهد دخل (V) PV (V)                       | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                           |                           |
| جهد بدء التشغيل (V)                           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                           |                           |
| نطاق جهد (V) MPPT                             | 150-425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                             |                           |                           |
| جهد دخل PV المقتن (V)                         | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                           |                           |
| أقصى تيار تشغيل لدخل (A) PV (A)               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18+18                     |                             |                           |                           |
| أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27+27                     |                             |                           |                           |
| عدد متتبعات /MPPT                             | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 2/1+1                       |                           |                           |
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| بيانات دخل/خرج AC                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| القدرة الفعالة المقتنة لدخل/خرج (W) AC (W)    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 3600                        | 5000                      | 6000                      |
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج (VA) AC (VA)        | 3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 3960                        | 5500                      | 6600                      |
| التيار المقتن لدخل/خرج (A) AC (A)             | 13.7/13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 16.4/15.7                   | 22.8/21.8                 | 27.3/26.1                 |
| أقصى تيار لدخل/خرج (A) AC (A)                 | 15/14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 18/17.3                     | 25/24                     | 30/28.7                   |
| أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A) | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                             |                           | 40                        |
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)                 | 2 ضعف القدرة المقتنة، 10s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                             |                           |                           |
| نطاق تعديل معامل القدرة                       | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                             |                           |                           |
| جهد/نطاق الدخل/الخرج المقتن (V)               | 220/230 0.85Un-1.1Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                             |                           |                           |
| تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقتن (Hz)        | 50/45-55, 60/55-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                             |                           |                           |
| صيغة الاتصال بالشبكة                          | L+N+PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                             |                           |                           |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi             | >3% (من القدرة الاسمية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                             |                           |                           |
| تيار حقن DC                                   | <0.5% In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                             |                           |                           |
| الكفاءة                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| الكفاءة القصوى                                | 97.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |                           |                           |
| كفاءة Euro                                    | 96.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |                           |                           |
| كفاءة MPPT                                    | >99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                             |                           |                           |
| حماية المعدات                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| مدمج                                          | حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار التسريب الأرضي، قاطع دائرة الخطأ القوسي (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة الحماية من وضع الجزيرة، كشف الخطأ الأرضي، مفتاح دخل DC، مراقبة ممانعة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من انتفاخ التيار |                           |                             |                           |                           |
| مستوى الحماية من زيادة الجهد                  | TYPE II(DC), TYPE II(AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                             |                           |                           |
| واجهة                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| واجهة الاتصال                                 | RS485/RS232/CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| وضع المراقبة                                  | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                             |                           |                           |
| بيانات عامة                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| نطاق درجة حرارة التشغيل ( ) °C                | من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |                           |                           |
| الرطوبة المحيطة المسموح بها                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                             |                           |                           |
| الارتفاع المسموح به                           | 2000m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |                           |                           |
| الضوضاء (dB)                                  | <30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |                           |                           |
| درجة الحماية (IP)                             | IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |                           |                           |
| طوبولوجيا الإنفرتر                            | غير معزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                             |                           |                           |
| فئة الجهد الزائد                              | OVC II(DC), OVC III(AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                             |                           |                           |
| أبعاد الخزانة (WxHxD mm)                      | 376×470×241.5 (لا يشمل الموصلات والحوامل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                             |                           |                           |
| الوزن (kg)                                    | 17.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                             | 19                        |                           |
| نوع التبريد                                   | تبريد طبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                             |                           |                           |
| الضمان                                        | 5 سنوات/10 سنوات<br>فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                             |                           |                           |
| تنظيم الشبكة                                  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                             |                           |                           |
| معيار السلامة / EMC                           | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                             |                           |                           |