

إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65



اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم



أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي



أقصى تيار للشحن/التفريغ 250A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

الموديل	SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P
بيانات دخل البطارية				
نوع البطارية	رصاص-حمض أو ليثيوم-أيون			
نطاق جهد البطارية (V)	40-60			
أقصى تيار للشحن (A)	190	190	220	250
أقصى تيار للتفريغ (A)	190	190	220	250
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم-أيون	تكيف ذاتي مع BMS			
عدد مداخل البطارية	1			
بيانات دخل سلسلة PV				
أقصى قدرة دخول من PV (W)	15200	16000	20000	24000
أقصى قدرة دخل PV (W)	12160	12800	16000	19200
أقصى جهد دخل PV (V)	500			
جهد بدء التشغيل (V)	125			
نطاق جهد MPPT (V)	150-425			
جهد دخل PV المقنن (V)	370			
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	32+32		32+32+32	
أقصى تيار قصر لدائرة الدخل (A)	60+60		60+60+60	
عدد متتبعات /MPPT	2/2+2		3/2+2+2	
عدد السلاسل لكل متتبع MPPT				
بيانات دخل/خرج AC				
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	7600	8000	10000	12000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	8360	8800	11000	13200
التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)	34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4
أقصى ترميز AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	50		60	
قدرة الذروة (خارج الشبكة) (W)	2 ضعف القدرة المقننة، 10s			
نطاق تعديل معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر			
جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن (V)	220/230 0.85Un-1.1Un			
تردد/نطاق شبكة الدخل/الخرج المقنن (Hz)	50/45-55, 60/55-65			
صيغة الاتصال بالشبكة	L+N+PE			
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)			
تيار حقن DC	<0.5% In			
الكفاءة				
الكفاءة القصوى	97.6%			
كفاءة Euro	96.5%			
كفاءة MPPT	>99%			
حماية المعدات				
مدمج	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار الخرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، قاطع دائرة خطأ القوس الكهربائي (اختياري)، حماية ضد التشغيل المنعزل، مفتاح DC، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي			
مستوى الحماية من زيادة الجهد	TYPE II(DC), TYPE II(AC)			
واجهة				
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN			
وضع المراقبة	(اختياري)GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN			
بيانات عامة				
نطاق درجة حرارة التشغيل () °C	من -40 إلى +60، خفض القدرة عند <45 °C			
الرطوبة المحيطة المسموح بها				
الارتفاع المسموح به	2000m			
الضوضاء (dB)	<45			
درجة الحماية (IP)	IP 65			
طوبولوجيا الإنفرتير	غير معزول			
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)			
أبعاد الخزانة (WxHxD mm)	420×670×233 (لا تشمل الموصلات والدعامات)			
الوزن (kg)	35.6			
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي			
الضمان	5 سنوات/10 سنوات فترة الضمان تعتمد على موقع التركيب النهائي للإنفرتير، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان			
تنظيم الشبكة	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150			
معييار السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2			