

5-8K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفرترات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

طور منقسم | جهد منخفض



• يدعم مدخل PV حتى 160% من القدرة المقننة للإنفرترات
لطاقة DC، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية

• يدعم تيار دخل PV حتى 21A، متوافق مع
وحدات PV المستقبلية ذات القدرة الأعلى

• حمل زائد بنسبة 200% لمدة 10s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار
تشغيل المحركات ومضخات المياه ومكيفات الهواء

• تبديل سلس بين وضع الشبكة وخارجها في أقل من 10ms،
مما يضمن إمداد طاقة غير منقطع

• يدعم خرج غير متوازن بطور منقسم، كل طور
يدعم خرج أقصى 50% من قدرة الإنفرترات المقننة

• خيارات بطارية أكثر، متوافق مع أي بطارية
(بين 40V-60V)

• يدعم توصيل الطاقة الحالي لـ PV المرتبط بالشبكة لـ
التحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة

• طرق متعددة لتوصيل المولد والتحكم التلقائي
فيه، مما يتيح نشرًا محليًا مرناً

• يدعم ربط 6 وحدات كحد أقصى على التوازي، لتوسيع
سعة النظام

• إدارة ذكية للأحمال، مما يطيل وقت الدعم
للأحمال الحرجة

• مستوى دعم بطارية قابل للتخصيص لضمان عدم انقطاع
الطاقة

• وضع خارج الشبكة باستخدام PV فقط، لتقليل
تكلفة الاستثمار الأولية

• شاشة لمس صناعية مقاس 7 بوصات، توفر
واجهة أكبر وسهولة الاستخدام للتشغيل المحلي

• حماية من الدخول IP66، يتكيف مع الأجواء المحيطة القاسية
الظروف



DATASHEET

الموديلات	5K	6K	7.5K	8K
الدخل DC (جانب PV)				
الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV	10 kW	12 kW	16 kW	16 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	12.8 kW
أقصى جهد دخل	500 V			
الجهد المقتن	330 V			
جهد بدء التشغيل	90 V			
نطاق جهد MPPT	90 - 435 V			
أقصى تيار دخل	21 A / 21 A	21 A / 42 A	42 A / 42 A	
أقصى تيار قصر الدائرة	24 A / 24 A	24 A / 48 A	48 A / 48 A	
عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل	2 / 2	2 / 3	2 / 4	
البطارية				
نوع البطارية	ليثيوم-أيون / رصاص-حمض			
نطاق جهد البطارية	40 - 60 V			
أقصى قدرة شحن / تفريغ	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى تيار شحن / تفريغ	112 A	135 A	190 A	190 A
الاتصال	RS485 / CAN			
الخرج AC (جانب الشبكة)				
قدرة الخرج المقننة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
جهد الشبكة المقتن	L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
تردد الشبكة المقتن	50 Hz / 60 Hz			
تيار خرج الشبكة المقتن	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار خرج	22.9 A / 25 A	27.5 A/ 30 A	31.3 A / 34.1 A	36.7 A / 40 A
معامل القدرة	0.99 متقدم - 0.8 متأخر			
THDi	< 3%			
الدخل AC (جانب الشبكة)				
نطاق جهد الدخل	L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
أقصى تيار دخل	35 A	40 A	50 A	50 A
نطاق التردد	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz			
دخل المولد				
أقصى قدرة دخل	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى تيار دخل	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
تردد الدخل المقتن	50 Hz / 60 Hz			
الخرج AC (احتياطي)				
قدرة الخرج المقننة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	ضعف القدرة المقننة، 10 s			
زمن التحويل الاحتياطي	< 10 ms			
جهد الخرج المقتن	L1/L2/N(PE), 127 V / 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC			
التردد المقتن	50 Hz / 60 Hz			
تيار الخرج المقتن	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار تمرير AC	35 A	40 A	50 A	50 A
THDv (@linear load)	< 3%			
الكفاءة				
أقصى كفاءة	96.0%			
كفاءة EU	94.5%			
أقصى كفاءة لشحن BAT بواسطة PV / AC	95.0%			
أقصى كفاءة لتفريغ BAT إلى AC	93.7%			
حماية				
الحماية من زيادة الجهد	نعم			
مراقبة الأعطال الأرضية	نعم			
مدمج AFCI 2.0	نعم			
حماية DC من انعكاس القطبية	نعم			
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد	I / II (PV and BAT), III (MAINS and BACKUP and GEN)			
بيانات عامة				
أقصى عدم توازن مسموح به للطور (للشبكة والاحتياطي)	50%			
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	390 × 620 × 237 mm			
الوزن	28.8 kg			
الهيكلية	بدون محول			
الاستهلاك الذاتي (ليلاً)	< 20 W			
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة	-25 ~ +60°C			
الرطوبة النسبية	0 - 100%			
درجة الحماية	IP66 (TYPE 4X)			
انبعاث الضوضاء (نموذجي)	< 55 dB(A)			
نظام التبريد	تبريد ذكي بالمروحة			
أقصى ارتفاع للتشغيل	4000 m			
معيّار الربط بالشبكة	Inmetro140, IEEE 1547			
معيّار السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC			
الميزات				
توصيل DC	قابس MC4 (منفذ / PV) كتلة طرفية (منفذ BAT)			
توصيل AC	طرف توصيل OT			
شاشة العرض	شاشة 7.0"LCD +بلوتوث + تطبيق			
واجهة الاتصال	قياسي: 2×DO, DI, DRM, RS485-Meter, RS485, CAN-Parallel×2, CAN-BMS, Wi-Fi+LAN+Bluetooth, اختياري: 4G/3G/2G			