

**29.9-50K**

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

**S6-EH3P(29.9-50)K-H**

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



### المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار إدخال أقصى للسلسلة يبلغ 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة
- ★ متوافق مع وحدات بطاريات 100-280Ah، مما يقلل من إجمالي تكاليف النظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ
- ★ منفذا بطارية مستقلة للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً رائدًا بنسبة 160% لمدة 2s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يدعم إدخال المولد عبر نطاق واسع (20%-100%) من المقنن للطاقة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ شاشة صناعية قياس 7 بوصة، توفر واجهة أكبر وسهولة الاستخدام للتشغيل المحلي

### المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضع الشبكة وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة إمداد
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدات متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة Solis STS لـ الأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)



DATASHEET

|                                         | 29.9K              | 30K             | 40K                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50K             |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الموديلات                               |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| الدخل DC (جانب PV)                      |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV       | 59.8 kW            | 60 kW           | 80 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 kW          |
| أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام        | 59.8 kW            | 60 kW           | 80 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96 kW           |
| أقصى جهد دخل                            |                    |                 | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| الجهد المقنن                            |                    |                 | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| جهد بدء التشغيل                         |                    |                 | 180 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| نطاق جهد MPPT                           |                    |                 | 150 - 850 V                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| أقصى تيار دخل                           | 40 A / 40 A / 40 A |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 × 40 A        |
| أقصى تيار قصر الدائرة                   | 60 A / 60 A / 60 A |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 × 60 A        |
| عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل  | 3 / 6              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 / 8           |
| البطارية                                |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| نوع البطارية                            |                    |                 | Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| نطاق جهد البطارية                       |                    |                 | 150 - 800 V                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| أقصى قدرة شحن / تفريغ                   | 32.1 kW            | 33 kW           | 44 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 kW           |
| أقصى تيار شحن / تفريغ                   |                    |                 | 70 A × 2 <sup>①</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| عدد منافذ البطارية                      |                    |                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| أقصى طاقة شحن / تفريغ لكل مدخل الاتصال  | 32.1 kW            | 33 kW           | 35 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 kW           |
|                                         |                    |                 | CAN / RS485                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| الخرج AC (جانب الشبكة)                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| قدرة الخرج المقننة                      | 29.9 kW            | 30 kW           | 40 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 kW           |
| أقصى قدرة خرج ظاهرية                    | 29.9 kVA           | 30 kVA          | 40 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 kVA          |
| جهد الشبكة المقنن                       |                    |                 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| تردد الشبكة المقنن                      |                    |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| تيار خرج الشبكة المقنن                  | 45.4 A / 43.2 A    | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 A / 72.2 A   |
| أقصى تيار خرج                           | 45.4 A / 43.2 A    | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 A / 72.2 A   |
| معامل القدرة                            |                    |                 | 0.99 (0.8 < متأخر)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| THDi                                    |                    |                 | < 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| الدخل AC (جانب الشبكة)                  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| أقصى تيار تمرير AC                      | 90.8 A / 86.4 A    | 91.2 A / 86.6 A | 121.6 A / 115.4 A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152 A / 144.4 A |
| جهد الدخل المقنن                        |                    |                 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| تردد الدخل المقنن                       |                    |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| دخل المولد                              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| أقصى قدرة دخل                           | 29.9 kW            | 30 kW           | 40 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 kW           |
| تيار الإدخال المقنن                     | 45.4 A / 43.2 A    | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 A / 72.2 A   |
| جهد الدخل المقنن                        |                    |                 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| تردد الدخل المقنن                       |                    |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| الخرج AC (احتياطي)                      |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| قدرة الخرج المقننة                      | 29.9 kW            | 30 kW           | 40 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 kW           |
| أقصى قدرة خرج ظاهرية                    |                    |                 | 1.6 ضعف الطاقة المقننة، 2 s                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| زمن التحويل الاحتياطي                   |                    |                 | < 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| جهد الخرج المقنن                        |                    |                 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| التردد المقنن                           |                    |                 | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| تيار الخرج المقنن                       | 45.4 A / 43.2 A    | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 A / 72.2 A   |
| THDv (@linear load)                     |                    |                 | < 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| الكفاءة                                 |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| أقصى كفاءة                              |                    |                 | 97.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| كفاءة EU                                |                    |                 | 97.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| أقصى كفاءة لشحن البطارية بواسطة PV      |                    |                 | 98.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC |                    |                 | 97.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| حماية                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| حماية من التشغيل المنعزل                |                    |                 | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| حماية من زيادة تيار الخرج               |                    |                 | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| حماية من قصر الدائرة                    |                    |                 | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| مفتاح DC مدمج                           |                    |                 | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| حماية DC من انعكاس القطبية              |                    |                 | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| الحماية من زيادة الجهد                  |                    |                 | DC Type II / AC Type II                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| مدمج AFCI 2.0                           |                    |                 | اختياري                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| بيانات عامة                             |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)      |                    |                 | 530 × 880 × 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| الوزن                                   |                    |                 | 73 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| الهيكليّة                               |                    |                 | بدون محول                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| الاستهلاك الذاتي (ليلاً)                |                    |                 | < 35 W                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة         |                    |                 | -25 ~ +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| الرطوبة النسبية                         |                    |                 | 0 - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| درجة الحماية                            |                    |                 | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| نظام التبريد                            |                    |                 | تبريد ذكي بالمروحة                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| أقصى ارتفاع لتشغيل                      |                    |                 | 4000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| معيار الربط بالشبكة                     |                    |                 | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022 |                 |
| معيار السلامة / EMC                     |                    |                 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| الميزات                                 |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| توصيل PV                                |                    |                 | قابس توصيل سريع MC4                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| توصيل البطارية                          |                    |                 | موصل طرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| توصيل AC                                |                    |                 | كتلة طرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| شاشة العرض                              |                    |                 | شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| الاتصال                                 |                    |                 | Wi-Fi, Cellular, LAN, CAN, RS485, Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

1 يدعم إدخال متوازي 140A.