

29.9-50K

جرب طاقة لا تنقطع مع إنفترتات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(29.9-50)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



المزايا الفريدة

- ★ يدعم إدخال PV مقنن حتى 2x، مما يزيد من استخدام الطاقة الشمسية إلى أقصى حد
- ★ يدعم تيار إدخال أقصى للسلسلة يبلغ 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة
- ★ متوافق مع وحدات بطاريات 100-280Ah، مما يقلل من إجمالي تكاليف النظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ
- ★ منفذا بطارية مستقلة للتكوينات المرنة ولسهولة توسعة السعة
- ★ يوفر حملاً رائدًا بنسبة 160% لمدة 2s في وضع خارج الشبكة، مما يضمن استقرار بدء تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يدعم إدخال المولد عبر نطاق واسع (20%-100%) من المقنن للطاقة، مما يقلل من تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم ذكي عن بعد، وتحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري للكشف عن الأعطال وإصلاحها - كل ذلك في منصة واحدة
- ★ شاشة صناعية قياس 7 بوصة، توفر واجهة أكبر وسهولة الاستخدام للتشغيل المحلي

المزايا الرائدة

- يدعم اقتران DC و AC، من أجل تعديلات مرنة وتوسعات للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يطيل وقت الإمداد للأحمال الحرجة مع تحديد أولويات الأحمال بذكاء
- يوفر واجهة ثلاثية في واحد متعددة الاستخدامات لـ التكامل السلس لـ PV المتصل بالشبكة، وطاقة الرياح ، ومولدات الديزل
- يحقق الانتقال بين وضع الشبكة وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدات متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة Solis STS لـ الأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)



DATASHEET

الموديلات	29.9K	30K	40K	50K
الدخل DC (جانب PV)				
الحجم الأقصى الموصى به لمصفوفة PV	59.8 kW	60 kW	80 kW	100 kW
أقصى قدرة دخل PV قابلة للاستخدام	59.8 kW	60 kW	80 kW	96 kW
أقصى جهد دخل			1000 V	
الجهد المقنن			600 V	
جهد بدء التشغيل			180 V	
نطاق جهد MPPT			150 - 850 V	
أقصى تيار دخل	40 A / 40 A / 40 A			4 × 40 A
أقصى تيار قصر الدائرة	60 A / 60 A / 60 A			4 × 60 A
عدد وحدات MPPT / أقصى عدد لسلاسل الدخل	3 / 6			4 / 8
البطارية				
نوع البطارية			Li-ion	
نطاق جهد البطارية			150 - 800 V	
أقصى قدرة شحن / تفريغ	32.1 kW	33 kW	44 kW	55 kW
أقصى تيار شحن / تفريغ			70 A × 2 ^①	
عدد منافذ البطارية			2	
أقصى طاقة شحن / تفريغ لكل مدخل الاتصال	32.1 kW	33 kW	35 kW	35 kW
			CAN / RS485	
الخرج AC (جانب الشبكة)				
قدرة الخرج المقننة	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية	29.9 kVA	30 kVA	40 kVA	50 kVA
جهد الشبكة المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الشبكة المقنن			50 Hz / 60 Hz	
تيار خرج الشبكة المقنن	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
أقصى تيار خرج	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
معامل القدرة			0.99 (0.8 < متأخر)	
THDi			< 3%	
الدخل AC (جانب الشبكة)				
أقصى تيار تمرير AC	90.8 A / 86.4 A	91.2 A / 86.6 A	121.6 A / 115.4 A	152 A / 144.4 A
جهد الدخل المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الدخل المقنن			50 Hz / 60 Hz	
دخل المولد				
أقصى قدرة دخل	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
تيار الإدخال المقنن	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
جهد الدخل المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الدخل المقنن			50 Hz / 60 Hz	
الخرج AC (احتياطي)				
قدرة الخرج المقننة	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
أقصى قدرة خرج ظاهرية			1.6 ضعف الطاقة المقننة، 2 s	
زمن التحويل الاحتياطي			< 10 ms	
جهد الخرج المقنن			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
التردد المقنن			50 Hz / 60 Hz	
تيار الخرج المقنن	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
THDv (@linear load)			< 2%	
الكفاءة				
أقصى كفاءة			97.8%	
كفاءة EU			97.4%	
أقصى كفاءة لشحن البطارية بواسطة PV			98.5%	
أقصى كفاءة لشحن / تفريغ البطارية إلى AC			97.5%	
حماية				
حماية من التشغيل المنعزل			نعم	
حماية من زيادة تيار الخرج			نعم	
حماية من قصر الدائرة			نعم	
مفتاح DC مدمج			نعم	
حماية DC من انعكاس القطبية			نعم	
الحماية من زيادة الجهد			DC Type II / AC Type II	
مدمج AFCI 2.0			اختياري	
بيانات عامة				
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)			530 × 880 × 290 mm	
الوزن			73 kg	
الهيكيلية			بدون محول	
الاستهلاك الذاتي (ليلاً)			< 35 W	
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة			-25 ~ +60°C	
الرطوبة النسبية			0 - 100%	
درجة الحماية			IP66	
نظام التبريد			تبريد ذكي بالمروحة	
أقصى ارتفاع لتشغيل			4000 m	
معيار الربط بالشبكة			G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022	
معيار السلامة / EMC			IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011	
الميزات				
توصيل PV			قابس توصيل سريع MC4	
توصيل البطارية			موصل طرفي	
توصيل AC			كتلة طرفية	
شاشة العرض			شاشة LCD 7.0" وبلوتوث + تطبيق	
الاتصال			Wi-Fi, Cellular, LAN, اختياري: CAN, RS485, Ethernet	

1 يدعم إدخال متوازي 140A.