

ليثيوم أيون فوسفات بجهد عالي نظام تخزين البطارية



H32148-C

الوحدة

معلومات أساسية	
السعة (kWh)	4.74
الجهد الاسمي (Vdc)	32
السعة الاسمية (AH)	148
نطاق الجهد (Vdc)	27~36
عمق التفريغ	95%
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع, mm)	330*628*150.5
الاتصال	RS485/CAN
فئة الحماية	IP20
الوزن (kg)	47
العمر التشغيلي	+10 سنوات
درجة حرارة التشغيل	0~50°C
درجة حرارة التخزين	-20~60°C
شهادة المنتج	UN38.3/UL9540A/IEC62619/EC63056/UL1973/UL9540A/VDE2510-50VCE/UN38.3



SC1000-200J-C

الوحدة

معلومات أساسية	
منتج ذو صلة	PowerCube-M1C
جهد تشغيل النظام (Vdc)	0~1000
تيار التشغيل (الحد الأقصى) (A)	148
قدرة الاستهلاك الذاتي - المرحل مغلق (W)	6
قدرة الاستهلاك الذاتي - المرحل مفتوح (W)	15
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع, mm)	330*628*150.5
الاتصال	CAN /LANCAN/Ethernet/Modbus TCP/IP/Modbus RTU
فئة الحماية	IP20
الوزن (kg)	13
العمر التشغيلي	15+
درجة حرارة التشغيل	-20~65
درجة حرارة التخزين	-40~80

Powercube M1C



PowerCube-M1C

الوحدة

معلومات أساسية

سعة نظام البطارية (kWh)	4.74*n
جهد نظام البطارية (Vdc)	32*n
سعة نظام البطارية (AH)	148
وحدة بطارية	H32148-C
سعة وحدة البطارية (kWh)	4.74
عدد وحدات البطارية (اختياري)	1~23
الحد الأعلى لجهد شحن نظام البطارية (Vdc)	36*n
الحد الأقصى / تيار التشغيل المستمر (A)	148/74
الحد الأدنى لجهد تفريغ نظام البطارية (Vdc)	27*n
الكفاءة	95%
عمق التفريغ	95%
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) (mm)	815*659*2130
الاتصال	CAN/Ethernet/Modbus TCP/IP/Modbus RTU
الوزن (kg)	120kg+47*n
العمر التشغيلي	+10 سنوات
درجة حرارة التشغيل	10~40°C
درجة حرارة التخزين	-20~60°C
رطوبة	5%~95%
الارتفاع (م)	<4000
شهادة المنتج	IEC62619/EC63056/UL1973/UL9540A/VDE2510-50VCE/UN38.3
عمر الدورة	7000