

29.9-50K

سلسلة

اختبر طاقة غير منقطعة مع عاكسات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH3P(29.9-50)K-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



9 مزايا فريدة

- ★ يدعم ما يصل إلى ضعف مدخل PV المقنن، مما يزيد من استغلال الطاقة الشمسية
- ★ يدعم تيار دخل سلسلة بحد أقصى 20A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية الطاقة
- ★ متوافق مع وحدات البطاريات 100-280Ah، مما يقلل الكلي تكاليف النظام
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ 140A
- ★ منفذا بطارية مستقلان لتكوينات مرنة وسهلة توسيع السعة
- ★ يوفر حملاً زائداً بنسبة 160% لمدة 2s في وضع عدم الاتصال بالشبكة، مما يضمن استقراراً تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يدعم مدخل المولد عبر نطاق واسع (20%-100%) من المقنن (الطاقة)، مما يقلل تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم عن بعد ذكي، تحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري استكشاف الأخطاء وإصلاحها - في منصة واحدة
- ★ شاشة صناعية 7-inch، توفر واجهة أكبر وسهلة الاستخدام واجهة للتشغيل المحلي

6 المزايا الرائدة

- يدعم الربط DC و AC، L، تعديلات وتوسعات مرنة للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يمدد وقت الإمداد للأحمال الحيوية بـ تحديد أولويات الحمل الذكي
- يوفر واجهة متعددة الاستخدامات ثلاثية في واحد L تكامل سلس لأنظمة PV المتصلة بالشبكة، والرياح الطاقة، ومولدات الديزل
- يحقق انتقالات التشغيل داخل وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن طاقة غير منقطعة إمداد
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدة متعددة حتى 500kW (يوصى بخزانة Solis STS L أنظمة تتجاوز 6 وحدات)



ورقة البيانات

الموديلات	29.9K	30K	40K	50K
دخل DC (جانب PV)				
الحد الأقصى الموصى به لحجم مصفوفة PV	59.8 kW	60 kW	80 kW	100 kW
الحد الأقصى لطاقة دخل PV القابلة للاستخدام	59.8 kW	60 kW	80 kW	96 kW
الحد الأقصى للجهد الدخّل			1000 V	
الجهد المقنن			600 V	
جهد بدء التشغيل			180 V	
نطاق جهد MPPT			150 - 850 V	
الحد الأقصى لتيار الدخل	40 A / 40 A / 40 A			4 × 40 A
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة	60 A / 60 A / 60 A			4 × 60 A
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل إدخال	3 / 6			4 / 8
بطارية				
نوع البطارية			Li-ion	
مدى جهد البطارية			150 - 800 V	
الحد الأقصى لطاقة الشحن / التفريغ	32.1 kW	33 kW	44 kW	55 kW
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ			70 A × 2 ^①	
عدد منافذ البطارية			2	
الحد الأقصى لطاقة الشحن / التفريغ لكل دخل الاتصال	32.1 kW	33 kW	35 kW	35 kW
			CAN / RS485	
خرج AC (جانب الشبكة)				
القدرة الخرج المقدرة	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرية للخرج	29.9 kVA	30 kVA	40 kVA	50 kVA
جهد الشبكة المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الشبكة المقدر			50 Hz / 60 Hz	
تيار خرج الشبكة المقدر	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
الحد الأقصى لتيار الخرج	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
معامل القدرة			0.99 < (0.8 تقدم - 0.8 تأخر)	
THDi			< 3%	
دخل AC (جانب الشبكة)				
أقصى تيار تمرير AC	90.8 A / 86.4 A	91.2 A / 86.6 A	121.6 A / 115.4 A	152 A / 144.4 A
جهد الدخل المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الدخل المقدر			50 Hz / 60 Hz	
دخل المولد				
الحد الأقصى لطاقة الدخل	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
تيار الدخل المقدر	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
جهد الدخل المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
تردد الدخل المقدر			50 Hz / 60 Hz	
خرج AC (احتياطي)				
القدرة الخرج المقدرة	29.9 kW	30 kW	40 kW	50 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرية للخرج			1.6 ضعف الطاقة المقدرة، 2 s	
زمن التبديل الاحتياطي			< 10 ms	
جهد الخرج المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V	
التردد المقدر			50 Hz / 60 Hz	
تيار الخرج المقدر	45.4 A / 43.2 A	45.6 A / 43.3 A	60.8 A / 57.7 A	76 A / 72.2 A
THDv (@ حمل خطي)			< 2%	
الكفاءة				
الحد الأقصى للكفاءة			97.8%	
كفاءة الاتحاد			97.4%	
كفاءة شحن قصوى للبطارية من PV ^{الأمبير}			98.5%	
البطارية مشحونة / مفرغة إلى AC بأقصى كفاءة			97.5%	
حماية				
حماية ضد الجزر			نعم	
حماية الخرج من زيادة التيار			نعم	
حماية من القصر			نعم	
مفتاح DC مدمج			نعم	
حماية عكس قطبية DC			نعم	
حماية من الاندفاعات			DC Type II / AC Type II	
مدمج AFCI 2.0			اختياري	
بيانات عامة				
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) الوزن			530 × 880 × 290 mm	
الهيكل			73 kg	
الاستهلاك الذاتي (ليلاً)			بدون محول	
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة			< 35 W	
الرطوبة النسبية			-25 ~ +60°C	
الحماية من الدخول			0 - 100%	
مفهوم التبريد			IP66	
الحد الأقصى لارتفاع التشغيل			تبريد ذكي بالمروحة	
			4000 m	
معيار ربط الشبكة			G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022 IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011	
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي				
الميزات				
توصيل PV			قابس توصيل سريع MC4	
توصيل البطارية			موصل طرفي	
وصلة AC			كتلة طرفية	
شاشة عرض			شاشة " وبلوتوث + تطبيق LCD 7.0	
الاتصال			Wi-Fi, Cellular, LAN ,اختياري, CAN, RS485, Ethernet	

① يدعم مدخل 140A بالتوازي