

75-125K

سلسلة

Solis اختبار طاقة غير منقطعة مع عاكسات تخزين الطاقة من

S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H

ثلاثي الطور | جهد عالٍ



12 مزايا فريدة

- ★ يدعم ما يصل إلى ضعف مدخل PV المقنن، مما يزيد من استغلال الطاقة الشمسية
- ★ يدعم تيار دخل سلسلة بحد أقصى 21A، مما يضمن التوافق مع وحدات PV عالية القدرة
- ★ متوافق مع وحدات البطاريات 100-314Ah، مما يقلل من تكاليف النظام الكلية
- ★ يدعم الشحن السريع للبطارية بتيار شحن أقصى يبلغ 200A
- ★ منفذاً بطارية مستقلة لتكوينات مرنة وسهلة توسيع السعة
- ★ يوفر حملاً زائداً بنسبة 160% لمدة 200ms في وضع عدم الاتصال بالشبكة، مما يضمن استقراراً تشغيل الأحمال الثقيلة
- ★ يوفر تحكماً مرناً للشبكة الضعيفة وسيناريوهات المولدات الهجينة، تقليل تكاليف الاستثمار
- ★ SolisCloud: تحكم عن بعد ذكي، تحسين بالذكاء الاصطناعي، وفوري استكشاف الأخطاء وإصلاحها - في منصة واحدة
- ★ دمج PV والتخزين لإدارة الطلب ومكافحة الانعكاس وظائف التدفق
- ★ يوفر تعويض القدرة التفاعلية الديناميكي لتحسين قدرة الشبكة معاملة القدرة ويقلل رسوم الطاقة التفاعلية
- ★ وظيفة تجاوز الشبكة تسمح بالتغذية المباشرة من الشبكة للأحمال الاحتياطية
- ★ تقنية تبريد حاصلة على براءة اختراع تضمن التشغيل الموثوق به حتى في ظل ظروف درجات الحرارة العالية

6 المزايا الرائدة

- يدعم الربط DC و AC، L، تعديلات وتوسعات مرنة للنظام
- يضمن طاقة احتياطية موثوقة عبر سيناريوهات متنوعة من خلال احتياطي البطارية الإدارة
- يمدد وقت الإمداد للأحمال الحيوية بـ تحديد أولويات الحمل الذكي
- يوفر واجهة متعددة الاستخدامات ثلاثية في واحد L تكامل سلس لأنظمة PV المتصلة بالشبكة، والرياح الطاقة، ومولدات الديزل
- يحقق انتقالات التشغيل داخل وخارج الشبكة في أقل من 10ms، مما يضمن عدم انقطاع مصدر الطاقة
- يدعم التشغيل المتوازي لوحدة متعددة حتى 1.25MW (خزانة Solis STS) يوصى به للأنظمة التي تزيد عن 6 وحدات)



ورقة البيانات

الموديلات	75K	80K	99.9K	100K	125K
دخـل DC (جانب PV)					
الحد الأقصى الموصى به لحجم مصفوفة PV	150 kW	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
الحد الأقصى لطاقة دخل PV القابلة للاستخدام	150 kW	160 kW	200 kW	200 kW	250 kW
الحد الأقصى لجهد الدخل			1000 V		
الجهد المقنن			600 V		
جهد بدء التشغيل			180 V		
نطاق جهد MPPT			150 - 950 V		
الحد الأقصى لتيار الدخل			10 × 42 A		
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة			10 × 60 A		
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل إدخال			10 / 20		
بطارية					
نوع البطارية			Li-ion		
مدى جهد البطارية			300 - 950 V		
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ			100 A × 2 / 100 A × 2		
عدد منافذ البطارية			2		
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ لكل منفذ			100 A		
الاتصال			CAN / RS485		
خرج AC (احتياطي)					
القدرة الخرج المقدرة	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرة للخرج			1.6: 75-100K: ضعف القدرة المقدرة، 10 ث: 2 ضعف القدرة المقدرة، 200 مللي ثانية؛ 1.4 ضعف الطاقة المقدرة، 10 s: 1.6 ضعف الطاقة المقدرة، 200 ms: 125K		
زمن التبديل الاحتياطي			< 10 ms		
جهد الخرج المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
التردد المقدر			50 Hz / 60 Hz		
THDv (@ حمل خطي)			< 3%		
دخـل AC (جانب الشبكة)					
الحد الأقصى لتيار الدخل			250 A		
دخـل AC (المولد)					
الحد الأقصى لطاقة الدخل	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
تيار الدخل المقدر	114.0 A / 108.3 A	121.6 A / 115.5 A	151.8 A / 144.2 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
جهد الدخل المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
تردد الدخل المقدر			50 Hz / 60 Hz		
خرج AC (جانب الشبكة)					
القدرة الخرج المقدرة	75 kW	80 kW	99.9 kW	100 kW	125 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرة للخرج	75 kVA	80 kVA	99.9 kVA	100 kVA	125 kVA
جهد الشبكة المقدر			3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V		
تردد الشبكة المقدر			50 Hz / 60 Hz		
تيار خرج الشبكة المقدر	114 A / 108.3 A	121.6 A / 115.5 A	151.8 A / 144.2 A	151.9 A / 144.3 A	189.9 A / 180.4 A
معامل القدرة			< 0.99 (0.8 تقدم - تأخر)		
THDi			< 3%		
الكفاءة					
الحد الأقصى للكفاءة			97.5%		
كفاءة الاتحاد الأوروبي	96.9%	96.9%	97.1%	97.1%	97.2%
البطارية مشحونة / مفرغة إلى AC بأقصى كفاءة			97.0%		
حماية					
حماية ضد الجزر			نعم		
حماية الخرج من زيادة التيار			نعم		
حماية من القصر			نعم		
مفتاح DC مدمج			نعم		
حماية عكس قطبية DC			نعم		
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد			I/ DC II, AC III		
حماية من الاندفاعات			DC Type II / AC Type II		
مدمج AFCI 2.0			اختياري (البرازيل: نعم)		
بيانات عامة					
الحد الأقصى للطاقة لكل طور (الشبكة والاحتياطي)	25 kW	26.66 kW	33.3 kW	33.33 kW	41.66 kW
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)			1174 × 814 × 400 mm		
الوزن			170 kg		
الهيكل			بدون محول		
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة			-25 ~ +60°C		
الرطوبة النسبية			0 - 100%		
الحماية من الدخول			IP66		
مفهوم التبريد			تبريد مروحة احتياطية ذكية		
الحد الأقصى لارتفاع التشغيل			3000 m		
① معيار ربط الشبكة			G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1&2/EN 50549-10, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244/ UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022; (Brazil) (75K: ORDINANCE (PORTARIA) NO.140, ORDINANCE NO. 515; 100K/125K: NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116		
① معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي			IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011		
المميزات					
PV توصيل			قابس توصيل سريع MC4		
توصيل البطارية			موصل طرفي		
وصلة AC			كتلة طرفية		
شاشة عرض			شاشة " وبلوتوث + تطبيق LCD 7.0		
واجهة الاتصال			قياسي: 4 × DO, DI × 5, RS485-Meter, RS485, DRM, CAN-BMS × 2, CAN-Parallel × 2, LAN, WIFI+LAN+Bluetooth; اختياري: 4G		

١) يعرض هذا العمود معايير الاعتماد المخطط لها فقط. يرجى تأكيد الموعد المحدد للحصول على المعايير مع الفريق المحلي.