

# عاكس هجين ثلاثي الطور

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2



- 100** خرج غير متوازن 100%، لكل طور؛ حد أقصى. خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
-  ربط AC لتحديث نظام شمسي قائم
- 10** حد أقصى 10 وحدات توازي للشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي
- 350** الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 350A
- 48** بطارية ذات جهد منخفض 48V، تصميم عزل بالمحول
- 6** 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
-  يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

**Deye**

رمز السهم: SH.605117

| الموديل                                                      | SUN-14K-SG05LP3<br>-EU-SM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUN-15K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3<br>-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3<br>-EU-SM2 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| بيانات إدخال البطارية                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| نوع البطارية                                                 | حمض الرصاص أو Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |
| مدى جهد البطارية (V)                                         | 40-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| أقصى تيار شحن (A)                                            | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280                        | 300                        | 330                        | 350                        |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)                                | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280                        | 300                        | 330                        | 350                        |
| استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون                         | تكيف ذاتي مع BMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                            |
| عدد مدخلات البطارية                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                            |                            |
| بيانات دخل سلسلة PV                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W                                 | 21000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22500                      | 24000                      | 27000                      | 30000                      |
| الحد الأقصى لجهد دخل (V (PV                                  | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |
| جهد بدء التشغيل (V)                                          | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |
| نطاق جهد (MPPT (V                                            | 160-650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| جهد الدخل المقدر لـ (V (PV                                   | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |
| الحد الأقصى لتيار دخل PV التشغيلي (A)                        | 36+20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة للدخل (A)                      | 54+30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| عدد متتبعات MPP                                              | 2/2+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| بيانات دخل/خرج AC                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| القدرة الفعالة المقدرة لـ AC دخل/خرج (W)                     | 14000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15000                      | 16000                      | 18000                      | 20000                      |
| أقصى قدرة ظاهرية إدخال/إخراج (VA (AC                         | 15400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16500                      | 17600                      | 19800                      | 22000                      |
| التيار المقدر لـ AC دخل/خرج (A)                              | 21.3/20.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.8/21.8                  | 24.3/23.2                  | 27.3/26.1                  | 30.4/29                    |
| أقصى تيار إدخال/إخراج (A (AC                                 | 21.3/20.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.8/21.8                  | 24.3/23.2                  | 27.3/26.1                  | 30.4/29                    |
| الحد الأقصى لتمرير تيار AC المستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A) | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |
| القدرة القصوى (W) (off-grid)                                 | ضعفين من الطاقة المقدرة، 10s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            |
| نطاق تعديل معامل القدرة                                      | 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| الجهد/النطاق المقدر للدخل/الخرج (V)                          | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| تردد/نطاق الشبكة المقدر للدخل/الخرج (Hz)                     | 50/45-55, 60/55-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |
| شكل اتصال الشبكة                                             | 3L+N+PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| إجمالي التشوه التوافقي للتيار THDi                           | >3% (من القدرة الاسمية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| تيار حقن DC                                                  | <0.5% In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                            |                            |
| الكفاءة                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| الحد الأقصى للكفاءة                                          | 97.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| كفاءة Euro                                                   | 97.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| كفاءة MPPT                                                   | >99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |
| حماية المعدات                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| مدمج                                                         | حماية عكس قطبية DC، حماية من التيار الزائد لمخرج AC، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، حماية حرارية مراقبة مقاومة عزل طرف DC، مراقبة مكون DC، مراقبة تيار عطل التأريض مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة حماية الجزر، كشف الأعطال الأرضية، مفتاح دخل DC حماية من انخفاض الحمل بسبب الجهد الزائد، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من زيادة التيار |                            |                            |                            |                            |
| مستوى الحماية من الاندفاعات                                  | TYPE II(DC), TYPE II(AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                            |                            |
| واجهة                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| واجهة الاتصال                                                | RS485/RS232/CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| وضع المراقبة                                                 | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |
| بيانات عامة                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)                                 | -40 to +60°C, >45°C خفض القدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                            |
| الرطوبة المحيطة المسموح بها                                  | 0-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            |
| الارتفاع المسموح به                                          | 3000m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| الضوضاء (ديسيبل)                                             | <60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |
| تصنيف الحماية من الدخول (IP)                                 | IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |
| طوبولوجيا العاكس                                             | غير معزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                            |
| فئة الجهد الزائد                                             | OVC II(DC), OVC III(AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| حجم الخزانة (العرض×الارتفاع×العمق مم)                        | 268.5×750×456 (باستثناء الموصلات والأقواس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                            |
| الوزن (kg)                                                   | 50.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |
| نوع التبريد                                                  | تبريد هوائي ذكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |
| الضمان                                                       | 5 سنوات/10 سنوات تعتمد فترة الضمان على موقع التركيب النهائي للعاكس، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |
| تنظيم الشبكة                                                 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217C02, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                            |                            |
| معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي                      | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            |