

عاكس هجين أحادي الطور

SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1

SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1

SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM2



شاشة LCD لمس ملونة، درجة حماية IP65



ربط AC لتحديث نظام شمسي قائم

16

حد أقصى 16 وحدة توازي للشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي

140

الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 140A

6

6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: SH.605117

الموديل	SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1	SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1	SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2
بيانات إدخال البطارية					
نوع البطارية	حمض الرصاص أو Li-ion				
مدى جهد البطارية (V)	20-30	40-60	40-60	40-60	40-60
أقصى تيار شحن (A)	140	70	90	120	135
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)	140	70	90	120	135
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون	تكيف ذاتي مع BMS				
عدد مدخلات البطارية	1				
بيانات دخل سلسلة PV					
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	6000	6000	7200	10000	12000
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	4800	4800	5760	8000	9600
الحد الأقصى لجهد دخل (PV (V	500				
جهد بدء التشغيل (V)	125				
نطاق جهد (MPPT (V	150-425				
جهد الدخل المقدر لـ (PV (V	370				
الحد الأقصى لتيار دخل PV التشغيلي (A)	18		18+18		
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة للدخل (A)	27		27+27		
عدد متتبعات MPP	1/1		2/1+1		
عدد السلاسل لكل متتبع MPP					
بيانات دخل/خرج AC					
القدرة الفعالة المقدرة لـ AC دخل/خرج (W)	3000		3600	5000	6000
أقصى قدرة ظاهرية إدخال/إخراج (VA (AC	3300		3960	5500	6600
التيار المقدر لـ AC دخل/خرج (A)	13.7/13.1		16.4/15.7	22.8/21.8	27.3/26.1
أقصى تيار إدخال/إخراج (A (AC	15/14.4		18/17.3	25/24	30/28.7
الحد الأقصى لتمرير تيار AC المستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	35				40
القدرة القصوى (off-grid) (W)	ضعفين من الطاقة المقدرة، 10s				
نطاق تعديل معامل القدرة	0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
الجهد/النطاق المقدر للدخل/الخرج (V)	220/230 0.85Un-1.1Un				
تردد/نطاق الشبكة المقدر للدخل/الخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65				
شكل اتصال الشبكة	L+N+PE				
إجمالي التشوه التوافقي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)				
تيار حقن DC	<0.5% In				
الكفاءة					
الحد الأقصى للكفاءة	97.6%				
كفاءة Euro	96.5%				
كفاءة MPPT	>99%				
حماية المعدات					
مدمج	حماية عكس قطبية DC، حماية من التيار الزائد لمخرج AC، حماية حرارية حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الحمل بسبب الجهد الزائد، مراقبة تيار خطأ التاريفض، قاطع دائرة خطأ القوس (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة حماية الجزر، كشف الأعطال الأرضية، مفتاح دخل DC مراقبة مقاومة عزل طرف DC، الكشف عن التيار المتبقي (RCD)، مستوى حماية من زيادة التيار				
مستوى الحماية من الاندفاعات	TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
واجهة					
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN				
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	خفض القدرة >45°C, -40 to +60°C				
الرطوبة المحيطة المسموح بها	0-100%				
الارتفاع المسموح به	2000m				
الصوت (ديسبل)	<30				
تصنيف الحماية من الدخول (IP)	IP 65				
طوبولوجيا العاكس	غير معزول				
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)				
حجم الخزانة (العرض×الارتفاع×العمق (مم)	241.5×470×376 (باستثناء الموصلات والأقواس)				
الوزن (kg)	17.6				19
نوع التبريد	تبريد طبيعي				
الضمان	5 سنوات/10 سنوات تعتمد فترة الضمان على موقع التركيب النهائي للعاكس، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
تنظيم الشبكة	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105				
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				