

عاكس هجين ثلاثي الطور

SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM6



- 100 خرج غير متوازن 100%، لكل طور
- AC ربط لتحديث نظام شمسي قائم
- 10 حد أقصى 10 وحدات توازي للشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي
- 160 الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 160A
- H بطارية جهد عالي، كفاءة أعلى
- 6 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: SH.605117

الموديل	SUN-60K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-75K-SG02HP3 -EU-EM6	SUN-80K-SG02HP3 -EU-EM6
بيانات إدخال البطارية			
نوع البطارية	Li-ion		
مدى جهد البطارية (V)	160-1000		
أقصى تيار شحن (A)	80+80		
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)	80+80		
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون	تكيف ذاتي مع BMS		
عدد مدخلات البطارية	2		
بيانات دخل سلسلة PV			
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	120000	150000	160000
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	96000	120000	128000
الحد الأقصى لجهد دخل (V (PV	1000		
جهد بدء التشغيل (V)	180		
نطاق جهد (V (MPPT	150-850		
جهد الدخل المقدر لـ (V (PV	650		
الحد الأقصى لتيار دخل PV التشغيلي (A)	36+36+36+36+36+36		
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة للدخل (A)	54+54+54+54+54+54		
عدد متتبعات MPP	6/2+2+2+2+2+2		
عدد السلاسل لكل متتبع MPP			
بيانات دخل/خرج AC			
القدرة الفعالة المقدرة لـ AC دخل/خرج (W)	60000	75000	80000
أقصى قدرة ظاهرية إدخال/إخراج (VA (AC	66000	82500	88000
التيار المقدر لـ AC دخل/خرج (A)	91/87	113.7/108.7	121.3/115.9
أقصى تيار إدخال/إخراج (A (AC	100/95.7	125/119.6	133.4/127.6
الحد الأقصى لتمرير تيار AC المستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)	200		
القدرة القصوى (W (off-grid	1.5 ضعف الطاقة المقدرة، 10s		
نطاق تعديل معامل القدرة	0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر		
الجهد/النطاق المقدر للدخل/الخرج (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un		
تردد/نطاق الشبكة المقدر للدخل/الخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65		
شكل اتصال الشبكة	3L+N+PE		
إجمالي التشوه التوافقي للتيار THDi	>3% (من القدرة الاسمية)		
تيار حقن DC	<0.5% In		
الكفاءة			
الحد الأقصى للكفاءة	97.60%		
كفاءة Euro	97.0%		
كفاءة MPPT	>99%		
حماية المعدات			
مدمج	حماية عكس قطبية DC، حماية من التيار الزائد لمخرج AC، حماية حرارية حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، حماية من انخفاض الجهد الزائد، مراقبة تيار خطأ التاريف، قاطع دائرة خطأ القوس (اختياري)، مراقبة شبكة الطاقة، مراقبة حماية الجزر، كشف الأعطال الأرضية، مفتاح دخل DC مراقبة مقاومة عزل طرف DC، الكشف عن التيار المتبقي (RCD)، مستوى حماية من زيادة التيار		
مستوى الحماية من الاندفاعات	TYPE II(DC), TYPE II(AC)		
واجهة			
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN		
وضع المراقبة	(اختياري) GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN		
بيانات عامة			
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	خفض القدرة >45°C, -40 to +60°C		
الرطوبة المحيطة المسموح بها	0-100%		
الارتفاع المسموح به	3000m		
الضوضاء (ديسيبل)	≤65		
تصنيف الحماية من الدخول (IP)	IP 65		
طوبولوجيا العاكس	غير معزول		
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)		
حجم الخزانة (العرض×الارتفاع×العمق (مم)	314×927×606 (باستثناء الموصلات والأقواس)		
الوزن (kg)	97.5		
نوع التبريد	تبريد هوائي ذكي		
الضمان	5 سنوات/10 سنوات تعتمد فترة الضمان على موقع التركيب النهائي للعاكس، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان		
تنظيم الشبكة	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105		
معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		