

عاكس هجين أحادي الطور

SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2-P

SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3-P



شاشة LCD لمس ملونة، درجة حماية IP65



ربط AC لتحديث نظام شمسي قائم



حد أقصى 16 وحدة توازي للشبكة وخارج الشبكة التشغيل؛ يدعم بطاريات متعددة بالتوازي



الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ 250A



6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية



يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: SH.605117

الموديل	SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2-P	SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3-P	SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3-P
بيانات إدخال البطارية				
نوع البطارية		حمض الرصاص أو Li-ion		
مدى جهد البطارية (V)		40-60		
أقصى تيار شحن (A)	190	190	220	250
الحد الأقصى لتيار التفريغ (A)	190	190	220	250
استراتيجية الشحن لبطارية ليثيوم أيون		تكيف ذاتي مع BMS		
عدد مدخلات البطارية		1		
بيانات دخل سلسلة PV				
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	15200	16000	20000	24000
الحد الأقصى لطاقة دخل (PV (W	12160	12800	16000	19200
الحد الأقصى لجهد دخل (V (PV		500		
جهد بدء التشغيل (V)		125		
نطاق جهد (MPPT (V		150-425		
جهد الدخل المقدر لـ (V (PV		370		
الحد الأقصى لتيار دخل PV التشغيلي (A)	32+32			32+32+32
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة للدخل (A)	60+60			60+60+60
عدد متتبعات MPP				
عدد السلاسل لكل متتبع MPP	2/2+2			3/2+2+2
بيانات دخل/خرج AC				
القدرة الفعالة المقدرة لـ AC دخل/خرج (W)	7600	8000	10000	12000
أقصى قدرة ظاهرية إدخال/إخراج (VA (AC	8360	8800	11000	13200
التيار المقدر لـ AC دخل/خرج (A)	34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2
أقصى تيار إدخال/إخراج (A (AC	38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4
الحد الأقصى لتمرير تيار AC المستمر (من الشبكة إلى الحمل) (A)		50		60
القدرة القصوى (off-grid) (W)		ضعفين من الطاقة المقدرة، 10s		
نطاق تعديل معامل القدرة		0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر		
الجهد/النطاق المقدر للدخل/الخرج (V)		220/230 0.85Un-1.1Un		
تردد/نطاق الشبكة المقدر للدخل/الخرج (Hz)		50/45-55 60/55-65		
شكل اتصال الشبكة		L+N+PE		
إجمالي التشوه التوافقي للتيار THDi		>3% (من القدرة الاسمية)		
تيار حقن DC		<0.5% In		
الكفاءة				
الحد الأقصى للكفاءة		97.6%		
كفاءة Euro		96.5%		
كفاءة MPPT		>99%		
حماية المعدات				
مدمج		حماية عكس قطبية DC، حماية من التيار الزائد لمخرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر دائرة خرج AC، مراقبة مكون DC، قاطع دائرة الأعطال القوسية (اختياري)، حماية ضد الجزر مفتاح DC، كشف معاوقة العزل، كشف التيار المتبقي		
مستوى الحماية من الاندفاعات		TYPE II(DC), TYPE II(AC)		
واجهة				
واجهة الاتصال		RS485/RS232/CAN		
وضع المراقبة		GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)		
بيانات عامة				
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)		-40 to +60°C, -45°C		
الرطوبة المحيطة المسموح بها		0-100%		
الارتفاع المسموح به		2000m		
الصوت (ديسبل)		<45		
تصنيف الحماية من الدخول (IP)		IP65		
طوبولوجيا العاكس		غير معزول		
فئة الجهد الزائد		OVC II(DC) OVC III(AC)		
حجم الخزانة (العرض×الارتفاع×العمق) (مم)		233×670×420 (باستثناء الموصلات والأقواس)		
الوزن (kg)		35.6		
نوع التبريد		تبريد هوائي ذكي		
الضمان		5 سنوات/10 سنوات		
تنظيم الشبكة		تعتمد فترة الضمان على موقع التركيب النهائي للعاكس، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان		
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي		VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150		
		IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		