

5-8K

سلسلة

اختبر طاقة غير منقطعة مع عاكسات تخزين الطاقة من Solis

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

طور منقسم | جهد منخفض

- يدعم مدخل PV يصل إلى 160% من التصنيف المقنن للعاكس طاقة DC، تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية
- يدعم تيار دخل PV يصل إلى 21A، متوافق مع وحدات PV المستقبلية ذات القدرة الأعلى
- تحميل زائد بنسبة 200% لمدة 10 ثوانٍ في وضع التشغيل خارج الشبكة، مما يضمن استقرارية تشغيل المحركات ومضخات المياه ومكيفات الهواء
- تحويل سلس بين الشبكة وخارجها في أقل من 10ms ضمان إمداد طاقة غير منقطع
- يدعم خرجًا غير متوازن بتقسيم الطور، كل طور يدعم خرج أقصى 50% من قدرة العاكس المقننة
- خيارات بطارية متعددة، متوافقة مع أي بطارية (بين 40V-60V)
- يدعم اتصال الطاقة الكهروضوئية الشبكية القائمة لـ التحكم في التصدير والاستخدام خارج الشبكة

- طرق متعددة لتوصيل المولد وآلية التحكم، مما يتيح نشرًا محليًا مرناً
- يدعم 6 وحدات كحد أقصى بالتوازي، للتوسيع سعة النظام
- إدارة ذكية للحمل، تطيل وقت النسخ الاحتياطي للأحمال الحرجة
- مستوى نسخ احتياطي للبطارية قابل للتخصيص لعدم الانقطاع طاقة
- وضع "فقط خارج الشبكة PV"، لتقليل التكلفة الأولية تكلفة الاستثمار
- شاشة لمس صناعية 7-inch، توفر واجهة أكبر وسهلة الاستخدام للتشغيل المحلي
- حماية من الدخول IP66، تتكيف مع البيئات القاسية الظروف

**جديد**

ورقة البيانات

الموديلات	5K	6K	7.5K	8K
دخّل DC (جانب PV)				
الحد الأقصى الموصى به لحجم مصفوفة PV	10 kW	12 kW	16 kW	16 kW
الحد الأقصى لطاقة دخل PV القابلة للاستخدام	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	12.8 kW
الحد الأقصى لجهد الدخل		500 V		
الجهد المقنن		330 V		
جهد بدء التشغيل		90 V		
نطاق جهد MPPT		90 - 435 V		
الحد الأقصى لتيار الدخل	21 A / 21 A	21 A / 42 A	42 A / 42 A	
الحد الأقصى لتيار قصر الدائرة	24 A / 24 A	24 A / 48 A	48 A / 48 A	
عدد MPPT / أقصى عدد سلاسل إدخال	2 / 2	2 / 3	2 / 4	
بطارية				
نوع البطارية		Li-ion / حمض الرصاص		
مدى جهد البطارية		40 - 60 V		
الحد الأقصى لطاقة الشحن / التفريغ	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ	112 A	135 A	190 A	190 A
الاتصال		RS485 / CAN		
خرج AC (جانب الشبكة)				
القدرة الخرج المقدرة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
جهد الشبكة المقدر		L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC		
تردد الشبكة المقدر		50 Hz / 60 Hz		
تيار خرج الشبكة المقدر	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
الحد الأقصى لتيار الخرج	22.9 A / 25 A	27.5 A / 30 A	31.3 A / 34.1 A	36.7 A / 40 A
معامل القدرة		0.99 < (0.8) تقدم - 0.8 تأخر		
THDi		< 3%		
دخّل AC (جانب الشبكة)				
نطاق جهد الدخل		L+N+PE/2L+PE, 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC		
الحد الأقصى لتيار الدخل	35 A	40 A	50 A	50 A
نطاق التردد		45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz		
دخّل المولد				
الحد الأقصى لطاقة الدخل	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
الحد الأقصى لتيار الدخل	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
تردد الدخل المقدر		50 Hz / 60 Hz		
خرج AC (احتياطي)				
القدرة الخرج المقدرة	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
الحد الأقصى للطاقة الظاهرية للخرج		ضعفين من الطاقة المقدرة، 10 s		
زمن التبديل الاحتياطي		< 10 ms		
جهد الخرج المقدر		L1/L2/N(PE), 127 V / 220 V; L1/L2/N(PE), 120(L-N)/240(L1-L2)VAC		
التردد المقدر		50 Hz / 60 Hz		
تيار الخرج المقدر	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
أقصى تيار تمرير AC	35 A	40 A	50 A	50 A
THDv (@ حمل خطي)		< 3%		
الكفاءة				
الحد الأقصى للكفاءة		96.0%		
كفاءة الاتحاد الأوروبي		94.5%		
كفاءة شحن قصوى للبطارية من PV / AC		95.0%		
كفاءة تفريغ قصوى للبطارية إلى AC		93.7%		
حماية				
حماية من الاندفاعات		نعم		
مراقبة خطأ التأريض		نعم		
مدمج AFCI 2.0		نعم		
حماية عكس قطبية DC		نعم		
فئة الحماية / فئة الجهد الزائد		(GEN و BACKUP و BAT), III (MAINS و I / II (PV		
بيانات عامة				
الحد الأقصى لعدم توازن الطور المسموح به (الشبكة والاحتياطي)		50%		
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)		390 × 620 × 237 mm		
الوزن		28.3 kg		
الهيكل		بدون محول		
الاستهلاك الذاتي (ليلاً)		< 20 W		
نطاق درجة حرارة التشغيل المحيطة		-25 ~ +60°C		
الرطوبة النسبية		0 - 100%		
الحماية من الدخول		IP66 (TYPE 4X)		
انبعاث الضوضاء (نموذجي)		< 55 dB(A)		
مفهوم التبريد		تبريد ذكي بالمروحة		
الحد الأقصى لارتفاع التشغيل		4000 m		
معيار ربط الشبكة		Inmetro140, IEEE 1547		
معيار السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي		IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC		
الميزات				
توصيل DC		قابس MC4 (منفذ PV) / كتلة طرفية (منفذ BAT)		
وصلة AC		طرف OT		
شاشة عرض		شاشة " وبلوتوث + تطبيق LCD 7.0		
واجهة الاتصال		قياسي: 2×DO×2, DI, DRM, RS485-Meter, RS485, CAN-Parallel×2, CAN-BMS, LAN+Bluetooth, Wi-Fi+2G/3G/4G اختياري		